

BASE_COMPONENTS.md.

Tu y trouveras la documentation complète et structurée pour tes composants **BaseForm.vue** et **BaseImage.vue** avec toutes leurs spécificités techniques et bonnes pratiques.

7. BaseForm.vue

Ce composant centralise la soumission des données, gère l'affichage des retours d'état globaux de l'API (succès ou échecs) et harmonise l'alignement des boutons d'actions finaux.

Propriétés (Props)

Propriété	Type	Défaut	Valeurs acceptées	Description
cols	Number	String`	1	1, 2, 3
alignActions	String	'end'	'start', 'center', 'end'	Gère l'alignement horizontal des boutons du bas.
error	String	''	Texte libre	Message d'erreur global (ex: "Identifiants incorrects").
success	String	''	Texte libre	Message de succès global (ex: "Compte créé avec succès").

Zones d'injection (Slots)

- default** : Reçoit les composants de saisie (**<BaseInput>**, sélecteurs, etc.).
- actions** : Destiné aux boutons de soumission ou d'annulation (**<BaseButton>**).

Exemples d'utilisation

A. Grille double colonne (Standard)

```
<BaseForm cols="2" @submit.prevent="saveData">
  <BaseInput v-model="form.name" label="Nom complet" />
  <BaseInput v-model="form.phone" label="Téléphone" />

  <template #actions>
    <BaseButton variant="accent" type="submit">Enregistrer</BaseButton>
  </template>
</BaseForm>
```

B. Intégration dans un écran d'authentification (Login)

```
<BaseCard class="max-w-md mx-auto">
  <BaseForm @submit.prevent="onLogin" :error="apiError">
    <BaseInput v-model="email" type="email" label="Email" icon="mail" />

    <div class="relative">
      <BaseInput v-model="password" type="password" label="Mot de passe"
      icon="lock" />
      <!-- Lien positionné en absolu pour une intégration UX fluide -->
      <a href="#" class="absolute right-1 top-1 text-xs text-accent
      hover:underline">Mot de passe oublié ?</a>
    </div>

    <template #actions>
      <BaseButton type="submit" variant="accent" class="w-full">Se
      connecter</BaseButton>
    </template>
  </BaseForm>
</BaseCard>
```

8. BaseImage.vue

Ce composant encapsule toutes les optimisations modernes pour les images au sein de **Mosalah**. Il gère le chargement asynchrone, prévient le saut de mise en page, applique le lazy loading natif et offre une sécurité visuelle si l'image est manquante.

Les bonnes pratiques intégrées d'office

- **Anti-CLS (Cumulative Layout Shift)** : Grâce à la prop `ratio` convertie en `aspect-ratio` CSS, le navigateur réserve l'espace exact de l'image avant qu'elle ne soit téléchargée. La page ne "saute" pas pendant le chargement.
- **loading="lazy" automatique** : Par défaut, les images ne se chargent que lorsqu'elles approchent du viewport de l'utilisateur, économisant la bande passante.
- **priority pour le LCP (Largest Contentful Paint)** : Si l'image est située tout en haut de la page (Hero Section), passez `:priority="true"`. Cela désactive le lazy loading, force un décodage synchrone et accélère l'affichage initial pour le SEO.
- **decoding="async"** : Permet au navigateur de décoder l'image en arrière-plan sans bloquer le rendu du texte ou des scripts.

Propriétés (Props)

Propriété	Type	Défaut	Valeurs acceptées	Description
<code>src</code>	<code>String</code>	<i>(Requis)</i>	URL / Chemin	Source ou chemin de l'image à afficher.
<code>alt</code>	<code>String</code>	<i>(Requis)</i>	Texte libre	Description textuelle stricte pour l'accessibilité (a11y) et le

Propriété	Type	Défaut	Valeurs acceptées	Description
				SEO.
<code>ratio</code>	<code>String</code>	<code>'16/9'</code>	<code>'1/1', '4/3', '16/9', 'auto'</code>	Fixe les proportions de la boîte pour éviter les sauts de contenu.
<code>priority</code>	<code>Boolean</code>	<code>false</code>	<code>true</code>	<code>false</code>
<code>rounded</code>	<code>String</code>	<code>'x1'</code>	<code>'none', 'md', 'x1', '2x1', 'full'</code>	Format d'arrondi des angles.
<code>fallbackSrc</code>	<code>String</code>	<code>'/placeholder.png'</code>	URL alternative	Image de secours affichée en cas d'erreur 404.

Exemples d'utilisation

A. Utilisation standard (Logo d'entreprise)

```
<BaseImage
  src="/uploads/logos/company.png"
  alt="Logo Africa Tech"
  ratio="1/1"
  class="w-16 h-16"
/>
```

B. Bannière Hero (Haute priorité SEO / LCP)

```
<BaseImage
  src="/images/hero-banner.jpg"
  alt="Candidats trouvant un emploi sur Mosalah"
  ratio="16/9"
  :priority="true"
  rounded="2x1"
/>
```



Note additionnelle : Transitions d'états dynamiques

Lorsque tu couples un conteneur comme `BaseCard` avec un menu d'onglets ou des étapes réactives externes (Steps), pense à utiliser une clé réactive (`:key`) sur ton contenu. Cela force une réanimation propre et fluide à chaque changement d'état sans détruire ou faire clignoter le conteneur principal :

```
<div class="grid grid-cols-12 gap-4">
  <NavigationSide @change="activeState = $event" />

  <BaseCard class="col-span-8">
    <!-- Le changement de clé déclenche une transition CSS propre sans affecter la
carte -->
    <div :key="activeState" class="animate-fade-in-up">
      <!-- Contenu dynamique basé sur l'état actif -->
    </div>
  </BaseCard>
</div>
```