

Manual de usuario - Courier

Guia basica para usar el sitio de envios y consultar el estado de las ordenes.

1. Acceso al sistema

Abra la pagina login.php. Escriba su usuario y contrasena y presione Iniciar sesion. Si aun no tiene cuenta, seleccione Registrate y complete nombre, usuario y contrasena. El registro crea una cuenta de cliente y abre directamente el rastreo.

El administrador es la cuenta cuyo ID_usuario es 0. Las demas cuentas son clientes. El registro publico nunca crea administradores.

2. Menu principal del administrador

Al iniciar sesion como administrador se muestra el menu con los catalogos del courier. Cada listado permite agregar, editar y eliminar registros cuando no esten siendo usados por otro registro.

- Origenes: ciudades desde donde salen los envios y su cobertura.
- Destinos: ciudades de entrega y su cobertura.
- Rutas y tarifas: relacion entre origen y destino, costo de envio y costo de manejo.
- Tiendas: tienda contratante, numero de orden, nombre y host.
- Envios: guias registradas, destinatario, ruta, tienda, costo y estado actual.
- Estados: los cinco estados del proceso.
- Seguimiento: historial y observaciones de cada cambio de estado.

3. Preparar una ruta

Antes de registrar un envio, cree el origen, el destino y la tienda. Marque SI en cobertura para las ciudades que el courier atiende. Luego entre a Rutas y tarifas, seleccione el origen y destino y escriba los costos.

El costo total de un envio puede quedar vacio al registrarlo. En ese caso el sistema usa la suma del costo de envio y el costo de manejo de la ruta.

4. Registrar y administrar un envio

En Envios seleccione Agregar envio. Escriba una guia, fecha, hora, destinatario, ruta, tienda y costo total opcional. Al guardar, el envio comienza en Orden nueva.

Desde el listado puede abrir el detalle, editar la informacion mientras el envio no haya sido entregado y eliminarlo con la confirmacion correspondiente. Al eliminar un envio tambien se elimina su historial de seguimiento.

5. Cambiar el estado y consultar el seguimiento

Use Cambiar estado desde el detalle o desde el listado de envios. Los estados avanzan en este orden:

- Orden nueva
- Surtiendose
- Empacandose
- En ruta
- Entregada

Cada avance guarda fecha, hora, usuario y observacion. Al llegar a Entregada se registra la fecha de entrega. En Seguimiento se puede corregir la observacion y eliminar solo el ultimo avance si fue un error.

6. Rastrear un paquete como cliente

La pagina Rastreo permite consultar una guia sin entrar a los catalogos. Escriba el numero de guia y presione Buscar. Se muestran destinatario, tienda, ruta, fecha de recepcion, estado, fecha de entrega y total.

Los clientes solo pueden consultar el rastreo. El administrador es quien mantiene catalogos, envios y estados.

7. Webservice

El courier ofrece tres consultas publicas para que una Tienda Virtual se conecte. No requieren iniciar sesion. Las respuestas usan XML por defecto o JSON cuando se envia formato=JSON.

Ruta	Uso
/consulta?destino=00007&formato;=XML	Consulta cobertura y costo de un destino.
/envio?orden=A-100&destinatario;=Ana&destino;=00007&direccion;=4a%20calle&tienda;=000000000000003	Solicita un envio, genera la guia y lo crea en Orden nueva.
/status?orden=A-100&tienda;=000000000000003&formato;=JSON	Devuelve el estado actual de una orden de una tienda.

En Render se usa la URL publica del servicio. Por ejemplo:

<https://proyecto-1-cc6-2026.onrender.com/status?orden=A-100&tienda=000000000000003&formato=JSON>. El formato XML devuelve una estructura orden con courier, orden y status; JSON devuelve las mismas llaves dentro de orden.

El Webservice recibe destino con 5 digitos y tienda y courier con 15 caracteres. El codigo del courier, el origen fijo y el prefijo de las guias se encuentran en ws/config.php.

8. Configuracion inicial

La aplicacion usa la base PostgreSQL existente. En Render configure las variables DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER y DB_PASSWORD con los datos de la base. No escriba la contrasena en GitHub.

Para habilitar el Webservice, ejecute una sola vez db/ws_cambios.sql en pgAdmin. Ese archivo agrega Direccion y No_orden a Envio y evita repetir la misma orden para una tienda.

Debe existir el administrador con ID 0, el origen configurado en ws/config.php y una cabecera con cobertura para cada destino que se quiera atender.

9. Problemas frecuentes

- No se conecta a PostgreSQL: revise las variables DB_* y que la extension pgsql de PHP este activa.
- No aparece un costo: confirme que origen, destino y cabecera tengan cobertura SI.
- El Webservice rechaza una orden: revise que la tienda y el destino existan y que la pareja tienda + orden no se haya usado.
- No cambia el estado en XML o JSON: vuelva a abrir la URL con actualizado=2 o actualice la pagina; ambos formatos consultan el mismo estado guardado.
- Un cliente no ve los catalogos: es el comportamiento esperado; esas pantallas son solo del administrador.