

Manual de usuario · Winni Express

Guía básica para usar el sitio de envíos, consultar el estado de las órdenes y conectar una tienda virtual con el Webservice.

1. Acceso al sistema

Abra la página **login.php**. Escriba su usuario y contraseña y presione Iniciar sesión. Si aún no tiene cuenta, seleccione Regístrate y complete nombre, usuario y contraseña. El registro crea una cuenta de cliente y abre directamente el rastreo.

El administrador es la cuenta cuyo ID_usuario es 0. Las demás cuentas son clientes. El registro público nunca crea administradores.

2. Menú principal del administrador

Al iniciar sesión como administrador se muestra el menú con los catálogos del courier. Cada listado permite agregar, editar y eliminar registros cuando no estén siendo usados por otro registro.

- **Orígenes:** ciudades desde donde salen los envíos y su cobertura.
- **Destinos:** ciudades de entrega y su cobertura.
- **Rutas y tarifas:** relación entre origen y destino, costo de envío y costo de manejo.
- **Tiendas:** tienda contratante, número de orden, nombre y host.
- **Envíos:** guías registradas, destinatario, ruta, tienda, costo y estado actual.
- **Estados:** los cinco estados del proceso.
- **Seguimiento:** historial y observaciones de cada cambio de estado.

3. Preparar una ruta

Antes de registrar un envío, cree el origen, el destino y la tienda. Marque SI en cobertura para las ciudades que el courier atiende. Luego entre a Rutas y tarifas, seleccione el origen y destino y escriba los costos.

El costo total de un envío puede quedar vacío al registrarlo. En ese caso el sistema usa la suma del costo de envío y el costo de manejo de la ruta.

4. Registrar y administrar un envío

En Envíos seleccione Agregar envío. Escriba una guía, fecha, hora, destinatario, ruta, tienda y costo total opcional. Al guardar, el envío comienza en Orden nueva.

Desde el listado puede abrir el detalle, editar la información mientras el envío no haya sido entregado y eliminarlo con la confirmación correspondiente. Al eliminar un envío también se elimina su historial de seguimiento.

Los envíos que llegan por el Webservice no se registran a mano: el servicio genera la guía automáticamente y crea el envío en Orden nueva.

5. Cambiar el estado y consultar el seguimiento

Use Cambiar estado desde el detalle o desde el listado de envíos. Los estados avanzan en este orden, sin saltarse ninguno:

- Orden nueva
- Surtiéndose

- Empacándose
- En ruta
- Entregada

Cada avance guarda fecha, hora, usuario y observación. Al llegar a Entregada se registra la fecha de entrega. En Seguimiento se puede corregir la observación y eliminar solo el último avance si fue un error.

6. Rastrear un paquete como cliente

La página Rastreo permite consultar una guía sin entrar a los catálogos. Escriba el número de guía y presione Consultar. Se muestran el estado actual, la ruta, la fecha de entrega y el historial de avances.

Los clientes solo pueden consultar el rastreo. El administrador es quien mantiene catálogos, envíos y estados.

7. Webservice para tiendas virtuales

El courier ofrece tres consultas públicas para que una Tienda Virtual se conecte. No requieren iniciar sesión y solo aceptan GET. Las respuestas usan XML por defecto, o JSON cuando se envía **formato=JSON** (también se acepta en minúsculas).

Ruta	Para qué sirve
/consulta?destino=00020&formato=XML	Devuelve si hay cobertura para ese destino y el costo total (envío más manejo).
/envio?orden=A-100&destinatario=Ana%20López&destino=00020&direccion=4a%20calle%205-10&tienda=00000000000099	Solicita un envío, genera la guía y lo crea en Orden nueva.
/status?orden=A-100&tienda=00000000000099&formato=JSON	Devuelve el estado actual de una orden de esa tienda.

En Render se antepone la URL pública del servicio. Por ejemplo:

```
https://proyecto-1-cc6-2026.onrender.com/status?orden=A-100&tienda=00000000000099&formato=JSON
```

Las rutas largas **/ws/consulta.php**, **/ws/envio.php** y **/ws/status.php** responden igual, por si la reescritura de Apache no estuviera disponible.

El destino viaja con 5 caracteres y la tienda y el courier con 15, rellenos con ceros a la izquierda (el destino 20 se escribe 00020). El código del courier, el origen fijo y el prefijo de las guías están en **ws/config.php**. El código de cada tienda lo asigna el courier al darla de alta.

La búsqueda de **/status** es por la pareja orden más tienda: una misma orden de otra tienda no se encuentra. El campo status devuelve el nombre del estado tal como está guardado en la tabla Estado.

8. Configuración inicial

La aplicación usa la base PostgreSQL existente. En Render configure las variables DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER y DB_PASSWORD con los datos de la base. No escriba la contraseña en GitHub.

Para habilitar el Webservice, ejecute una sola vez en pgAdmin:

```
ALTER TABLE Envio ADD COLUMN Direccion varchar(255);
ALTER TABLE Envio ADD COLUMN No_orden varchar(20);
ALTER TABLE Envio ADD CONSTRAINT uq_envio_orden
    UNIQUE (ID_tienda, No_orden);
```

Esas columnas guardan la dirección y el número de orden que manda la tienda, y la restricción evita que una misma tienda repita la misma orden.

Además debe existir el administrador con ID 0 (firma el primer seguimiento de cada envío del Webservice), el origen configurado en ws/config.php con cobertura SI, y una ruta con tarifa hacia cada destino que se quiera atender.

9. Problemas frecuentes

- **No se conecta a PostgreSQL:** revise las variables DB_* y que la extensión pgsq de PHP esté activa.
- **No aparece un costo:** confirme que el origen, el destino y la ruta existan y que origen y destino tengan cobertura SI.
- **El Webservice rechaza una orden:** el campo mensaje de la respuesta dice el motivo. Revise que la tienda y el destino existan y que la pareja tienda más orden no se haya usado antes.
- **Una respuesta llega vacía o con parámetros de más:** verifique que la URL use & entre parámetros, sin punto y coma.
- **Un cliente no ve los catálogos:** es el comportamiento esperado; esas pantallas son solo del administrador.