منصة مسار · للمطوّرين

واجهة الـ Agent البرمجية

يرسل نظامكم استفسار العميل، فيعود رد الـ AI Agent الخاص بالشركة نصاً جاهزاً للعرض. الرد يعمل على نفس سيناريو الشركة وقاعدة معرفتها اللذين يستخدمهما الوكيل في المكالمات.

POST	https://sermad.up.railway.app/api/v1/agent/chat

المصادقة	الرد	الحدود
مفتاح لكل شركة	**متزامن**	**١٢٠ طلباً في الدقيقة**
`Bearer sa_…` من خادمكم فقط	من ثانية إلى ثلاث عادة	لكل مفتاح، و٢٠٠٠ رسالة يومياً لكل شركة افتراضياً

نقاط الربط

الاتجاه	النقطة	الغرض
نظامكم ← مسار	`POST /api/v1/agent/chat`	إرسال استفسار العميل واستلام رد الـ Agent في نفس الطلب.
مسار ← نظامكم	(Webhook) `call.completed`	إشعار بنتيجة كل مكالمة بعد انتهائها: الملخص والنص الكامل والمدة.

هاتان نقطتا الربط المتاحتان حالياً. أما إدارة الحملات وجدولة المكالمات الصادرة فتتم من لوحة تحكم مسار.

المصادقة

لكل شركة مفتاح خاص يبدأ بـ `sa_`. يُصدره مسؤول منصة مسار، ويظهر مرة واحدة عند إنشائه، ويُسلَّم لكم عبر قناة آمنة منفصلة. يُرسل في كل طلب بإحدى الترويستين:

```http
Authorization: Bearer sa_xxxxxxxxxxxxxxx

# أو
X-Api-Key: sa_xxxxxxxxxxxxxxx
```

- المفتاح مقيّد بشركة واحدة: هو الذي يحدد الشركة، ولا يصل إلى غيرها.
- يمكن إيقاف المفتاح في أي وقت، فيتوقف فوراً. لتغييره: يُصدر مفتاح جديد، ثم يُوقف القديم.

> **يُستدعى من خادمكم فقط**
>
> لا يوضع المفتاح في كود المتصفح أو تطبيق الجوال، فأي زائر يستطيع قراءته من هناك. إن كانت الواجهة الأمامية هي التي تجمع سؤال العميل، فلترسله إلى خادمكم، وخادمكم يستدعي مسار.

الطلب

الترويسة `Content-Type: application/json`، والجسم:

الحقل	النوع		الوصف
`customer_phone`	`string`	إلزامي	رقم جوال العميل، ويفضّل بالصيغة الدولية مثل `+966501234567`. هو مفتاح المحادثة، فلكل رقم محادثته. يُرفض ما ليس رقم هاتف، مثل كود العميل أو بريده، وأقل عدد مقبول من الأرقام ٨.
`message`	`string`	إلزامي	نص رسالة العميل، حتى ٤٠٠٠ حرف.
`variables`	`object`	اختياري	قيم تُعوَّض في نص السيناريو، مثل `{{customer_name}}`. الأسماء حروف إنجليزية وأرقام و`_`، والقيم نصوص أو أرقام حتى ٢٠٠ حرف.
`company_id`	`string`	اختياري	غير مطلوب، لأن المفتاح يحدد الشركة. إن أُرسل يجب أن يطابق شركة المفتاح، وإلا يُرفض بـ `403`.

```JSON
{
  "customer_phone": "+966501234567",
  "message": "السلام عليكم، متى موعد تسليم الوحدة؟",
  "variables": {
    "customer_name": "أحمد",
    "order_no": "4512"
  }
}
```

الرد

`200` عند النجاح:

```JSON
{
  "success": true,
  "reply": "وعليكم السلام أستاذ أحمد، حياك الله. كيف أقدر أخدمك؟",
  "chat_id": "api-966501234567",
  "company_id": "co-xxxxxx",
  "latency_ms": 1240
}
```

الحقل	المعنى
`reply`	نص الرد الذي يُعرض للعميل.
`chat_id`	معرّف المحادثة لدينا. لا يلزم تخزينه، وأرفقوه عند الإبلاغ عن مشكلة.
`company_id`	الشركة التي ردّت.
`latency_ms`	زمن المعالجة بالميلي ثانية.

الأخطاء

الكود	السبب	ماذا تفعلون
400	حقل ناقص أو غير صالح، مثل `customer_phone` ليس رقم هاتف	صحّحوا الطلب، ولا تعيدوه كما هو.
401	المفتاح مفقود أو غير صحيح أو موقوف	راجعوا ترويسة المصادقة.
403	`company_id` لا يطابق شركة المفتاح	احذفوا `company_id` أو صحّحوه.
404	الشركة غير موجودة	أبلغونا.
409	لا يوجد سيناريو مفعّل للشركة	أبلغونا، فالتفعيل من جانبنا.
413	الرسالة أطول من ٤٠٠٠ حرف	اختصروا الرسالة.
429	تجاوز ١٢٠ طلباً في الدقيقة للمفتاح، أو الحد اليومي لرسائل الشركة	انتظروا ثم أعيدوا المحاولة. يُرفع الحد اليومي بالاتفاق.
502	تعذّر الحصول على رد من محرك الذكاء الاصطناعي	أعيدوا المحاولة مرة واحدة بعد ثانيتين.

شكل الخطأ

```JSON
{ "success": false, "error": "invalid api key" }
```

أخطاء الحقول (400)

```JSON
{
  "error": "validation failed",
  "details": [{
    "path": "customer_phone",
    "message": "customer_phone must be a phone number, e.g. +966501234567"
  }]
}
```

استمرارية المحادثة

- تُحفظ المحادثة لكل عميل حسب `customer_phone` ، ويُبنى الرد على آخر ٢٠ رسالة فيها.
- لا تنتهي بمرور الوقت: العميل الذي يعود بعد أيام يكمل من حيث توقّف.
- أرسلوا الرقم بنفس الصيغة دائماً. `+966501234567` و `0501234567` محادثتان مختلفتان، والصيغة الدولية هي الموصى بها.
- كل المحادثات تظهر في لوحة منصة مسار ضمن «المحادثات».

نتائج المكالمات (Webhook)

بعد انتهاء كل مكالمة للشركة، واردة أو صادرة، يرسل مسار طلب `POST` إلى رابط على خادمكم. زوّدونا برابط **HTTPS** عام، ونضبطه من جانبنا مع مفتاح توقيع مشترك يُسلَّم بقناة آمنة.

```HTTP
POST https://your-system.example.sa/masar/calls
Content-Type: application/json
X-Signature: 5d41402abc4b2a76b9719d911017c592...   # HMAC-SHA256 hex
```

```JSON
{
  "event": "call.completed",
  "company_id": "co-xxxxxx",
  "sent_at": "2026-10-19T13:06:12.512Z",
  "call": {
    "id": "conv_xxxxxxxxxxxx",
    "direction": "outbound",
    "caller_number": "+966501234567",
    "duration_sec": 59,
    "started_at": "2026-10-19 13:05:10",
    "ended_at": "2026-10-19 13:06:09",
    "ended_reason": "customer-ended-call",
    "summary": "العميل مهتم بفيلا شرق الرياض، والشراء عن طريق البنك.",
    "transcript": "AI: السلام عليكم...\nUser: وعليكم السلام...",
    "recording_url": null,
    "has_recording": true
  }
}
```

الحقل	المعنى
`call.id`	معرّف المكالمة لدينا، ثابت وفريد. استخدموه لمنع تسجيل المكالمة مرتين.
`call.direction`	`inbound` للواردة، و `outbound` للصادرة.
`call.caller_number`	رقم العميل (الطرف الآخر في المكالمة).
`started_at` / `ended_at`	بتوقيت UTC، بالصيغة `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` . توقيت الرياض = UTC + ٣ ساعات.
`call.ended_reason`	كيف انتهت المكالمة: `customer-ended-call` أنهاها العميل، و `assistant-ended-call` أنهاها الوكيل، و `busy` مشغول، و `sip-480` لم يرد. وقد تأتي قيم أخرى بالصيغة نفسها.
`call.summary`	ملخص المكالمة، وقد يكون `null` إن لم يتوفر.
`call.transcript`	النص الكامل، سطر لكل دور: `AI:` للوكيل و `User:` للعميل.
`recording_url` / `has_recording`	لا يتوفر حالياً رابط تحميل مباشر للتسجيل، فيأتي `null` . و `has_recording` يبيّن وجود تسجيل يمكن طلبه منّا.

التحقق من التوقيع

عند ضبط مفتاح التوقيع، تحمل الترويسة `X-Signature` قيمة HMAC-SHA256 لجسم الطلب **كما وصل بالبايت**، بصيغة hex. احسبوها على الجسم الخام قبل تحويله إلى JSON، وقارنوها بمقارنة ثابتة الزمن.

```javascript (Express)
const crypto = require("crypto");

app.post("/masar/calls", express.raw({ type: "application/json" }), (req,
res) => {
  const expected = crypto.createHmac("sha256",
process.env.MASAR_WEBHOOK_SECRET)
    .update(req.body).digest("hex");
  const got = Buffer.from(req.get("X-Signature") || "");
  const ok = got.length === expected.length
    && crypto.timingSafeEqual(got, Buffer.from(expected));
  if (!ok) return res.sendStatus(401);
  res.sendStatus(200);                        // ردّوا فوراً، ثم عالجوا
  saveCall(JSON.parse(req.body).call);
});
```

- ردّوا بـ `2xx` خلال **٥ ثوانٍ**. عند الفشل نعيد المحاولة **مرة واحدة** بعد ٥ ثوانٍ.
- لا نتبع التحويلات (Redirects)، فاستخدموا الرابط النهائي مباشرة.
- قد يصل الإشعار نفسه مرتين، فاعتمدوا `call.id` لمنع التكرار.

أمثلة

```bash
curl -X POST https://sermad.up.railway.app/api/v1/agent/chat \
  -H "Authorization: Bearer $MASAR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "customer_phone": "+966501234567",
    "message": "السلام عليكم"
  }'
```

javascript

```javascript
const res = await fetch("https://sermad.up.railway.app/api/v1/agent/chat", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": `Bearer ${process.env.MASAR_API_KEY}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    customer_phone: customer.phone,   // +9665XXXXXXXX
    message: inquiryText,
    variables: { customer_name: customer.name },
  }),
  signal: AbortSignal.timeout(30_000),
});
const data = await res.json();
if (res.ok && data.success) {
  showReply(data.reply);
} else {
  console.error("Masar agent:", res.status, data.error);
}
```

python

```python
import os, requests

r = requests.post(
    "https://sermad.up.railway.app/api/v1/agent/chat",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['MASAR_API_KEY']}"},
    json={
        "customer_phone": "+966501234567",
        "message": inquiry_text,
        "variables": {"customer_name": "أحمد"},
    },
    timeout=30,
)
data = r.json()
if r.ok and data.get("success"):
    show_reply(data["reply"])
else:
    print("Masar agent:", r.status_code, data.get("error"))
```

قواعد التشغيل

- **المهلة:** ٣٠ ثانية من جانبكم.
- **إعادة المحاولة:** عند `502` أو `429` فقط، مرة واحدة بعد ثانيتين. طلبات 400 و401 و403 و404 لا تُعاد.
- **الرسائل المتتابعة:** إذا أرسل العميل عدة رسائل خلال ثوانٍ، اجمعوها في رسالة واحدة لتجنّب ردود متفرقة.

> **ما لا تدعمه الواجهة حالياً**
>
> المرفقات والرسائل الصوتية (النص فقط)، والبث التدريجي للرد، وتحويل المحادثة إلى موظف.

لاستلام المفتاح، أو رفع الحدود، أو الإبلاغ عن مشكلة مع `chat_id` ووقت الطلب: تواصلوا مع فريق منصة مسار.