



DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

Desarrollo web profesional

ABRAHAM CERVANTES ROMERO

8º CUATRIMESTRE GRUPO "A"

1. ¿Cómo debe comportarse un formulario accesible?

Un **formulario accesible** permite que cualquier persona pueda usarlo, incluso personas con discapacidad visual o que solo usan teclado.

Características

Navegación con teclado

- Se debe poder usar **TAB** para moverse entre campos.
- **Enter** debe permitir enviar el formulario.

Ejemplo de orden correcto:

1. Campo usuario
2. Campo contraseña
3. Botón iniciar sesión

Etiquetas claras (labels)

Cada campo debe tener su etiqueta.

Ejemplo:

Usuario:

Contraseña:

Código ejemplo:

```
<label for="usuario">Usuario</label>  
<input id="usuario" name="usuario" type="text">
```

```
<label for="password">Contraseña</label>  
<input id="password" name="password" type="password">
```

Mensajes de error comprensibles

Ejemplo bueno:

✗ Incorrecto

Error 401

✓ Correcto

Usuario o contraseña incorrectos

Compatibilidad con lectores de pantalla

Se usa:

aria-describedby
aria-invalid

Ejemplo:

```
<input type="text" aria-describedby="errorUsuario">
```

2. ¿Qué errores comunes existen en formularios de login?

✗ Error 1: mensajes demasiado específicos

Incorrecto:

El usuario no existe

Esto permite a hackers descubrir usuarios.

Correcto:

Usuario o contraseña incorrectos

✗ Error 2: no validar campos

Ejemplo:

- permitir campos vacíos
- permitir espacios

Debe validarse:

usuario requerido
contraseña requerida

✗ Error 3: no proteger contra fuerza bruta

Solución:

- limitar intentos
- bloquear temporalmente

Ejemplo:

Máximo 5 intentos

✗ Error 4: contraseñas sin cifrar

Nunca guardar contraseñas así:

123456

Debe guardarse **en hash**:

bcrypt
argon2

3. ¿Cómo se manejan sesiones de forma segura?

Una **sesión** permite que el sistema recuerde al usuario después del login.

Proceso:

- 1 Usuario inicia sesión
- 2 Servidor valida credenciales
- 3 Se crea **token o sesión**
- 4 Usuario accede a sistema

Métodos comunes

Cookies seguras

HttpOnly
Secure
SameSite

Ejemplo:

Set-Cookie: sessionId=abc123; HttpOnly; Secure

JWT (JSON Web Token)

El servidor genera un token.

Ejemplo:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

Este token identifica al usuario.

Buenas prácticas

- ✓ expiración de sesión
- ✓ regenerar sesión al login
- ✓ cerrar sesión correctamente

4. ¿Cómo mostrar errores sin filtrar información sensible?

Nunca mostrar errores técnicos como:

SQL Error
Usuario no encontrado
Password incorrecto

Mostrar mensajes **genéricos**:

Credenciales incorrectas

Si ocurre un error del sistema:

Ocurrió un error. Intente nuevamente.

Los errores técnicos se guardan **en logs del servidor**, no en pantalla.

5. ¿Cómo permitir login 100% por teclado?

Debe funcionar así:

Tecla	Acción
TAB	moverse entre campos
Shift + TAB	retroceder
Enter	enviar login
Espacio	activar botón

Ejemplo HTML accesible:

```
<form>
```

```
<label for="email">Email</label>  
<input id="email" type="email" required>
```

```
<label for="password">Contraseña</label>  
<input id="password" type="password" required>
```

```
<button type="submit">Iniciar sesión</button>
```

```
</form>
```

El navegador ya permite navegación con teclado.