

## Uso de \$\_SESSION en la aplicación

\$_SESSION[]	Utilidad
\$_SESSION['usuario214DWESAplicacionFinal2122']	Cuando el usuario se ha autenticado, almacena un objeto Usuario con los datos del mismo. La variable se destruye cuando el usuario hace logout.
\$_SESSION['paginaEnCurso']	Indica al index qué controlador tiene que cargar.
\$_SESSION['paginaAnterior']	Guarda la página en la que el usuario ha estado justo antes de la actual. Se suele usar para indicar a qué página dirigen los botones “Volver” en páginas genéricas como la de WIP o tecnologías
\$_SESSION['error']	En caso de error con la base de datos, almacena un objeto AppError con los datos que se muestran por pantalla. Al salir de la página de error, se destruye.
\$_SESSION['criterioBusquedaDepartamentos']['descripcionBusqueda']	Almacena el texto que ha introducido el usuario para buscar un departamento por descripción. Al salir de mtoDepartamentos se destruye.
\$_SESSION['criterioBusquedaDepartamentos']['estado']	Guarda el tipo de búsqueda que ha hecho el usuario. 0 = Todos los departamentos, 1 = Altas, 2 = Bajas. Al salir de mtoDepartamentos se destruye.
\$_SESSION['codDepartamentoEnCurso']	Al pulsar el botón de editar o de eliminar un departamento, guarda el código del departamento en cuestión para poder mostrar sus datos en la siguiente página. Al salir de ella, se destruye.
\$_SESSION['numPaginacionDepartamentos']	Guarda el número de la página que se tiene que mostrar en mtoDepartamentos. Al salir de mtoDepartamentos se destruye.
\$_SESSION['numPaginas']	Guarda el número de páginas necesarias para mostrar una consulta en mtoDepartamentos. Al salir de mtoDepartamentos se destruye.