



Juan Diego Pérez Jiménez
@pekechis
<https://github.com/pekechis>

ÍNDICE

- **Introducción.**
- **.addClass().**
- **.removeClass().**
- **.toggleClass().**
- **.hasClass().**

1. Introducción



Si ya tenemos nuestra **hoja de estilos** perfectamente **definida** podemos **usar las clases** de esa hoja de estilos para, con **funciones jQuery**, **cambiar la apariencia** de nuestros elementos.

2. .addClass()- Añadir clases a elementos

```
$(function() {
```

```
//Le pasamos uno o varios nombre de clases a añadir a los elementos
```

```
$("some_selector").addClass("clase1 clase2 clase3");
```

```
//Le pasamos una función que se aplica a cada elemento (con una posición)y cuyo valor será el nombre de la clase que se añade ($(this))
```

```
$("some_selector").addClass(function(index) {
```

```
    ...
```

```
    return "some_className";
```

```
});
```

```
});
```

2. .addClass()

```
$(function() {  
  
    $("button").addClass("btn btn-error");  
  
    $("section").addClass(function(index) {  
        return "section-"+index;  
    });  
  
});
```


3. .removeClass() - Quitar clases

```
$(function() {
```

```
//Le pasamos uno o varios nombre de clases a borrar de los elementos  
$("some_selector").removeClass("clase1 clase2 clase3");
```

```
//Le pasamos una función que se aplica a cada elemento (con una posición) y cuyo valor será el nombre de la clase que se borra ($(this))  
$("some_selector").removeClass(function(index) {
```

```
...
```

```
    return "some_className";
```

```
});
```

```
});
```

3. .removeClass() - Quitar clases

```
$(function() {  
  
    $("button").removeClass("btn btn-error");  
  
    $("section").removeClass(function(index) {  
        return "section-"+index;  
    });  
  
});
```

4. .toggleClass() - Añade o quita clases

```
$(function() {
```

```
//Le pasamos uno o varios nombre de clases para alternar el estado
```

```
$("some_selector").toggleClass("clase1 clase2 clase3");
```

```
//Igual que el anterior pero con booleano indicando si se muestra u  
// oculta
```

```
$("some_selector").removeClass("clase1 clase2 clase2",booleano  
});
```

```
});
```


4. .toggleClass() - Añade o quita clases

```
$(function() {  
    //Le pasamos una función que se aplica a cada elemento (con una  
    //posición) y cuyo valor será el nombre de la clase cuyo estado se alterna  
    // ($ (this))  
    $("some_selector").toggleClass(function(index) {  
        ...  
    });  
    //Igual pero con booleano  
    $("some_selector").toggleClass(function(index) {  
        ...  
    },booleano);  
});
```

4. .toggleClass() - Añade o quita clases

```
$(function() {  
  
    $("button").toggleClass("btn btn-error");  
  
    $("button").toggleClass("btn btn-error",false);  
  
    $("section").toggleClass(function(index) {  
        return "section-"+index;  
    });  
  
});
```

5. .hasClass()



```
$(function() {
```

```
//TRUE si CUALQUIERA de los elementos seleccionados tiene  
//esa clase
```

```
$(“some_selector”).hasClass(“clase1”);
```

```
//Ejemplo
```

```
$(“.btn”).hasClass(“btn-error”);
```

```
});
```

THANKS!

Any questions?

You can find me at @pekechis &
<https://github.com/pekechis>