

EJERCICIO

Se pide configurar el host por defecto para que (antes de modificar el fichero por defecto hacer una copia del mismo)

a) Se acceda mediante www.tuNombre.com. Como aún no tenemos configurado un servidor DNS con las entradas de dominio necesarias, generar estas entradas modificando el archivo `/etc/hosts`, añadiéndolas al final del mismo.

```
#IP nombre-dominio
192.168.200.250 www.tuNombre.com
```

Estas entradas solamente serán efectivas en el equipo en el que se modifique el archivo `/etc/hosts`. Así debes modificar el archivo `/etc/hosts` en cada equipo que quieres que se resuelven esas entradas.

b) Se acceda mediante los alias tuNombre.com ó `tuNombre.es`

c) Los errores se guarden dentro del directorio por defecto `APACHE_LOG_DIR` pero en un directorio llamado `tuNombre` con el nombre de `error.log` ó `access.log`. Investiga sobre el formato `combined` y explica el contenido del log `access.log`

d) Crea una página html con el contenido que quieras. Llámala como `ejercicio.html` Esta será la página que el servidor servirá por defecto.

e) Modifica el nombre de esa página y vuelve a acceder al servidor qué sucede?

f) Evita que salga el listado del directorio raíz del servidor

g) Hacer que cuando se quiera acceder a una página que no existe, salga la siguiente página:

http://st.depositphotos.com/1803622/1397/i/450/dep_13975203-Unhappy-smiley-icon.jpg

h) Configura el sitio por defecto para servir nuestra página en varios idiomas. Español, inglés y alemán y pruebalo