





Índice

- 1. Hola, SQL
 - 1.1 Segmento 1
 - 1.2 Segmento 2
 - 1.3 Segmento 3





Segmento 2





Index

SQL Segmento 2

- 1. AGREGACIONES
 - a. Funciones de agregación
 - b. GROUP BY statement
 - c. HAVING clause
- 2. TRABAJANDO CON FECHAS
 - a. EXTRACT function
 - b. DATE_TRUNC function
- 3. AGREGACIONES CONDICIONALES
- 4. HANDS-ON PRACTICE & SOLUTIONS

AGREGACIONES

Introducción a agregaciones en SQL

En el contexto del análisis de datos, agregar data significa realizar cálculos que permitan resumir información, abstrayendo conocimiento de data que se encuentra en estado bruto. Cuando realizamos agregaciones, podemos elegir agrupar observaciones en una o más variables categóricas.

Para realizar una agregación, debemos utilizar funciones específicas (funciones de agregación). En caso de querer agrupar observaciones, debemos operar utilizando el GROUP BY statement.

Funciones de agregación básicas,

COUNT(*) Counts observations in data table, takes NA in consideration	
COUNT(field) Counts non-NA observations in field	
COUNT(distinct field) Counts non-NA unique values in a field	
SUM(field) Returns the sum of all value (only numerical fields)	
MAX(field) Returns the largest value in a column	
MIN(field) Returns the smallest value in a column	
AVG(field) Returns the average value of a field (only numerical fields)	

TRABAJANDO CON FECHAS

Trabajando con fechas en SQL

Funciones fundamentales que utilizaremos para operar variables de formato fecha,

- EXTRACT(): esta función permite extraer un part (elemento) concreto de la fecha, dando como resultado un número Sintaxis: EXTRACT(date part FROM date field)
 - Ejemplo: EXTRACT(month FROM date field); esto devolvería el mes de la fecha
- DATE_TRUNC(): esta función devuelve la fecha al inicio del part y genera un resultado en formato fecha Sintaxis: DATE_TRUNC(date_field, date_part)

Ejemplo: DATE TRUNC(month, date part); esto devuelve la fecha al inicio del mes

Date Parts

- year = year
- quarter = quarter
- month = month
- dayofyear = day of the year
- dayofweek = day of the week
- day = day of the month
- week = week
- hour = hour
- time = time
- minute = minute
- second = second
- millisecond = millisecond

TRABAJANDO CON FECHAS

Ejemplo

```
Date

,EXTRACT(DAY FROM Date) as day_number

,EXTRACT(WEEK FROM Date) as week_number

,EXTRACT(MONTH FROM Date) as month_number

,EXTRACT(YEAR FROM Date) as year_number

,DATE_TRUNC(Date,WEEK) as week_starting_date

,DATE_TRUNC(Date,MONTH) as month_starting_date

FROM `sepe-sql-256409.SQL_Basics.amazon_stocks`

ORDER BY Date
```

TRABAJANDO CON FECHAS

Ejemplo

Nota: el resultado final incluye más filas que aquellas incluídas a continuación

Row	Date	day_number	week_number	month_number	year_number	week_starting_date	week_starting_date_1
1	2010-01-04	4	1	1	2010	2010-01-03	2010-01-01
2	2010-01-05	5	1	1	2010	2010-01-03	2010-01-01
3	2010-01-06	6	1	1	2010	2010-01-03	2010-01-01
4	2010-01-07	7	1	1	2010	2010-01-03	2010-01-01
5	2010-01-08	8	1	1	2010	2010-01-03	2010-01-01
6	2010-01-11	11	2	1	2010	2010-01-10	2010-01-01
7	2010-01-12	12	2	1	2010	2010-01-10	2010-01-01
8	2010-01-13	13	2	1	2010	2010-01-10	2010-01-01
9	2010-01-14	14	2	1	2010	2010-01-10	2010-01-01
10	2010-01-15	15	2	1	2010	2010-01-10	2010-01-01

Corregir tabla Month_starting_Date

AGREGACIONES CONDICIONALES

Introducción a agregaciones condicionales en SQL

En una agregación condicional restringimos la variable sobre la cual buscamos operar al cumplimiento de una o más condiciones. En otras palabras, realizamos una operación sobre un subconjunto de observaciones (filas) que cumplan con una o más condiciones específicas.

Para implementar una agregación condicional, simplemente necesitamos incluir un CASE WHEN statement dentro de una función de agregación.

SELECT

...

FUNCIÓN DE AGREGACIÓN (CASE WHEN statement)

AGREGACIONES CONDICIONALES

Ejemplo

SELECT

SUM(CASE WHEN Sector='Technology' THEN Revenue END) AS revenue_technology ,SUM(CASE WHEN Sector='Energy' THEN Revenue END) AS revenue_energy ,SUM(CASE WHEN Sector='Media' THEN Revenue END) AS revenue_media

FROM `sepe-sql-256409.SQL_Basics.fortune`

Row	revenue_technology	revenue_energy	revenue_media
1	1377600	1517809	220764

EX.0 (Recap): Descripción

Extraer top 10 personajes de Star Wars con mayor masa (*mass*)

Tabla: star_wars_characters (`sepe-sql-256409.SQL_Basics.star_wars_characters`)

Descripción de la tabla: esta tabla incluye datos sobre personajes de Star Wars

Row	name	mass
1	Jabba Desilijic Tiure	1358.0
2	Grievous	159.0
3	IG-88	140.0
4	Tarfful	136.0
5	Darth Vader	136.0
6	Owen Lars	120.0
7	Bossk	113.0
8	Chewbacca	112.0
9	Jek Tono Porkins	110.0
10	Dexter Jettster	102.0

EX.1: Descripción

Agregar las siguientes métricas para todos los países africanos,

- average GDP
- total population
- number of countries

Tabla: world_health_org (`sepe-sql-256409.SQL_Basics.world_health_org`)

Descripción de la tabla: esta tabla contiene data de países del mundo publicados por la Organización Mundial de la Salud

Row	africa_avg_GDP	total_population	count_countries
1	3127.95	759147	46

EX.2: Descripción

Calcular número de personajes según planeta (homeworld). Evitar personajes sin información sobre planeta de origen.

Tabla: star_wars_characters (`sepe-sql-256409.SQL_Basics.star_wars_characters`) *Descripción de la tabla*: esta tabla incluye datos sobre personajes de Star Wars

Output esperado (final output contains more rows than the ones displayed below)

Row	homeworld	count_characters
1	Naboo	11
2	Tatooine	10
3	Coruscant	3
4	Kamino	3
5	Alderaan	3

EX.3: Descripción

Calcular el total de salario percibido por cada actor en todas las películas. Omitir películas sin data sobre salario.

Tabla: james_bond (`sepe-sql-256409.SQL_Basics.james_bond`) *Descripción de la tabla*: esta tabla reporta data sobre películas de James Bond

Row	Actor	bond_salary
1	Pierce Brosnan	46.5
2	Daniel Craig	25.9
3	Sean Connery	20.3
4	Roger Moore	16.9
5	Timothy Dalton	13.1
6	George Lazenby	0.6

EX.4: Descripción

¿Podemos asegurar que las películas de acción tienen de media mejor valoración que el resto de películas? Extraer total de películas y media de IMDB score para películas de acción vs. el resto (de forma conjunta).

Tabla: imdb_movies (`sepe-sql-256409.SQL_Basics.imdb_movies`)

Output esperado

Row	genres	total_movies	AVG_imdb_score
1	Rest of Movies	3803	6.5
2	Action Movies	1113	6.23

CAMBIAR NOMBRE DE CAMPO NUEVO GENRES

EX.5: Descripción

Calcular la facturación (box office) según director. Filtrar por aquellos directores que hayan generado más de 1500 en el total de facturación (todas las películas).

Tabla: james_bond (`sepe-sql-256409.SQL_Basics.james_bond`) *Descripción de la tabla*: esta tabla reporta data sobre películas de James Bond

Row	Director	total_box_office
1	Guy Hamilton	2057.0
2	Terence Young	1841.0
3	Sam Mendes	1670.0
4	John Glen	1663.0
5	Lewis Gilbert	1582.0

EX.6: Descripción

Calcular número total de álbumes según sub metal genre, filtrar por aquellos subgéneros con al menos 10 álbumes.

Tabla: rolling_top_albums (`sepe-sql-256409.SQL_Basics.rolling_top_albums`)

Descripción de la tabla: esta tabla incluye datos sobre álbumes de música heavy metal

Row	Sub_Metal_Genre	count_albums
1	Thrash Metal	15
2	Heavy Metal	14
3	Alternative Metal	10

EX.7: Descripción

¿Cuántos artistas hay incluídos en el dataset cuyo nombre incluye las palabras 'god', 'death' or 'black'?

Tabla: rolling_top_albums (`sepe-sql-256409.SQL_Basics.rolling_top_albums`) *Descripción de la tabla*: esta tabla incluye datos sobre álbumes de música heavy metal

Row	artist_keyword	count_artist
1	GOD	3
2	DEATH	2
3	BLACK	1

EX.8: Descripción

Extraer media mensual del la cotización (open rate) y volumen de operación (volume) del bitcoin desde el año 2016.

Tabla: bitcoin_daily_rates (`sepe-sql-256409.SQL_Basics.bitcoin_daily_rates`)

Descripción de la tabla: esta tabla incluye cotizaciones diarias de bitcoin

Output esperado (el resultado final contiene más filas que aquellas incluídas debajo)

Row	month	year	AVG_open_rate	AVG_volume_USD
1	1	2016	413.79	384478.0
2	2	2016	400.82	398438.0
3	3	2016	415.19	547732.0
4	4	2016	433.56	541883.0
5	5	2016	459.65	483617.0
6	6	2016	638.62	1304165.0
7	7	2016	663.95	647291.0

EX.9: Descripción

¿Cuál fue la semana con el valor mayor de cotización? Utilizar cotización high.

Tabla: amazon_stocks (`sepe-sql-256409.SQL_Basics.amazon_stocks`)

Descripción de la tabla: esta tabla incluye cotizaciones diarias de la acción de Amazon

Row	week_starting_date	weeks_highest_rate
1	2017-06-18	1017.0

HANDS-ON PRACTICE

EX.10: Descripción

Calcular el total de sesiones según canal para octubre de 2019. Crear métricas específicas agregadas para cada dispositivo.

Tabla: google_analytics (`sepe-sql-256409.SQL_Basics.google_analytics`)

Descripción de la tabla: contiene data extraída de Google Analytics para una web dummy

Row	channelGrouping	mobile_sessions	desktop_sessions	tablet_sessions	total_sessions
1	Paid Search	2052	61	52	2165
2	Social	1634	83	37	1754
3	Direct	641	88	38	767
4	Organic Search	440	149	33	622
5	Referral	215	23	10	248

EX.11.1: Descripción

¿Cuántas películas duran menos de 60 minutos?; ¿Cuántas entre 60 y 100? Y¿Ccuántas más de 100?

Tabla: imdb_movies

EX.11.2: Descripción

¿Cuántas películas de acción hay que duren menos de 60 minutos? Haz un listado de las mismas.

Tabla: imdb_movies

EX.11.3: Descripción

¿Cuál sería el día de menos cotización en una tendencia alcista en el año 2018?; ¿Y la media ese mismo día?

Tabla: bitcoin_daily_rates_formatdate

EX.11.4: Descripción

Mostrar el conteo de las películas relacionadas con los géneros (Action, Crime, Comedy, Drama, Romance), indicando la película con mayor número de votos en cada caso (num_voted_users).

** Utilizar el orden de (Action, Crime, Comedy, Drama, Romance) al relizar la tabla.

Tabla: imdb_movies

EX.11.5: Descripción

Mostrar el número de personajes que tienen el mismo color de ojos (eye_color) y el planeta de origen (homeworld). No mostrar color de ojos desconocidos (unknown) ni planetas sin datos/nombre (NA).

Tabla: star_wars_characters

EX.11.6: Descripción

Identificar y calcular el presupuesto de aquellas películas de James Bond que fueron dirigidas por John Glen y protagonizadas por Timothy Dalton.

Tabla: jamesbond_new

EX.11.7: Descripción

¿Cuál es el monto de los créditos otorgados y no otrogados según el Status personal?

Tabla: loan-data

EX.11.8: Descripción

Obtén un listado de las películas de acción con actor protagonista con más de 10000 likes en Facebook y cuyas películas hayan sido valoradas con al menos un 8 en imdb. Todo ello con fechas anteriores a 2012.

Tabla: imdb_movies

EX.11.9: Descripción

Artistas de los '80 y 2000, con su discográfica.

Tabla: Rolling-top-albums

EX.11.10: Descripción

Queremos saber cuáles son las 20 películas y género al que pertenecen, con mayor presupuesto y beneficio

Tabla: imdb_movies

EX.11.11: Descripción

Agregar las siguientes métricas para 10 primeras localizaciones:

- Profits
- Number of company
- Employees

Tabla: fortune

EX.11.12: Descripción

Calcular el número de sesiones con Tablet (campo categoría de dispositivo – deviceCategory, registrados con tablet

Tabla: Google_analytics_formatdate

EX.11.13: Descripción

¿Cuál es el día del año 2019 que más usuarios visitaron la web desde Google por el dispositivo móvil?

Tabla: Google_analytics_formatdate

EX.11.14: Descripción

Clasificar las películas por su tipología (B/N y Color) y su mayor puntuación en la plataforma.

Tabla: imdb_movies


EX.11.15: Descripción

¿Qué banda noruega de Black Metal fichó por la discográfica "Deathlike Silence Productions" y en qué año?

Tabla: Rolling_top_albums_1

¿TEATREVERÍAS A REGALARLE UN EJERCICIO A TUS COMPAÑEROS?

LA PIRÁMIDE DELAPRENDIZAJE



EX.12: Descripción

Formula un ejercicio y su sintaxis con los siguientes elementos:

- Enunciado
- La cosa curiosa de tu ejercicio que destacarías
- Tu solución

Tabla: #túdecides











"El FSE invierte en tu futuro"

Fondo Social Europeo



