

Hernandez Gonzalez Mauricio

Hernández Aviña Karen Itzel

MPOO Grupo: 6

### “PRÁCTICA 4”

```
=====
P4 · ARREGLOS CON TUS MANOS
=====
#  ejercicio                esperado                obtuviste
-----
1  primerosCinco()          [10, 20, 30, 40, 50]  [10, 20, 30, 40, 50]  ok
2  promedio({7,9,5,10,8})    7.8                    7.8                    ok
3  maximo({7,9,5,10,8})      10                      10                      ok
4  posicionDe(.., 5)         2                        2                        ok
5  invertido({7,9,5,10,8})    [8, 10, 5, 9, 7]       [8, 10, 5, 9, 7]       ok
6  nombreDelMasAlto(grupo)  Beto                    Beto                    ok
7  sumaDeFila(matriz, 1)     60                      60                      ok
8  limpiaYJunta(linea)       ana | beto | cris       ana | beto | cris       ok
-----
8 DE 8
Listo. Toma la captura de esta tabla y entregala.
=====

Process finished with exit code 0
```

En esta práctica tuvimos que implementar todo lo que hemos visto anteriormente y algunos antecedentes que ya tenemos, algo que fue complicado es el hecho de saber que si el método nos dice que regresa algo tenemos que crear una variable de ese tipo de dato para poder retornarla. En este caso el ejercicio 6 fue complicado saber que teníamos que retornar, pero al final descubrimos que se retornaba una variable de tipo alumno, ya que se nos daba la clase.

En el último ejercicio fue complicado el hecho de usar funciones de string, ya que debemos de ponerlas de manera correcta o no se puede compilar, guiándonos de la presentación de la clase 5 pudimos usar StringBuilder, y también pudimos retornar el String, ya que si ponemos solamente return sb; nos mandaba un error al compilar.