

Laboratorio de predicciones

→ Villarruel Sanchez David Uriel

→ Crisostomo Garcia Israel

```
israc@ISRAELCG MINGW64 ~/ISRAELCRIS/mpoo-2027-1/entregas/crisostomo_israel/p05 (entregas_crisostomo_israel)
$ java P5Seleccion
=====
P5 · ESTRUCTURAS DE SELECCION
=====
# prueba                                esperado                                obtuviste                                ok
-----
PRODUCTO
1  papas con 15 piezas                    10                                    10                                    ok
2  chicles con -4 piezas                  0                                    0                                    ok
3  chicles.existencia()                  AGOTADO                              AGOTADO                              ok
4  gomitas.existencia()                  ULTIMAS PIEZAS                      ULTIMAS PIEZAS                      ok
5  papas.existencia()                   DISPONIBLE                          DISPONIBLE                          ok
6  gomitas: sacar 3 de 2                  0                                    0                                    ok
EXPENDEDORA
7  m.etiqueta()                          Edificio Q (DISPONIBLE)              Edificio Q (DISPONIBLE)              ok
8  v.etiqueta()                          SIN UBICACION (VACIA)                SIN UBICACION (VACIA)                ok
9  buscar(" a2 ").getPrecio()            22                                    22                                    ok
10 Z9 no existe, b1 si                   true, true                           true, true                           ok
11 $15, comprar("A1")                    FALTAN $3                           FALTAN $3                           ok
12 +$3, comprar("A1")                    ENTREGADO, CAMBIO $0                 ENTREGADO, CAMBIO $0                 ok
13 piezas de A1 despues                  9                                    9                                    ok
14 comprar("C3")                         CODIGO INVALIDO                      CODIGO INVALIDO                      ok
15 $30, comprar("B1")                    ENTREGADO, CAMBIO $15                ENTREGADO, CAMBIO $15                ok
16 maquina vacia, comprar("B1")          AGOTADO                              AGOTADO                              ok
17 v.cancelar() dos veces                 10, 0                                10, 0                                ok
18 getVentasTotales()                    2                                    2                                    ok
-----
18 DE 18
Listo. Toma la captura de esta tabla y pegala en tu bitacora.
=====
```

problemas:

1. Dos constructores en Producto. Había escrito uno arriba y dejé el del TODO abajo con la misma firma, y Java no permite dos constructores iguales.
2. Nombre del atributo. Lo había llamado nombres y el enunciado pide nombre.
3. Que sacarUna() nunca bajara de 0.
4. Orden de las revisiones en comprar().
5. Los casos deben revisarse en un orden fijo.
Switch sobre el enum Moneda. Al principio no era claro cómo escribir los case.
6. Limpiar el código en buscar(). Entradas como "b1" deben funcionar.
7. Atributo static de ventas. Debía contar las ventas de todas las máquinas, no solo de una.

Cómo se resolvió

1. Dejé un solo constructor, en el lugar indicado por el TODO, con la validación de piezas en if / else if /else (menor que 0 guarda 0; mayor que la capacidad guarda la capacidad; si no, tal cual).
2. Lo renombré a nombre para que coincida con el parámetro y con this.nombre = nombre.
3. Envolví el decremento en un if (piezas > 0), asíllamarlo con 0 piezas no cambia nada.
4. Usé una cadena if / else if / else en el orden del enunciado: código inválido (p == null), agotado (!p.hayPiezas()), saldo insuficiente y, por último, la venta. Así nunca se usa p si es null.
5. Dentro del switch los case van sin el prefijo Moneda. (case UNO:), cada uno con su break.
6. Apliqué trim().toUpperCase() al código dentro del switch y usé default para regresar null.
7. Declaré static int ventas Totales, lo incrementé en cada venta y lo regresé con el método static getVentas Totales().