

PRACTICA 5

- Mendez Reyes Juan Diego 426061102
- Cruz Chavez Isaac 424020705

El objetivo de la practica era armar dos clases, “Producto” y “Expendedora”, para que la maquina funcionara correctamente, se nos solicitó usar “if”, “switch” y operadores ternarios, que aun nos cuesta algo de trabajo entender, al correrlo la primera vez, salieron los 18 fallos tal cual lo esperado.

Ya después mientras intentábamos arreglar los errores de acuerdo a lo solicitado, nos dio varios errores con los punteros, nos confundimos en un principio, hasta que nos dimos cuenta de que se nos olvido ponerle el new a los tres productos, dentro del constructor, luego otra prueba nos imprimía un “null” (disponible), por lo que al checar el código, nos dimos cuenta que hacía falta un this, a la ubicación para que al final este se guardara.

Otra cosa que nos atoró fue el método para buscar productos. Le metíamos códigos sucios como " a2 " y nuestro `switch` ni por enterado. Tuvimos que darle una buena limpieza al texto usando `trim()` y `toUpperCase()` para que por fin dejara de tronar en las pruebas 9 y 10.

Pero lo que mas nos atoro fue con el método `comprar`. Cuando intentábamos pedir algo que ya estaba agotado, pero tampoco teníamos saldo suficiente, nuestra máquina nos decía "FALTAN \$5". Nos tardamos un poco en ver que nuestra escalera de `if` estaba

completamente al revés: la lógica correcta era preguntar primero si había piezas, y ya después revisar el dinero.

Después de estar teniendo problemas un buen rato con la lógica y las llaves perdidas, lo volvimos a compilar y ejecutar. Y aquí a continuación, le presentamos la tabla con el resultado final.

#	prueba	esperado	obtuviste	
PRODUCTO				
1	papas con 15 piezas	10	10	ok
2	chicles con -4 piezas	0	0	ok
3	chicles.existencia()	AGOTADO	AGOTADO	ok
4	gomitas.existencia()	ULTIMAS PIEZAS	ULTIMAS PIEZAS	ok
5	papas.existencia()	DISPONIBLE	DISPONIBLE	ok
6	gomitas: sacar 3 de 2	0	0	ok
EXPENDEDORA				
7	m.etiqueta()	Edificio Q (DISPONIBLE)	Edificio Q (DISPONIBLE)	ok
8	v.etiqueta()	SIN UBICACION (VACIA)	SIN UBICACION (VACIA)	ok
9	buscar(" a2 ").getPrecio()	22	22	ok
10	Z9 no existe, b1 si	true, true	true, true	ok
11	\$15, comprar("A1")	FALTAN \$3	FALTAN \$3	ok
12	+\$3, comprar("A1")	ENTREGADO, CAMBIO \$0	ENTREGADO, CAMBIO \$0	ok
13	piezas de A1 despues	9	9	ok
14	comprar("C3")	CODIGO INVALIDO	CODIGO INVALIDO	ok
15	\$30, comprar("B1")	ENTREGADO, CAMBIO \$15	ENTREGADO, CAMBIO \$15	ok
16	maquina vacia, comprar("B1")	AGOTADO	AGOTADO	ok
17	v.cancelar() dos veces	10, 0	10, 0	ok
18	getVentasTotales()	2	2	ok
18 DE 18				
Listo. Toma la captura de esta tabla y pegala en tu bitacora.				