

Erick Nava Santiago
Sistemas Distribuidos - Lab 08


Se comenzó copiando el archivo



Se visualizo



1. Se crearon los servicios



Erick Nava Santiago
Sistemas Distribuidos - Lab 08

2. Se levantó transferencia con una pausa

```
154-hola "Ana $SA (esperado 750) + Beto $SB (esperado 700) = $(suma "$SA" "$SB"); SPEI se llevo 50 a otro banco"
➜  mexi-banco-s08 git:(03-gateway-discovery-balanceo) PAUSA_ENTRE_CARGO_Y_ABONO_MS=20000 docker compose up -d transferencia
[+] up 3/3
 ✔ Container mexi-banco-v06-discovery-1     Healthy
 ✔ Container mexi-banco-v06-db-1            Healthy
 ✔ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Started
➜  mexi-banco-s08 git:(03-gateway-discovery-balanceo)
```

3. Luego se lanzo una transferencia y se apagó cuenta. Se recibe un error

```
➜  mexi-banco-s08 git:(03-gateway-discovery-balanceo) echo $ORIGEN $DESTINO
S08D1792217021 S08D1792217021
➜  mexi-banco-s08 git:(03-gateway-discovery-balanceo) curl -i -X POST http://localhost:8080/api/transferencias \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d "{\"claveOrigen\":\"$ORIGEN\",\"claveDestino\":\"$DESTINO\",\"monto\":100}" &

sleep 5
docker compose stop cuenta
wait
[1] 95404
[+] stop 3/3
 ✔ Container mexi-banco-v06-cuenta-3 Stopped                                                
```

Erick Nava Santiago
Sistemas Distribuidos - Lab 08

```
→  mexi-banco-s08 git:(03-gateway-discovery-balanceo) curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/$ORIGEN
{"id":5,"clabe":"S08O1792217021","titular":"Origen","saldo":900.00}%
→  mexi-banco-s08 git:(03-gateway-discovery-balanceo)
curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/$DESTINO
{"id":6,"clabe":"S08D1792217021","titular":"Destino","saldo":0.00}%
→  mexi-banco-s08 git:(03-gateway-discovery-balanceo)
```

Se puede ver que no llegó al destino, siendo el saldo de 0.00.

En cuanto al código se modifica. Se modificó dentro de la carpeta correspondiente a las transferencias:

```
=> [transferencia internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre-alpine
=> [discovery internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk-alpine
=> [discovery internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 48B
=> [transferencia internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 48B
=> [discovery builder 1/8] FROM docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk-alpine@sha256:0bfc69a4758a86710e5c474032d28400a8bd00874766f9e8b1642ac2fd293159
=> => resolve docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk-alpine@sha256:0bfc69a4758a86710e5c474032d28400a8bd00874766f9e8b1642ac2fd293159
=> [discovery stage-1 1/3] FROM docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre-alpine@sha256:51ab5e3302e7141ce665ca3ea85e8b5cd648eafbc3c0c90dd79d6537684e4555
=> => resolve docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre-alpine@sha256:51ab5e3302e7141ce665ca3ea85e8b5cd648eafbc3c0c90dd79d6537684e4555
=> [discovery internal] load build context
=> => transferring context: 715B
=> [transferencia internal] load build context
=> => transferring context: 9.52kB
=> CACHED [discovery builder 2/8] WORKDIR /app
=> CACHED [transferencia builder 3/8] COPY pom.xml .
=> CACHED [transferencia builder 4/8] COPY mvnw .
=> CACHED [transferencia builder 5/8] COPY .mvn .mvn
=> CACHED [transferencia builder 6/8] RUN ./mvnw dependency:go-offline -B
=> CACHED [transferencia stage-1 2/3] WORKDIR /app
=> CACHED [discovery builder 3/8] COPY pom.xml .
=> CACHED [discovery builder 4/8] COPY mvnw .
=> CACHED [discovery builder 5/8] COPY .mvn .mvn
=> CACHED [discovery builder 6/8] RUN ./mvnw dependency:go-offline -B
=> CACHED [discovery builder 7/8] COPY src ./src
=> CACHED [discovery builder 8/8] RUN ./mvnw clean package -DskipTests
=> CACHED [discovery stage-1 3/3] COPY --from=builder /app/target/*.jar app.jar
=> [transferencia builder 7/8] COPY src ./src
=> [discovery] exporting to image
=> => exporting layers
=> => exporting manifest sha256:7dafb1392d9f6b231c19d676efba147e77bd3bb57c75173a332818b58b67ae02
=> => exporting config sha256:c03791c0b337bfe416827087c57238322e353b0623d7936e3dbbf6e7e56e42ed
=> => exporting attestation manifest sha256:e4ad7e15193df1758e1564e735e5475d1b74199b0bd11429750f83a7d8761e24
=> => exporting manifest list sha256:8b5707face14a566085a6d0185acfedcba584b77fa66ee4e18646f2819758770
=> => naming to docker.io/library/mexi-banco-v06-discovery:latest
=> => unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-discovery:latest
=> [transferencia builder 8/8] RUN ./mvnw clean package -DskipTests
=> [discovery] resolving provenance for metadata file
=> [transferencia stage-1 3/3] COPY --from=builder /app/target/*.jar app.jar
=> [transferencia] exporting to image
=> => exporting layers
=> => exporting manifest sha256:614e9a96fb667f18a2bf20bc56890c6f8a8fb2e0157f328e020e059d31f13184
=> => exporting config sha256:90c7193549102d1866192232d1f3e173424dc550e35d21a116e7e71df72aae9b
=> => exporting attestation manifest sha256:a30577ebf0d972e1cb78db93ebe0aa347446e714b0cac2161939092ee7dcfdbf
=> => exporting manifest list sha256:4f55966799a2b9c7e8d316793bee7f8e76d5e9a17b14734ddef92bf954fe67e2
=> => naming to docker.io/library/mexi-banco-v06-transferencia:latest
=> => unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-transferencia:latest
=> [transferencia] resolving provenance for metadata file
[+] up 5/5
 ✔ Image mexi-banco-v06-transferencia       Built
 ✔ Image mexi-banco-v06-discovery           Built
 ✔ Container mexi-banco-v06-discovery-1     Healthy
 ✔ Container mexi-banco-v06-db-1            Healthy
 ✔ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Started
→ mexi-banco-s08 git:(03-gateway-discovery-balanceo) ✗
```

- Se agregó un programa encargado de tener el catálogo de los estados posibles.

```java
package mx.mexibanco.transferencia;


public enum EstadoTransferencia{
    INICIADA,
    CARGADA,
    ABONADA,
    COMPLETADA,
    COMPENSADA,
    COMPENSACION_PENDIENTE,
    FALLIDA
}
```

Erick Nava Santiago
Sistemas Distribuidos - Lab 08

- En el archivo Transferencia.java se agregaron los metodos para el retorno de parametros de la clase

```
   public Transferencia(String claveOrigen, String claveDestino,
BigDecimal monto) {
        this.claveOrigen = claveOrigen;
        this.claveDestino = claveDestino;
        this.monto = monto;
        this.fecha = Instant.now();
        this.estado = EstadoTransferencia.INICIADA;
    }
       . . .
    public EstadoTransferencia getEstado(){
        return estado;
    }

    public String getDetalle(){
        return detalle;
    }
}
```

    - En Transferencia controller:

```
   /**
    * COMPLETADA --> 201
    * COMPENSADA -> 409
    * PENDIENTE -> 502
    *
    * Se agrego un remapro de los casos mostradospara el cliente:
    */

   @PostMapping
   public ResponseEntity<Transferencia> transferir(@Valid @RequestBody
SolicitudTransferencia solicitud) {
       Transferencia transferencia =
transferencias.transferir(solicitud.claveOrigen(),
solicitud.claveDestino(), solicitud.monto());
       HttpStatus estado = switch (transferencia.getEstado()) {
           case COMPLETADA -> HttpStatus.CREATED;
           case COMPENSADA -> HttpStatus.CONFLICT;
           default -> HttpStatus.BAD_GATEWAY;
       };
       return ResponseEntity.status(estado).body(transferencia);
```

```
    }
    @GetMapping("/{id}")
    public Transferencia consultar(@PathVariable Long id) {
        return transferencias.consultar(id);
    }
}
```


- En TransferenciaService se agegaron el manejo de los casos para poder gestionar la comulacion del monto y cuando hay que devolverlo. Dentro del codigo se encuentran los comentarios generales:

```
        }
        //compruba existencia
        cuentas.consultar(claveOrigen);
        cuentas.consultar(claveDestino);
        //estado inciial
        Transferencia transferencia = new Transferencia(claveOrigen,
claveDestino, monto);
        transferencias.save(transferencia);
        //cargo al origen
        CuentaRemota origen;
        try {
            origen = cuentas.cargar(claveOrigen, monto);
        } catch (RuntimeException falla) {
            //402,422
            guardar(transferencia, EstadoTransferencia.FALLIDA, "No se
pudo cargar el origen: " + falla.getMessage());
            throw falla;
        }
        guardar(transferencia, EstadoTransferencia.CARGADA, null);
        pausaDeDemo();
        //abono a destino
        CuentaRemota destino;
        try {
            fallaProvocadaDelAbono(claveDestino);
            destino = cuentas.abonar(claveDestino, monto);
        } catch (RuntimeException falla) {
            return compensar(transferencia, origen, falla);
        }
        guardar(transferencia, EstadoTransferencia.ABONADA, null);

        //asegurando la llegada del dinero
```

Erick Nava Santiago
Sistemas Distribuidos - Lab 08

```
        MovimientoRemoto cargo = movimientos.registrar(origen.clabe(),
TipoMovimiento.TRANSFERENCIA_ENVIADA,
            monto.negate(), origen.saldo(), "a " + destino.clabe());
        MovimientoRemoto abono = movimientos.registrar(destino.clabe(),
TipoMovimiento.TRANSFERENCIA_RECIBIDA,
            monto, destino.saldo(), "de " + origen.clabe());
        guardar(transferencia, EstadoTransferencia.COMPLETADA, null);
        notificaciones.notificar(cargo);
        notificaciones.notificar(abono);
        return transferencia;
        }
```



Teniendo aquí evidencia del funcionamiento se logra ver que maneja un estado de error.

Erick Nava Santiago
Sistemas Distribuidos - Lab 08

Ejecutando prueba para los diferentes caminos:

```
curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/$ORIGEN\; echo
curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/$DESTINO\; echo
NAME                    IMAGE                   COMMAND              SERVICE   CREATED       STATUS                    PORTS
mexi-banco-v06-cuenta-1   mexi-banco-v06-cuenta   "java -jar app.jar"   cuenta    2 hours ago   Up 4 minutes (healthy)   8080/tcp
mexi-banco-v06-cuenta-2   mexi-banco-v06-cuenta   "java -jar app.jar"   cuenta    2 hours ago   Up 4 minutes (healthy)   8080/tcp
mexi-banco-v06-cuenta-3   mexi-banco-v06-cuenta   "java -jar app.jar"   cuenta    2 hours ago   Up 4 minutes (healthy)   8080/tcp
{"id":5,"clabe":"S08O1792217021","titular":"Origen","saldo":800.00}{"id":6,"clabe":"S08D1792217021","titular":"Destino","saldo":0.00}%
➜  mexi-banco-s08 git:(03-gateway-discovery-balanceo) ✗ docker compose up -d --wait transferencia


A="S08A$(date +%s)"
B="S08B$(date +%s)"
curl -s -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' \
  -d "{\"clabe\":\"$A\",\"titular\":\"A\",\"saldoInicial\":1000}"; echo
curl -s -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' \
  -d "{\"clabe\":\"$B\",\"titular\":\"B\",\"saldoInicial\":0}"; echo
[+] up 3/3
 ✔ Container mexi-banco-v06-discovery-1     Healthy                                                                                                  5.1s
 ✔ Container mexi-banco-v06-db-1            Healthy                                                                                                  5.1s
 ✔ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Healthy                                                                                                 20.6s
{"id":7,"clabe":"S08A1792222748","titular":"A","saldo":1000}
{"id":8,"clabe":"S08B1792222748","titular":"B","saldo":0}
➜  mexi-banco-s08 git:(03-gateway-discovery-balanceo) ✗ RESP=$(curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' -X POST http://localhost:8080/api/transferencias \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d "{\"claveOrigen\":\"$A\",\"claveDestino\":\"$B\",\"monto\":100}")
echo "$RESP"

ID1=$(echo "$RESP" | grep -o '"id":[0-9]*' | head -1 | cut -d: -f2)
curl -s http://localhost:8080/api/transferencias/$ID1\; echo
curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/$A\; echo
curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/$B\; echo
{"id":3,"claveOrigen":"S08A1792222748","claveDestino":"S08B1792222748","monto":100,"fecha":"2026-10-17T07:39:20.210369042Z","estado":"COMPLETADA","detalle":null}
HTTP 201
{"id":3,"claveOrigen":"S08A1792222748","claveDestino":"S08B1792222748","monto":100.00,"fecha":"2026-10-17T07:39:20.210369Z","estado":"COMPLETADA","detalle":null}{"id":7,"clabe":"S08A1792222748","titular":"A","sa
ldo":900.00}{"id":8,"clabe":"S08B1792222748","titular":"B","saldo":100.00}%
➜  mexi-banco-s08 git:(03-gateway-discovery-balanceo) ✗ FALLA_ABONO_CLABE=$B docker compose up -d --wait transferencia

RESP=$(curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' -X POST http://localhost:8080/api/transferencias \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d "{\"claveOrigen\":\"$A\",\"claveDestino\":\"$B\",\"monto\":100}")
echo "$RESP"


ID2=$(echo "$RESP" | grep -o '"id":[0-9]*' | head -1 | cut -d: -f2)
curl -s http://localhost:8080/api/transferencias/$ID2\; echo
curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/$A\; echo
curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/$B\; echo
[+] up 3/3
 ✔ Container mexi-banco-v06-discovery-1     Healthy                                                                                                  5.3s
 ✔ Container mexi-banco-v06-db-1            Healthy                                                                                                  5.3s
 ✔ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Healthy                                                                                                 20.3s
{"timestamp":"2026-10-17T07:39:53.851+00:00","path":"/api/transferencias","status":503,"error":"Service Unavailable","requestId":"cafba503-1441"}
HTTP 503
{"timestamp":"2026-10-17T07:39:53.884+00:00","path":"/api/transferencias/;","status":404,"error":"Not Found","requestId":"4eac3ceb-1442"}{"id":7,"clabe":"S08A1792222748","titular":"A","saldo":900.00}{"id":8,"cla
be":"S08B1792222748","titular":"B","saldo":100.00}%
```

Diagrama de estados:



Erick Nava Santiago
Sistemas Distribuidos - Lab 08

Diagrama para el circuit breaker:



Se agregó la carpeta resiliencia donde vivira el circuit breaker. Mismo el cual:

```
/**
* Circuit breaker hecho a mano, con los tres estados:
*
*   CERRADO     las llamadas pasas
*   ABIERTO      Se rechaza toda llamada al instante, sin intentarla
(no golpea al servicio caido ni
*                deja al cliente colgado).
*   SEMIABIERTO  Se deja pasar una sola llamada de prueba
*
*/
public class CircuitBreaker {

   public enum Estado { CERRADO, ABIERTO, SEMIABIERTO }

   /** Se lanza cuando el circuito esta abierto y la llamada se rechaza
sin intentarla. */
   public static class CircuitoAbiertoException extends
RuntimeException {
       public CircuitoAbiertoException(String mensaje) {
           super(mensaje);
       }
   }
```

```
/** Ejecuta la llamada protegida por el circuito. . */
   public <T> T ejecutar(Supplier<T> llamada) {
       boolean esPrueba = pedirPaso();
       try {
           T resultado = llamada.get();
           registrarExito(esPrueba);
           return resultado;
       } catch (Throwable error) {
```

```
            if (esFalla(error)) {
                registrarFalla(esPrueba);
            } else {
                registrarExito(esPrueba); // error de negocio: el
servicio si contesto
            }
            throw error;
        }
    }
```

Se agregaron estos dos métodos en el controller:

```
    @GetMapping("/circuito")
    public Map<String, Object> circuito() {
        return transferencias.estadoDelCircuito();
    }

    /** Circuito abierto: cuenta esta caida y la llamada ni se intento.
Es un 503, no un 500. */
    @ExceptionHandler(CircuitoAbiertoException.class)
    public ResponseEntity<Map<String, Object>>
circuitoAbierto(CircuitoAbiertoException excepcion) {
        return
ResponseEntity.status(HttpStatus.SERVICE_UNAVAILABLE).body(Map.of(
            "status", 503,
            "error", "Service Unavailable",
            "mensaje", excepcion.getMessage()));
    }
```

Y en Service se agregó:

```
    private final CircuitBreaker circuitoCuenta =
        new CircuitBreaker("cuenta", 3, Duration.ofSeconds(10),
TransferenciaService::esFallaDeCuenta);
```

y luego:

```
    /** Cambia el estado y lo confirma en la base de inmediato. */
    private void guardar(Transferencia transferencia,
EstadoTransferencia estado, String detalle) {
        transferencia.cambiarEstado(estado, recortar(detalle));
        transferencias.save(transferencia);
    }
```

Erick Nava Santiago
Sistemas Distribuidos - Lab 08

```
   private String recortar(String texto) {
        if (texto == null || texto.length() <= MAX_DETALLE) {
            return texto;
        }
        return texto.substring(0, MAX_DETALLE - 3) + "...";
   }

   private void fallaProvocadaDelAbono(String claveDestino) {
        if (fallaAbonoClabe != null && !fallaAbonoClabe.isBlank() &&
fallaAbonoClabe.equals(claveDestino)) {
            throw new IllegalStateException("falla provocada del abono
(FALLA_ABONO_CLABE)");
        }
   }
```

Se ejecutó con éxito

```
 => => unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-transferencia:latest                                                
```