# Semana 9 · Hoja de Ruta (1 página) Instalación y arranque: XAMPP (phpMyAdmin) + DBeaver (SQLite)

## A) XAMPP + phpMyAdmin (MySQL/MariaDB)

- 1) Instalar XAMPP (Windows/macOS) desde el sitio oficial de Apache Friends. En
- Windows, acepta UAC y usa la ruta por defecto C:\xampp. En macOS, instala en
- Applications.
- 2) Abrir XAMPP Control Panel y pulsar Start en Apache y MySQL (MariaDB). Si ves
- 'Port in use', cierra Skype/Teams/IIS o cambia el puerto temporalmente.
- 3) Probar en el navegador: http://localhost/ y luego http://localhost/phpmyadmin.
- 4) En phpMyAdmin, crea la base 'semana9 demo' (Nueva → nombre) y luego Importar →
- seleccionar 'semana9 demo mysql.sql' que entrega el docente.
- 5) Prueba rápida (pestaña SQL): SELECT VERSION() AS mysql\_version; SELECT
- COUNT(\*) AS clientes FROM clientes;

### Semáforo XAMPP

- ☐ Veo phpMyAdmin y puedo ejecutar SELECT VERSION()
- ☐ phpMyAdmin abre, pero falla el Importar → revisar servicio MySQL y tamaño del archivo
- No abre phpMyAdmin → iniciar MySQL en XAMPP o revisar puertos ocupados (3306, 80/443)

#### B) DBeaver Community (SQLite)

- 1) Instalar DBeaver Community (Windows/macOS).
- 2) Abrir DBeaver → New Database Connection → SQLite → Next.
- 3) En 'Database file', elegir el archivo 'semana9\_demo.sqlite' entregado por el
- · docente.
- 4) Finish → expandir Tables (clientes, categorias, productos, pedidos,
- detalle\_pedido).
- 5) Abrir SQL Editor y ejecutar: SELECT sqlite version() AS sqlite version; SELECT
- COUNT(\*) AS clientes FROM clientes;

#### Semáforo DBeaver

- □ Veo tablas y consultas devuelven filas
- ☐ Conecta pero no veo tablas → verificar que abrieron el archivo correcto
- □ No conecta → reinstalar conexión SQLite y comprobar permisos/archivo bloqueado

### Troubleshooting rápido

- XAMPP: si 'Access denied for user root@localhost', usa usuario root SIN contraseña. Si importación falla por tamaño, usa la pestaña SQL y pega por partes.
- Puertos ocupados: Apache (80/443) y MySQL (3306). Cierra apps que usen esos puertos o cambia puerto en Config.
- SQLite: si el archivo está abierto en otro programa, ciérralo antes de conectar en DBeaver.
- En clase: si 1-2 quedan en rojo, apoyo individual; si varios, pausar y repetir el paso que falló.