Cómo publicar ComboWeb App en internet

Para que cualquier persona pueda hacer un pedido desde su computadora o celular

1. Qué vas a lograr

Al terminar tendrás una dirección web (algo como https://comboweb-app.onrender.com) que puedes compartir con tu profesor y con cualquier persona. Quien entre podrá crear su cuenta, armar su combo y hacer un pedido.

Todavía sin pasarela de pago: el sitio queda en "modo de pruebas". El pago es simulado: no se cobra nada y no hay dinero de por medio. El cliente arma su combo, elige fecha, hora y dirección, y "paga" con un botón de prueba.

2. Qué necesitas

- **Una cuenta gratuita en GitHub** (github.com): es donde se guarda el código del sistema.
- **Una cuenta gratuita en Render** (render.com): es la empresa que mantiene el sitio encendido en internet. Conviene entrar con el botón "GitHub" para no crear otra contraseña.
- **El archivo comboweb-app-sprint8.zip** descomprimido en tu computadora (clic derecho → Extraer todo).
- **Una cuenta gratuita en Neon** (neon.com): guarda la base de datos. Su plan gratuito no tiene fecha de vencimiento ni pide tarjeta, por eso lo usamos en lugar de la base gratuita de Render (que se borra a los 30 días).
- Unos 40 minutos y conexión a internet.

> **Importante:** usa la carpeta recién descomprimida del zip. No subas una carpeta donde ya hayas instalado el sistema: ahí hay un archivo llamado .env con contraseñas que nunca deben subirse a internet.

3. Paso A · Subir el sistema a GitHub

1. Entra a **github.com** con tu cuenta. Arriba a la derecha pulsa el signo **+** y elige **New repository**.

2. En “Repository name” escribe **comboweb-app**. Déjalo en **Public** (así Render lo encuentra sin permisos extra; el código no contiene contraseñas). Pulsa **Create repository**.
3. En la página nueva busca el enlace **“uploading an existing file”** y púlsalo.
4. Abre la carpeta **combo-web** descomprimida, entra a ella, selecciona **todo su contenido** (Ctrl + A) y arrástralo a la ventana de GitHub. Deben verse las carpetas db, docs, public, scripts, src y los archivos package.json y render.yaml. Son unos 80 archivos; GitHub acepta hasta 100 por vez.
5. Espera a que termine de cargar y pulsa el botón verde **Commit changes**.
6. Comprueba que en la página principal del repositorio aparezca el archivo **render.yaml** y que **no** aparezca ningún archivo llamado .env.

4. Paso B · Crear la base de datos en Neon

1. Entra a **neon.com** y crea tu cuenta (puedes usar el botón de GitHub o Google).
2. Crea un proyecto nuevo (**Create project**). Nombre: **comboweb**. Versión de Postgres: la que venga por defecto (16 o superior). Región: la más cercana que ofrezca (por ejemplo, Este de EE. UU.). Pulsa crear.
3. En el panel del proyecto pulsa el botón **Connect**. Aparece una dirección que empieza con **postgresql://**.
4. Si hay una casilla **Connection pooling**, **apágala**. La dirección correcta NO debe tener la palabra “-pooler” en el nombre del servidor. El sistema necesita la conexión directa.
5. Copia la dirección completa y pégala en un bloc de notas. Si al final tiene **&channel_binding=require**, bórralo (deja lo demás, incluido sslmode=require).

> **Cuida esa dirección:** incluye la contraseña de tu base de datos. No la publiques ni la subas a GitHub; solo se pega en Render en el paso siguiente.

5. Paso C · Publicarlo en Render

1. Entra a **render.com** e inicia sesión con GitHub. Cuando te lo pida, autoriza a Render a ver tus repositorios (puedes darle permiso solo a comboweb-app).
2. Arriba a la derecha pulsa **New +** y elige **Blueprint**.
3. Elige el repositorio **comboweb-app** y pulsa **Connect**. Render lee el archivo render.yaml y te muestra lo que va a crear: el sitio web (comboweb-app).
4. Te pedirá tres datos: **DATABASE_URL** (pega la dirección de Neon del paso B), **ADMIN_EMAIL** (tu correo de administrador) y **ADMIN_PASSWORD** (una contraseña tuya, de al menos 8 caracteres). Con ellos entrarás como administrador. Anótalos en un lugar seguro.

5. Pulsa **Deploy Blueprint**. Render instala el sistema, crea las tablas y carga los productos de ejemplo. Tarda de 5 a 10 minutos. Cuando el sitio diga **Live** en verde, está listo.
6. Entra al servicio **comboweb-app**: arriba aparece su dirección web (https://...onrender.com). Esa es la que compartes. Si el nombre ya estaba ocupado, Render le agrega unas letras al final; es normal.

> **Cuenta del administrador:** solo existe la que tú escribiste en ADMIN_EMAIL. El sistema NO crea las cuentas de práctica (admin@encombo.test, etc.) en internet, porque cualquiera podría adivinarlas. Las cuentas de cocina y almacén las creas tú desde Usuarios.

6. Paso D · Comprobar que todo funciona

1. Abre la dirección del sitio. Debe verse el logotipo y el catálogo.
2. Pulsa “Crear cuenta” y registra una cuenta de cliente de prueba.
3. Arma un combo, elige fecha y hora, escribe una dirección de entrega (al poner el código postal, por ejemplo 91190, se llenan las colonias) y pulsa pagar. Te llevará a la página de pago simulado: pulsa “Pagar (simulado)”.
4. Verifica que el pedido aparece en “Mis pedidos”.
5. Cierra sesión y entra con el correo y contraseña de administrador: revisa el tablero de pedidos, el inventario y Pedidos a proveedor.

7. Lo que debes saber del plan gratuito

Tema	Qué pasa
El sitio “se duerme”	Si nadie lo visita durante 15 minutos, Render lo apaga. La siguiente visita lo despierta y tarda cerca de 1 minuto en cargar. Conviene abrirlo unos minutos antes de una presentación.
Horas del mes	Hay 750 horas gratis al mes. Un sitio dormido no gasta horas.
La base de datos no vence	Está en Neon, cuyo plan gratuito no tiene fecha límite (1 GB de espacio, más que suficiente). Cuando nadie la usa se “duerme” a los 5 minutos y despierta sola en menos de un segundo. Así el sitio puede estar disponible todo el semestre (de noviembre a enero y más).
Sin respaldos	El plan gratuito no hace copias de seguridad. Es una demostración, no un negocio en producción.

7. Si cambias algo del sistema

Cuando tengas una versión nueva del sistema, entra a tu repositorio en GitHub, pulsa Add file → Upload files, arrastra las carpetas completas que cambiaron (por ejemplo src y public; GitHub

conserva su ubicación y reemplaza los archivos con el mismo nombre) y pulsa Commit changes. Render detecta el cambio y vuelve a publicar solo, en unos minutos. Tus datos no se borran.

8. Cuando quieran cobrar de verdad

Este paso es para después, cuando exista una cuenta de Stripe y un correo real. En Render, dentro del servicio, abre Environment y cambia:

- **PAYMENT_PROVIDER** = stripe, y agrega STRIPE_SECRET_KEY y STRIPE_WEBHOOK_SECRET.
- **MAIL_PROVIDER** = resend (o smtp), con sus claves y MAIL_FROM, para que los avisos lleguen por correo.
- **MODO_DEMO** = borra la variable. Con eso el sistema vuelve a exigir pago y correo reales.

Antes de abrirlo al público, la sección de despliegue de la Documentación técnica trae la lista de revisión completa.

9. Problemas frecuentes

Qué ves	Qué hacer
El despliegue falla y dice algo de DATABASE_URL o conexión	Espera un minuto y pulsa “Manual Deploy → Deploy latest commit”. La base de datos tarda un poco en estar lista la primera vez.
Dice “password authentication failed” o “ENOTFOUND”	La dirección de Neon quedó mal copiada. En Neon pulsa Connect, copia de nuevo la dirección completa (sin “-pooler”) y pégala en Render → Environment → DATABASE_URL. Guarda y espera el nuevo despliegue.
El registro dice “The server does not support SSL”	En Environment cambia DATABASE_SSL a false y guarda.
El aviso del registro dice “No hay administrador”	ADMIN_PASSWORD tenía menos de 8 caracteres o ADMIN_EMAIL no era un correo válido. Corrígelos en Environment; el servicio se reinicia y crea la cuenta.
El sitio tarda mucho en abrir	Estaba dormido (ver sección 6). Espera un minuto.
Olvidé la contraseña del administrador	En Environment agrega ADMIN_REINICIAR = true y pon en ADMIN_EMAIL y ADMIN_PASSWORD tus datos (la contraseña nueva). Guarda: el servicio se reinicia y la restablece. Después BORRA la variable ADMIN_REINICIAR.
Los clientes no reciben correos	Es lo esperado en modo de pruebas: los avisos solo se escriben en el registro del servidor.

10. Seguridad

- Nunca subas el archivo .env a GitHub ni lo compartas. El proyecto ya lo excluye (.gitignore), pero si arrastras archivos a mano, revísalo.
- En una demostración pública no pidas ni escribas datos personales reales ni tarjetas: cualquiera puede crear cuentas.
- Usa una contraseña de administrador larga y distinta a las que ya usas en otros sitios.

11. Qué se probó y qué no

Probado: el arranque en modo “producción demostración” con instalación solo de producción (la misma que hace Render), creación de tablas, datos de ejemplo y administrador en una base vacía, reinicios repetidos sin duplicar ni restaurar datos borrados, compra completa de un cliente anónimo con pago simulado, protección de las rutas del personal y de los archivos internos, y que sin MODO_DEMO el sistema sigue negándose a usar pago o correo simulados en producción.

No se pudo probar: la publicación en Render y GitHub en sí, porque requiere tus cuentas. La configuración sigue la documentación actual de Render, pero si algo no coincide con lo que ves en pantalla, dime en qué paso estás y qué mensaje aparece.