

# 資料結構

## Data Structure

TZU-CHUN HSU<sup>1</sup>

<sup>1</sup>[vm3y3rmp40719@gmail.com](mailto:vm3y3rmp40719@gmail.com)

<sup>1</sup>Department of Computer Science, Zhejiang University



2020 年 10 月 19 日  
Version 1.0

# Disclaimer

本文「資料結構」為台灣研究所考試入學的「資料結構」考科使用，內容主要參考 wjungle 網友在 PTT 論壇上提供的資料結構筆記 [1]。

本文作者為 TZU-CHUN HSU，本文及其 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 相關程式碼採用 MIT 協議，更多內容請訪問作者之 GITHUB 分頁 [Oscarshu0719](#)。

## MIT License

Copyright (c) 2020 TZU-CHUN HSU

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

# 1 Overview

1. 本文頁碼標記依照 TKB 筆記 [1] 的頁碼。

2. TKB 筆記 [1] 章節頁碼：

Chapter	Page No.	Importance
1	3	***
2	259	*
3	52	***
4	259	*
5	82	*****
6	228	****
7	180	****
8	221	***
9	129	****


Data structure	Page No.
BST	9
Heap	11
Min-max heap	13
Deap	14
SMMH	15
AVL tree	16
$m$ -way ST	16
Red-black tree	18
Splay tree	19
Leftist heap	20
Binomial heap	21
Fibonacci heap	21

3. 缺少 Red-black tree 刪除。

4. OBST 在「演算法」中，不再贅述。

Comparison between trees.				
Tree	Insert $x$	Delete $x$	Search $x$	Remark
BST	$O(\log n) \sim O(n)$			Create: $O(n \log n) \sim O(n^2)$
AVL tree	$O(\log_m n)$			$F_{n+2} - 1 \leq n \leq 2^h - 1$
B tree				$1 + 2^{\frac{\lceil \frac{m}{2} \rceil^{h-1} - 1}{\lceil \frac{m}{2} \rceil - 1}} \leq n \leq 2^{\lceil \frac{m}{2} \rceil^{h-1} - 1}$
RBT				$h \leq 2 \log(n + 1)$
Splay tree				Worst: $O(n)$

Comparison between priority queues.					
Operations	Max (Min)	Min-max & Deap & SMMH	Leftist	Binomial	Fibonacci
Insert $x$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n), O(1)^*$	$O(1)^*$
Delete max	$O(\log n)$	$O(\log n)$			
Delete min	$O(n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)^*$
Delete $x$				$O(\log n)$	$O(\log n)^*$
Merge	$O(n)$		$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(1)^*$
Decrease key				$O(\log n)$	$O(1)^*$
Search $x$	$O(n)$				
Find max	$O(1)$	$O(1)$			
Find min		$O(1)$		$O(\log n)$	$O(1)$
Remark			Merge faster than heap.	Find min can be down to $O(1)$ .	Decrease key is faster than binomial heap



## 2 Summary

### 1. Theorem (12) Ackerman's function:

$$A(m, n) = \begin{cases} n + 1 & , m = 0 \\ A(m - 1, 1) & , n = 0 \\ A(m - 1, A(m, n - 1)) & , \text{otherwise} \end{cases} \quad (1)$$

### 2. Theorem (17) Permutation:

---

```
1: function PERM(list, i, n)
2:   if i == n then
3:     PRINT(list)
4:   else
5:     for j := i to n do
6:       SWAP(list, i, j)
7:       PERM(list, i + 1, n)
8:       SWAP(list, i, j)
9:     end for
10:  end if
11: end function
```

---

### 3. Theorem (21) Stirling's formula:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = 1 \quad (2)$$

### 4. Theorem (58, 59)

- Infix: Compiler 需 scan 多次, 耗時。
- Postfix: Compiler 左到右 scan 一次即可。
- Prefix: Compiler 右到左 scan 一次即可, 但效率比 Postfix 差, Infix 轉 Postfix 只需 1 個 stack, 而 Infix 轉 Prefix 需要 2 個 stack。
- Infix 轉 Postfix (Prefix):
  - 手算:
    - (a) 加上完整括號。
    - (b) 運算元取代最近的右 (左) 括號。

- (c) 刪去左（右）括號。
- (d) 從左至右即是 Infix。

– 演算法：

- (a) 數字直接 print。
- (b) 運算元依照優先級比較；若小於等於 stack 中的運算元，pop 直到大於為止；若大於或相同於 stack 中的運算元，push；若為 )，pop 直到 ( 為止，但不 print。

Priority	
Priority	Operator
1	( out of stack
2	↑ out of stack
3	↑ in stack
4	*, /
5	+, -
6	empty stack, ( in stack

#### 5. Theorem (80, 81) Stack 與 Queue 相互製作：

- 利用 Stack 製作 Queue：
  - Enqueue：利用 Push 代替。
  - Dequeue：額外使用一個 Stack，將原本 Stack 全部 Pop 並且 Push 到另一個 Stack，最後 Pop 掉 top。
- 利用 Queue 製作 Stack：
  - Push：利用 Enqueue 代替。
  - Pop：除了 rear 皆 Dequeue 並且 Enqueue 進 Queue，最後 Dequeue 掉 front（原本的 rear）。

#### 6. Theorem (87) 節點數：

$$n = \left( \sum_{i=1}^{\deg} i \times n_i \right) + 1 \quad (3)$$

$$n_0 = n_2 + 1 \text{ (二叉樹)}$$

#### 7. Theorem (89, 92) 二叉樹種類：

- Full（完滿）：最後一層有最多的樹葉節點，不能在更多。

- Complete (完整): 最後一層全靠左, 非最後一層為 Full。若對節點從左而右, 從上而下編號, 則對節點  $i$  有
  - 左子節點:  $2i$ , 但若  $2i > n$ , 則無左子節點。
  - 右子節點:  $2i + 1$ , 但若  $2i + 1 > n$ , 則無右子節點。
  - 父節點:  $\lfloor \frac{i}{2} \rfloor$ , 但若  $\lfloor \frac{i}{2} \rfloor < 1$ , 則無父節點。
- Strict (嚴格): 所有非樹葉節點皆有兩個子節點。

## 8. Theorem (95, 97, 98)

- 可以確定二叉樹, 其他則否:
  - Preorder、Inorder。
  - Postorder、Inorder。
  - Level-order、Inorder。
  - Complete 和任意排序。
- Preoder = Inoder: Empty、Root、Right-skewed tree。
- Postoder = Inoder: Empty、Root、Left-skewed tree。
- Preoder = Postoder: Empty、Root。

## 9. Theorem (100, 101, 102, 103, 104)

- 複製二叉樹:

---

```

1: function COPY(Tree s)
2:   if s = NIL then
3:     t := NIL
4:   else
5:     t.data := s.data
6:     t.lchild := COPY(s.lchild)
7:     t.rchild := COPY(s.rchild)
8:   end if
9:   return t
10: end function

```

---

- 判斷二二叉樹是否相同:

---

---

```

1: function EQUAL(Tree  $s, t$ )
2:    $res := \text{False}$ 
3:   if  $s = \text{NIL} \wedge t = \text{NIL}$  then
4:      $res := \text{True}$ 
5:   else if  $s \neq \text{NIL} \wedge t \neq \text{NIL}$  then
6:     if  $s.data = t.data$  then
7:       if EQUAL( $s.lchild, t.lchild$ ) then
8:          $res := \text{EQUAL}(s.rchild, t.rchild)$ 
9:       end if
10:    end if
11:  end if
12:  return  $res$ 
13: end function

```

---

• 計算節點個數:

---

---

```

1: function COUNT(Tree  $s$ )
2:   if  $s = \text{NIL}$  then
3:     return 0
4:   else
5:     return COUNT( $s.lchild$ ) + COUNT( $s.rchild$ ) + 1
6:   end if
7: end function

```

---

• 計算二叉樹高:

---

---

```

1: function HEIGHT(Tree  $s$ )
2:   if  $s = \text{NIL}$  then
3:     return 0
4:   else
5:      $n_l := \text{HEIGHT}(s.lchild)$ 
6:      $n_r := \text{HEIGHT}(s.rchild)$ 
7:     return MAX( $n_l, n_r$ ) + 1
8:   end if
9: end function

```

---

• 計算樹葉節點個數:



---

```

1: function LEAF(Tree s)
2:   if s = NIL then
3:     return 0
4:   else
5:     tmp := LEAF(s.lchild) + LEAF(s.rchild)
6:     if tmp > 0 then
7:       return tmp
8:     else
9:       return 1
10:    end if
11:  end if
12: end function

```

---

- 交換左右子樹:

---

```

1: function SWAPBT(Tree s)
2:   if s ≠ NIL then
3:     SWAPBT(s.lchild)
4:     SWAPBT(s.rchild)
5:     SWAP(s.lchild, s.rchild)
6:   end if
7: end function

```

---

#### 10. Theorem (107) Binary Search Tree (BST):

- Inoder 即是從小到大排序。
- CRUD:

---

```

– 1: function SEARCHBST(Tree s, Element x)
2:   if s = NIL then
3:     return NIL
4:   else if x < s.data then
5:     return SEARCHBST(s.lchild, x)
6:   else if x > s.data then
7:     return SEARCHBST(s.rchild, x)
8:   else
9:     return s
10:  end if
11: end function

```

---

---

```

1: function INSERTBST(Tree s, Element x)
2:   if s = NIL then
3:     s.data := x
4:     s.lchild := NIL
5:     s.rchild := NIL
6:   else
7:     if x < s.data then                                ▷ Do nothing while x is already in the tree.
8:       s.lchild := INSERTBST(s.lchild, x)
9:     else if x > s.data then
10:      s.rchild := INSERTBST(s.rchild, x)
11:    end if
12:  end if
13:  return s
14: end function

```

---



---

```

1: function DELETEBST(Tree s, Element x)
2:   if s = NIL then
3:     return Error
4:   else if x < s.data then
5:     s.lchild = DELETEBST(s.lchild, x)
6:   else if x > s.data then
7:     s.rchild = DELETEBST(s.rchild, x)
8:   else                                                    ▷ Found x.
9:     if s.lchild ≠ NIL ∧ s.rchild ≠ NIL then                ▷ 2 children.
10:      min := SEARCHMIN(s.rchild)
11:      s.data = min.data
12:      s.rchild = DELETEBST(s.rchild, s.data)
13:    else                                                    ▷ 0 or 1 child.
14:      if s.lchild = NIL then
15:        s := s.rchild
16:      else if s.rchild = NIL then
17:        s := s.lchild
18:      end if
19:    end if
20:  end if
21:  return s
22: end function

```

---

Operations of BST			
Operation	Time complexity		Remark
	Average	Worst	
Insert $x$	$O(\log n)$	$O(n)$	(Based on Height) Skewed: $O(n)$ , Full: $O(\log n)$
Delete $x$			
Search $x$			
Create	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	

# 11. Theorem (112, 113, 116, 117) Heap:

- Complete。
- 適合用 Array 保存。
- CRUD （Use Min-Heap as example）:

---

```

1: function CREATEMINHEAP(Tree  $s$ , size  $n$ )
2:   for  $i := n/2$  to 1 do                                ▷ Start from parent of the last node.
3:      $tmp := s[i]$ 
4:      $j := 2 \times i$                                          ▷ Left child of  $i$ .
5:     while  $j \leq n$  do                                     ▷ There is a child.
6:       if  $j < n$  then                                     ▷ Right child exists.
7:         if  $s[j] > s[j+1]$  then                             ▷ Choose the smaller child.
8:            $j := j + 1$ 
9:         end if
10:      end if
11:      if  $tmp \leq s[j]$  then
12:        Break.
13:      else                                                ▷ Percolate one level.
14:         $s[j/2] := s[j]$ 
15:         $j := j \times 2$ 
16:      end if
17:    end while
18:     $s[j/2] := tmp$ 
19:  end for
20: end function

```

---

---

```

– 1: function INSERTMINHEAP(PriorityQueue s, Element x)
2:   if ISFULL(s) then
3:     Queue is full.
4:     return
5:   end if
6:   s.size := s.size + 1
7:   i := s.size                                ▷ Put at the last position.
8:   while s.data[i/2] > x do                    ▷ Check if the parent is larger.
9:     s.data[i] := s.data[i/2]
10:    i := i/2
11:  end while
12:  s.data[i] := x
13: end function

```

---



---

```

– 1: function DELETEMINHEAP(PriorityQueue s)
2:   if ISEMPTY(s) then
3:     Queue is empty.
4:     return s.data[0]
5:   end if
6:   min := s.data[1]
7:   last := s.data[s.size]
8:   s.size := s.size - 1
9:   i := 1
10:  while i × 2 ≤ s.size do
11:    child := i × 2
12:    if child ≠ s.size ∧ s.data[child + 1] < s.data[child] then  ▷ Choose the smaller
13:      child := child + 1
14:    end if
15:    if last > s.data[child] then                                ▷ Percolate one level.
16:      s.data[i] := s.data[child]
17:    else
18:      Break.
19:    end if
20:    i := child
21:  end while
22:  s.data[i] := last
23:  return min
24: end function

```

---

Operations of Max(Min)-Heap	
Operation	Time complexity
Insert $x$	$O(\log n)$
Delete max (min)	$O(\log n)$
Search max (min)	$O(1)$
Create (Bottom-up)	$O(n)$

12. **Theorem (118, 119, 120)** 樹、森林和二叉樹之間轉換：

- **Tree to binary tree:** 添加兄弟節點之間的邊；只留最左子節點與父節點的邊，其餘刪除。
- **Binary tree to tree:** 將所有 **right-skewed subtree** 作為其 **root** 的兄弟節點，補齊所有 **subtree** 中父節點與子節點的邊，並且刪除兄弟節點之間的邊。
- **Forest to binary tree:** 各個樹轉換為二叉樹，並將所有二叉樹的 **root** 作為兄弟節點，添加與旁邊兄弟的邊。
- **Binary tree to forest:** 將 **root** 右子樹及其所有右子樹，作為 **root** 的兄弟節點，刪除兄弟節點之間的邊。

13. **Theorem (122, 123, 124, 125))** Disjoint set:

- *Simple – Find( $x$ ):* 從  $x$  往上找 **root**，並回傳 **root**。
- *Find – with – path – compression( $x$ ):* 從  $x$  往上找 **root**，並且將路徑上經過除了 **root** 的節點的 **link** 改為連到 **root**。

Operations of disjoint set		
Combination	Union	Find
Arbitrary Union & Simple find	$O(1)$	$O(h)$ Worst: $O(n)$
Union-by-height & Simple find	$O(1)$	$O(\log n)$
Union-by-height & Find with path compression	$O(1)$	$O(\alpha(m, n)) = O(\log^* n)$ close to $O(1)$

14. **Theorem (129, 130, 131)** Min-max heap:

- Complete。
- **Root** 為最小值。
- 最大值在第二層其中一個。

- 越下層 min-level 越大，越下層 max-level 越小。

---

```

1: function INSERTMINMAXHEAP(MinMaxHeap  $s$ , Element  $x$ )
2:   Put  $x$  at the last position  $n$ , which has parent  $p$ .
3:   if  $p$  is at min-level then
4:     if  $s[n].data < s[p].data$  then
5:       SWAP( $s[n]$ ,  $s[p]$ )
6:       VERIFYMIN( $s$ ,  $p$ ,  $x$ )
7:     else
8:       VERIFYMAX( $s$ ,  $n$ ,  $x$ )
9:     end if
10:  else ▷  $p$  is at max-level.
11:    if  $s[n].data > s[p].data$  then
12:      SWAP( $s[n]$ ,  $s[p]$ )
13:      VERIFYMAX( $s$ ,  $p$ ,  $x$ )
14:    else
15:      VERIFYMIN( $s$ ,  $n$ ,  $x$ )
16:    end if
17:  end if
18: end function

```

---



---

```

1: function DELETEMINMINMAXHEAP(MinMaxHeap  $s$ )
2:   Copy the data of the last node to the root and remove the last node.
3:   if Root has no children then
4:     Exit.
5:   else if Root has no grandchildren then
6:     if Children  $k$  is smaller than the root then
7:       SWAP(root,  $s[k]$ )
8:     end if
9:   else if Min grandchildren  $k$  and its parent  $p$  then
10:    if root >  $s[k]$  then
11:      SWAP(root,  $s[k]$ )
12:    if root >  $s[p]$  then
13:      SWAP(root,  $s[p]$ )
14:      Recursively run the previous process.
15:    end if
16:  end if
17: end if
18: end function

```

---

#### 15. Theorem (133, 134, 135) Deap (Double-ended heap):

- Complete。

- root 不存 data, root 左子樹是 min-heap, 右子樹是 max-heap。
- root 左子樹中一節點必須  $<$  右子樹中對應的節點。

---

```

1: function INSERTDEAP(Deap  $s$ , Element  $x$ )
2:   Put  $x$  at the last position  $n$ .
3:   if  $n$  is at min-heap then
4:      $j$  is the corresponding position in the max-heap.
5:     if  $s[n].data > s[j].data$  then
6:       SWAP( $s[n]$ ,  $s[j]$ )
7:       INSERTMAXHEAP( $s$ ,  $j$ ,  $x$ )
8:     else
9:       INSERTMINHEAP( $s$ ,  $n$ ,  $x$ )
10:    end if
11:  else ▷  $n$  is at max-heap.
12:     $j$  is the corresponding position in the min-heap.
13:    if  $s[n].data < s[j].data$  then
14:      SWAP( $s[n]$ ,  $s[j]$ )
15:      INSERTMINHEAP( $s$ ,  $j$ ,  $x$ )
16:    else
17:      INSERTMAXHEAP( $s$ ,  $n$ ,  $x$ )
18:    end if
19:  end if
20: end function

```

---

```

1: function DELETEMINDEAP(Deap  $s$ )
2:   Replace the data of the left child of the root with the smaller of its children and
   recursively run the same process to its subtree, making an empty node  $n$  at the last
   level.
3:   Copy the data of the last node as  $x$  and remove the node.
4:   INSERTDEAP( $x$ ) to position  $n$ .
5: end function

```

---

#### 16. Theorem (136, 137) SMMH (Symmetric min-max heap):

- Complete。
- root 不存 data。
- 左兄弟節點  $\leq$  右兄弟節點。
- 對一節點  $x$ , 祖父節點的左子節點  $\leq x$ , 祖父節點的右子節點  $\geq x$ 。
- 以一節點為 root, 則該子樹最小值 (不含 root) 為左子節點, 最大值 (不含 root) 為右子節點。

---

```

1: function INSERTSMMH(SMMH  $s$ , Element  $x$ )
2:   Put  $x$  at the last position.
3:   Recursively swap those nodes which break the rules.
4: end function

```

---



---

```

1: function DELETESMMH(SMMH  $s$ )
2:   Copy the data of the last node as  $x$  and remove the node.
3:   Replace the left child of the root with the smaller of the leftmost grandchild and the
      third grandchild of the root and replace the chosen the node with  $x$ .
4:   Recursively swap those nodes which break the rules.
5: end function

```

---

### 17. Theorem ()

Operations of Min-max heap, Deap, SMMH	
Operation	Time complexity
Insert	$O(\log n)$
Delete min/max	$O(\log n)$
Find min/max	$O(1)$

18. **Theorem (144)** Huffman's algorithm:  $O(n \log n)$ , 採用 Greedy, 但可以求出最佳解。

19. **Theorem (145, 151)** AVL tree:

- Height balanced BST.
- 平衡係數: 左子樹高度減去右子樹高度。
- 左右子樹高度相差不超過 1, 即平衡係數只能為  $-1, 0, 1$ 。
- 若不符合條件, 根據父節點和祖父節點類型 ( $LL, LR, RL, RR$ ) 調整樹。
- 高度為  $h$  的 AVL tree 且節點數為  $n$ , 則

$$F_{n+2} - 1 \leq n \leq 2^h - 1 \quad (4)$$

其中  $F$  是費氏數列, 最大值為 Full。

20. **Theorem (154, 155, 156, 158, 161)**  $m$ -way search tree:

- 節點表示 data block, 從左到右為小到大, 每個節點有  $m - 1$  個 key。



- 用於 external search/sort，資料量大時，需要分批載入 search，因為無法全部放 memory。
- B tree:
  - Balanced  $m$ -way search tree。
  - 所有 failure nodes 都在同一層。
  - $m = 3$ , 2-3 tree;  $m = 4$ , 2-3-4 tree。
  - 若 order  $m$ 、高度  $h$  且節點數為  $n$ ，則

$$1 + 2 \frac{\lceil \frac{m}{2} \rceil^{h-1} - 1}{\lceil \frac{m}{2} \rceil - 1} \leq n \leq 2 \lceil \frac{m}{2} \rceil^{h-1} - 1 \quad (5)$$

–

$$\begin{aligned} 2 \leq \deg(v) \leq m, v \text{ is root} \\ \lceil \frac{m}{2} \rceil \leq \deg(v) \leq m, v \text{ is NOT root or failure nodes} \end{aligned} \quad (6)$$

---

```

1: function INSERTBTREE(BTree  $s$ , Element  $x$ )
2:   Put  $x$  at proper position, which is at position  $n$ .
3:   while  $n$  overflow do
4:     Choose the  $\lceil \frac{m}{2} \rceil$ -th key of  $n$  (started from 1), move it to its parent, and split  $n$ .
5:      $n := n.parent$ 
6:   end while
7: end function

```

---

---

```

1: function DELETEBTREE(BTree s, Element x)
2:   n := SEARCHBTREE(s, x)
3:   if n is leaf then
4:     Delete n.
5:     while n underflow do
6:       if Can be rotated then
7:         Rotate.
8:         Break.
9:       else
10:        Combine.
11:        n := n.parent
12:      end if
13:    end while
14:  else ▷ Non-leaf
15:    Replace n with the max key of the left subtree, which is at position m.
16:    while m underflow do ▷ Same as leaf deletion.
17:      if Can be rotated then
18:        Rotate.
19:        Break.
20:      else
21:        Combine.
22:        m := m.parent
23:      end if
24:    end while
25:  end if
26: end function

```

---

21. **Theorem (162)** Red-black tree:

- BST.
- root 和 NIL 皆黑色，紅色節點的兩個子節點必定是黑色。
- root 到不同樹葉節點路徑上皆有相同數量黑色節點。
- 若一 Red-black tree 高度為  $h$  且節點數為  $n$  的，則

$$h \leq 2 \log(n + 1) \tag{7}$$

---

```

1: function INSERTREDBLACKTREE(RedBlackTree  $s$ , Element  $x$ )
2:    $n := \text{SEARCHREDBLACKTREE}(s, x)$     ▷ If a node has two red children during the
   path to  $n$ , change the node to red and two children to black.
3:   while Adjacent red nodes exist do
4:     Rotate.                                ▷ Parent is black and two children are red.
5:   end while
6:    $n.data := x$ 
7:    $n.color := \text{red}$ 
8:   while Adjacent red nodes exist do
9:     Rotate.
10:  end while
11:  if root is red then
12:    Mark root black.
13:  end if
14: end function

```

---

## 22. Theorem (170, 171) Splay Tree:

- BST.
- 每一次 splay 運算都將 splay 起點最終變為 root。
- Rotation 和 AVL tree 不同。

---

```

1: function INSERTSPPLAYTREE(SplayTree  $s$ , Element  $x$ )
2:    $n := \text{INSERTBST}(x)$ 
3:    $\text{SPLAY}(n)$ 
4: end function

```

---



---

```

1: function SEARCHSPPLAYTREE(SplayTree  $s$ , Element  $x$ )
2:    $n := \text{SEARCHBST}(x)$ 
3:    $\text{SPLAY}(n)$ 
4: end function

```

---



---

```

1: function DELETESPLAYTREE(SplayTree  $s$ , Element  $x$ )
2:    $n := \text{SEARCHBST}(x)$ 
3:    $\text{SPLAY}(n)$ 
4:   Remove  $n$  and get its left and right subtrees  $T_L$  and  $T_R$ .
5:    $max := \text{FINDMAXBST}(T_L)$ 
6:    $\text{SPLAY}(max)$ 
7:    $max.rchild := T_R$ 
8: end function

```

---

Comparison between AVL tree, B tree, and Splay tree		
	AVL tree and B tree	Splay tree
Worst	$O(\log n)$	$O(n)$
Amortized	$O(\log n)$	$O(\log n)$

Operations of AVL tree, B tree, Red-black tree, and Splay tree	
Operation	Time complexity
Insert $x$	$O(\log_m n)$
Delete $x$	
Search $x$	

23. **Theorem ()**

24. **Theorem (172, 173, 174)** Leftist heap:

•

$$shortest(x) = \begin{cases} 0 & , x \text{ is external node} \\ 1 + \min\{shortest(x.lchild), shortest(x.rchild)\} & , x \text{ is internal node} \end{cases} \quad (8)$$

- $\forall n \in \text{leftist tree}, shortest(n.lchild) \geq shortest(n.rchild)$ .
- Min(Max)-leftist heap: leftist tree and min(max)-tree.
- $n$  個節點的 leftist tree, root 距離  $\leq \log(n+1) - 1$ .

---

```

1: function MERGELEFTISTHEAP(LeftistHeap  $s, t$ )
2:   if  $s.data < t.data$  then
3:     MERGELEFTISTHEAP( $s.rchild, t$ )
4:   else
5:     MERGELEFTISTHEAP( $t.rchild, s$ )
6:   end if
7:   Check the shortest value of each node, if breaking the rule, swap the node and its
   sibling.
8: end function

```

---



---

```

1: function DELTETMINLEFTISTHEAP(LeftistHeap  $s$ )
2:   Remove root and get its left and right subtrees  $T_L$  and  $T_R$ .
3:   MERGELEFTISTHEAP( $T_L, T_R$ )
4: end function

```

---

---

```

1: function INSERTLEFTISTHEAP(LeftistHeap  $s$ , Element  $x$ )
2:   Let  $x$  be a tree  $n$ .
3:   MERGELEFTISTHEAP( $s$ ,  $n$ )
4: end function

```

---

Comparison between heap and leftist heap		
Operation	Heap	Leftist heap
Insert $x$	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Delete min		
Merge one or two heaps	$O(n)$	$O(\log n)$

**25. Theorem (174, 175, 176) Binomial heap:**

- root level 為 0。
- $B_k$  為高度為  $k$  的 binomial tree，由兩個高度  $k-1$  的  $B_{k-1}$  組成，其中  $B_0$  只有 root 一個節點。
- $B_k$  第  $i$  level 的節點數為  $\binom{k}{i}$ ，總共  $2^k$  個節點。
- Binomial heap: 一組 binomial tree 且皆為 min-tree 組成的 forest。

---

```

1: function MERGEBINOMIALHEAP(BinomialHeap  $s$ ,  $t$ )
2:   Merge all trees with same height recursively by choosing the smaller root as new root.
3: end function

```

---



---

```

1: function DELETEMINBINOMIALHEAP(BinomialHeap  $s$ )
2:   Delete the smallest root from tree  $p$  and get new trees  $u$ , and the others are  $q$ .
3:   MERGEBINOMIALHEAP( $q$ ,  $u$ )
4: end function

```

---



---

```

1: function INSERTBINOMIALHEAP(BinomialHeap  $s$ , Element  $x$ )
2:   Let  $x$  be a tree  $n$ .
3:   MERGEBINOMIALHEAP( $s$ ,  $n$ )
4: end function

```

---

**26. Theorem (179) Fibonacci heap:**

- Binomial heap 的 superset，又稱 Extended binomial heap。

- 比 binomial heap 多 DeleteNode 和 DecreaseKey。
- 與 binomial heap 差異：
  - insert 與 delete 皆不合併。
  - 所有節點用一個 double-linked circular linked list 連結起來，同時紀錄左右兄弟、父節點。
  - DecreaseKey 若使該節點小於其父節點，則將該子樹獨立出來。

Comparison between binomial heap and Fibonacci heap		
Operation	Binomial heap	Fibonacci heap
Insert $x$	$O(\log n), O(1)^*$	$O(1)^*$
Delete $x/\min$	$O(\log n)$	$O(\log n)^*$
Merge	$O(\log n)$	$O(1)^*$
Decrease key	$O(\log n)$	$O(1)^*$
Find min	$O(\log n)$	$O(1)$
Remark	Find min can be down to $O(1)$ .	Decrease key is faster than binomial heap

27. **Theorem (184, 188, 190, 192, 195, 200, 203, 206, 208, 210, 213)** Sorting:

- Internal/External sorting:
  - Internal sorting: 一次在 memory sorting。
  - External sorting: 資料量太大，無法一次 sorting，例如 Merge sort + selection tree,  $m$ -way search tree。
- Shell sort 使用 insertion sort。
- 基於 comparison 的 sorting algorithm time complexity 上限  $\Omega(n \log n)$ ，因為有  $n!$  種排序，生成 decision tree 高度  $\geq n \log n$ 。
- Quick sorting:

---

```

1: function QUICKSORT(Array  $A$ , index  $p$ ,  $r$ )                                ▷ Sorting from  $A[p]$  to  $A[r]$ 
2:   if  $p < r$  then
3:      $q := \text{PARTITION}(A, p, r)$ 
4:     QUICKSORT( $A, p, q - 1$ )
5:     QUICKSORT( $A, q + 1, r$ )
6:   end if
7: end function

```

---

---

```

1: function PARTITION(Array  $A$ , index  $p$ ,  $r$ )
2:    $x := A[r]$  ▷ Pivot.
3:    $i := p - 1$ 
4:   for  $j := p$  to  $r - 1$  do
5:     if  $A[j] \leq x$  then
6:        $i := i + 1$ 
7:       SWAP( $A[i]$ ,  $A[j]$ )
8:     end if
9:   end for
10:  SWAP( $A[r]$ ,  $A[i + 1]$ )
11:  return  $i + 1$ 
12: end function

```

---

- Slection tree: 分 Winner/Loser tree, time complexity 皆為  $O(n \log k)$ , 但後者比較次數較少, 只需要跟父節點比較。
- Heap sort:

---

```

1: function HEAPSORT(Array  $s$ , length  $n$ ) ▷  $s[1 \cdots n]$ 
2:   for  $i := \lceil \frac{n}{2} \rceil$  to 1 do ▷ Build heap.
3:     ADJUSTHEAP( $s$ ,  $i$ ,  $n$ )
4:   end for
5:   for  $i := n - 1$  to 1 do
6:     SWAP( $s[1]$ ,  $s[i + 1]$ ) ▷ Swap root and the last node.
7:     ADJUSTHEAP( $s$ , 1,  $i$ )
8:   end for
9: end function

```

---

- Counting sort: 若位數較大, 從個位開始一個個位數做 counting sort, 輸出作為下一輪的輸入。

## 28. Theorem ()

Comparison between sorting methods					
Method	Time complexity			Space complexity	Stable
	Best	Worst	Average		
Insertion	$O(n)$	$O(n^2)$		$O(1)$	✓
Selection	$O(n^2)$			$O(1)$	×
Bubble	$O(n)$	$O(n^2)$		$O(1)$	✓
Shell	$O(n^{1.5})$	$O(n^2)$		$O(1)$	×
Quick	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n) \sim O(n)$	×
Merge	$O(n \log n)$			$O(n)$	✓
Heap	$O(n \log n)$			$O(1)$	×
LSD Radix	$O(n \times k)$			$O(n + k)$	✓
Bucket/MSD Radix	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n + k)$	$O(n \times k)$	✓
Counting	$O(n + k)$				✓

29. **Theorem (221, 223, 224, 225, 227)** Hashing:

- 若  $T$  為所有 identifier 個數， $n$  為目前使用的 identifier 個數， $B \times S$  為 hash table size，則

$$\begin{aligned} \text{identifier density} &= \frac{n}{T} \\ \text{loading density} &= \frac{n}{B \times S} = \alpha \end{aligned} \quad (9)$$

- Perfect hashing function: 保證無 collision。
- Uniform hashing function: 使資料量  $n$  大致平均分布在所有  $B$  個 bucket，每個 bucket 內資料量大約  $\frac{n}{B} = \alpha$ ，則
  - 成功搜尋平均比較次數為  $\frac{1+2+\dots+\alpha}{\alpha} = \frac{1+\alpha}{2} \approx 1 + \frac{\alpha}{2}$ 。
  - 失敗搜尋平均比較次數為  $\alpha$ 。
- Hash function design:
  - Middle square: 平方後取中間適當位數值。
  - Division:

$$\begin{aligned} H(x) &= x \% M \\ \text{s.t. } M &\text{ is prime } \wedge M \nmid (r^k \pm \alpha), \quad k, a \text{ are small integers} \end{aligned} \quad (10)$$

- Folding addition:
  - \* Shift: 切成相同長度的片段，再將所有片段相加。
  - \* Boundary: 切成相同長度的片段，將偶數片段反過來，再將所有片段相加。



- Digits analysis: 分析每個位數分布情況，若集中，則捨棄該位數，反之選擇該位數。
- Linear probing: 易發生 primary clustering problem，即相同 hashing address 的 data 易儲存在附近，增加 searching time。
- Quadratic probing: Overflow 發生時，改變 hashing function 為

$$(H(x) \pm i^2) \% B, \forall i = 1, 2, \dots, \lceil \frac{B-1}{2} \rceil \quad (11)$$

其中  $B$  為 bucket 數， $i$  找到有空 bucket 或是所有格皆滿為止。解決 primary clustering problem，但易發生 secondary clustering problem，即相同 hashing address 的 data overflow probe 的位置距規律性，增加 searching time。

- Double hashing: Overflow 發生時，改變 hashing function 為

$$(H(x) + i \times H'(x)) \% B, \forall i = 1, 2, \dots \quad (12)$$

$$H'(x) = R - (x \% R), R \text{ is prime}$$

其中  $B$  為 bucket 數， $i$  找到有空 bucket 或是所有格皆滿為止。解決 secondary clustering problem，但不保證 table 充分利用。

- Rehashing: 提供一系列 hashing functions，一個個試，直到有空 bucket 或是所有格皆滿為止。
- 除了 chain 是 close addressing mode，其他皆是 open addressing mode。

### 30. Theorem (233, 236, 240) Graph:

- Adjacency multilists: 每個節點儲存  $v_i, v_j$ ,  $link\_for\_v_i$  指向  $v_i$  下一個相鄰的點所在的節點， $link\_for\_v_j$  指向  $v_j$  下一個相鄰的點所在的節點。
- 無向圖只有 tree edge 和 back edge。判斷無向圖 back edge (cycle): 兩個點都 gray，但是不為父子節點。

Operation	Adjacency matrix	Adjacency lists
Lots of vertices		✓
# of edges or if it's connected, etc.		✓ ( $O( V  +  E )$ )

Data structure	DFS	BFS
Adjacency matrix	$O( V ^2)$	
Adjacency lists	$O( V  +  E )$	




Figure 1: Example for adjacency multilists.

31. **Theorem (257)** 尋找 articulation point:

- $dfn$  為 DFS number。

•

$$low(v) = \begin{cases} dfn(v) \\ \min\{low(u) | u \text{ is child of } v\} \\ dfn(u), u \text{ is descendant of } v, \text{ which is reachable by a back edge} \end{cases}, \forall v \in G \quad (13)$$

- 若 root 有  $\geq 2$  子節點，則 root 為 articulation point; 非 root 節點  $u$ ，若  $\exists v$  為  $u$  子節點，且  $low(v) \geq dfn(u)$ ，則  $u$  為 articulation point。

## References

- [1] wjungle@ptt. Tkb 筆記. <https://drive.google.com/file/d/0B8-2o6L73Q2VeFpGejlYRk1WeFk/view?usp=sharing>, 2017.

