

Un tipo de dato es una forma de clasificar la información, ya que define qué valores puede tomar y qué operaciones se pueden realizar con ellos. Dentro de la programación, uno de los tipos de datos más importantes es el tipo numérico, el cual representa un conjunto limitado de números que la computadora puede manejar.

Yo aprendí que algunos lenguajes de programación hacen una diferencia entre números enteros y números decimales, y también que cada lenguaje tiene un rango específico de valores que puede representar. En algunos casos se permiten números negativos y en otros no. Sin embargo, en JavaScript no existe una distinción entre enteros y decimales, ya que todos los números se manejan como un solo tipo numérico.

En JavaScript, los números que se pueden representar van desde  $-2^{53}$  hasta  $2^{53}$ . Cuando un número se escribe directamente en el código, se le llama literal numérico. Estos pueden ser números enteros, decimales o negativos, donde a los negativos simplemente se les antepone un guion.

También entendí que los números decimales pueden escribirse usando notación científica, la cual utiliza la letra “e” o “E” para representar potencias de 10. Esto es útil cuando se trabaja con números muy grandes o muy pequeños.

Además, los valores numéricos se pueden almacenar en variables para usarlos más adelante en el programa. Con estos datos es posible realizar operaciones aritméticas básicas como suma, resta, multiplicación y división. Dependiendo del lenguaje de programación, también se pueden realizar operaciones más avanzadas, y estas operaciones pueden hacerse tanto con números directos como con variables que almacenan valores numéricos.