DICCIONARIO GENERADO DESDE EL RESPALDO

db_test_7b

Es un documento que explica cómo está organizada una base de datos, qué información guarda cada tabla, qué significa cada columna y cómo se conectan los datos entre sí.

Archivo fuente: **10Respaldo.sql** · Generado: **21/10/2026, 9:59:04 p.m.** · análisis sin advertencias

13	9	93	13	15	31
Tablas	Vistas	Columnas	Tablas con clave primaria	Claves foráneas	Índices

CATÁLOGO

Tablas

Explora las fichas y abre una tabla para consultar sus columnas.

db_users

8 columnas

Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “db_users”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

PK: ID · FK: 0 · filas en INSERT: 7 (solo respaldo)

🔑 ID email nick password creation_date last_update last_login status

QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN
Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “db_users”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

RELACIONES
No hay claves foráneas salientes.
Referenciada desde: tb_buyer_orders.seller_ID → db_users.ID; tb_carts.user_ID → db_users.ID; tbd_products_users.user_ID → db_users.ID; tbd_user_payment_methods.u → db_users.ID; tbd_users_wishlist_products.u → db_users.ID

ÍNDICES Y REGLAS
PRIMARY (ID)
UNIQUE (email)
UNIQUE (nick)

OBJETOS ASOCIADOS
Trigger trg_users_after_insert, Trigger trg_users_after_update, Trigger trg_users_after_delete
El propósito se describe de forma cautelosa a partir de nombres y relaciones; confirma con responsable funcional.

Ejemplo ilustrativo: un registro podría reunir los campos visibles en la ficha; no se presenta como dato real.

tb_buyer_orders

8 columnas

Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tb_buyer_orders”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

PK: ID · FK: 1 · filas en INSERT: no determinadas

🔑 ID ↗ seller_ID subtotal shipping_cost fulfillment_status status creation_date last_update

QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN
Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tb_buyer_orders”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

RELACIONES
seller_ID → db_users.ID
Referenciada desde: tbd_order_items.seller_order_ → tb_buyer_orders.ID

ÍNDICES Y REGLAS
PRIMARY (ID)
INDEX (seller_ID)
CHECK (`shipping_cost` >= 0)
CHECK (`subtotal` >= 0)

OBJETOS ASOCIADOS
Sin triggers identificados
El propósito se describe de forma cautelosa a partir de nombres y relaciones; confirma con responsable funcional.

Ejemplo ilustrativo: un registro podría reunir los campos visibles en la ficha; no se presenta como dato real.

tb_carts

5 columnas

Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tb_carts”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

PK: ID · FK: 1 · filas en INSERT: no determinadas

🔑 ID ↗ user_ID status creation_date last_update

QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN
Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tb_carts”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

RELACIONES
user_ID → db_users.ID
Referenciada desde: tbd_carts_items.cart_ID → tb_carts.ID

ÍNDICES Y REGLAS
PRIMARY (ID)
UNIQUE (user_ID)

OBJETOS ASOCIADOS
Trigger trg_carts_after_insert, Trigger trg_carts_after_update, Trigger trg_carts_after_delete
El propósito se describe de forma cautelosa a partir de nombres y relaciones; confirma con responsable funcional.

Ejemplo ilustrativo: un registro podría reunir los campos visibles en la ficha; no se presenta como dato real.

tb_logs

8 columnas

Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tb_logs”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

PK: ID · FK: 0 · filas en INSERT: 10131 (solo respaldo)

🔑 ID table_name table_operation db_user record_id operation_date table_description operation_status

QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN
Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tb_logs”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

RELACIONES
No hay claves foráneas salientes.

ÍNDICES Y REGLAS
PRIMARY (ID)
INDEX (table_name, table_operation, record_id, operation_date)

OBJETOS ASOCIADOS
Sin triggers identificados
El propósito se describe de forma cautelosa a partir de nombres y relaciones; confirma con responsable funcional.

Ejemplo ilustrativo: un registro podría reunir los campos visibles en la ficha; no se presenta como dato real.

tb_products

9 columnas

Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tb_products”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

PK: ID · FK: 0 · filas en INSERT: 5008 (solo respaldo)

🔑 ID SKU name description current_price current_stock status creation_date last_update

QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN
Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tb_products”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

ÍNDICES Y REGLAS
PRIMARY (ID)
UNIQUE (SKU)

RELACIONES
No hay claves foráneas salientes.
Referenciada desde: tbd_products_categories.prod → tb_products.ID; tbd_products_users.product_I → tb_products.ID; tbd_users_wishlist_products.p → tb_products.ID

OBJETOS ASOCIADOS
Trigger trg_products_after_insert, Trigger trg_products_after_update, Trigger trg_products_after_delete
El propósito se describe de forma cautelosa a partir de nombres y relaciones; confirma con responsable funcional.

Ejemplo ilustrativo: un registro podría reunir los campos visibles en la ficha; no se presenta como dato real.

tbc_categories

7 columnas

Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tbc_categories”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

PK: ID · FK: 1 · filas en INSERT: 100 (solo respaldo)

🔑 ID name description ↗ sup_id_category status creation_date last_update

QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN
Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tbc_categories”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

ÍNDICES Y REGLAS
PRIMARY (ID)
UNIQUE (name)
INDEX (sup_id_category)

RELACIONES
sup_id_category → tbc_categories.ID
Referenciada desde: tbc_categories.sup_id_categor → tbc_categories.ID; tbd_products_categories.categ → tbc_categories.ID

OBJETOS ASOCIADOS
Trigger trg_categories_after_insert, Trigger trg_categories_after_update, Trigger trg_categories_after_delete
El propósito se describe de forma cautelosa a partir de nombres y relaciones; confirma con responsable funcional.

Ejemplo ilustrativo: un registro podría reunir los campos visibles en la ficha; no se presenta como dato real.

tbc_payment_methods_types

6 columnas

Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tbc_payment_methods_types”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

PK: ID · FK: 0 · filas en INSERT: no determinadas

🔑 ID code description status creation_date last_update

QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN
Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tbc_payment_methods_types”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

ÍNDICES Y REGLAS
PRIMARY (ID)
UNIQUE (code)

RELACIONES
No hay claves foráneas salientes.
Referenciada desde: tbd_user_payment_methods.p → tbc_payment_methods_types

OBJETOS ASOCIADOS
Sin triggers identificados
El propósito se describe de forma cautelosa a partir de nombres y relaciones; confirma con responsable funcional.

Ejemplo ilustrativo: un registro podría reunir los campos visibles en la ficha; no se presenta como dato real.

tbd_carts_items

5 columnas

Tabla asociativa que enlaza tb_carts y tbd_products_users mediante las claves foráneas declaradas.

PK: cart_ID, provider_ID, product_ID · FK: 2 · filas en INSERT: no determinadas

🔑 ↗ cart_ID 🔑 ↗ provider_ID 🔑 ↗ product_ID quantity creation_date

QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN
Tabla asociativa que enlaza tb_carts y tbd_products_users mediante las claves foráneas declaradas.

ÍNDICES Y REGLAS
PRIMARY (cart_ID, provider_ID, product_ID)
INDEX (provider_ID, product_ID)
CHECK (`quantity` > 0)

RELACIONES
cart_ID → tb_carts.ID
provider_ID, product_ID → tbd_products_users.user_ID, product_ID

OBJETOS ASOCIADOS
Sin triggers identificados
El propósito se describe de forma cautelosa a partir de nombres y relaciones; confirma con responsable funcional.

Ejemplo ilustrativo: un registro podría reunir los campos visibles en la ficha; no se presenta como dato real.

tbd_order_items

9 columnas

Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tbd_order_items”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

PK: ID · FK: 2 · filas en INSERT: no determinadas

🔑 ID ↗ seller_order_ID ↗ product_ID ↗ provider_ID product_name quantity unit_price subtotal creation_date

QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN
Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tbd_order_items”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

RELACIONES
seller_order_ID → tb_buyer_orders.ID
provider_ID, product_ID → tbd_products_users.user_ID, product_ID

ÍNDICES Y REGLAS
PRIMARY (ID)
INDEX (seller_order_ID)
INDEX (provider_ID, product_ID)
CHECK (`quantity` > 0)
CHECK (`unit_price` >= 0)

OBJETOS ASOCIADOS
Sin triggers identificados
El propósito se describe de forma cautelosa a partir de nombres y relaciones; confirma con responsable funcional.

Ejemplo ilustrativo: un registro podría reunir los campos visibles en la ficha; no se presenta como dato real.

tbd_products_categories

5 columnas

Tabla asociativa que enlaza tbc_categories y tb_products mediante las claves foráneas declaradas.

PK: category_Id, product_Id · FK: 2 · filas en INSERT: 5008 (solo respaldo)

🔑 ↗ product_Id 🔑 ↗ category_Id status creation_date last_update

QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN
Tabla asociativa que enlaza tbc_categories y tb_products mediante las claves foráneas declaradas.

RELACIONES
category_Id → tbc_categories.ID
product_Id → tb_products.ID

ÍNDICES Y REGLAS
PRIMARY (category_Id, product_Id)
INDEX (product_Id)

OBJETOS ASOCIADOS
Trigger trg_products_categories_inser
Trigger trg_products_categories_upda
Trigger trg_products_categories_delet
El propósito se describe de forma cautelosa a partir de nombres y relaciones; confirma con responsable funcional.

Ejemplo ilustrativo: un registro podría reunir los campos visibles en la ficha; no se presenta como dato real.

tbd_products_users

7 columnas

Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tbd_products_users”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

PK: user_ID, product_ID · FK: 2 · filas en INSERT: no determinadas

🔑 ↗ user_ID 🔑 ↗ product_ID type_ownership status avalaible_date creation_date last_update

QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN
Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tbd_products_users”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

RELACIONES
product_ID → tb_products.ID
user_ID → db_users.ID
Referenciada desde:
tbd_carts_items.provider_ID,pr → tbd_products_users.user_ID,pr
tbd_order_items.provider_ID,p → tbd_products_users.user_ID,pr

ÍNDICES Y REGLAS
PRIMARY (user_ID, product_ID)
INDEX (product_ID)

OBJETOS ASOCIADOS
Trigger trg_products_users_after_inse
Trigger trg_products_users_after_upc
Trigger trg_products_users_after_dele
El propósito se describe de forma cautelosa a partir de nombres y relaciones; confirma con responsable funcional.

Ejemplo ilustrativo: un registro podría reunir los campos visibles en la ficha; no se presenta como dato real.

tbd_user_payment_methods

11 columnas

Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tbd_user_payment_methods”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

PK: ID · FK: 2 · filas en INSERT: no determinadas

🔑 ID ↗ user_ID ↗ payment_method_type_ID provider provider_method_ref label last_four is_default status creation_date last_update

QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN
Almacena información cuyos nombres de columnas sugieren “tbd_user_payment_methods”. El propósito exacto debe confirmarse con la documentación funcional.

RELACIONES
user_ID → db_users.ID
payment_method_type_ID → tbc_payment_methods_typ

ÍNDICES Y REGLAS
PRIMARY (ID)
UNIQUE (provider, provider_method_ref)
INDEX (user_ID)
INDEX (payment_method_type_ID)

OBJETOS ASOCIADOS
Sin triggers identificados
El propósito se describe de forma cautelosa a partir de nombres y relaciones; confirma con responsable funcional.

Ejemplo ilustrativo: un registro podría reunir los campos visibles en la ficha; no se presenta como dato real.

tbd_users_wishlist_products

5 columnas

Tabla asociativa que enlaza tb_products y db_users mediante las claves foráneas declaradas.

PK: user_ID, product_ID · FK: 2 · filas en INSERT: no determinadas

🔑 ↗ user_ID 🔑 ↗ product_ID status

creation_date last_update

QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN

Tabla asociativa que enlaza tb_products y db_users mediante las claves foráneas declaradas.

RELACIONES

product_ID → tb_products.ID

user_ID → db_users.ID

ÍNDICES Y REGLAS

PRIMARY (user_ID, product_ID)

INDEX (product_ID)

OBJETOS ASOCIADOS

Trigger trg_wishlist_after_insert, Trigger trg_wishlist_after_update, Trigger trg_wishlist_after_delete

El propósito se describe de forma cautelosa a partir de nombres y relaciones; confirma con responsable funcional.

Ejemplo ilustrativo: un registro podría reunir los campos visibles en la ficha; no se presenta como dato real.

CONSULTA RÁPIDA

Índice alfabético de tablas y columnas

db_users

creation_date email ID last_login last_update nick password status

tb_buyer_orders

creation_date fulfillment_status ID last_update seller_ID shipping_cost status subtotal

tb_carts

creation_date ID last_update status user_ID

tb_logs

db_user ID operation_date operation_status record_id table_description table_name table_operation

tb_products

creation_date current_price current_stock description ID last_update name SKU status

tbc_categories

creation_date description ID last_update name status sup_id_category

tbc_payment_methods_types

code creation_date description ID last_update status

tbd_carts_items

cart_ID creation_date product_ID provider_ID quantity

tbd_order_items

creation_date ID product_ID product_name provider_ID quantity seller_order_ID subtotal unit_price

tbd_products_categories

category_Id creation_date last_update product_Id status

tbd_products_users

avalaible_date creation_date last_update product_ID status type_ownership user_ID

tbd_user_payment_methods

creation_date ID is_default label last_four last_update payment_method_type_ID provider provider_method_ref status user_ID

tbd_users_wishlist_products

creation_date last_update product_ID status user_ID

REFERENCIA DETALLADA

Diccionario de columnas

Cada fila corresponde a una columna declarada. Las descripciones son prudentes y se basan en el nombre y las restricciones del esquema.

93 columnas mostradas de 93. Los ejemplos y nombres amigables son ilustrativos; no son filas extraídas.

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
db_users ID identificador	Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada.	int unsigned	No	No especificado	PK AUTO_INCREMENT	

PROPÓSITO
Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada.

TIPO EXPLICADO
Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos.

LONGITUD / PRECISIÓN
No aplica

PERMITE NULL
No.

OBLIGATORIO
Sí, según NOT NULL.

VALOR PREDETERMINADO
No especificado en el esquema

CLAVE PRIMARIA
Sí, identifica el registro según la clave primaria.

CLAVE FORÁNEA
No aplica

ÍNDICES
PRIMARY
PRIMARY (ID)

VALORES PERMITIDOS
No especificado en el esquema

AUTOINCREMENTABLE
Sí; MySQL genera el número automáticamente.

EJEMPLO ILUSTRATIVO
42 (ilustrativo)

INTERPRETACIÓN

OBSERVACIONES

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. No especificado en el esquema					
db_users email correo electrónico	Guarda una dirección de correo electrónico. **PROPÓSITO**: Guarda una dirección de correo electrónico. **TIPO EXPLICADO**: Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 100. **LONGITUD / PRECISIÓN**: 100 **PERMITE NULL**: No. **OBLIGATORIO**: Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO**: No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA**: No aplica **CLAVE FORÁNEA**: No aplica **ÍNDICES**: UNIQUE email (email) **VALORES PERMITIDOS**: No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE**: No **EJEMPLO ILUSTRATIVO**: «ejemplo» (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN**: Un ejemplo ficticio compatible con el tipo varchar(100). **OBSERVACIONES**: No especificado en el esquema	varchar(100)	No	No especificado	UNIQUE	
db_users nick nick	Guarda nick. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO**: Guarda nick. Su **TIPO EXPLICADO**	varchar(50)	No	No especificado	UNIQUE	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 50. **LONGITUD / PRECISIÓN** 50 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** UNIQUE nick (nick) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** «ejemplo» (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo varchar(50). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
db_users password contraseña	Guarda un valor relacionado con credenciales. El esquema no permite confirmar su formato ni cómo se protege; no se muestran datos de ejemplo reales. **PROPÓSITO** Guarda un valor relacionado con credenciales. El esquema no permite confirmar su formato ni cómo se protege; no **TIPO EXPLICADO** Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 255.	varchar(255)	No	No especificado	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	se muestran datos de ejemplo reales. **LONGITUD / PRECISIÓN** 255 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** No se muestra por seguridad **INTERPRETACIÓN** No se muestra por seguridad. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
db_users creation_date creación fecha	Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **PROPÓSITO** Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora.	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	LONGITUD / PRECISIÓN No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** CURRENT_TIMESTAMP **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
db_users last_update last actualización	Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **PROPÓSITO** Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** Sí. NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía.	datetime	Sí	NULL	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	OBLIGATORIO No necesariamente, admite NULL. **VALOR PREDETERMINADO** NULL **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
db_users last_login last inicio de sesión	Guarda last inicio de sesión. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda last inicio de sesión. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** Sí. NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía. **OBLIGATORIO** No necesariamente, admite NULL. **VALOR PREDETERMINADO** NULL	datetime	Sí	NULL	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	CLAVE PRIMARIA No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
db_users status estado	Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **PROPÓSITO** Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **TIPO EXPLICADO** Valor almacenado como bits; su significado depende del uso definido por el sistema. **LONGITUD / PRECISIÓN** 1 **PERMITE NULL** Sí. NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía. **OBLIGATORIO** No necesariamente; admite NULL. **VALOR PREDETERMINADO** b'1'	bit(1)	Sí	b'1'	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	CLAVE PRIMARIA No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** b'1' (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo bit(1). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_buyer_orders ID identificador	Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada. **PROPÓSITO** Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** PRIMARY PRIMARY (ID) **VALORES PERMITIDOS**	int unsigned	No	No especificado	PK AUTO_INCREMENT	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** Sí; MySQL genera el número automáticamente. **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_buyer_orders seller_ID seller identificador	Identificador que enlaza este registro con db_users.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **PROPÓSITO** Identificador que enlaza este registro con db_users.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** db_users.ID **ÍNDICES** INDEX idx_tb_buyer_orders_seller_ID (seller_ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo)	int unsigned	No	No especificado	FK INDEX idx_tb_buyer_orders_seller_ID	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	INTERPRETACIÓN Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_buyer_orders subtotal subtotal	Guarda un valor numérico relacionado con subtotal. El SQL define el formato, pero no la moneda ni las reglas de cálculo. **PROPÓSITO** Guarda un valor numérico relacionado con subtotal. El SQL define el formato, pero no la moneda ni las reglas de cálculo. **TIPO EXPLICADO** Número decimal exacto. La definición puede fijar cuántos dígitos admite y cuántos van después del punto. La definición indica precisión y escala 12,2. **LONGITUD / PRECISIÓN** 12,2 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** '0.00' **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo decimal(12,2). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema	decimal(12,2)	No	'0.00'	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
tb_buyer_orders shipping_cost shipping cost	Guarda un valor numérico relacionado con shipping cost. El SQL define el formato, pero no la moneda ni las reglas de cálculo.	decimal(12,2)	No	'0.00'	No especificados	

PROPÓSITO
Guarda un valor numérico relacionado con shipping cost. El SQL define el formato, pero no la moneda ni las reglas de cálculo.

TIPO EXPLICADO
Número decimal exacto. La definición puede fijar cuántos dígitos admite y cuántos van después del punto. La definición indica precisión y escala 12,2.

LONGITUD / PRECISIÓN
12,2

PERMITE NULL
No.

OBLIGATORIO
Sí, según NOT NULL.

VALOR PREDETERMINADO
'0.00'

CLAVE PRIMARIA
No aplica

CLAVE FORÁNEA
No aplica

ÍNDICES
No aplica

VALORES PERMITIDOS
No especificado en el esquema

AUTOINCREMENTABLE
No

EJEMPLO ILUSTRATIVO
42 (ilustrativo)

INTERPRETACIÓN
Un ejemplo ficticio compatible con el tipo decimal(12,2).

OBSERVACIONES
No especificado en el esquema

tb_buyer_orders fulfillment_status fulfillment estado	Guarda un valor sobre fulfillment estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos.	enum('Pending','Accepted','Preparing','Sent','Delivered','Canceled','Returned')	No	'Pending'	No especificados	

PROPÓSITO
Guarda un valor sobre fulfillment

TIPO EXPLICADO
Un valor elegido de

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **LONGITUD / PRECISIÓN** una lista de opciones definida en el esquema. **PERMITE NULL** No 'Pending','Accepted','Preparing','Sent','Delivered','Canceled','Returned' **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** 'Pending' **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** 'Pending','Accepted','Preparing','Sent','Delivered','Canceled','Returned' **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** pending (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo enum('Pending','Accepted','Preparing','Sent','Delivered','Canceled','Returned'). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema				
tb_buyer_orders status estado	Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **PROPÓSITO** Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o **TIPO EXPLICADO** Valor almacenado como bits; su significado depende del uso definido por el sistema.	bit(1)	No	b'1'	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	comentarios explícitos. **LONGITUD / PRECISIÓN** 1 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** b'1' **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** b'1' (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo bit(1). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_buyer_orders creation_date creación fecha	Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **PROPÓSITO** Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** CURRENT_TIMESTAMP	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	CLAVE PRIMARIA No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_buyer_orders last_update last actualización	Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **PROPÓSITO** Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** Sí. NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía. **OBLIGATORIO** No necesariamente, admite NULL. **VALOR PREDETERMINADO** NULL	datetime	Sí	NULL	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	CLAVE PRIMARIA No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_carts ID identificador	Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada. **PROPÓSITO** Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** PRIMARY PRIMARY (ID) **VALORES PERMITIDOS**	int unsigned	No	No especificado	PK AUTO_INCREMENT	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** Sí; MySQL genera el número automáticamente. **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_carts user_ID usuario identificador	Identificador que enlaza este registro con db_users.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **PROPÓSITO** Identificador que enlaza este registro con db_users.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** db_users.ID **ÍNDICES** UNIQUE uk_cart_user (user_ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo)	int unsigned	No	No especificado	FK UNIQUE	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	INTERPRETACIÓN Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_carts status estado	Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **PROPÓSITO** Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **TIPO EXPLICADO** Valor almacenado como bits; su significado depende del uso definido por el sistema. **LONGITUD / PRECISIÓN** 1 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** b'1' **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** b'1' (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo bit(1). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema	bit(1)	No	b'1'	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
tb_carts creation_date creación fecha	Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo.	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	No especificados	
tb_carts last_update last actualización	Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo.	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	No especificados	

PROPÓSITO
Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo.

TIPO EXPLICADO
Fecha y hora.

LONGITUD / PRECISIÓN
No aplica

PERMITE NULL
No.

OBLIGATORIO
Sí, según NOT NULL.

VALOR PREDETERMINADO
CURRENT_TIMESTAMP

CLAVE PRIMARIA
No aplica

CLAVE FORÁNEA
No aplica

ÍNDICES
No aplica

VALORES PERMITIDOS
No especificado en el esquema

AUTOINCREMENTABLE
No

EJEMPLO ILUSTRATIVO
2025-01-15 (ilustrativo)

INTERPRETACIÓN
Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime.

OBSERVACIONES
No especificado en el esquema

PROPÓSITO
Guarda una fecha u hora asociada a

TIPO EXPLICADO
Fecha y hora.

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **LONGITUD / PRECISIÓN**: No aplica **PERMITE NULL**: No. **OBLIGATORIO**: Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO**: CURRENT_TIMESTAMP **CLAVE PRIMARIA**: No aplica **CLAVE FORÁNEA**: No aplica **ÍNDICES**: No aplica **VALORES PERMITIDOS**: No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE**: No **EJEMPLO ILUSTRATIVO**: 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN**: Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES**: No especificado en el esquema					
tb_logs ID identificador	Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada. **PROPÓSITO**: Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada. **TIPO EXPLICADO**: Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. **LONGITUD / PRECISIÓN**: No aplica **PERMITE NULL**: No. **OBLIGATORIO** **VALOR PREDETERMINADO**	int	No	No especificado	PK AUTO_INCREMENT	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO**: No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA**: Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA**: No aplica **ÍNDICES**: PRIMARY PRIMARY (ID) **VALORES PERMITIDOS**: No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE**: Sí; MySQL genera el número automáticamente. **EJEMPLO ILUSTRATIVO**: 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN**: Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int. **OBSERVACIONES**: No especificado en el esquema					
tb_logs table_name table nombre	Guarda table nombre. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO**: Guarda table nombre. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO**: Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 80. **LONGITUD / PRECISIÓN**: 80 **PERMITE NULL**: No. **OBLIGATORIO**: Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO**: No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** **CLAVE FORÁNEA**	varchar(80)	No	No especificado	INDEX idx_logs_trazabilidad	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	No aplica **ÍNDICES** INDEX idx_logs_trazabilidad (table_name, table_operation, record_id, operation_date) **AUTOINCREMENTO** No **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo varchar(80). **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **EJEMPLO ILUSTRATIVO** «ejemplo» (ilustrativo) **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_logs table_operation table operation	Guarda table operation. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda table operation. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **LONGITUD / PRECISIÓN** 'Create','Read','Update','Delete' **OBLIGATORIO** No necesariamente, admite NULL. **CLAVE PRIMARIA** No aplica **ÍNDICES** INDEX idx_logs_trazabilidad **TIPO EXPLICADO** Un valor elegido de una lista de opciones definida en el esquema. **PERMITE NULL** Sí: NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía. **VALOR PREDETERMINADO** NULL **CLAVE FORÁNEA** No aplica **VALORES PERMITIDOS** 'Create','Read','Update','Delete'	enum('Create','Read','Update','Delete')	Sí	NULL	INDEX idx_logs_trazabilidad	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	(table_name, table_operation, record_id, operation_date) **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 10:30:00 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo enum('Create','Read','Update','Delete'). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_logs db_user db usuario	Guarda db usuario. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda db usuario. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 80. **LONGITUD / PRECISIÓN** 80 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** «ejemplo» (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** **OBSERVACIONES**	varchar(80)	No	No especificado	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	Un ejemplo ficticio compatible con el tipo varchar(80). No especificado en el esquema					
tb_logs record_id record identificador	Guarda record identificador. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema.	int unsigned	Sí	NULL	INDEX idx_logs_trazabilidad	

PROPÓSITO
Guarda record identificador. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema.

TIPO EXPLICADO
Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos.

LONGITUD / PRECISIÓN
No aplica

PERMITE NULL
Sí. NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía.

OBLIGATORIO
No necesariamente, admite NULL.

VALOR PREDETERMINADO
NULL

CLAVE PRIMARIA
No aplica

CLAVE FORÁNEA
No aplica

ÍNDICES
INDEX idx_logs_trazabilidad (table_name, table_operation, record_id, operation_date)

VALORES PERMITIDOS
No especificado en el esquema

AUTOINCREMENTABLE
No

EJEMPLO ILUSTRATIVO
42 (ilustrativo)

INTERPRETACIÓN
Un ejemplo ficticio compatible

OBSERVACIONES
No especificado en el esquema

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	con el tipo int unsigned.					
tb_logs operation_date operation fecha	Guarda una fecha u hora asociada a operation fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo.	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	INDEX idx_logs_trazabilidad	
	PROPÓSITO Guarda una fecha u hora asociada a operation fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** CURRENT_TIMESTAMP **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** INDEX idx_logs_trazabilidad (table_name, table_operation, record_id, operation_date) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_logs table_description table descripción	Guarda table descripción. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema.	text	No	No especificado	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	PROPÓSITO Guarda table descripción. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Texto de longitud amplia. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** «ejemplo» (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo text. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_logs operation_status operation estado	Guarda un valor sobre operation estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **PROPÓSITO** Guarda un valor sobre operation estado. El esquema determina su tipo; el significado **TIPO EXPLICADO** Valor almacenado como bits; su significado depende del uso definido	bit(1)	Sí	b'1'	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES

de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos.

por el sistema.

LONGITUD / PRECISIÓN
1

PERMITE NULL
Sí. NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía.

OBLIGATORIO
No necesariamente, admite NULL.

VALOR PREDETERMINADO
b'1'

CLAVE PRIMARIA
No aplica

CLAVE FORÁNEA
No aplica

ÍNDICES
No aplica

VALORES PERMITIDOS
No especificado en el esquema

AUTOINCREMENTABLE
No

EJEMPLO ILUSTRATIVO
b'1' (ilustrativo)

INTERPRETACIÓN
Un ejemplo ficticio compatible con el tipo bit(1).

OBSERVACIONES
No especificado en el esquema

`tb_products`
`ID`
identificador

Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada.

`int unsigned`

No | No especificado | PK AUTO_INCREMENT

PROPÓSITO
Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada.

TIPO EXPLICADO
Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** PRIMARY PRIMARY (ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** Sí; MySQL genera el número automáticamente. **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_products SKU sku	Guarda sku. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda sku. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 50. **LONGITUD / PRECISIÓN** 50 **PERMITE NULL** No.	varchar(50)	No	No especificado	UNIQUE	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	OBLIGATORIO Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** UNIQUE SKU (SKU) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** «ejemplo» (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo varchar(50). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_products name nombre	Guarda nombre. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema.	varchar(250)	No	No especificado	No especificados	
	PROPÓSITO Guarda nombre. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 250. **LONGITUD / PRECISIÓN** 250 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS**					

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** «ejemplo» (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo varchar(250). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_products description descripción	Guarda descripción. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda descripción. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Texto de longitud amplia. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** Sí. NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía. **OBLIGATORIO** No necesariamente; admite NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema	text	Sí	No especificado	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	AUTOINCREMENTO No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** «ejemplo» (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo text. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_products current_price current precio	Guarda un valor numérico relacionado con current precio. El SQL define el formato, pero no la moneda ni las reglas de cálculo. **PROPÓSITO** Guarda un valor numérico relacionado con current precio. El SQL define el formato, pero no la moneda ni las reglas de cálculo. **TIPO EXPLICADO** Número decimal exacto. La definición puede fijar cuántos dígitos admite y cuántos van después del punto. La definición indica precisión y escala 10,2. **LONGITUD / PRECISIÓN** 10,2 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** '0.00' **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible **OBSERVACIONES** No especificado	decimal(10,2)	No	'0.00'	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	con el tipo decimal(10,2). EN EL ESQUEMA					
tb_products current_stock current existencia	Guarda current existencia. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda current existencia. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** '0' **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema	int unsigned	No	'0'	No especificados	
tb_products status estado	Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **PROPÓSITO** Guarda un valor sobre estado. El **TIPO EXPLICADO** Valor almacenado como bits;	bit(1)	Sí	b'1'	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **LONGITUD / PRECISIÓN** 1 **PERMITE NULL** Sí. NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía. **OBLIGATORIO** No necesariamente, admite NULL. **VALOR PREDETERMINADO** b'1' **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** b'1' (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo bit(1). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema	su significado depende del uso definido por el sistema.				
tb_products creation_date creación fecha	Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **PROPÓSITO** Guarda una fecha u hora asociada a creación **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora.	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** CURRENT_TIMESTAMP **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tb_products last_update last actualización	Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **PROPÓSITO** Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su	datetime	No	No especificado	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	significado funcional completo. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbc_categories ID identificador	Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada. **PROPÓSITO** Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado	int unsigned	No	No especificado	PK AUTO_INCREMENT	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	en el esquema **CLAVE PRIMARIA** Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** PRIMARY PRIMARY (ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** Sí; MySQL genera el número automáticamente. **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbc_categories name nombre	Guarda nombre. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda nombre. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 120. **LONGITUD / PRECISIÓN** 120 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica	varchar(120)	No	No especificado	UNIQUE	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	ÍNDICES UNIQUE name (name) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** «ejemplo» (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo varchar(120). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbc_categories description descripción	Guarda descripción. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda descripción. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Texto de longitud amplia. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** Sí. NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía. **OBLIGATORIO** No necesariamente; admite NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado	text	Sí	No especificado	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** «ejemplo» (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo text. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbc_categories sup_id_category sup identificador categoría	Identificador que enlaza este registro con tbc_categories.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **PROPÓSITO** Identificador que enlaza este registro con tbc_categories.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** Sí. NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía. **OBLIGATORIO** No necesariamente, admite NULL. **VALOR PREDETERMINADO** NULL **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** tbc_categories.ID **ÍNDICES** INDEX fk_superior_category (sup_id_category) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO**	int unsigned	Sí	NULL	FK INDEX fk_superior_category	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbc_categories status estado	Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos.	bit(1)	No	b'1'	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	PROPÓSITO Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **TIPO EXPLICADO** Valor almacenado como bits; su significado depende del uso definido por el sistema. **LONGITUD / PRECISIÓN** 1 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** b'1' **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** b'1' (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo bit(1). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbc_categories creation_date creación fecha	Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **PROPÓSITO** Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora.	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** CURRENT_TIMESTAMP **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbc_categories last_update last actualización	Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **PROPÓSITO** Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora.	datetime	No	No especificado	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	funcional completo. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbc_payment_methods_types ID identificador	Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada. **PROPÓSITO** Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado	int unsigned	No	No especificado	PK AUTO_INCREMENT	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	en el esquema **CLAVE PRIMARIA** Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** PRIMARY PRIMARY (ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** Sí; MySQL genera el número automáticamente. **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbc_payment_methods_types code code	Guarda code. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda code. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 30. **LONGITUD / PRECISIÓN** 30 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica	varchar(30)	No	No especificado	UNIQUE	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	ÍNDICES UNIQUE code_unique (code) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** «ejemplo» (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo varchar(30). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbc_payment_methods_types description descripción	Guarda descripción. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda descripción. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Texto de longitud amplia. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** «ejemplo» (ilustrativo)	text	No	No especificado	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	INTERPRETACIÓN Un ejemplo ficticio compatible con el tipo text. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbc_payment_methods_types status estado	Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos.	bit(1)	No	b'1'	No especificados	
	PROPÓSITO Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **TIPO EXPLICADO** Valor almacenado como bits; su significado depende del uso definido por el sistema. **LONGITUD / PRECISIÓN** 1 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** b'1' **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** b'1' (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo bit(1). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
tbc_payment_methods_types creation_date creación fecha	Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo.	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	No especificados	
tbc_payment_methods_types last_update last actualización	Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo.	datetime	Sí	NULL	No especificados	

PROPÓSITO
Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo.

TIPO EXPLICADO
Fecha y hora.

LONGITUD / PRECISIÓN
No aplica

PERMITE NULL
No.

OBLIGATORIO
Sí, según NOT NULL.

VALOR PREDETERMINADO
CURRENT_TIMESTAMP

CLAVE PRIMARIA
No aplica

CLAVE FORÁNEA
No aplica

ÍNDICES
No aplica

VALORES PERMITIDOS
No especificado en el esquema

AUTOINCREMENTABLE
No

EJEMPLO ILUSTRATIVO
2025-01-15 (ilustrativo)

INTERPRETACIÓN
Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime.

OBSERVACIONES
No especificado en el esquema

PROPÓSITO
Guarda una fecha u hora asociada a

TIPO EXPLICADO
Fecha y hora.

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **LONGITUD / PRECISIÓN**: No aplica **PERMITE NULL**: Sí. NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía. **OBLIGATORIO**: No necesariamente, admite NULL. **VALOR PREDETERMINADO**: NULL **CLAVE PRIMARIA**: No aplica **CLAVE FORÁNEA**: No aplica **ÍNDICES**: No aplica **VALORES PERMITIDOS**: No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE**: No **EJEMPLO ILUSTRATIVO**: 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN**: Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES**: No especificado en el esquema					
tbd_carts_items cart_ID carrito identificador	Identificador que enlaza este registro con tb_carts.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **PROPÓSITO**: Identificador que enlaza este registro con tb_carts.ID. **TIPO EXPLICADO**: Número entero. Puede servir para	int unsigned	No	No especificado	PK FK	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA** tb_carts.ID **ÍNDICES** PRIMARY PRIMARY (cart_ID, provider_ID, product_ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_carts_items provider_ID proveedor identificador	Identificador que enlaza este registro con tbd_products_users.user_ID, product_ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **PROPÓSITO** Identificador que enlaza este registro con tbd_products_users.user_ID, product_ID. La clave foránea permite **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED	int unsigned	No	No especificado	PK FK INDEX idx_carts_items_provider_product	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	comprobar la referencia declarada. excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA** tbd_products_users.user_ID, product_ID **ÍNDICES** PRIMARY PRIMARY (cart_ID, provider_ID, product_ID); INDEX idx_carts_items_provider_product (provider_ID, product_ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_carts_items product_ID producto identificador	Identificador que enlaza este registro con tbd_products_users.user_ID, product_ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **PROPÓSITO** Identificador que enlaza este registro con tbd_products_users.user_ID, product_ID. La clave foránea permite **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED	int unsigned	No	No especificado	PK FK INDEX idx_carts_items_provider_product	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	comprobar la referencia declarada. excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA** tbd_products_users.user_ID, product_ID **ÍNDICES** PRIMARY PRIMARY (cart_ID, provider_ID, product_ID); INDEX idx_carts_items_provider_product (provider_ID, product_ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_carts_items quantity cantidad	Guarda cantidad. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda cantidad. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye	int unsigned	No	'1'	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN**: No aplica **PERMITE NULL**: No. **OBLIGATORIO**: Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO**: '1' **CLAVE PRIMARIA**: No aplica **CLAVE FORÁNEA**: No aplica **ÍNDICES**: No aplica **VALORES PERMITIDOS**: No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO**: No **EJEMPLO ILUSTRATIVO**: 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN**: Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES**: No especificado en el esquema					
tbd_carts_items creation_date creación fecha	Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **PROPÓSITO**: Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **TIPO EXPLICADO**: Fecha y hora. **LONGITUD / PRECISIÓN**: No aplica **PERMITE NULL**: No. **OBLIGATORIO**: Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO**: CURRENT_TIMESTAMP	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	CLAVE PRIMARIA No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTAL** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_order_items ID identificador	Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada. **PROPÓSITO** Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** PRIMARY PRIMARY (ID) **VALORES PERMITIDOS**	int unsigned	No	No especificado	PK AUTO_INCREMENT	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** Sí; MySQL genera el número automáticamente. **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_order_items seller_order_ID seller pedido identificador	Identificador que enlaza este registro con tb_buyer_orders.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **PROPÓSITO** Identificador que enlaza este registro con tb_buyer_orders.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** tb_buyer_orders.ID **ÍNDICES** INDEX idx_order_items_seller_order (seller_order_ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo)	int unsigned	No	No especificado	FK INDEX idx_order_items_seller_order	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	INTERPRETACIÓN Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_order_items product_ID producto identificador	Identificador que enlaza este registro con tbd_products_users.user_ID, product_ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **PROPÓSITO** Identificador que enlaza este registro con tbd_products_users.user_ID, product_ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** tbd_products_users.user_ID, product_ID **ÍNDICES** INDEX idx_order_items_provider_product (provider_ID, product_ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema	int unsigned	No	No especificado	FK INDEX idx_order_items_provider_product	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
tbd_order_items provider_ID proveedor identificador	Identificador que enlaza este registro con tbd_products_users.user_ID, product_ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada.	int unsigned	No	No especificado	FK INDEX idx_order_items_provider_product	
tbd_order_items product_name producto nombre	Guarda producto nombre. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema.	varchar(255)	No	No especificado	No especificados	

PROPÓSITO
Identificador que enlaza este registro con tbd_products_users.user_ID, product_ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada.

TIPO EXPLICADO
Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos.

LONGITUD / PRECISIÓN
No aplica

PERMITE NULL
No.

OBLIGATORIO
Sí, según NOT NULL.

VALOR PREDETERMINADO
No especificado en el esquema

CLAVE PRIMARIA
No aplica

CLAVE FORÁNEA
tbd_products_users.user_ID, product_ID

ÍNDICES
INDEX idx_order_items_provider_product (provider_ID, product_ID)

VALORES PERMITIDOS
No especificado en el esquema

AUTOINCREMENTABLE
No

EJEMPLO ILUSTRATIVO
42 (ilustrativo)

INTERPRETACIÓN
Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned.

OBSERVACIONES
No especificado en el esquema

PROPÓSITO
Guarda producto nombre. Su

TIPO EXPLICADO
Texto de longitud

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **LONGITUD / PRECISIÓN** 255 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** «ejemplo» (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo varchar(255). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema	variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 255.				
tbd_order_items quantity cantidad	Guarda cantidad. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda cantidad. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos.	int unsigned	No	No especificado	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	LONGITUD / PRECISIÓN No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_order_items unit_price unit precio	Guarda un valor numérico relacionado con unit precio. El SQL define el formato, pero no la moneda ni las reglas de cálculo. **PROPÓSITO** Guarda un valor numérico relacionado con unit precio. El SQL define el formato, pero no la moneda ni las reglas de cálculo. **TIPO EXPLICADO** Número decimal exacto. La definición puede fijar cuántos dígitos admite y cuántos van después del punto. La definición indica precisión y escala 12,2. **LONGITUD / PRECISIÓN** 12,2 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** **VALOR PREDETERMINADO**	decimal(12,2)	No	No especificado	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	Sí, según NOT NULL. No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo decimal(12,2). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_order_items subtotal subtotal	Guarda un valor numérico relacionado con subtotal. El SQL define el formato, pero no la moneda ni las reglas de cálculo. **PROPÓSITO** Guarda un valor numérico relacionado con subtotal. El SQL define el formato, pero no la moneda ni las reglas de cálculo. **TIPO EXPLICADO** Número decimal exacto. La definición puede fijar cuántos dígitos admite y cuántos van después del punto. La definición indica precisión y escala 12,2. **LONGITUD / PRECISIÓN** 12,2 **PERMITE NULL** Sí. NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía. **OBLIGATORIO** **VALOR PREDETERMINADO**	decimal(12,2)	Sí	No especificado	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	No necesariamente admite NULL. **CLAVE PRIMARIA**: No aplica **ÍNDICES**: No aplica **AUTOINCREMENTO**: No **INTERPRETACIÓN**: Un ejemplo ficticio compatible con el tipo decimal(12,2). **PERMITE NULL**: No especificado en el esquema **CLAVE FORÁNEA**: No aplica **VALORES PERMITIDOS**: No especificado en el esquema **EJEMPLO ILUSTRATIVO**: 42 (ilustrativo) **OBSERVACIONES**: No especificado en el esquema					
tbd_order_items creation_date creación fecha	Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **PROPÓSITO**: Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **LONGITUD / PRECISIÓN**: No aplica **OBLIGATORIO**: Sí, según NOT NULL. **CLAVE PRIMARIA**: No aplica **TIPO EXPLICADO**: Fecha y hora. **PERMITE NULL**: No. **VALOR PREDETERMINADO**: CURRENT_TIMESTAMP **CLAVE FORÁNEA**: No aplica	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	ÍNDICES No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_products_categories product_Id producto identificador	Identificador que enlaza este registro con tb_products.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **PROPÓSITO** Identificador que enlaza este registro con tb_products.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA** tb_products.ID **ÍNDICES** PRIMARY PRIMARY (category_Id, product_Id); **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema	int unsigned	No	No especificado	PK FK INDEX fk_products_1_idx	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	INDEX fk_products_1_idx (product_Id) **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_products_categories category_Id categoría identificador	Identificador que enlaza este registro con tbc_categories.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **PROPÓSITO** Identificador que enlaza este registro con tbc_categories.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA** tbc_categories.ID **ÍNDICES** PRIMARY PRIMARY (category_Id, product_Id) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO**	int unsigned	No	No especificado	PK FK	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_products_categories status estado	Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **PROPÓSITO** Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **TIPO EXPLICADO** Valor almacenado como bits; su significado depende del uso definido por el sistema. **LONGITUD / PRECISIÓN** 1 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** b'1' (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio **OBSERVACIONES** No especificado	bit(1)	No	No especificado	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	compatible con el tipo bit(1). en el esquema					
tbd_products_categories creation_date creación fecha	Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo.	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	No especificados	
	PROPÓSITO Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** CURRENT_TIMESTAMP **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_products_categories last_update last actualización	Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo.	datetime	Sí	NULL	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	PROPÓSITO Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** Sí. NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía. **OBLIGATORIO** No necesariamente, admite NULL. **VALOR PREDETERMINADO** NULL **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_products_users user_ID usuario identificador	Identificador que enlaza este registro con db_users.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada.	int unsigned	No	No especificado	PK FK	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	PROPÓSITO Identificador que enlaza este registro con db_users.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA** db_users.ID **ÍNDICES** PRIMARY PRIMARY (user_ID, product_ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_products_users product_ID producto identificador	Identificador que enlaza este registro con tb_products.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **PROPÓSITO** Identificador que enlaza este registro con **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir	int unsigned	No	No especificado	PK FK INDEX fk_products_users_product	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	tb_products.ID La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA** tb_products.ID **ÍNDICES** PRIMARY PRIMARY (user_ID, product_ID); INDEX fk_products_users_product (product_ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_products_users type_ownership tipo ownership	Guarda tipo ownership. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda tipo ownership. Su significado específico debe confirmarse **TIPO EXPLICADO** Un valor elegido de una lista de opciones definida en el esquema.	enum('Owner','Reseller','Distributor')	No	No especificado	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	con la documentación funcional del sistema. **LONGITUD / PRECISIÓN** 'Owner','Reseller','Distributor' **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** 'Owner','Reseller','Distributor' **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** owner (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo enum('Owner','Reseller','Distributor'). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_products_users status estado	Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **PROPÓSITO** Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **TIPO EXPLICADO** Valor almacenado como bits; su significado depende del uso definido por el sistema. **LONGITUD / PRECISIÓN** 1 **PERMITE NULL** No.	bit(1)	No	b'1'	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	OBLIGATORIO Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** b'1' **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** b'1' (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo bit(1). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_products_users avalaible_date avalaible fecha	Guarda una fecha u hora asociada a avalaible fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo.	datetime	No	No especificado	No especificados	
	PROPÓSITO Guarda una fecha u hora asociada a avalaible fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** **CLAVE FORÁNEA**					

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	No aplica **ÍNDICES** No aplica **AUTOINCREMENTO** No **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **No aplica** **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_products_users creation_date creación fecha	Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **PROPÓSITO** Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **CLAVE PRIMARIA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora. **PERMITE NULL** No. **VALOR PREDETERMINADO** CURRENT_TIMESTAMP **CLAVE FORÁNEA** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	AUTOINCREMENTO No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_products_users last_update last actualización	Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **PROPÓSITO** Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** CURRENT_TIMESTAMP **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible **OBSERVACIONES** No especificado	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	con el tipo datetime. en el esquema					
tbd_user_payment_methods ID identificador	Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada. **PROPÓSITO** Identificador único de este registro, según la clave primaria declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero de rango amplio. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** PRIMARY PRIMARY (ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** Sí; MySQL genera el número automáticamente. **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo bigint unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema	bigint unsigned	No	No especificado	PK AUTO_INCREMENT	
tbd_user_payment_methods user_ID usuario identificador	Identificador que enlaza este registro con db_users.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada.	int unsigned	No	No especificado	FK INDEX user_ID	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	PROPÓSITO Identificador que enlaza este registro con db_users.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** db_users.ID **ÍNDICES** INDEX user_ID (user_ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_user_payment_methods payment_method_type_ID pago método tipo identificador	Identificador que enlaza este registro con tbc_payment_methods_types.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada.	int unsigned	No	No especificado	FK INDEX payment_method_type_ID	
	PROPÓSITO Identificador que enlaza este registro con tbc_payment_methods_types.ID. La clave foránea **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o					

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	permite comprobar la referencia declarada. cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** tbc_payment_methods_types.ID **ÍNDICES** INDEX payment_method_type_ID (payment_method_type_ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_user_payment_methods provider proveedor	Guarda proveedor. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda proveedor. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 60. **LONGITUD / PRECISIÓN** 60 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** **VALOR PREDETERMINADO**	varchar(60)	No	No especificado	UNIQUE	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	Sí, según NOT NULL. / No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica / **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** UNIQUE uk_provider_method (provider, provider_method_ref) / **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No / **EJEMPLO ILUSTRATIVO** «ejemplo» (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo varchar(60). / **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_user_payment_methods provider_method_ref proveedor método ref	Guarda proveedor método ref. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda proveedor método ref. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. / **TIPO EXPLICADO** Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 255. **LONGITUD / PRECISIÓN** 255 / **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. / **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** No aplica / **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** / **VALORES PERMITIDOS**	varchar(255)	No	No especificado	UNIQUE	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	UNIQUE uk_provider_method (provider, provider_method_ref) **AUTOINCREMENTO** No **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo varchar(255). **OBLIGATORIO** No especificado en el esquema **EJEMPLO ILUSTRATIVO** «ejemplo» (ilustrativo) **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_user_payment_methods label label	Guarda label. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda label. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **LONGITUD / PRECISIÓN** 100 **OBLIGATORIO** No necesariamente, admite NULL. **CLAVE PRIMARIA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **AUTOINCREMENTO** No **TIPO EXPLICADO** Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 100. **PERMITE NULL** Sí. NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía. **VALOR PREDETERMINADO** NULL **CLAVE FORÁNEA** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **EJEMPLO ILUSTRATIVO**	varchar(100)	Sí	NULL	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	«ejemplo» (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo varchar(100). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_user_payment_methods last_four last four	Guarda last four. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda last four. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Texto de longitud fija. La longitud indicada es 4. **LONGITUD / PRECISIÓN** 4 **PERMITE NULL** Sí. NULL indica ausencia de valor; no es una cadena vacía. **OBLIGATORIO** No necesariamente, admite NULL. **VALOR PREDETERMINADO** NULL **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** «ejemplo» (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema	char(4)	Sí	NULL	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	con el tipo char(4).					
tbd_user_payment_methods is_default is default	Guarda is default. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **PROPÓSITO** Guarda is default. Su significado específico debe confirmarse con la documentación funcional del sistema. **TIPO EXPLICADO** Número entero de rango pequeño; a veces representa estados. **LONGITUD / PRECISIÓN** 1 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** '0' **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo tinyint(1). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema	tinyint(1)	No	'0'	No especificados	
tbd_user_payment_methods status estado	Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **PROPÓSITO** Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su **TIPO EXPLICADO** Valor almacenado como bits; su significado	bit(1)	No	b'1'	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **LONGITUD / PRECISIÓN** 1 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** b'1' **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** b'1' (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo bit(1). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema	depende del uso definido por el sistema.				
tbd_user_payment_methods creation_date creación fecha	Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **PROPÓSITO** Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora.	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	funcional completo. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** CURRENT_TIMESTAMP **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTABLE** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_user_payment_methods last_update last actualización	Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **PROPÓSITO** Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** Sí. NULL indica ausencia de valor; no es	datetime	Sí	NULL	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	una cadena vacía. **OBLIGATORIO** No necesariamente, admite NULL. **VALOR PREDETERMINADO** NULL **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_users_wishlist_products user_ID usuario identificador	Identificador que enlaza este registro con db_users.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **PROPÓSITO** Identificador que enlaza este registro con db_users.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** **CLAVE FORÁNEA**	int unsigned	No	No especificado	PK FK	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	Sí, identifica el registro según la clave primaria. db_users.ID **ÍNDICES** PRIMARY PRIMARY (user_ID, product_ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_users_wishlist_products product_ID producto identificador	Identificador que enlaza este registro con tb_products.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **PROPÓSITO** Identificador que enlaza este registro con tb_products.ID. La clave foránea permite comprobar la referencia declarada. **TIPO EXPLICADO** Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades. UNSIGNED excluye valores negativos. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** No especificado en el esquema **CLAVE PRIMARIA** Sí, identifica el registro según la clave primaria. **CLAVE FORÁNEA** tb_products.ID	int unsigned	No	No especificado	PK FK INDEX idx_wishlist_product	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	ÍNDICES PRIMARY PRIMARY (user_ID, product_ID); INDEX idx_wishlist_product (product_ID) **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 42 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo int unsigned. **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_users_wishlist_products status estado	Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **PROPÓSITO** Guarda un valor sobre estado. El esquema determina su tipo; el significado de cada estado debe confirmarse salvo que haya opciones o comentarios explícitos. **TIPO EXPLICADO** Valor almacenado como bits; su significado depende del uso definido por el sistema. **LONGITUD / PRECISIÓN** 1 **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** b'1' **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema	bit(1)	No	b'1'	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	AUTOINCREMENTO No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** b'1' (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible con el tipo bit(1). **OBSERVACIONES** No especificado en el esquema					
tbd_users_wishlist_products creation_date creación fecha	Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **PROPÓSITO** Guarda una fecha u hora asociada a creación fecha. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo. **TIPO EXPLICADO** Fecha y hora. **LONGITUD / PRECISIÓN** No aplica **PERMITE NULL** No. **OBLIGATORIO** Sí, según NOT NULL. **VALOR PREDETERMINADO** CURRENT_TIMESTAMP **CLAVE PRIMARIA** No aplica **CLAVE FORÁNEA** No aplica **ÍNDICES** No aplica **VALORES PERMITIDOS** No especificado en el esquema **AUTOINCREMENTO** No **EJEMPLO ILUSTRATIVO** 2025-01-15 (ilustrativo) **INTERPRETACIÓN** Un ejemplo ficticio compatible **OBSERVACIONES** No especificado	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	No especificados	

TABLA / COLUMNA	DESCRIPCIÓN COMPRENSIBLE	TIPO ORIGINAL	NULL	PREDETERMINADO	CLAVES E ÍNDICES	ACCIONES
	con el tipo datetime. en el esquema					
tbd_users_wishlist_products last_update last actualización	Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo.	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	No especificados	

PROPÓSITO
Guarda una fecha u hora asociada a last actualización. El nombre sugiere el contexto, pero el SQL no especifica su significado funcional completo.

TIPO EXPLICADO
Fecha y hora.

LONGITUD / PRECISIÓN
No aplica

PERMITE NULL
No.

OBLIGATORIO
Sí, según NOT NULL.

VALOR PREDETERMINADO
CURRENT_TIMESTAMP

CLAVE PRIMARIA
No aplica

CLAVE FORÁNEA
No aplica

ÍNDICES
No aplica

VALORES PERMITIDOS
No especificado en el esquema

AUTOINCREMENTABLE
No

EJEMPLO ILUSTRATIVO
2025-01-15 (ilustrativo)

INTERPRETACIÓN
Un ejemplo ficticio compatible con el tipo datetime.

OBSERVACIONES
No especificado en el esquema

CONEXIONES DECLARADAS

Relaciones entre tablas

Estas conexiones están respaldadas por claves foráneas del SQL. Los ejemplos son ilustrativos.

tb_buyer_orders.seller_ID →

Clave foránea declarada: confirma que la referencia señalada existe según el esquema. La columna no admite NULL. La FK no es única por sí sola; permite varios registros origen para el mismo destino.

Tipo inferido: uno a muchos desde destino hacia origen · ON DELETE no especificado · ON UPDATE no especificado

Ejemplo ilustrativo: un registro de tb_buyer_orders puede apuntar al registro correspondiente de db_users.

tb_carts.user_ID →

Clave foránea declarada: confirma que la referencia señalada existe según el esquema. La columna no admite NULL. La combinación de columnas FK es única; la relación limita a un registro origen por destino.

Tipo inferido: uno a uno (por unicidad de la FK) · ON DELETE no especificado · ON UPDATE no especificado

Ejemplo ilustrativo: un registro de tb_carts puede apuntar al registro correspondiente de db_users.

tbc_categories.sup_id_category →

Clave foránea declarada: confirma que la referencia señalada existe según el esquema. La columna admite NULL. La FK no es única por sí sola; permite varios registros origen para el mismo destino.

Tipo inferido: uno a muchos desde destino hacia origen · ON DELETE no especificado · ON UPDATE no especificado

Ejemplo ilustrativo: un registro de tbc_categories puede apuntar al registro correspondiente de tbc_categories.

tbd_carts_items.cart_ID →

Clave foránea declarada: confirma que la referencia señalada existe según el esquema. La columna no admite NULL. La FK no es única por sí sola; permite varios registros origen para el mismo destino.

Tipo inferido: uno a muchos desde destino hacia origen · ON DELETE no especificado · ON UPDATE no especificado

Ejemplo ilustrativo: un registro de tbd_carts_items puede apuntar al registro correspondiente de tb_carts.

tbd_carts_items.provider_ID, product_ID →

Clave foránea declarada: confirma que la referencia señalada existe según el esquema. La columna no admite NULL. La FK no es única por sí sola; permite varios registros origen para el mismo destino.

Tipo inferido: uno a muchos desde destino hacia origen · ON DELETE no especificado · ON UPDATE no especificado

Ejemplo ilustrativo: un registro de tbd_carts_items puede apuntar al registro correspondiente de tbd_products_users.

tbd_order_items.seller_order_ID →

Clave foránea declarada: confirma que la referencia señalada existe según el esquema. La columna no admite NULL. La FK no es única por sí sola; permite varios registros origen para el mismo destino.

Tipo inferido: uno a muchos desde destino hacia origen · ON DELETE no especificado · ON UPDATE no especificado

Ejemplo ilustrativo: un registro de tbd_order_items puede apuntar al registro correspondiente de tb_buyer_orders.

tbd_order_items.provider_ID, product_ID →

Clave foránea declarada: confirma que la referencia señalada existe según el esquema. La columna no admite NULL. La FK no es única por sí sola; permite varios registros origen para el mismo destino.

Tipo inferido: uno a muchos desde destino hacia origen · ON DELETE no especificado · ON UPDATE no especificado

Ejemplo ilustrativo: un registro de tbd_order_items puede apuntar al registro correspondiente de tbd_products_users.

tbd_products_categories.category_Id →

Clave foránea declarada: confirma que la referencia señalada existe según el esquema. La columna no admite NULL. La FK no es única por sí sola; permite varios registros origen para el mismo destino.

Tipo inferido: uno a muchos desde destino hacia origen · ON DELETE no especificado · ON UPDATE no especificado

Ejemplo ilustrativo: un registro de tbd_products_categories puede apuntar al registro correspondiente de tbc_categories.

`tbd_products_categories.product_Id` →

Clave foránea declarada: confirma que la referencia señalada existe según el esquema. La columna no admite NULL. La FK no es única por sí sola; permite varios registros origen para el mismo destino.

Tipo inferido: uno a muchos desde destino hacia origen · ON DELETE no especificado · ON UPDATE no especificado

Ejemplo ilustrativo: un registro de tbd_products_categories puede apuntar al registro correspondiente de tb_products.

`tbd_products_users.product_ID` →

Clave foránea declarada: confirma que la referencia señalada existe según el esquema. La columna no admite NULL. La FK no es única por sí sola; permite varios registros origen para el mismo destino.

Tipo inferido: uno a muchos desde destino hacia origen · ON DELETE no especificado · ON UPDATE no especificado

Ejemplo ilustrativo: un registro de tbd_products_users puede apuntar al registro correspondiente de tb_products.

`tbd_products_users.user_ID` →

Clave foránea declarada: confirma que la referencia señalada existe según el esquema. La columna no admite NULL. La FK no es única por sí sola; permite varios registros origen para el mismo destino.

Tipo inferido: uno a muchos desde destino hacia origen · ON DELETE no especificado · ON UPDATE no especificado

Ejemplo ilustrativo: un registro de tbd_products_users puede apuntar al registro correspondiente de db_users.

`tbd_user_payment_methods.user_ID` →

Clave foránea declarada: confirma que la referencia señalada existe según el esquema. La columna no admite NULL. La FK no es única por sí sola; permite varios registros origen para el mismo destino.

Tipo inferido: uno a muchos desde destino hacia origen · ON DELETE no especificado · ON UPDATE no especificado

Ejemplo ilustrativo: un registro de tbd_user_payment_methods puede apuntar al registro correspondiente de db_users.

`tbd_user_payment_methods.payment_method_ty` →

Clave foránea declarada: confirma que la referencia señalada existe según el esquema. La columna no admite NULL. La FK no es única por sí sola; permite varios registros origen para el mismo destino.

Tipo inferido: uno a muchos desde destino hacia origen · ON DELETE no especificado · ON UPDATE no especificado

Ejemplo ilustrativo: un registro de tbd_user_payment_methods puede apuntar al registro correspondiente de tbc_payment_methods_types.

`tbd_users_wishlist_products.product_ID` →

Clave foránea declarada: confirma que la referencia señalada existe según el esquema. La columna no admite NULL. La FK no es única por sí sola; permite varios registros origen para el mismo destino.

Tipo inferido: uno a muchos desde destino hacia origen · ON DELETE no especificado · ON UPDATE no especificado

Ejemplo ilustrativo: un registro de tbd_users_wishlist_products puede apuntar al registro correspondiente de tb_products.

`tbd_users_wishlist_products.user_ID` →

Clave foránea declarada: confirma que la referencia señalada existe según el esquema. La columna no admite NULL. La FK no es única por sí sola; permite varios registros origen para el mismo destino.

Tipo inferido: uno a muchos desde destino hacia origen · ON DELETE no especificado · ON UPDATE no especificado

Ejemplo ilustrativo: un registro de tbd_users_wishlist_products puede apuntar al registro correspondiente de db_users.

Conceptos de claves y restricciones

Clave primaria

Clave foránea

UNIQUE

NOT NULL

DEFAULT

AUTO_INCREMENT

Identifica cada registro de forma única, como el número de una ficha.

Conecta una columna con otra tabla y columna especificadas.

Impide repetir una columna o combinación de columnas.

La columna debe tener un valor; NULL no significa texto vacío.

Valor que MySQL utiliza si se omite el dato y la definición permite omitirlo.

MySQL genera el siguiente número identificador automáticamente.

Índice

Estructura que puede ayudar a localizar información; no garantiza acelerar todas las consultas.

CHECK

Condición definida para validar valores, si el motor la aplica.

OTROS OBJETOS DEL ESQUEMA

Vistas y automatizaciones

`Vista · vw_trazabilidad_carritos`

Definición SQL disponible. Las tablas y finalidad se muestran solo cuando pueden leerse directamente de la definición.

Consultar definición SQL

`Vista · vw_trazabilidad_categorias`

Definición SQL disponible. Las tablas y finalidad se muestran solo cuando pueden leerse directamente de la definición.

Consultar definición SQL

`Vista · vw_trazabilidad_categorias_productos`

Definición SQL disponible. Las tablas y finalidad se muestran solo cuando pueden leerse directamente de la definición.

Consultar definición SQL

`Vista · vw_trazabilidad_categorizaciones`

Definición SQL disponible. Las tablas y finalidad se muestran solo cuando pueden leerse directamente de la definición.

Consultar definición SQL

`Vista · vw_trazabilidad_lista_deseos`

Definición SQL disponible. Las tablas y finalidad se muestran solo cuando pueden leerse directamente de la definición.

Consultar definición SQL

`Vista · vw_trazabilidad_productos`

Definición SQL disponible. Las tablas y finalidad se muestran solo cuando pueden leerse directamente de la definición.

Consultar definición SQL

`Vista · vw_trazabilidad_productos_categorias`

Definición SQL disponible. Las tablas y finalidad se muestran solo cuando pueden leerse directamente de la definición.

Consultar definición SQL

`Vista · vw_trazabilidad_productos_usuarios`

Definición SQL disponible. Las tablas y finalidad se muestran solo cuando pueden leerse directamente de la definición.

Consultar definición SQL

`Vista · vw_trazabilidad_usuarios`

Definición SQL disponible. Las tablas y finalidad se muestran solo cuando pueden leerse directamente de la definición.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_users_after_insert`

Asociado a db_users. Evento: INSERT · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_users_after_update`

Asociado a db_users. Evento: UPDATE · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_users_after_delete`

Asociado a db_users. Evento: DELETE · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_carts_after_insert`

Asociado a tb_carts. Evento: INSERT · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_carts_after_update`

Asociado a tb_carts. Evento: UPDATE · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_carts_after_delete`

Asociado a tb_carts. Evento: DELETE · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_products_after_insert`

Asociado a tb_products. Evento: INSERT · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_products_after_update`

Asociado a tb_products. Evento: UPDATE · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_products_after_delete`

Asociado a tb_products. Evento: DELETE · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_categories_after_insert`

Asociado a tbc_categories. Evento: INSERT · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_categories_after_update`

Asociado a tbc_categories. Evento: UPDATE · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_categories_after_delete`

Asociado a tbc_categories. Evento: DELETE · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_products_categories_insert`

Asociado a tbd_products_categories. Evento: INSERT · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_products_categories_update`

Asociado a tbd_products_categories. Evento: UPDATE · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_products_categories_delete`

Asociado a tbd_products_categories. Evento: DELETE · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_products_users_after_insert`

Asociado a tbd_products_users. Evento: INSERT · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_products_users_after_update`

Asociado a tbd_products_users. Evento: UPDATE · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_products_users_after_delete`

Asociado a tbd_products_users. Evento: DELETE · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_wishlist_after_insert`

Asociado a tbd_users_wishlist_products. Evento: INSERT · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

```
CREATE   DEFINER=`root`@`localhost`   TRIGGER `trg_wishlist_after_insert` AFTER INSERT ON `tbd_users_wishlist_products` FOR EACH ROW BEGIN
    INSERT INTO `tb_logs`
        (`table_name`, `table_operation`, `db_user`, `record_id`,
         `operation_date`, `table_description`, `operation_status`)
    VALUES
        ('tbd_users_wishlist_products', 'Create', USER(), NEW.product_ID, NOW(),
         CONCAT('Producto agregado a lista de deseos. user_ID=', NEW.user_ID,
                ', product_ID=', NEW.product_ID,
                ', status=', IF(NEW.status = b'1', 'Activo', 'Inactivo'),
                ', creation_date=', NEW.creation_date),
         b'1');
END
```

`Trigger · trg_wishlist_after_update`

Asociado a tbd_users_wishlist_products. Evento: UPDATE · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Trigger · trg_wishlist_after_delete`

Asociado a tbd_users_wishlist_products. Evento: DELETE · Momento: AFTER.

Consultar definición SQL

`Procedimiento · sp_restore_product`

La definición SQL permite consultar parámetros, acciones y posibles dependencias.

Consultar definición SQL

`Procedimiento · sp_soft_delete_product`

La definición SQL permite consultar parámetros, acciones y posibles dependencias.

Consultar definición SQL

EN PALABRAS SENCILLAS

Glosario de tipos de datos

Se muestran los tipos encontrados en el respaldo. Puedes buscar un término.

Filtrar tipos…

bigint unsigned
Número entero de rango amplio.

Ejemplo ilustrativo: 42 (ilustrativo)

bit(1)
Valor almacenado como bits; su significado depende del uso definido por el sistema.

Ejemplo ilustrativo: b'1' (ilustrativo)

char(4)
Texto de longitud fija. La longitud indicada es 4.

Ejemplo ilustrativo: «ejemplo» (ilustrativo)

datetime
Fecha y hora.

Ejemplo ilustrativo: 2025-01-15 (ilustrativo)

decimal(10,2)
Número decimal exacto. La definición puede fijar cuántos dígitos admite y cuántos van después del punto. La definición indica precisión y escala 10,2.

Ejemplo ilustrativo: 42 (ilustrativo)

decimal(12,2)
Número decimal exacto. La definición puede fijar cuántos dígitos admite y cuántos van después del punto. La definición indica precisión y escala 12,2.

Ejemplo ilustrativo: 42 (ilustrativo)

enum('Create','Read','Update','De
Un valor elegido de una lista de opciones definida en el esquema.

Ejemplo ilustrativo: 2025-01-15 10:30:00 (ilustrativo)

enum('Owner','Reseller','Distribu
Un valor elegido de una lista de opciones definida en el esquema.

Ejemplo ilustrativo: owner (ilustrativo)

enum('Pending','Accepted','Prepar
Un valor elegido de una lista de opciones definida en el esquema.

Ejemplo ilustrativo: pending (ilustrativo)

int
Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades.

Ejemplo ilustrativo: 42 (ilustrativo)

int unsigned
Número entero. Puede servir para identificadores o cantidades.

Ejemplo ilustrativo: 42 (ilustrativo)

text
Texto de longitud amplia.

Ejemplo ilustrativo: «ejemplo» (ilustrativo)

tinyint(1)
Número entero de rango pequeño; a veces representa estados.

Ejemplo ilustrativo: 42 (ilustrativo)

varchar(100)
Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 100.

Ejemplo ilustrativo: «ejemplo» (ilustrativo)

varchar(120)
Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 120.

Ejemplo ilustrativo: «ejemplo» (ilustrativo)

varchar(250)
Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 250.

Ejemplo ilustrativo: «ejemplo» (ilustrativo)

varchar(255)
Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 255.

Ejemplo ilustrativo: No se muestra por seguridad

varchar(30)
Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 30.

Ejemplo ilustrativo: «ejemplo» (ilustrativo)

varchar(50)
Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 50.

Ejemplo ilustrativo: «ejemplo» (ilustrativo)

varchar(60)
Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 60.

Ejemplo ilustrativo: «ejemplo» (ilustrativo)

varchar(80)
Texto de longitud variable, hasta el máximo indicado. La longitud indicada es 80.

Ejemplo ilustrativo: «ejemplo» (ilustrativo)

TRAZABILIDAD

Validación del análisis

Analizado desde 10Respaldo.sql · db_test_7b

✓ Tablas: 13

✓ Columnas documentadas: 93

✓ Claves primarias: 13

✓ Claves foráneas y relaciones declaradas: 15

✓ Vistas: 9

✓ Triggers: 21

✓ Procedimientos y funciones: 2

✓ Índices: 31

✓ Advertencias del parser: 0

Los INSERT identificados aportan conteos del respaldo, no registros actuales. El analizador no ejecuta SQL. Las relaciones sin FK explícita no se presentan como confirmadas.

Analizador local · el archivo SQL se lee como texto y nunca se ejecuta. El contenido del respaldo puede contener datos sensibles.