

FIAT



FIORINO



S: DE SERIE	ENDURANCE 1.4L
EXTERIOR	
Apertura de puertas a 90° y 180°	S
Molduras laterales protectoras	S
Espejos laterales con luz de giro	S
Paragolpes negros	S
Puerta trasera de 2 hojas 60/40 vidriada	S

S: DE SERIE	ENDURANCE 1.4L
INTERIOR	
Bandeja portaobjetos en techo	S
Ganchos de sujeción de carga (6)	S
Gavetas portaobjetos en puertas	S
Guantera portaobjetos con tapa	S
Espejo en parasol	S
Luz interior (en cabina y caja de carga)	S
Odómetro digital (total y parcial)	S
Panel divisorio de chapa con vidrio	S
Portabotellas en panel central	S
Radio AM/FM con CD/MP3, puerto USB y entrada auxiliar	S
2 parlantes + 2 tweeters	S
Recubrimiento en zona de carga	S
Tacómetro	S
Toma de 12V en consola central	S



S: DE SERIE	ENDURANCE 1.4L
CONFORT	
Aire acondicionado	S
Asientos rebatibles	S
Asiento de conductor regulable en altura	S
Apoyacabezas delanteros regulables en altura	S
Apoyapie	S
Dirección asistida	S
Espejos exteriores con regulación manual	S
Levantacristales delanteros eléctricos	S
Computadora de a bordo	S
Cierre centralizado de puertas	S
Volante regulable en altura	S
Llave con telecomando	S
Sensores de estacionamiento trasero	S

S: DE SERIE	ENDURANCE 1.4L
SEGURIDAD	
Frenos con sistema ABS + EBD	S
Control de estabilidad (ESC)	S
Asistente de arranque en pendiente (HH)	S
Airbags frontales conductor y pasajero	S
Barras de protección laterales	S
Cinturones de seguridad con pretensores	S
Faros antiniebla delanteros	S
Inmovilizador de motor (Fiat Code)	S
Protector de cárter	S
Rueda de auxilio de dimensiones normales	S
Tercera luz de stop	S

Garantía: 2 años ó 100.000km (lo que ocurra primero).
Origen del vehículo: Brasil, los valos así como los detalles descriptos en este folleto son aproximados, descriptivos.
FIAT se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.



	ENDURANCE 1.4L
MOTOR	
Número de cilindros	4 en línea
N° de válvulas por cilindro	2
Cilindrada total (cm³)	1.368
Potencia máxima (CV / rpm)	85 / 5.750
Torque máximo (kgm / rpm)	12,4 / 3.500

DISTRIBUCIÓN	
Comando de distribución	Correa dentada
Árbol de levas	1 en la culata

ALIMENTACIÓN	
Inyección	Electrónica multipunto
Combustible	Nafta

DIRECCIÓN	
Caja de dirección	Hidráulica con piñon y cremallera
Diámetro mínimo de giro (m)	10,6

SUSPENSIÓN	
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales
Trasera	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal

FRENOS	
Delantero / Trasero	Discos ventilados / tambor

DIMENSIONES	
Largo (mm)	1.888
Ancho (mm)	1.285
Ancho entre ruedas (mm)	1.090
Alto (mm)	1.340
Ancho boca de carga (mm) - máx./mín.	1.174 / 1.152
Alto boca de carga (mm)	1.141
Umbral de carga (mm)	506
Volumen de carga (m3)	3,1
Distancia entre ejes (mm)	2.716
Longitud del vehículo (mm)	4.407
Ancho del vehículo (mm) - sin / con espejos	1.718 / 1.885
Altura del vehículo (vacío) (mm)	1.900
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	175
Ángulo de entrada (°)	23
Ángulo de salida (°)	27

COLOR EXTERIOR



249 - BLanco Banchisa

FIORINO

	ENDURANCE 1.4L
TRANSMISIÓN	
Tracción	4X2, Tracción delantera
Caja de cambios	Manual de 5 vel.
Embrague	Monodisco seco

NEUMÁTICOS	
Llantas Tipo	Acero
Dimensiones	175/70 R14 88T

PESOS Y CAPACIDADES	
Tanque de combustible (lts)	55
Peso en orden de marcha (kg)	1.138
Capacidad de baúl (lts)	650
Carga máxima remolcable (kg) - sin frenos	400

PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	157
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	13,9



FIORINO

FIAT



FIORINO

FIAT
UTILIZA Y
RECOMIENDA

LUBRICANTES

