

Instrukcja uruchomienia projektu

1. Instalacja zależności

Po sklonowaniu repozytorium należy zainstalować zależności:

```
npm install
```

2. Konfiguracja zmiennych środowiskowych

W katalogu głównym projektu należy utworzyć plik `.env` i uzupełnić go danymi bazy danych:

```
DB_HOST=localhost  
DB_PORT=5432  
DB_USER=postgres  
DB_PASS=haslo  
DB_NAME=nazwa_bazy
```

```
PORT=3000
```

3. Budowa projektu (NestJS build)

Aby przygotować aplikację do uruchomienia produkcyjnego, należy wykonać:

```
npm run build
```

Komenda ta kompiluje projekt TypeScript do katalogu `dist`.

4. Migracje bazy danych (TypeORM)

Należy uruchomić migracje:

```
npm run migration:run
```

.

5. Uruchomienie aplikacji

Po zbudowaniu projektu można uruchomić aplikację:

```
node dist/main.js
```

lub w trybie developerskim:

```
npm run start:dev
```

6. Stworzenia konta administratora

Konto administratora (pierwsze i każde kolejne) można zrobić przez modyfikację istniejącego konta w bazie danych. Najlepiej to robić przez mail bądź id. Nie należy stwarzać konta administratora w bazie danych przez brak możliwości ustalenia hasła czy jego odzyskania.

7. Struktura po buildzie

Po wykonaniu `npm run build` aplikacja działa na katalogu:

```
dist/
```

który zawiera skompilowany kod JavaScript.