

Muestre todos los usuarios registrados en su Distro Linux

```
host.conf      profile      xdg
hostname       passwd      xdg
hosts          protocols  zsh_command_not_found
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo cat shadow
[sudo] password for osval:
Sorry, try again.
[sudo] password for osval:
root:::20305:0:99999:7:::
daemon:::20305:0:99999:7:::
bin:::20305:0:99999:7:::
sys:::20305:0:99999:7:::
sync:::20305:0:99999:7:::
games:::20305:0:99999:7:::
man:::20305:0:99999:7:::
lp:::20305:0:99999:7:::
mail:::20305:0:99999:7:::
news:::20305:0:99999:7:::
uucp:::20305:0:99999:7:::
proxy:::20305:0:99999:7:::
www-data:::20305:0:99999:7:::
backup:::20305:0:99999:7:::
list:::20305:0:99999:7:::
ircd:::20305:0:99999:7:::
_apt:::20305:0:99999:7:::
nobody:::20305:0:99999:7:::
systemd-networkd:::20305:0:99999:7:::
systemd-timesyncd:::20305:0:99999:7:::
dhcpcd:::20305:0:99999:7:::
messagebus:::20305:0:99999:7:::
syslog:::20305:0:99999:7:::
systemd-resolved:::20305:0:99999:7:::
uidd:::20305:0:99999:7:::
landscape:::20305:0:99999:7:::
polkitd:::20305:0:99999:7:::
osval:$y$j9T$T5tEjPnQSL0q12wJN0syKs.$nYxH552v0QBES4DkUyALQNeqCy/XInt8V6WBSU62Io8:20335:0:99999:7:::
sshd:::20335:0:99999:7:::
osvasaurto:::20335:0:99999:7:::
karla:::20335:0:99999:7:::
anthony:::20342:0:99999:7:::
/home/usuario1:::20342:0:99999:7:::20343:
usuario1:::20342:0:99999:7:::20343:
usuario2:::20342:0:99999:7:::20346:
rodriguez:::20342:0:99999:7:::
usuarioAsistencia1:::20343:0:99999:7:::
usuarioAsistencia2:$y$j9T$F9ZEp5K0YKz31zk0azkyD.$gy/Z4xayEJWPtwe0JNe6.nbsl6GodzzPCJ169zybt9:20343:0:99999:7:::
trabajoClase1:$y$j9T$4lASHj/to20BsSASmP0dN0$Nvao5dis.DFmntFkFXMabBTNBKLVkGgAL70Tya0ap/:20343:0:99999:7:::
trabajoClase2:::20343:0:99999:7:::20346:
user1:$y$j9T$90fwIp5YoaIKBto.toUFF/$F6rx7Jo7tD..6YhdZ.x7LnGzkoOZ.QQd5j3owaltQlB:20349:0:99999:7:::
mysql:::20350:0:99999:7:::
osval@SurfaceLaptop:~$
```

Depure los usuarios existentes, así como su escritorio y conserve únicamente el usuario de instalación.

```
osval:$y$9T5tE3pNq5LoQ12wJN0syKs.$mYxH552v0QBE54DkUyAlQNeqCy/XInt8V6WB5U6zIo8:20335:0:99999:7:::
sshd:!!20335:::
osvasaurio:!!20335:0:99999:7:::
karla:!!20335:0:99999:7:::
anthony:!!20342:0:99999:7:::
/home/usuario1:!!20342:0:99999:7:::20343:
usuario1:!!20342:0:99999:7:::20343:
usuario2:!!20342:0:99999:7:2:20346:
rodriguez:!!20342:0:99999:7:::
usuarioAsistencia1:!!20343:0:99999:7:::
usuarioAsistencia2:$y$9T5tE3pNq5LoQ12wJN0syKs.$mYxH552v0QBE54DkUyAlQNeqCy/XInt8V6WB5U6zIo8:20335:0:99999:7:::
trabajoClase1:$y$9T5tE3pNq5LoQ12wJN0syKs.$mYxH552v0QBE54DkUyAlQNeqCy/XInt8V6WB5U6zIo8:20335:0:99999:7:::
trabajoClase2:!!20343:0:99999:7:::20346:
user1:$y$9T5tE3pNq5LoQ12wJN0syKs.$mYxH552v0QBE54DkUyAlQNeqCy/XInt8V6WB5U6zIo8:20335:0:99999:7:::
mysql:!!20350:::
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo deluser
Enter a user name to remove: osvasaurio
info: Removing cronstab ...
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo deluser karla anthony usuario1 usuario2 rodriguez usuarioAsistencia1 usuarioAsistencia2 trabajoClase1 trabajoClase2 user1
fatal: Only one or two names allowed.
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo deluser karla
info: Removing cronstab ...
info: Removing user 'karla' ...
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo deluser anthony
info: Removing cronstab ...
info: Removing user 'anthony' ...
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo deluser usuario1
info: Removing cronstab ...
info: Removing user 'usuario1' ...
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo deluser usuario2
info: Removing cronstab ...
info: Removing user 'usuario2' ...
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo deluser
Enter a user name to remove: rodriguez
info: Removing cronstab ...
info: Removing user 'rodriguez' ...
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo deluser usuarioAsistencia1
info: Removing cronstab ...
info: Removing user 'usuarioAsistencia1' ...
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo deluser usuarioAsistencia2
info: Removing cronstab ...
info: Removing user 'usuarioAsistencia2' ...
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo deluser trabajoClase1
info: Removing cronstab ...
info: Removing user 'trabajoClase1' ...
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo deluser trabajoClase2
info: Removing cronstab ...
info: Removing user 'trabajoClase2' ...
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo deluser user1
info: Removing cronstab ...
info: Removing user 'user1' ...
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo cat shadow
cat: shadow: Permission denied
```

1.2. Cree un grupo en su distro Linux con el nombre “TeamScrum”,

```
sshd:!!20335:::
mysql:!!20350:::
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo group TeamScrum
sudo: group: command not found
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo groupadd TeamScrum
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo adduser
fatal: Only one or two names allowed.
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo useradd
Usage: useradd [options] LOGIN
        useradd -D
        useradd -D [options]

Options:
  -b, --base-dir BASE_DIR      base directory for the home directory of the
                                new account
  -btrfs, --btrfs-subvolume-home      use BTRFS subvolume for home directory
  -c, --comment COMMENT        GEOS field of the new account
  -d, --home-dir HOME_DIR      home directory of the new account
  -D, --defaults                print or change default useradd configuration
  -e, --expiredate EXPIRE_DATE  expiration date of the new account
  -f, --inactive INACTIVE       password inactivity period of the new account
  -F, --add-subids-for-system     add entries to subuid[jid] even when adding a system user
  -g, --gid GROUP               name or ID of the primary group of the new
                                account
  -G, --groups GROUPS           list of supplementary groups of the new
                                account
  -h, --help                    display this help message and exit
  -k, --skel SKEL_DIR           use this alternative skeleton directory
  -K, --key KEY=VALUE            override /etc/login.defs defaults
  -L, --no-log-init              do not add the user to the lastlog and
                                faillog databases
  -m, --create-home              create the user's home directory
  -M, --no-create-home           do not create the user's home directory
  -N, --no-user-group            do not create a group with the same name as
                                the user
  -o, --non-unique               allow to create users with duplicate
                                (non-unique) UID
  -p, --password PASSWORD       encrypted password of the new account
  -r, --system                  create a system account
  -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
  -P, --prefix PREFIX_DIR       prefix directory where are located the /etc/* files
  -s, --shell SHELL             login shell of the new account
  -u, --uid UID                 user ID of the new account
  -U, --user-group              create a group with the same name as the user
  -Z, --selinux-user SEUSER     use a specific SEUSER for the SELinux user mapping
  --extrausers                  Use the extra users database

osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo adduser nombrededefamiliar
err: Please enter a username matching the regular expression
      configured via the NAME_REGEX configuration variable. Use the
      --allow-bad-names option to relax this check or reconfigure
      NAME_REGEX in configuration.
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo adduser nombrededefamiliar
info: Adding user 'nombrededefamiliar' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'nombrededefamiliar' (1001) ...
info: Adding new user 'nombrededefamiliar' (1001) with group 'nombrededefamiliar' (1001) ...
```


1.3. Cree un nuevo usuario con el “nombre de un familiar”,

```
err: Please enter a username matching the regular expression
configured via the NAME_REGEX configuration variable. Use the
'--allow-bad-names' option to relax this check or reconfigure
NAME_REGEX in configuration.
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo adduser nombredeunfamiliar
info: Adding user 'nombredeunfamiliar' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'nombredeunfamiliar' (1001) ...
info: Adding new user 'nombredeunfamiliar' (1001) with group 'nombredeunfamiliar (1001)' ...
info: Creating home directory '/home/nombredeunfamiliar' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for nombredeunfamiliar
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Nombre de un familiar
  Room Number []: 1234567890
  Work Phone []: 123456789
  Home Phone []: 1234567890
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user 'nombredeunfamiliar' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'nombredeunfamiliar' to group 'users' ...
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo deluser nombredeunfamiliar
info: Removing crontab ...
info: Removing user 'nombredeunfamiliar' ...
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo adduser nombredeunfamiliar
info: Adding user 'nombredeunfamiliar' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'nombredeunfamiliar' (1001) ...
info: Adding new user 'nombredeunfamiliar' (1001) with group 'nombredeunfamiliar (1001)' ...
warn: The home directory '/home/nombredeunfamiliar' already exists. Not touching this directory.
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for nombredeunfamiliar
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: 1234567890
  Room Number []: 1234567890
  Work Phone []: 1234567890
  Home Phone []: 1234567890
  Other []: oreyesc002@alumno.uaenex.mx
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user 'nombredeunfamiliar' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'nombredeunfamiliar' to group 'users' ...
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo usermod -l nombredeuncompanerodeclase nombredeunfamiliar
osval@SurfaceLaptop:~$
```

2. Empleando el usuario que renombro anteriormente realice lo siguiente;

```
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:osval
floppy:x:25:
tape:x:26:
sudo:x:27:osval
audio:x:29:
dip:x:30:osval
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
shadow:x:42:
utmp:x:43:
video:x:44:
sas1:x:45:
plugdev:x:46:osval
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:osval,nombredeuncompanerodeclase
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:999:
systemd-network:x:998:
crontab:x:997:
systemd-timesync:x:996:
input:x:995:
sgx:x:994:
kvm:x:993:
render:x:992:
messagebus:x:101:
syslog:x:102:
systemd-resolve:x:991:
uidd:x:103:
_ssh:x:104:
landscape:x:105:
polkitd:x:990:
admn:x:106:
netdev:x:107:
osval:x:1000:
Alvarez:x:1013:
admons:x:1024:
DevOps:x:1015:
mysql:x:108:
TeamScrum:x:1025:nombredeuncompanerodeclase
nombredeunfamiliar:x:1001:
osval@SurfaceLaptop:~$
```

```
Ubuntu
passwd: password updated successfully
Changing the user information for nombredeunfamiliar
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Nombre de un familiar
    Room Number []: 1234567890
    Work Phone []: 1234567890
    Home Phone []: 1234567890
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user 'nombredeunfamiliar' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'nombredeunfamiliar' to group 'users' ...
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo deluser nombredeunfamiliar
info: Removing crontab ...
info: Removing user 'nombredeunfamiliar' ...
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo adduser nombredeunfamiliar
info: Adding user 'nombredeunfamiliar' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'nombredeunfamiliar' (1001) ...
info: Adding new user 'nombredeunfamiliar' (1001) with group 'nombredeunfamiliar (1001)' ...
warn: The home directory '/home/nombredeunfamiliar' already exists. Not touching this directory.
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for nombredeunfamiliar
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: 1234567890
    Room Number []: 1234567890
    Work Phone []: 1234567890
    Home Phone []: 1234567890
    Other []: oreyesc002@alumno.uaemex.mx
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user 'nombredeunfamiliar' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'nombredeunfamiliar' to group 'users' ...
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo usermod -l nombredeuncompanerodeclase nombredeunfamiliar
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo usermod -aG TeamScrum nombredeuncompanerodeclase
cat: groups: No such file or directory
osval@SurfaceLaptop:/etc$ cat group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,osval
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
```



```
Ubuntu
syslog:x:102:
systemd-resolve:x:991:
uuid:x:103:
ssh:x:104:
landscape:x:105:
polkitd:x:990:
adnln:x:106:
netdev:x:107:
osval:x:1080:
Alvarez:x:1013:
admons:x:1024:
DevOps:x:1015:
mysql:x:108:
TeamScrum:x:1025:nombredeuncompanerodeclase
nombredeunfamiliar:x:1001:
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo chage -l nombredeuncompanerodeclase
Last password change          : Sep 26, 2025
Password expires               : never
Password inactive              : never
Account expires                : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 99999
Number of days of warning before password expires : 7
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo chage -d 2025-09-26 -M 0 nombredeuncompanerodeclase
chage: user 'nombredeuncompanerodeclase' does not exist in /etc/passwd
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo chage -l nombredeuncompanerodeclase
Last password change          : Sep 26, 2025
Password expires               : never
Password inactive              : never
Account expires                : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 99999
Number of days of warning before password expires : 7
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo chage -d 2025-09-26 -M 0 nombredeuncompanerodeclase
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo chage -E 2025-09-27 nombredeuncompanerodeclase
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo chage -l nombredeuncompanerodeclase
Last password change          : Sep 26, 2025
Password expires               : never
Password inactive              : never
Account expires                : Sep 27, 2025
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 0
Number of days of warning before password expires : 7
osval@SurfaceLaptop:/etc$ sudo chage -h
Usage: chage [options] LOGIN

Options:
  -d, --lastday LAST_DAY      set date of last password change to LAST_DAY
  -E, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE
  -h, --help                  display this help message and exit
  -i, --iso8601               use YYYY-MM-DD when printing dates
  -I, --inactive INACTIVE     set password inactive after expiration
```

1erParcial_SisOpe258[1].pdf

Archivo

C:/Users/osval/AppData/Local/Micros...

Importar favoritos

Sistema de Control...

Mi Biblioteca

Google Podcasts

Te damos la bienven...

de?

1

de?

1

de?

1

Eval. Continua:

Eval. Practica

Eval. Teórica

INSTRUCCIONES. LA EVALUACIÓN TIENE UN VALOR TOTAL DE 4 PUNTOS Y CADA REACTIVO TIENE ASIGNADO EL VALOR DE ACORDO A SU COMPLEJIDAD. PARA CADA REACTIVO DEBERÁ EJECUTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS INDICACIONES QUE SE DESCRIBEN, ÚNICAMENTE DEBERÁ EMPLEAR SU TERMINAL. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DEL REACTIVO EL VALOR ES DE 0. EVITE EMPLEAR CAPTURAS O EVIDENCIAS DE EJERCICIOS O TAREAS ANTERIORES YA QUE INVALIDA LA TOTALIDAD DE LA EVALUACIÓN. RECUERDE QUE EL PLAGIO ESTÁ PENALIZADO.

- Muestre todos los usuarios registrados en su Distro Linux
 - 1.1. Depure los usuarios existentes, así como su escritorio y conserve únicamente el usuario de instalación.
 - 1.2. Cree un grupo en su distro Linux con el nombre "TeamScrum",
 - 1.3. Cree un nuevo usuario con el "nombre de un familiar",
 - 1.3.1. Agregue una contraseña,
 - 1.3.2. Complete el resto del nombre empleando los datos de su familiar,
 - 1.3.3. En el campo Otro [] Ingrese su correo institucional,
 - 1.3.4. Agregue el resto de los datos empleando sus datos personales,
 - 1.3.5. Renombre al usuario con el "nombre de un compañero de clase",

Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 punto)
- Empleando el usuario que renombro anteriormente realice lo siguiente:
 - 2.1. Agregue el usuario al grupo "TeamScrum",
 - 2.2. Muestre la configuración actual de la cuenta (fecha de caducidad de cuenta, contraseña, etc),
 - 2.3. Configure la contraseña del usuario para que caduque el 26 de septiembre del año en curso,
 - 2.4. Caduque la cuenta para el viernes 27 de septiembre,
 - 2.5. Cambie la contraseña del usuario,

Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 punto)
- Ingrese al usuario creado en el reactivo anterior que renombro en el reactivo anterior y realice lo siguiente:
 - 3.1. Ingrese a la ruta de documentos personales,
 - 3.2. Cree el archivo MyPer258.txt, donde escriba su nombre(s), apellido paterno, apellido materno, ICO-UAMEX CU ZUMPANGO, Generación, número de matrícula, Plan Educativo y las UAs de que cursa actualmente,
 - 3.3. Cree un documento con nombre SisOpe258.txt, el cual contenga una lista de por lo menos cinco de los temas vistos en clase,
 - 3.4. Realice la concatenación de ambos archivos en el archivo S0258.txt,
 - 3.5. Realice la concatenación de los tres archivos anteriores, en un orden diferente y envíelos a UICon20258.txt,

Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

3. Ingrese al usuario creado en el reactivo anterior que renombro en el reactivo anterior y realice lo siguiente:

```
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo passwd nombredeuncompanerodeclase
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
osval@SurfaceLaptop:~$ cd /home/
osval@SurfaceLaptop:~$ ls
Alvarez monti trabajoClase1 usuario2
Griadna nombredeunfamiliar user1 usuarioAsistencia1
home osval usuarioAsistencia2
osval@SurfaceLaptop:~$ cd nombredeunfamiliar
-bash: cd: nombredeunfamiliar: Permission denied
osval@SurfaceLaptop:~$ su nombredeuncompanerodeclase
Password:
Warning: your password will expire in 0 days.
nombredeuncompanerodeclase@SurfaceLaptop:~$ cd nombredeunfamiliar/
nombredeuncompanerodeclase@SurfaceLaptop:~/nombredeuncompanerodeclase$ sudo nano MyPer25B.txt
[sudo] password for nombredeuncompanerodeclase:
nombredeuncompanerodeclase is not in the sudoers file.
nombredeuncompanerodeclase@SurfaceLaptop:~/nombredeuncompanerodeclase$ nano MyPer25B.txt
nombredeuncompanerodeclase@SurfaceLaptop:~/nombredeuncompanerodeclase$ nano SisOpe2025B.txt
nombredeuncompanerodeclase@SurfaceLaptop:~/nombredeuncompanerodeclase$ cat MyPer25B.txt > concatenado1.txt
nombredeuncompanerodeclase@SurfaceLaptop:~/nombredeuncompanerodeclase$ cat concatenado1.txt
Oswaldo Reyes Cristobal
ICO-UAEMEX CU ZUMPANGO, 2020, 2025556, F19
Sistemas Operativos
SSH
Creacion de archivos
Creacion de usuarios
Gestion de permisos
Gestion de usuarios
Oswaldo Reyes Cristobal
ICO-UAEMEX CU ZUMPANGO, 2020, 2025556, F19
Sistemas Operativos
SSH
Creacion de archivos
Creacion de usuarios
Gestion de permisos
Gestion de usuarios
Oswaldo Reyes Cristobal
ICO-UAEMEX CU ZUMPANGO, 2020, 2025556, F19
Sistemas Operativos
SSH
Creacion de archivos
Creacion de usuarios
Gestion de permisos
Gestion de usuarios
Oswaldo Reyes Cristobal
ICO-UAEMEX CU ZUMPANGO, 2020, 2025556, F19
Sistemas Operativos
nombredeuncompanerodeclase@SurfaceLaptop:~/nombredeuncompanerodeclase$
```

1.3.5. Renombre al usuario con el "nombre de un compañero de clase",

Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

- Empleando el usuario que renombro anteriormente realice lo siguiente:
 - Agregue el usuario al grupo "TeamScurm",
 - Muestre la configuración actual de la cuenta (fecha de caducidad de cuenta, contraseña, etc),
 - Configure la contraseña del usuario para que caduque el 26 de septiembre del año en curso,
 - Caduke la cuenta para el viernes 27 de septiembre,
 - Cambie la contraseña del usuario,*Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo.* (valor 0.5 puntos)
- Ingrese al usuario creado en el reactivo anterior que renombro en el reactivo anterior y realice lo siguiente:
 - Ingrese a la ruta de documentos personales,
 - Cree el archivo MyPer25B.txt, donde escriba su nombre(s), apellido paterno, apellido materno, ICO-UAEMEX CU ZUMPANGO, Generación, número de matrícula, Plan Educativo y las UA's de que cursa actualmente,
 - Cree un documento con nombre SisOpe25B.txt, el cual contenga una lista de por lo menos cinco de los temas vistos en clase,
 - Realice la concatenación de ambos archivos en el archivo S025B.txt,
 - Realice la concatenación de los tres archivos anteriores, en un orden diferente y envíelos a UltCon2025B.txt,*Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo.* (valor 0.5 puntos)
- Empleando el usuario del reactivo anterior,
 - Conceda los permisos de root a tal usuario,
 - Conservando la configuración por default para SSH, muestre la configuración necesaria para conectarse via SSH,
 - Conéctese desde el cliente SSH a su distrito Linux con la cuenta y password del usuario al que concedió permisos de root,
 - Conectado desde el cliente mueva el archivo UltCon2025B.txt desde el directorio del usuario al directorio home del administrador del SO,
 - Ejecute tres diferentes comandos empleados en sus asistencias y cierre su conexión SSH desde el cliente,*Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo.* (valor 1 punto)
- Muestre la lista de reglas que tiene configurado en UFW,

. Empleando el usuario del reactivo anterior,

```
GNU nano 7.2 /etc/sudoers.tmp *
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults    env_reset
Defaults    mail_badpass
Defaults    secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin"

# This fixes CVE-2005-4890 and possibly breaks some versions of kdesu
# (#1011624, https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=452532)
Defaults    use_pty

# This preserves proxy settings from user environments of root
# equivalent users (group sudo)
#Defaults:ksudo env_keep += "http_proxy https_proxy ftp_proxy all_proxy no_proxy"

# This allows running arbitrary commands, but so does ALL, and it means
# different sudoers have their choice of editor respected.
#Defaults:ksudo env_keep += "EDITOR"

# Completely harmless preservation of a user preference.
#Defaults:ksudo env_keep += "GREP_COLOR"

# While you shouldn't normally run git as root, you need to with etckeeper
#Defaults:ksudo env_keep += "GIT_AUTHOR_* GIT_COMMITTER_*"

# Per-user preferences; root won't have sensible values for them.
#Defaults:ksudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"

# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.
#Defaults:ksudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"

# Ditto for GPG agent
#Defaults:ksudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root      ALL=(ALL:ALL) ALL
nombredeuncompanerodeclase ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin     ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo     ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:
```

4. Empleando el usuario del reactivo anterior,

- Conceda los permisos de root a tal usuario,
- Conservando la configuración por default para SSH, muestre la configuración necesaria para conectarse via SSH,
- Conéctese desde el cliente SSH a su distrito Linux con la cuenta y password del usuario al que concedió permisos de root,
- Conectado desde el cliente mueva el archivo UltCon2025B.txt desde el directorio del usuario al directorio home del administrador del SO,
- Ejecute tres diferentes comandos empleados en sus asistencias y cierre su conexión SSH desde el cliente,

Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 1 punto)

5. Muestre la lista de reglas que tiene configurado en UFW,

- Borre todas las reglas que tiene configuradas en UFW,
- Agregue una regla para denegar el puerto 80,
- Busque e identifique la ip para el sitio _____ y deniegue el acceso a esta dirección,
- Cree una nueva regla donde deniegue los intervalos de 7000-7006,
- Cree una regla que deniegue la conexión a la subred de direcciones de la ip _____ a la _____ al puerto _____,
- Liste las reglas que ha creado y verifique que cuenta con todas y cada una de las anteriormente mencionadas,

Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

6. Empleando el usuario creado con permisos root, muestre la lista de todos los daemons en su distrito Linux,

- Liste los servicios que tienen el estado _____,
- Detenga el servicio _____,
- Verifique el status del servicio _____,
- Habilite el servicio nuevamente y verifique el status del mismo,
- Finalmente elimine la cuenta del usuario y el grupo creado para esta evaluación,

Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

Firma del Alumno

4. Empleando el usuario de reactivio anterior,
4.1. Conceda los permisos de root a tal usuario,
4.2. Conservando la configuración por defecto para SSH, muestre la configuración necesaria para conectarse via SSH,
4.3. Conéctese desde el cliente SSH a su distrito Linux con la cuenta y password del usuario al que concedió permisos de root,
4.4. Conectado desde el cliente muestre el archivo `UtiCon2025B.txt` desde el directorio del usuario al directorio home del administrador del SO,
4.5. Ejecute tres diferentes comandos empleados en sus asistencias y cierre su conexión SSH desde el cliente,
Nota: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. **(valor 1 punto)**

5. Muestre la lista de reglas que tiene configurado en UFW,
5.1. Borre todas las reglas que tiene configuradas en UFW,
5.2. Agregue una regla para denegar el puerto 80,
5.3. Busque e identifique la ip para el sitio _____ y deniegue el acceso a esta dirección,
5.4. Cree una nueva regla donde deniegue los intervalos de 7000-7006,
5.5. Cree una regla que deniegue la conexión a la subred de direcciones de la ip _____ a la _____ al puerto _____
5.6. Liste las reglas que ha creado y verifique que cuenta con todas y cada una de las anteriormente mencionadas,
Nota: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. **(valor 0.5 puntos)**

6. Empleando el usuario creado con permisos root, muestre la lista de todos los daemons en su distrito Linux,
6.1. Liste los servicios que tienen el estado _____,
6.2. Detenga el servicio _____,
6.3. Verifique el status del servicio _____,
6.4. Habilite el servicio nuevamente y verifique el status del mismo,
6.5. Finalmente elimine la cuenta del usuario y el grupo creado para esta evaluación,
Nota: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. **(valor 0.5 puntos)**

Firma del Alumno

4. Empleado el usuario de reactivio anterior, **(valor 1 punto)**

1. Concedo los permisos de root a tal usuario,
2. Conservando la configuración por default para SSH, muestre la configuración necesaria para conectarse via SSH,
3. Conectese desde el cliente SSH a su distrito Linux con la cuenta y password del usuario al que concedió permisos de root,
4. Conectado desde el cliente muestre el archivo `UitCon2025B.txt` desde el directorio del usuario al directorio home del administrador del SO,

5. Ejecute tres diferentes comandos empleados en sus asistencias y cierre su conexión SSH desde el cliente, **(valor 1 punto)**
Nota: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo.

5. Muestre la lista de reglas que tiene configurada en UFW, **(valor 0.5 puntos)**

- 5.1. Borre todas las reglas que tiene configuradas en UFW,
- 5.2. Agregue una regla para denegar el puerto 80,
- 5.3. Busque e identifique la ip para el sitio _____ y deniegue el acceso a esta dirección,
- 5.4. Cree una nueva regla donde deniegue los intervalos de 7000-7006,
- 5.5. Cree una regla que deniegue la conexión a la subred de direcciones de la ip _____ a la _____ al puerto _____
- 5.6. Liste las reglas que ha creado y verifique que cuenta con todas y cada una de las anteriormente mencionadas,

Nota: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo.

6. Empleando el usuario creado con permisos root, muestre la lista de todos los daemons en su distrito Linux, **(valor 0.5 puntos)**

- 6.1. Liste los servicios que tienen el estado _____.
- 6.2. Detenga el servicio _____.
- 6.3. Verifique el status del servicio _____.
- 6.4. Habilite el servicio nuevamente y verifique el status del mismo,
- 6.5. Finalmente elimine la cuenta del usuario y el grupo creado para esta evaluación,

Nota: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo.

Firma del Alumno

5.3. Busque e identifique la ip para el sitio y deniegue el acceso a esta dirección,

5. Muestre la lista de reglas que tiene configurado en UFW,

```
deny ARGS
reject ARGS
limit ARGS
delete RULE|NUM
insert NUM RULE
prepend RULE
route RULE
route delete RULE|NUM
route insert NUM RULE
reload
reset
status
status numbered
status verbose
show ARG
version

Application profile commands:
app list
app info PROFILE
app update PROFILE
app default ARG

osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw deny -h
ERROR: Bad port
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw deny help
ERROR: Could not find a profile matching 'help'
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw deny from 192.178.56.36/24 port 80
WARN: Rule changed after normalization
Rules updated
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw status
Status: inactive
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw status verbose
Status: inactive
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw verbose
Status: inactive
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
80 DENY IN Anywhere
Anywhere DENY IN 192.178.56.36
7000:7006/tcp DENY IN Anywhere
Anywhere DENY IN 192.178.56.0/24 80
80 (v6) DENY IN Anywhere (v6)
7000:7006/tcp (v6) DENY IN Anywhere (v6)

osval@SurfaceLaptop:~$
```

4. Empleando el usuario del reactivo anterior,

- Conceda los permisos de root a tal usuario,
- Conservando la configuración por default para SSH, muestre la configuración necesaria para conectarse via SSH,
- Conéctese desde el cliente SSH a su distrito Linux con la cuenta y password del usuario al que concedió permisos de root,
- Conectado desde el cliente mueva el archivo UltCon2025B.txt desde el directorio del usuario al directorio home del administrador del SO,
- Ejecute tres diferentes comandos empleados en sus asistencias y cierre su conexión SSH desde el cliente,

Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 1 punto)

5. Muestre la lista de reglas que tiene configurado en UFW,

- Borre todas las reglas que tiene configuradas en UFW,
- Agregue una regla para denegar el puerto 80,
- Busque e identifique la ip para el sitio _____ y deniegue el acceso a esta dirección,
- Cree una nueva regla donde deniegue los intervalos de 7000-7006,
- Cree una regla que deniegue la conexión a la subred de direcciones de la ip _____ a la _____ al puerto _____
- Liste las reglas que ha creado y verifique que cuenta con todas y cada una de las anteriormente mencionadas,

Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

6. Empleando el usuario creado con permisos root, muestre la lista de todos los daemons en su distrito Linux,

- Liste los servicios que tienen el estado _____,
- Detenga el servicio _____,
- Verifique el status del servicio _____,
- Habilite el servicio nuevamente y verifique el status del mismo,
- Finalmente elimine la cuenta del usuario y el grupo creado para esta evaluación,

Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

Firma del Alumno

```
172.29.104.213
nombredeluncompanerodeclase@SurfaceLaptop:/etc$ exit
exit
osval@SurfaceLaptop:/etc$ cd /home/osval/
osval@SurfaceLaptop:~$ ls
SistemaOperativo128 concatenado2.txt
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw status
Status: inactive
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw status
Status: inactive
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw deny 80
su: user ufw does not exist or the user entry does not contain all the required fields
Rules updated
Rules updated (v6)
osval@SurfaceLaptop:~$ ping www.google.com
PING www.google.com (192.178.56.36) 56(84) bytes of data:
64 bytes from pnqroa-ab-in-f4.1e100.net (192.178.56.36): icmp_seq=1 ttl=113 ttm
e=35.2 ms
64 bytes from pnqroa-ab-in-f4.1e100.net (192.178.56.36): icmp_seq=2 ttl=113 ttm
e=32.9 ms
^C
--- www.google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.949/34.098/35.247/1.149 ms
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw deny from 192.178.56.36
Rules updated
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw deny 7000:7006
ERROR: Must specify 'tcp' or 'udp' with multiple ports
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw deny 7000:7006/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw deny 8080 from 192.178.56.36/46
ERROR: Wrong number of arguments
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw deny 8080 from 192.178.56.36/38
ERROR: Wrong number of arguments
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw deny 80 from 192.178.56.36/38
ERROR: Wrong number of arguments
osval@SurfaceLaptop:~$ sudo ufw help

Usage: ufw COMMAND

Commands:
enable          enables the firewall
disable         disables the firewall
default ARG     set default policy
logging LEVEL   set logging to LEVEL
allow ARGS      add allow rule
deny ARGS       add deny rule
reject ARGS     add reject rule
limit ARGS      add limit rule
delete RULE|NUM delete RULE
insert NUM RULE insert RULE at NUM
```

4. Empleando el usuario del reactivo anterior,

- Conceda los permisos de root a tal usuario,
- Conservando la configuración por default para SSH, muestre la configuración necesaria para conectarse via SSH,
- Conéctese desde el cliente SSH a su distrito Linux con la cuenta y password del usuario al que concedió permisos de root,
- Conectado desde el cliente mueva el archivo UltCon2025B.txt desde el directorio del usuario al directorio home del administrador del SO,
- Ejecute tres diferentes comandos empleados en sus asistencias y cierre su conexión SSH desde el cliente,

Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 1 punto)

5. Muestre la lista de reglas que tiene configurado en UFW,

- Borre todas las reglas que tiene configuradas en UFW,
- Agregue una regla para denegar el puerto 80,
- Busque e identifique la ip para el sitio _____ y deniegue el acceso a esta dirección,
- Cree una nueva regla donde deniegue los intervalos de 7000-7006,
- Cree una regla que deniegue la conexión a la subred de direcciones de la ip _____ a la _____ al puerto _____
- Liste las reglas que ha creado y verifique que cuenta con todas y cada una de las anteriormente mencionadas,

Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

6. Empleando el usuario creado con permisos root, muestre

- Liste los servicios que tienen el estado _____,
- Detenga el servicio _____,
- Verifique el status del servicio _____,
- Habilite el servicio nuevamente y verifique el status del mismo,
- Finalmente elimine la cuenta del usuario y el grupo creado para esta evaluación,

Note: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

Firma del Alumno

6. Empleando el usuario creado con permisos root, muestre la lista de todos los daemons en su distro Linux,

```
ACTIVE -- The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB
SUB -- The low-level unit activation state, values depend on unit type

160 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

[1]+  Stopped                  systemctl list-units
nonredeuncompanerodeclase@SurfaceLaptop: /home/osval$ systemctl list-units --type=service

UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
console-getty.service               loaded active running Console Getty
console-setup.service               loaded active exited Set console f
cron.service                         loaded active running Regular backg
dbus.service                        loaded active running D-Bus System
getty@tty1.service                  loaded active running Getty on tty1
keyboard-setup.service              loaded active exited Set the cons
kmod-static-nodes.service           loaded active exited Create List o
mysql.service                       loaded active running MySQL Communi
polkit.service                      loaded active running Authorization
rsyslog.service                     loaded active running System Loggin
setvtrgb.service                    loaded active exited Wait until sn
snaptimed.service                   loaded active running Remount Root
ssh.service                         loaded active running OpenBSD Secur
systemd-blend.service               loaded active exited Set Up Additi
systemd-journald.service             loaded active running Journal Servi
systemd-logind.service              loaded active running User Login Ma
systemd-modules-load.service         loaded active exited Load Kernel M
systemd-mountd.service               loaded active running Remount Root
systemd-resolved.service             loaded active running Network Name
systemd-sysctl.service               loaded active exited Apply Kernel
systemd-timesyncd.service            loaded active running Network Time
systemd-tmpfiles-setup-dev.service   loaded active exited Create Static
systemd-tmpfiles-setup.service       loaded active exited Create Volati
systemd-udev-trigger.service         loaded active running Rule-based All
systemd-udev.service                loaded active running Rule-based Ma
systemd-update-utmp.service          loaded active exited Record System
system-user-sessions.service         loaded active exited Permit User S
ufw.service                         loaded active exited Uncomplicat
unattended-upgrades.service          loaded active running Unattended Up
user-runtime-dir@1000.service         loaded active exited User Runtime
user-runtime-dir@1001.service        loaded active exited User Runtime
user@1000.service                   loaded active running User Manager
user@1001.service                   loaded active running User Manager
wsl-pro.service                     loaded active running Bridge to Ubun

Legend: LOAD -- Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE -- The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB -- The low-level unit activation state, values depend on unit type.

36 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
lines 1-44/44 (END)
```

```
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
console-getty.service               loaded active running Console Getty
cron.service                         loaded active running Regular background program processing
dbus.service                        loaded active running D-Bus System Message Bus
getty@tty1.service                  loaded active running Getty on tty1
mysql.service                       loaded active running MySQL Community Server
polkit.service                      loaded active running Authorization Manager
rsyslog.service                     loaded active running System Logging Service
ssh.service                         loaded active running OpenBSD Secure Shell server
systemd-journald.service             loaded active running Journal Service
systemd-logind.service              loaded active running User Login Management
systemd-resolved.service             loaded active running Network Name Resolution
systemd-timesyncd.service            loaded active running Network Time Synchronization
systemd-udev.service                loaded active running Rule-based Manager for Device Events and
unattended-upgrades.service          loaded active running Unattended Upgrades Shutdown
user@1000.service                   loaded active running User Manager for UID 1000
user@1001.service                   loaded active running User Manager for UID 1001
wsl-pro.service                     loaded active running Bridge to Ubuntu Pro agent on Windows

Legend: LOAD -- Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE -- The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB -- The low-level unit activation state, values depend on unit type.

17 loaded units listed.

[3]+  Stopped                  systemctl list-units --type=service --state=running
nonredeuncompanerodeclase@SurfaceLaptop: /home/osval$ systemctl stop mysql.service
Authentication is required to stop 'mysql.service'.
Authenticating as: osval
Password:
*** AUTHENTICATION COMPLETE ***
nonredeuncompanerodeclase@SurfaceLaptop: /home/osval$ systemctl list-units --type=service --state=running

UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
console-getty.service               loaded active running Console Getty
cron.service                         loaded active running Regular background program processing
dbus.service                        loaded active running D-Bus System Message Bus
getty@tty1.service                  loaded active running Getty on tty1
polkit.service                      loaded active running Authorization Manager
rsyslog.service                     loaded active running System Logging Service
ssh.service                         loaded active running OpenBSD Secure Shell server
systemd-journald.service             loaded active running Journal Service
systemd-logind.service              loaded active running User Login Management
systemd-resolved.service             loaded active running Network Name Resolution
systemd-timesyncd.service            loaded active running Network Time Synchronization
systemd-udev.service                loaded active running Rule-based Manager for Device Events and
unattended-upgrades.service          loaded active running Unattended Upgrades Shutdown
user@1000.service                   loaded active running User Manager for UID 1000
user@1001.service                   loaded active running User Manager for UID 1001
wsl-pro.service                     loaded active running Bridge to Ubuntu Pro agent on Windows

Legend: LOAD -- Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE -- The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB -- The low-level unit activation state, values depend on unit type.

16 loaded units listed.
lines 1-23/23 (END)
```

1neParcial_SinCpne258(1).pdf

C:/Users/osval/AppData/Local/Micros...

Importar favoritos Sistema de Control... Mi Biblioteca Google Podcasts Te damos la bienven...

de? ?

4. Empleando el usuario del reactivo anterior,

4.1. Conceda los permisos de root a tal usuario,

4.2. Conservando la configuración por default para SSH, muestre la configuración necesaria para conectarse via SSH,

4.3. Conéctese desde el cliente SSH a su distro Linux con la cuenta y password del usuario al que concedió permisos de root,

4.4. Conectado desde el cliente mueva el archivo UtcOn2025B.txt desde el directorio del usuario al directorio home del administrador del SO,

4.5. Ejecute tres diferentes comandos empleados en sus asistencias y cierre su conexión SSH desde el cliente, Nota: Ajuste evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 1 punto)

5. Muestre la lista de reglas que tiene configurado en UFW,

5.1. Borre todas las reglas que tiene configuradas en UFW,

5.2. Agregue una regla para denegar el puerto 80,

5.3. Busque e identifique la ip para el sitio _____ y deniegue el acceso a esta dirección,

5.4. Cree una nueva regla donde deniegue los intervalos de 7000-7006,

5.5. Cree una regla que deniegue la conexión a la subred de direcciones de la ip _____ a la _____ al puerto _____

5.6. Liste las reglas que ha creado y verifique que cuenta con todas y cada una de las anteriormente mencionadas,

Nota: Ajuste evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

6. Empleando el usuario creado con permisos root, muestre la lista de todos los daemons en su distro Linux,

6.1. Liste los servicios que tienen el estado _____,

6.2. Detenga el servicio _____,

6.3. Verifique el status del servicio _____,

6.4. Habilite el servicio nuevamente y verifique el status del mismo,

6.5. Finalmente elimine la cuenta del usuario y el grupo creado para esta evaluación, Nota: Ajuste evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

Firma del Alumno

1neParcial_SinCpne258(1).pdf

C:/Users/osval/AppData/Local/Micros...

Importar favoritos Sistema de Control... Mi Biblioteca Google Podcasts Te damos la bienven...

de? ?

4.1. Conceda los permisos de root a tal usuario,

4.2. Conservando la configuración por default para SSH, muestre la configuración necesaria para conectarse via SSH,

4.3. Conéctese desde el cliente SSH a su distro Linux con la cuenta y password del usuario al que concedió permisos de root,

4.4. Conectado desde el cliente mueva el archivo UtcOn2025B.txt desde el directorio del usuario al directorio home del administrador del SO,

4.5. Ejecute tres diferentes comandos empleados en sus asistencias y cierre su conexión SSH desde el cliente, Nota: Ajuste evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 1 punto)

5. Muestre la lista de reglas que tiene configurado en UFW,

5.1. Borre todas las reglas que tiene configuradas en UFW,

5.2. Agregue una regla para denegar el puerto 80,

5.3. Busque e identifique la ip para el sitio _____ y deniegue el acceso a esta dirección,

5.4. Cree una nueva regla donde deniegue los intervalos de 7000-7006,

5.5. Cree una regla que deniegue la conexión a la subred de direcciones de la ip _____ a la _____ al puerto _____

5.6. Liste las reglas que ha creado y verifique que cuenta con todas y cada una de las anteriormente mencionadas,

Nota: Ajuste evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

6. Empleando el usuario creado con permisos root, muestre la lista de todos los daemons en su distro Linux,

6.1. Liste los servicios que tienen el estado _____,

6.2. Detenga el servicio _____,

6.3. Verifique el status del servicio _____,

6.4. Habilite el servicio nuevamente y verifique el status del mismo,

6.5. Finalmente elimine la cuenta del usuario y el grupo creado para esta evaluación, Nota: Ajuste evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

Firma del Alumno

Escala de evaluación: 15% trabajo en clase, 20% practicas, 15% tareas e investigaciones, 50 % examen (40% practico y 10% teórico)

17 loaded units listed.

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
console-getty.service	loaded	active	running	Console Getty
cron.service	loaded	active	running	Regular background program processing
dbus.service	loaded	active	running	D-Bus System Message Bus
getty@tty1.service	loaded	active	running	Getty on tty1
polkit.service	loaded	active	running	Authorization Manager
rsyslog.service	loaded	active	running	System Logging Service
ssh.service	loaded	active	running	OpenSSH Secure Shell server
systemd-journald.service	loaded	active	running	Journal Service
systemd-logind.service	loaded	active	running	User Login Management
systemd-resolved.service	loaded	active	running	Network Name Resolution
systemd-timesyncd.service	loaded	active	running	Network Time Synchronization
systemd-udev.service	loaded	active	running	Rule-based Manager for Device Events and
unattended-upgrades.service	loaded	active	running	Unattended Upgrades Shutdown
user@1000.service	loaded	active	running	User Manager for UID 1000
user@1001.service	loaded	active	running	User Manager for UID 1001
wsl-pro.service	loaded	active	running	Bridge to Ubuntu Pro agent on Windows

Legend: LOAD — Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE — The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB — The low-level unit activation state, values depend on unit type.

16 loaded units listed.

[4]* Stopped

systemctl list-units --type=service --state=running

nonbredeuncompanerodeclase@SurFaceLaptop: /home/osval \$ systemctl start mysql.service

Authentication is required to start 'mysql.service'.

Authenticating as: osval (osval)

Password:

nonbredeuncompanerodeclase@SurFaceLaptop: /home/osval \$ systemctl list-units --type=service --state=running

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
console-getty.service	loaded	active	running	Console Getty
cron.service	loaded	active	running	Regular background program processing
dbus.service	loaded	active	running	D-Bus System Message Bus
getty@tty1.service	loaded	active	running	Getty on tty1
mysql.service	loaded	active	running	MySQL Community Server
polkit.service	loaded	active	running	Authorization Manager
rsyslog.service	loaded	active	running	System Logging Service
ssh.service	loaded	active	running	OpenSSH Secure Shell server
systemd-journald.service	loaded	active	running	Journal Service
systemd-logind.service	loaded	active	running	User Login Management
systemd-resolved.service	loaded	active	running	Network Name Resolution
systemd-timesyncd.service	loaded	active	running	Network Time Synchronization
systemd-udev.service	loaded	active	running	Rule-based Manager for Device Events and
unattended-upgrades.service	loaded	active	running	Unattended Upgrades Shutdown
user@1000.service	loaded	active	running	User Manager for UID 1000
user@1001.service	loaded	active	running	User Manager for UID 1001
wsl-pro.service	loaded	active	running	Bridge to Ubuntu Pro agent on Windows

Legend: LOAD — Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE — The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB — The low-level unit activation state, values depend on unit type.

17 loaded units listed.

lines 1-24/24 (END)

17 loaded units listed.

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
wsl-pro.service	loaded	active	running	Bridge to Ubuntu Pro agent on Windows

Legend: LOAD — Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE — The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB — The low-level unit activation state, values depend on unit type.

17 loaded units listed.

[5]* Stopped

systemctl list-units --type=service --state=running

nonbredeuncompanerodeclase@SurFaceLaptop: /home/osval \$ sudo deluser nonbredeuncompanero

[sudo] password for nonbredeuncompanerodeclase:

sudo: a password is required

nonbredeuncompanerodeclase@SurFaceLaptop: /home/osval \$ exit

exit

There are stopped jobs.

nonbredeuncompanerodeclase@SurFaceLaptop: /home/osval \$ exit

exit

osval@SurFaceLaptop: \$ sudo deluser nonbredeuncompanero

Fatal: The user 'nonbredeuncompanero' does not exist.

osval@SurFaceLaptop: \$ sudo deluser nonbredeuncompanerodeclase

info: Removing crontab ...

info: Removing user 'nonbredeuncompanerodeclase' ...

osval@SurFaceLaptop: \$ sudo groupdel TeamScrum

osval@SurFaceLaptop: \$ sudo cat /etc/groups

cat: /etc/groups: No such file or directory

osval@SurFaceLaptop: \$ sudo cat /etc/shadow

root:*:20305:0:99999:7:::

daemon:*:20305:0:99999:7:::

bin:*:20305:0:99999:7:::

sys:*:20305:0:99999:7:::

sync:*:20305:0:99999:7:::

games:*:20305:0:99999:7:::

man:*:20305:0:99999:7:::

lp:*:20305:0:99999:7:::

nsl:*:20305:0:99999:7:::

news:*:20305:0:99999:7:::

uucp:*:20305:0:99999:7:::

proxy:*:20305:0:99999:7:::

www-data:*:20305:0:99999:7:::

backup:*:20305:0:99999:7:::

list:*:20305:0:99999:7:::

irc:*:20305:0:99999:7:::

_apt:*:20305:0:99999:7:::

nobody:*:20305:0:99999:7:::

systemd-network:*:20305:0:99999:7:::

systemd-timesync:*:20305:0:99999:7:::

dhcpcd:*:20305:0:99999:7:::

messagebus:*:20305:0:99999:7:::

syslog:*:20305:0:99999:7:::

systemd-resolve:*:20305:0:99999:7:::

uiddd:*:20305:0:99999:7:::

landscape:*:20305:0:99999:7:::

polkitd:*:20305:0:99999:7:::

osval:*:20305:0:99999:7:::

osval:*:20305:0:99999:7:::

ssh:*:20305:0:99999:7:::

mysql:*:20305:0:99999:7:::

osval@SurFaceLaptop: \$

4.2. Conserve la configuración por default para SSH, muestre la configuración necesaria para conectarse via SSH,

4.3. Conéctese desde el cliente SSH a su distro Linux con la cuenta y password del usuario al que concedió permisos de root,

4.4. Conectado desde el cliente mueva el archivo UltCon2025B.txt desde el directorio del usuario al directorio home del administrador del SO,

4.5. Ejecute tres diferentes comandos empleados en sus asistencias y cierre su conexión SSH desde el cliente, Nota: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 1 punto)

5. Muestre la lista de reglas que tiene configurado en UFW,

5.1. Borre todas las reglas que tiene configuradas en UFW,

5.2. Agregue una regla para denegar el puerto 80,

5.3. Busque e identifique la ip para el sitio _____ y deniegue el acceso a esta dirección,

5.4. Cree una nueva regla donde deniegue los intervalos de 7000-7006,

5.5. Cree una regla que deniegue la conexión a la subred de direcciones de la ip _____ a la _____ al puerto _____

5.6. Liste las reglas que ha creado y verifique que cuenta con todas y cada una de las anteriormente mencionadas,

Nota: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

6. Empleando el usuario creado con permisos root, muestre la lista de todos los daemons en su distro Linux,

6.1. Liste los servicios que tienen el estado _____,

6.2. Detenga el servicio _____,

6.3. Verifique el status del servicio _____,

6.4. Habilite el servicio nuevamente y verifique el status del mismo,

6.5. Finalmente elimine la cuenta del usuario y el grupo creado para esta evaluación,

Nota: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

Firma del Alumno

Escala de evaluación: 15% trabajo en clase, 20% practicas, 15% tareas e investigaciones, 50 % examen (40% practico y 10% teorico)

4.2. Conserve la configuración por default para SSH, muestre la configuración necesaria para conectarse via SSH,

4.3. Conéctese desde el cliente SSH a su distro Linux con la cuenta y password del usuario al que concedió permisos de root,

4.4. Conectado desde el cliente mueva el archivo UltCon2025B.txt desde el directorio del usuario al directorio home del administrador del SO,

4.5. Ejecute tres diferentes comandos empleados en sus asistencias y cierre su conexión SSH desde el cliente, Nota: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 1 punto)

5. Muestre la lista de reglas que tiene configurado en UFW,

5.1. Borre todas las reglas que tiene configuradas en UFW,

5.2. Agregue una regla para denegar el puerto 80,

5.3. Busque e identifique la ip para el sitio _____ y deniegue el acceso a esta dirección,

5.4. Cree una nueva regla donde deniegue los intervalos de 7000-7006,

5.5. Cree una regla que deniegue la conexión a la subred de direcciones de la ip _____ a la _____ al puerto _____

5.6. Liste las reglas que ha creado y verifique que cuenta con todas y cada una de las anteriormente mencionadas,

Nota: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

6. Empleando el usuario creado con permisos root, muestre la lista de todos los daemons en su distro Linux,

6.1. Liste los servicios que tienen el estado _____,

6.2. Detenga el servicio _____,

6.3. Verifique el status del servicio _____,

6.4. Habilite el servicio nuevamente y verifique el status del mismo,

6.5. Finalmente elimine la cuenta del usuario y el grupo creado para esta evaluación,

Nota: Adjunte evidencia en un archivo PDF del reactivo donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo. (valor 0.5 puntos)

Firma del Alumno

Escala de evaluación: 15% trabajo en clase, 20% practicas, 15% tareas e investigaciones, 50 % examen (40% practico y 10% teorico)

adn:x:4:syslog,osval
tty:x:5:
dtsk:x:6:
lp:x:7:
nail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
nain:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:osval
floppy:x:25:
tape:x:26:
audio:x:27:osval
audio:x:29:
dip:x:30:osval
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
lts:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
shadow:x:42:
utmp:x:43:
video:x:44:
sasl:x:45:
plugdev:x:46:osval
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:osval
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:999:
systemd-network:x:998:
cron:x:997:
systemd-timesync:x:996:
input:x:995:
sgx:x:994:
kvm:x:993:
render:x:992:
messagebus:x:101:
syslog:x:102:
systemd-resolve:x:991:
uid:x:103:
ssh:x:104:
landscape:x:105:
polkitd:x:990:
adm:x:106:
netdev:x:107:
osval:x:1000:
Alvarez:x:1013:
adnons:x:1024:
DevOps:x:1015:
mysql:x:108:
nonbredeunfamiliar:x:1001:
osval@osval-laptop: ~ 5

1neParcial_SinOpen258[1].pdf

C:/Users/osval/AppData/Local/Micros...

de ?

Pregunta a Copilot

4.1. Conceda los permisos de root a un usuario.
4.2. Conservando la configuración por default para SSH, muestre la configuración necesaria para conectarse via SSH.
4.3. Conéctese desde el cliente SSH a su distro Linux con la cuenta y password del usuario al que concedió permisos de root.
4.4. Conectado desde el cliente mueva el archivo UltCon2025B.txt desde el directorio del usuario al directorio home del administrador del SO.
4.5. Ejecute tres diferentes comandos empleados en sus asistencias y cierre su conexión SSH desde el cliente.
Nota: Ajuste evidencia en un archivo PDF del rectorio donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo.
(valor 1 punto)

5. Muestre la lista de reglas que tiene configurado en UFW.
5.1. Borre todas las reglas que tiene configuradas en UFW.
5.2. Agrote una regla para denegar el puerto 80.
5.3. Busque e identifique la ip para el sitio _____ y deniegue el acceso a esta dirección.
5.4. Cree una nueva regla donde deniegue los intervalos de 7000-7006.
5.5. Cree una regla que deniegue la conexión a la subred de direcciones de la ip _____ a la _____ al puerto _____.
5.6. Liste las reglas que ha creado y verifique que cuenta con todas y cada una de las anteriormente mencionadas.
Nota: Ajuste evidencia en un archivo PDF del rectorio donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo.
(valor 0.5 puntos)

6. Empleando el usuario creado con permisos root, muestre la lista de todos los daemons en su distro Linux.
6.1. Liste los servicios que tienen el estado _____.
6.2. Detenga el servicio _____.
6.3. Verifique el status del servicio _____.
6.4. Habilite el servicio nuevamente y verifique el status del mismo.
6.5. Finalmente elimine la cuenta del usuario y el grupo creado para esta evaluación.
Nota: Ajuste evidencia en un archivo PDF del rectorio donde muestre todos y cada uno de los pasos realizados anteriormente en el screenshot correspondiente con fecha, hora y usuario de su equipo.
(valor 0.5 puntos)

Firma del Alumno

Escala de evaluación: 15% trabajo en clase, 20% practicas, 15% tareas e investigaciones, 50 % examen (40% practico y 10% teórico)