Proyecto:	Sistema de Gestion de Inventarios - Ferreteria Cafetera
Integrantes:	Santiago Lopez - Oswin Cuaran
Entrega:	1
Periodo cubierto:	

Fecha	Integrante	Herramienta de IA	Tarea / Actividad apoyada	Prompt utilizado	Nivel de intervencion humana	Resultado / Aprendizaje
26/oct/2026	Santiago	Claude	Investigación del formato OpenAPI y elaboración de los contratos de API de cada microservicio	Necesito documentar los contratos de API de cada microservicio en formato OpenAPI. Dame un ejemplo de un contrato adaptado a nuestro proyecto y luego ayúdame a completar los de todos los servicios con base en los endpoints y los modelos ER que ya tenemos	Baja	La IA generó los siete contratos y los validó contra la especificación OpenAPI. Revisamos que los esquemas coincidieran con las tablas de los modelos ER y que los roles de cada endpoint respetaran los permisos definidos. Aprendimos la estructura de un contrato (info, servers, security, paths y components) y a visualizarlo en Swagger Editor
19/oct/2026	Oswin Cuaran	Claude	Organización de ideas y diseño del diagrama de arquitectura de microservicios	Con base a este borrador del diagrama, ayúdame a organizar la arquitectura qué framework usar en cada microservicio, cómo se comunican y cómo encaja el API Gateway en Laravel con Sanctum, teniendo en cuenta lo que hicimos en la práctica de clase	Medio	La IA propuso al inicio un microservicio de usuarios aparte. Lo corregimos con el esquema visto en clase y la autenticación quedó dentro del Gateway. Definimos el reparto de frameworks entre Laravel, Django, Express y Flask. El diagrama final lo construimos en draw.io, y la IA revisó las conexiones y sugirió agregar el Service Discovery y etiquetar las flechas
21/oct/2026	Santiago	Claude	Modelo entidad relación de Catálogo y revisión de la normalización	Ayúdame a identificar las tablas, atributos y llaves del microservicio de Catálogo en 3FN, y explícame por qué la unidad de medida y la categoría necesitan una tabla aparte, porque creo que la unidad podría ir dentro de producto	Alta	Propusimos eliminar la tabla de unidad de medida. La IA confirmó que no rompía la 3FN porque no tiene atributos propios, y quedó como un Enum dentro de PRODUCTO. Entendimos que la categoría sí necesita su tabla, porque tiene datos propios, subcategorías y un CRUD que exige la rúbrica
20/oct/2026	Santiago	Claude	Modelo entidad relación de Compras y devoluciones en dbdiagram	Necesito el código DBML del modelo de compras y devoluciones con órdenes, recepciones y devoluciones, identificando las entidades débiles y las llaves compuestas	Media	Se obtuvo el modelo con tres entidades débiles: los detalles de la orden, de la recepción y de la devolución. Entendimos por qué no se guardan la cantidad recibida ni el total de la orden, que son datos calculados, y por qué proveedor_id y producto_id no son llaves foráneas, ya que viven en otras bases de datos

20/oct/2026	Oswin Cuaran	Claude	Modelo entidad relación de Inventario en dbdiagram	Ayúdame a crear el modelo ER del servicio de inventario en 3FN, con llaves primarias, foráneas y entidades débiles. Podrias explicarme el código para transcribirlo yo mismo en dbdiagram	Media	Transcribimos el código a mano para entender cada atributo. Resolvimos dudas sobre decimal(12,3), bigint, el Enum y la relación opcional >? que sugirió dbdiagram. Aprendimos que la validación del stock bajo va en el código y no con triggers, porque la alerta necesita llamar a otro microservicio
20/oct/2026	Oswin Cuaran	Claude	Modelos entidad relación del API Gateway y de Proveedores, y organización en el repositorio	Pasemos al modelo del gateway teniendo en cuenta todo lo que conlleva, como usuarios, roles, Sanctum y recuperación con pregunta de seguridad, y luego el de proveedores.	Medio	Se definieron las tablas de usuarios, roles y permisos, la tabla propia de Sanctum y los proveedores con sus contactos.
25/oct/2026	Oswin Cuaran	Claude	Ajustes al diseño según la retroalimentación del profesor y revisión final de los diagramas	En la sustentación anterior nos dijeron que Notificaciones y Reportes no necesitan base de datos, ¿qué podemos hacer? Y revisa el diagrama final de arquitectura y las relaciones entre los microservicios	Alto	Notificaciones y Reportes quedaron como servicios sin estado, pasamos de siete a cinco bases de datos y las alertas en pantalla se obtienen desde Inventario. En el diagrama corregimos errores de escritura y agregamos el NodePort, el Service Discovery y la tabla de relaciones. Aprendimos que un microservicio no necesita base de datos si no es dueño de ningún dato