

Manual de Usuario

RiwiMediCare Plus — API de gestión de solicitudes de abastecimiento

1. Introducción

RiwiMediCare Plus distribuye medicamentos e insumos médicos a clínicas y centros de atención. Esta API reemplaza el proceso manual (correos y hojas de cálculo) para gestionar las solicitudes de abastecimiento de medicamentos entre clínicas y almacenes.

Este manual explica, desde el punto de vista de quien USA el sistema (no de quien lo programa), cómo registrarse, iniciar sesión y operar cada funcionalidad según su rol.

2. Roles del sistema

- **Administrador (ADMIN):** gestiona el catálogo completo — clínicas, almacenes, medicamentos y solicitudes. Es el único que puede crear, editar y eliminar clínicas, almacenes y medicamentos, y el único que puede eliminar solicitudes.
- **Gestor de Solicitudes (GESTOR):** registra solicitudes de abastecimiento y actualiza su estado. No puede administrar clínicas, almacenes ni medicamentos.
- Ambos roles autenticados pueden: consultar clínicas, almacenes y medicamentos; ver solicitudes activas; y ver el historial de solicitudes por clínica.

3. Acceso al sistema

3.1 Registro

Al registrarse, usted mismo elige el rol con el que desea entrar (Administrador o Gestor de Solicitudes). No se necesita token para registrarse.

RiwiMediCare Plus — Registro

Nombre completo

Correo electrónico

Contraseña

Rol

☐ Administrador

☒ Gestor de Solicitudes

Crear cuenta

3.2 Inicio de sesión

Con su correo y contraseña obtiene un token (JWT) que debe usar en cada solicitud posterior, en el encabezado Authorization como "Bearer <token>".

RiwiMediCare Plus — Login

RiwiMediCare Plus

Email

Contraseña

Iniciar sesión

[¿No tienes cuenta? Regístrate \(elige tu rol\)](#)

4. Pantallas principales (mockups conceptuales)

Las siguientes pantallas ilustran cómo se vería un cliente típico consumiendo esta API. El proyecto entregado es solo backend (API REST); estas vistas son la referencia visual de cómo se usarían los endpoints.

4.1 Panel de solicitudes

Panel — Solicitudes de abastecimiento

Menu:
Clinicas
Almacenes
Medicamentos
Solicitudes

+ Nueva solicitud

Clinica	Medicamento	Almacen	Cant.	Estado
Clinica Norte	Acetaminofen	A. Central	20	PENDIENTE
Centro Sur	Ibuprofeno	A. Central	10	APROBADA
Clinica Norte	Amoxicilina	A. Sur	5	DESPACHADA

4.2 Crear una nueva solicitud

Nueva solicitud de abastecimiento

Clinica solicitante (select)

Medicamento (select)

Almacen asignado (select)

Cantidad solicitada

Cancelar

Guardar solicitud

4.3 Gestión de clínicas (solo Administrador)

Administrador — Gestión de Clínicas

+ Nueva clínica

Nombre	NIT	Responsable	Estado	Acciones
Clinica Norte	900123456-1	Dra. L. Gomez	ACTIVA	 
Centro Sur	900123456-2	Dr. C. Ruiz	ACTIVA	 

5. Probar la API desde Swagger UI

- Abra la URL de Swagger: `http://localhost:3003/api/docs/` (Docker) o `http://localhost:3002/api/docs/` (desarrollo local).
- Ejecute POST `/api/auth/login` con su correo y contraseña.
- Copie el "token" de la respuesta.
- Haga clic en el botón "Authorize" (candado) en la parte superior de Swagger y péguelo como: Bearer <token>.
- A partir de ahí, todos los endpoints protegidos quedan habilitados para probarse con "Try it out".

6. Guía de uso por funcionalidad

6.1 Registrar clínicas y sus responsables (Administrador)

POST `/api/clinicas` — envíe name, nit y responsable. El sistema rechaza NIT duplicados con error 409.

6.2 Administrar el inventario de medicamentos (Administrador)

POST `/api/medicamentos` — envíe name, stock (cantidad disponible) y almacenId (a qué almacén pertenece).
PATCH `/api/medicamentos/:id` para ajustar el stock.

6.3 Crear una solicitud de abastecimiento (Gestor o Administrador)

POST `/api/solicitudes` — envíe clinicaId, medicamentoId, almacenId y cantidadSolicitada. El sistema valida automáticamente que la clínica y el medicamento existan, y que haya suficiente stock disponible; si no, responde con un error claro.

6.4 Controlar el estado de una solicitud

PUT `/api/solicitudes/:id/estado` — envíe el nuevo estado. Valores permitidos: PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA, DESPACHADA, CANCELADA. Cualquier otro valor es rechazado.

6.5 Consultar historial e información

- GET `/api/solicitudes/activas` — solicitudes en curso (PENDIENTE y APROBADA).
- GET `/api/solicitudes/historial` — historial completo.
- GET `/api/clinicas/:id/solicitudes` — historial de una clínica específica.

7. Cargar datos de prueba (Seed)

El sistema permite subir un archivo JSON con datos base (usuarios, clínicas, almacenes y medicamentos) mediante un endpoint, en vez de un script tradicional.

- Endpoint: POST `/api/seed/upload` — solo Administrador.
- Tipo de solicitud: multipart/form-data, campo "file" con el archivo .json.
- Desde Swagger: abra el endpoint, "Try it out", seleccione el archivo, y ejecute con su token de Administrador autorizado.

Ejemplo de resultado: `{ "success": true, "data": { "usuarios": 2, "clinicas": 2, "almacenes": 2, "medicamentos": 3 } }`

8. Mensajes y códigos de error comunes

Código	Significado	Cuándo aparece
400	Datos inválidos	Falta un campo obligatorio, cantidad ≤ 0 , estado no permitido
401	No autenticado	Falta el token o es inválido
403	Sin permiso	Un Gestor intenta una acción exclusiva de Administrador
404	No encontrado	La clínica, medicamento, almacén o solicitud no existe

409	Conflicto	NIT de clínica duplicado
-----	-----------	--------------------------