

Taller 1



Debes diseñar una aplicación interactiva en consola que simule el Control de Inventario y Ventas de una pequeña tienda.

Requerimientos Funcionales

- Solicitar al usuario que ingrese la cantidad inicial de un producto en el inventario. Convertir este valor a entero. Si el valor ingresado es negativo, el programa debe mostrar un error y volver a solicitar el valor usando un ciclo while hasta que el ingreso sea válido.
- Implementar un menú iterativo usando un ciclo "while True" que solicite continuamente la cantidad de artículos a vender. Si el usuario escribe la palabra "salir", el ciclo debe detenerse (break). Si la cantidad a vender supera el inventario actual, mostrar un mensaje de error y saltar a la siguiente iteración utilizando continue. Si la venta es válida, descontar el inventario usando operadores de asignación y mostrar el saldo.
- Una vez finalizado el ciclo principal, comprobar si quedó inventario disponible. De ser así, usar un ciclo for combinado con la función range() (del 1 al 3) para imprimir una proyección a futuro.

Ejemplo de ejecución

Al interactuar con el programa, el comportamiento en consola debería ser similar al siguiente:

```
Ingrese inventario inicial: -5
Error: El inventario inicial no puede ser negativo.
Ingrese inventario inicial: 10

-- NUEVA VENTA --
Ingrese cantidad a vender (o 'salir' para terminar): 3
Venta exitosa. Inventario actual: 7

-- NUEVA VENTA --
Ingrese cantidad a vender (o 'salir' para terminar): salir

--- PROYECCIÓN A 3 DÍAS ---
Proyección si se vende 1 ud extra: Quedan 6
Proyección si se venden 2 uds extra: Quedan 5
...
```

Criterios de Aceptación:

- Las variables deben ser descriptivas y estar escritas en snake_case.
- Se debe evidenciar el uso adecuado de los bloques if, elif y else, así como operadores relacionales.
- Es obligatorio incluir y dar un uso a las sentencias break y continue.
- Cumplir todos los requerimientos funcionales
- Uso de ciclos for y while