

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Программное обеспечение

«МойОфис Сквадус»

Серверная часть

26.2.0

Руководство по работе с API

На 216 листах

Версия документа: 1

Дата публикации: 25.06.2026

**Москва
2026**

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис», «MyOffice», «Mailion», «Squadus» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения	7
1.1 Назначение	7
1.2 О приложении	7
1.3 Требования к квалификации	7
1.4 Системные требования	8
1.5 Ограничения	8
2 Подготовка к работе	9
2.1 Запуск системы	9
2.2 Авторизация	9
3 Перечень запросов	10
4 Справочник запросов	14
4.1 Аутентификация	14
4.1.1 Аутентификация пользователя	14
4.1.2 Авторизация через РКСЕ	16
4.1.3 Получение токена по коду авторизации РКСЕ	18
4.2 Работа с пользователями	20
4.2.1 Создание нового пользователя	20
4.2.2 Получение информации о пользователе	23
4.2.3 Получение информации о нескольких пользователях	25
4.2.4 Удаление пользователя	27
4.2.5 Обновление пользователя	29
4.2.6 Получение активных сессий пользователя	31
4.2.7 Завершение указанных сессий	33
4.2.8 Завершение всех сессий кроме текущей	34
4.2.9 Завершение всех сессий	35
4.2.10 Принудительный выход пользователя	35
4.2.11 Получение токена для СО виджета	37
4.3 Работа с каналами	38
4.3.1 Создание канала	38
4.3.2 Удаление канала	40
4.3.3 Получение информации о канале	41
4.3.4 Список участников канала	43
4.3.5 Файлы канала	45
4.3.6 Исключение пользователя из канала	47
4.3.7 Добавление владельца канала	49

4.3.8 Удаление владельца канала	51
4.3.9 Добавление модератора канала	53
4.3.10 Удаление модератора канала	55
4.3.11 Добавление лидера канала	57
4.3.12 Удаление лидера канала	59
4.3.13 Добавление всех пользователей в канал	61
4.4 Работа с группами	63
4.4.1 Создание группы	63
4.4.2 Удаление группы	65
4.4.3 Файлы группы	66
4.4.4 Исключение пользователя из группы	68
4.4.5 Добавление владельца группы	70
4.4.6 Удаление владельца группы	72
4.4.7 Добавление модератора группы	74
4.4.8 Удаление модератора группы	76
4.4.9 Добавление лидера группы	78
4.4.10 Удаление лидера группы	80
4.4.11 Добавление всех пользователей в группу	82
4.5 Личные сообщения (IM/DM)	84
4.5.1 Создание личного чата (dm-create)	84
4.5.2 Создание личного чата (im-create)	86
4.6 Сообщения	88
4.6.1 Отправка сообщения	88
4.6.2 Отправка сообщения (для ботов)	90
4.6.3 Обновление сообщения	92
4.6.4 Удаление сообщения	94
4.6.5 Получение сообщения по ID	96
4.6.6 Закрепление сообщения	97
4.6.7 Открепление сообщения	99
4.6.8 Добавление в избранное	101
4.6.9 Удаление из избранного	102
4.6.10 Подписка на сообщение	103
4.6.11 Отписка от сообщения	104
4.6.12 Пересылка сообщений	105
4.6.13 Поиск в чате	107
4.6.14 Загрузка истории	109
4.6.15 Загрузка пропущенных сообщений	111
4.6.16 Отметка сообщений как прочитанных	113
4.6.17 Закрепленные сообщения	115

4.6.18 Избранные сообщения	117
4.6.19 Упоминания	119
4.6.20 Список веток	121
4.6.21 Сообщения ветки	123
4.6.22 Главное сообщение ветки	125
4.6.23 Дополнительные сообщения ветки	127
4.6.24 Синхронизация веток	129
4.6.25 Получение обсуждений	131
4.6.26 Игнорирование пользователя	133
4.6.27 Список веток с ограничением	135
4.6.28 Сохранение или обновление черновика сообщения	137
4.6.29 Получение списка черновиков	139
4.6.30 Удаление черновика	140
4.6.31 Удаление всех черновиков	142
4.7 Команды	143
4.7.1 Список команд пользователя	143
4.7.2 Создание команды	145
4.7.3 Все доступные команды	147
4.7.4 Информация о команде	149
4.7.5 Информация о команде	150
4.7.6 Удаление команды	152
4.7.7 Проверка имени команды	154
4.7.8 Участники команды	156
4.7.9 Добавление участников в команду	158
4.7.10 Удаление участников из команды	160
4.7.11 Информация об участнике команды	162
4.7.12 Обновление участника команды	164
4.7.13 Каналы команды	166
4.7.14 Добавление каналов в команду	166
4.7.15 Удаление каналов из команды	168
4.7.16 Обновление канала команды	170
4.7.17 Вступление в команду	172
4.7.18 Выход из команды	174
4.7.19 Автозаполнение команд	176
4.8 Конференции	178
4.8.1 Создание конференции	178
4.8.2 Обновление конференции	181
4.8.3 Получение информации о конференции	184
4.8.4 Получение полной информации о конференции	186

4.8.5	Получение информации о встрече	188
4.8.6	Запуск конференции	190
4.8.7	Конференции в комнате	192
4.8.8	Конференции пользователя	194
4.8.9	Конференции в комнатах пользователя	196
4.8.10	Создание чата конференции	196
4.8.11	Получение чата конференции	198
4.8.12	Публичная информация о конференции	200
4.8.13	Приглашение пользователей	202
4.8.14	Вызов пользователей	204
4.8.15	Принятие вызова	206
4.8.16	Отклонение вызова	208
4.8.17	Обновление записи конференции	210
4.8.18	Удаление записи конференции	212
4.8.19	Проверка ссылки конференции	214
4.8.20	Доступные функции конференции	215

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение

Интерфейс программирования приложений (API) – интерфейс для автоматизированного управления пользователями, группами, общими папками, доменами и тенантами. API реализовано на REST-принципах с использованием HTTP и JSON для обмена данными.

Сервис предоставляет набор методов для выполнения различных операций с объектами и включает следующие методы:

- put — создание объектов;
- post — отправка данных на сервер;
- get — получение параметров объектов;
- delete — удаление объектов.

1.2 О приложении

МойСквадус (Squadus) — приложение для рабочего общения с помощью текстовых, голосовых и видеосообщений, а также участия в конференциях в веб-браузерах и на операционных системах Windows, Linux, macOS.

1.3 Требования к квалификации

Пользователь API Squadus должен обладать следующим релевантным опытом:

- навык работы с одним (или несколькими) веб-браузерами, используемыми в организации и перечисленными в документе «Squadus. Системные требования»;
- навык работы с корпоративными мессенджерами;
- навыки администрирования информационных систем;
- навык работы с REST API.

1.4 Системные требования

Перечень требований к программному и аппаратному обеспечению приведен в документе «Системные требования».

1.5 Ограничения

Запросы к API выполняются по протоколу HTTPS. По умолчанию сервис возвращает данные в формате JSON.

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1 Запуск системы

Для начала работы с API Squadus выполните последовательность действий:

1. Откройте веб-браузер при активном сетевом подключении.
2. Введите адрес API ПО Squadus в адресную строку веб-браузера и перейдите по ссылке. Пример адреса: `https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api-v1-docs`

Где `<ENV>`, `<DEFAULT_DOMAIN>` — переменные, указанные при установке Squadus.

Подробная информация по переменным указана в документе «Squadus. Руководство по установке».

2.2 Авторизация

Для авторизации и аутентификации могут быть использованы методы:

- внутренний логин и пароль;
- протокол SAML;
- протокол OAuth;
- токен личного доступа.

Пользователь в соответствии с разрешениями получает доступ к API по ссылке `https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api-v1-docs`.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРОСОВ

Тип	Endpoint	Описание
POST	/login	Аутентификация пользователя
POST	/auth/pkce/authorize	Авторизация через РКСЕ для сторонних приложений
POST	/auth/pkce/token	Получение токена по коду авторизации РКСЕ
POST	/users.create	Создание нового пользователя
GET	/users.info	Получение информации о пользователе
POST	/users.info	Получение информации о нескольких пользователях
DELETE	/users/{userId}	Удаление пользователя
POST	/users.update	Обновление данных пользователя
GET	/users.active-sessions	Получение активных сессий пользователя
POST	/users.active-sessions/terminate	Завершение указанных сессий
POST	/users.active-sessions/terminateOther	Завершение всех сессий кроме текущей
POST	/users.active-sessions/terminateAll	Завершение всех сессий
POST	/users/{userId}/force-logout	Принудительный выход пользователя
GET	/users/storage/access-token	Получение токена для СО виджета
POST	/channels.create	Создание публичного канала
POST	/channels.delete	Удаление публичного канала
GET	/channels.info	Информация о канале
GET	/channels.members	Список участников канала
GET	/channels.files	Файлы канала
POST	/channels.kick	Исключение пользователя из канала
POST	/channels.addOwner	Добавление владельца канала
POST	/channels.removeOwner	Удаление владельца канала
POST	/channels.addModerator	Добавление модератора канала
POST	/channels.removeModerator	Удаление модератора канала
POST	/channels.addLeader	Добавление лидера канала
POST	/channels.removeLeader	Удаление лидера канала
POST	/channels.addAll	Добавление всех пользователей в канал

Тип	Endpoint	Описание
POST	/groups.create	Создание приватной группы
POST	/groups.delete	Удаление приватной группы
GET	/groups.files	Файлы группы
POST	/groups.kick	Исключение пользователя из группы
POST	/groups.addOwner	Добавление владельца группы
POST	/groups.removeOwner	Удаление владельца группы
POST	/groups.addModerator	Добавление модератора группы
POST	/groups.removeModerator	Удаление модератора группы
POST	/groups.addLeader	Добавление лидера группы
POST	/groups.removeLeader	Удаление лидера группы
POST	/groups.addAll	Добавление всех пользователей в группу
POST	/dm.create	Создание личного чата
POST	/im.create	Создание личного чата
POST	/chat.sendMessage	Отправка сообщения
POST	/chat.postMessage	Отправка сообщения (для ботов)
POST	/chat.update	Обновление сообщения
POST	/chat.delete	Удаление сообщения
GET	/chat.getMessage	Получение сообщения по ID
POST	/chat.pinMessage	Закрепление сообщения
POST	/chat.unPinMessage	Открепление сообщения
POST	/chat.starMessage	Добавление в избранное
POST	/chat.unStarMessage	Удаление из избранного
POST	/chat.followMessage	Подписка на сообщение
POST	/chat.unfollowMessage	Отписка от сообщения
POST	/chat.forwardMessages	Пересылка сообщений
GET	/chat.search	Поиск в чате
GET	/chat.loadHistory	Загрузка истории
GET	/chat.loadMissedMessages	Загрузка пропущенных сообщений
POST	/chat.readMessages	Отметка сообщений как прочитанных
GET	/chat.getPinnedMessages	Получение закрепленных сообщений

Тип	Endpoint	Описание
GET	/chat.getStarredMessages	Получение избранных сообщений
GET	/chat.getMentionedMessages	Получение сообщений с упоминаниями
GET	/chat.getThreadsList	Список веток
GET	/chat.getThreadMessages	Сообщения ветки
GET	/chat.getThreadMainMessage	Главное сообщение ветки
GET	/chat.getThreadMoreMessages	Дополнительные сообщения ветки
GET	/chat.syncThreadsList	Синхронизация веток
GET	/chat.getDiscussions	Получение обсуждений
GET	/chat.ignoreUser	Игнорирование пользователя
GET	/chat.getThreadsListWithLimit	Список веток с ограничением
POST	/chat.draftMessage	Сохранение черновика
GET	/chat.draftMessage	Список черновиков
DELETE	/chat.draftMessage	Удаление черновика
DELETE	/drafts	Удаление всех черновиков
GET	/teams	Список команд пользователя
POST	/teams	Создание команды
GET	/teams/all	Все доступные команды
GET	/teams/{teamId}	Информация о команде
PUT	/teams/{teamId}	Обновление команды
DELETE	/teams/{teamId}	Удаление команды
GET	/teams/name	Проверка имени команды
GET	/teams/{teamId}/members	Участники команды
POST	/teams/{teamId}/members	Добавление участников в команду
DELETE	/teams/{teamId}/members	Удаление участников из команды
GET	/teams/{teamId}/members/{userId}	Информация об участнике команды
PUT	/teams/{teamId}/members/{userId}	Обновление участника команды
GET	/teams/{teamId}/channels	Каналы команды

Тип	Endpoint	Описание
POST	/teams/{teamId}/channels	Добавление каналов в команду
DELETE	/teams/{teamId}/channels	Удаление каналов из команды
PUT	/teams/{teamId}/channels/{roomId}	Обновление канала команды
POST	/teams/{teamId}/join	Вступление в команду
PUT	/teams/{teamId}/leave	Выход из команды
GET	/autocomplete/teams	Автозаполнение команд
POST	/scc.createConference	Создание конференции
PUT	/scc.updateConference	Обновление конференции
GET	/scc.getConferenceInfo	Информация о конференции
GET	/scc.getFullConferenceInfo	Полная информация о конференции
GET	/scc.getMeetingInfo	Информация о встрече
POST	/scc.startConference	Запуск конференции
GET	/scc.getRoomConferences	Конференции в комнате
GET	/scc.getUserConferences	Конференции пользователя
GET	/scc.getUserRoomsConferences	Конференции в комнатах пользователя
POST	/conference.createChat	Создание чата конференции
GET	/conference.getChat	Получение чата конференции
GET	/conference/{number}/public	Публичная информация о конференции
POST	/conference.inviteUsers	Приглашение пользователей в конференцию
POST	/conference.callUsers	Вызов пользователей в конференцию
POST	/scc.acceptCall	Принятие вызова
POST	/scc.callSkip	Отклонение вызова
PUT	/scc.updateRecord	Обновление записи конференции
DELETE	/meeting/record	Удаление записи конференции
POST	/conference.validateLink	Проверка ссылки конференции
GET	/conference/features	Доступные функции конференции

4 СПРАВОЧНИК ЗАПРОСОВ

4.1 Аутентификация

4.1.1 Аутентификация пользователя

Метод и конечная точка

POST/login

Описание

Выполняет аутентификацию пользователя в системе Squadus. При успешной аутентификации возвращает идентификатор пользователя и токен доступа, которые необходимо использовать в заголовках всех последующих запросов.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 1.

Таблица 1 — Перечень параметров для аутентификации

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
password	да	string	Пароль пользователя
email	нет*	string	Электронная почта пользователя
username	нет*	string	Имя пользователя
user	нет*	string	Идентификатор пользователя
code	нет	string	Код двухфакторной аутентификации

* Должен быть указан один из параметров: email, username или user.

Запрос

```
curl -X 'POST' \  
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/login' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{  
  "username": "<USERNAME>",  
  "password": "<PASSWORD>"  
}
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USERNAME> — имя пользователя;

— <PASSWORD> — пароль пользователя.

Ответ

200 — Successful login — Успешная аутентификация. Пример вывода:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "userId": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
    "authToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "me": {
      "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
      "name": "John Doe",
      "username": "john.doe",
      "status": "online"
    }
  }
}
```

401 — Unauthorized — Ошибка аутентификации. Пример вывода:

```
{
  "status": "error",
  "error": "Unauthorized",
  "message": "Invalid username or password"
}
```

4.1.2 Авторизация через PKCE

Метод и конечная точка

POST/auth/pkce/authorize

Описание

Используется для аутентификации сторонних приложений через Squadus с использованием протокола PKCE (Proof Key for Code Exchange).

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 2.

Таблица 2 — Перечень параметров для PKCE авторизации

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
codeChallenge	да	string	Кодовый вызов для PKCE

Запрос

```
curl -X 'POST' \  
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/auth/pkce/authorize' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{  
  "codeChallenge": "<CODE_CHALLENGE>"  
}'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <CODE_CHALLENGE> — кодовый вызов для PKCE.

Ответ

200 — Access token — Токен доступа. Пример вывода:

```
{  
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",  
  "token_type": "Bearer",  
  "expires_in": 3600  
}
```

4.1.3 Получение токена по коду авторизации PKCE

Метод и конечная точка

POST/auth/pkce/token

Описание

Используется для обмена кода авторизации на токен доступа в рамках протокола PKCE.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 3.

Таблица 3 — Перечень параметров для получения PKCE токена

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
authorizationCode	да	string	Код авторизации
codeVerifier	да	string	Верификатор кода для PKCE

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/auth/pkce/token' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "authorizationCode": "<AUTHORIZATION_CODE>",
    "codeVerifier": "<CODE_VERIFIER>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <AUTHORIZATION_CODE> — код авторизации;
- <CODE_VERIFIER> — верификатор кода для PKCE.

Ответ

200 — Authorization token — Токен авторизации. Пример вывода:

```
{  
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",  
  "token_type": "Bearer",  
  "expires_in": 3600,  
  "refresh_token": "dGVzdCB5ZWZyZXNoIHRva2Vu..."  
}
```

4.2 Работа с пользователями

4.2.1 Создание нового пользователя

Метод и конечная точка

POST /users.create

Описание

Создание нового пользователя. Требуются разрешения на создание пользователей.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 4.

Таблица 4 — Перечень параметров для создания пользователя

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
email	да	string	Адрес электронной почты пользователя
name	да	string	Имя пользователя в формате <code>Firstname Lastname</code>
password	да	string	Пароль для учетной записи пользователя
username	да	string	Имя пользователя в формате <code>firstname.lastname</code>
active	нет	boolean	Статус активности пользователя (<code>true/false</code>)
bio	нет	string	Описание пользователя
nickname	нет	string	Псевдоним пользователя
statusText	нет	string	Текстовый статус пользователя
roles	нет	array	Роли пользователя
customFields	нет	object	Пользовательские поля

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/users.create' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "email": "<EMAIL>",
    "name": "<NAME>",
    "password": "<PASSWORD>",
    "username": "<USERNAME>",
    "active": true,
    "bio": "<BIO>",
    "nickname": "<NICKNAME>",
    "statusText": "<STATUS_TEXT>",
    "roles": [
      "<ROLE>"
    ],
    "customFields": {}
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос (например, dev, test, prod);
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <EMAIL> — адрес электронной почты создаваемого пользователя;
- <NAME> — полное имя создаваемого пользователя;
- <PASSWORD> — пароль для учетной записи;
- <USERNAME> — уникальное имя пользователя в системе;
- <BIO> — краткая биография пользователя (необязательно);
- <NICKNAME> — псевдоним пользователя (необязательно);
- <STATUS_TEXT> — текстовый статус пользователя (необязательно);
- <ROLE> — роль пользователя (например, user, admin, moderator).

Ответ

200 — Created user — Пользователь создан. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "user": {
    "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
    "name": "John Doe",
    "username": "john.doe",
    "nickname": "JD",
    "emails": [
      {
        "address": "john.doe@example.com",
        "verified": false
      }
    ],
    "status": "offline",
    "statusDefault": "online",
    "statusText": "Working",
    "bio": "Software Developer",
    "roles": ["user"],
    "active": true,
    "_updatedAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
  }
}
```

4.2.2 Получение информации о пользователе

Метод и конечная точка

GET /users.info

Описание

Возвращает информацию о пользователе. Результат ограничен тем, что имеет право просматривать вызывающий пользователь. Необходимо указать либо `userId`, либо `username`.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 5.

Таблица 5 — Перечень параметров для получения информации о пользователе

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
userId	нет*	string	Идентификатор пользователя
username	нет*	string	Имя пользователя в формате <code>firstname.lastname</code>
includeUserRoles	нет	boolean	Включать ли комнаты пользователя в ответ

* Должен быть указан один из параметров: `userId` или `username`.

Запрос

```
curl -X 'GET' \
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/users.info?userId=<USER_ID>' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- `<ENV>` — окружение, на котором выполняется запрос;
- `<DEFAULT_DOMAIN>` — домен сервера Squadus;
- `<USER_ID>` — идентификатор пользователя, информацию о котором необходимо получить;
- `<AUTH_TOKEN>` — токен аутентификации пользователя.

Ответ

200 — Information about a user — Информация о пользователе. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "user": {
    "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
    "name": "John Doe",
    "username": "john.doe",
    "nickname": "JD",
    "emails": [
      {
        "address": "john.doe@example.com",
        "verified": true
      }
    ],
    "status": "online",
    "statusDefault": "online",
    "statusText": "Working on project",
    "bio": "Software Developer",
    "avatarOrigin": "upload",
    "avatarETag": "abc123",
    "roles": ["user"],
    "active": true,
    "_updatedAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
  }
}
```

4.2.3 Получение информации о нескольких пользователях

Метод и конечная точка

POST /users.info

Описание

Возвращает информацию о нескольких пользователях по их ID или именам.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 6.

Таблица 6 — Перечень параметров для получения информации о нескольких пользователях

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
usersIds	нет	array	Список идентификаторов пользователей
usersNames	нет	array	Список имен пользователей в формате <code>firstname.lastname</code>

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/users.info' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "usersIds": [
      "<USER_ID_1>",
      "<USER_ID_2>"
    ]
  }'
```

Где:

- `<ENV>` — окружение, на котором выполняется запрос;
- `<DEFAULT_DOMAIN>` — домен сервера Squadus;
- `<USER_ID>` — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- `<AUTH_TOKEN>` — токен аутентификации пользователя;
- `<USER_ID_1>`, `<USER_ID_2>` — идентификаторы пользователей, информацию о которых необходимо получить.

Ответ

200 — Information about a users — Информация о пользователях. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "users": [
    {
      "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
      "name": "John Doe",
      "username": "john.doe",
      "status": "online",
      "roles": ["user"],
      "active": true
    },
    {
      "_id": "8x9CNSs0s89X5SOf9y",
      "name": "Jane Smith",
      "username": "jane.smith",
      "status": "away",
      "roles": ["admin"],
      "active": true
    }
  ]
}
```

4.2.4 Удаление пользователя

Метод и конечная точка

DELETE /users/{userId}

Описание

Удаление существующего пользователя. Требуются разрешения на удаление пользователей.

Параметры пути

Перечень параметров представлен в таблице 7.

Таблица 7 — Перечень параметров для удаления пользователя

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
userId	да	string	Идентификатор пользователя для удаления
confirmRelinquish	нет	boolean	Подтверждение удаления (принудительное удаление)

Запрос

```
curl -X 'DELETE' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/users/<USER_ID_TO_DELETE>' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "confirmRelinquish": true
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID_TO_DELETE> — идентификатор пользователя, которого необходимо удалить;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя.

Ответ

200 — Delete user response — Пользователь удален. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.2.5 Обновление пользователя

Метод и конечная точка

POST /users.update

Описание

Обновляет данные существующего пользователя. Для обновления пароля требуется право edit-other-user-password.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 8.

Таблица 8 — Перечень параметров для обновления пользователя

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
userId	да	string	Идентификатор пользователя для обновления
data.email	нет	string	Новый адрес электронной почты
data.name	нет	string	Новое полное имя пользователя
data.password	нет	string	Новый пароль
data.username	нет	string	Новое имя пользователя в формате <code>firstname.lastname</code>
data.phone	нет	string	Новый номер телефона
data.active	нет	boolean	Статус активности пользователя
data.bio	нет	string	Описание пользователя
data.nickname	нет	string	Псевдоним пользователя
data.statusText	нет	string	Текстовый статус пользователя
data.roles	нет	array	Роли пользователя
data.joinDefaultChannels	нет	boolean	Добавлять в каналы по умолчанию
data.requirePasswordChange	нет	boolean	Требовать смену пароля при следующем входе
data.setRandomPassword	нет	boolean	Установить случайный пароль
data.verified	нет	boolean	Статус подтверждения email

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
data.customFields	нет	object	Пользовательские поля

Запрос

```
curl -X 'POST' \
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/users.update' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
-d '{
  "userId": "<USER_ID_TO_UPDATE>",
  "data": {
    "name": "<NEW_NAME>",
    "statusText": "<NEW_STATUS_TEXT>",
    "active": true
  }
}'
```

Где:

- **<ENV>** — окружение, на котором выполняется запрос;
- **<DEFAULT_DOMAIN>** — домен сервера Squadus;
- **<USER_ID>** — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- **<AUTH_TOKEN>** — токен аутентификации пользователя;
- **<USER_ID_TO_UPDATE>** — идентификатор пользователя, данные которого необходимо обновить;
- **<NEW_NAME>** — новое полное имя пользователя;
- **<NEW_STATUS_TEXT>** — новый текстовый статус пользователя.

Ответ

200 — Update User — Пользователь обновлен. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "user": {
    "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
    "name": "John Smith",
    "username": "john.doe",
    "statusText": "On vacation",
    "active": true,
    "_updatedAt": "2026-06-24T10:05:00.000Z"
  }
}
```

4.2.6 Получение активных сессий пользователя

Метод и конечная точка

GET /users.active-sessions

Описание

Возвращает список активных сессий текущего пользователя.

Параметры

Метод не требует дополнительных параметров.

Запрос

```
curl -X 'GET' \  
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/users.active-sessions' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя.

Ответ

200 — List of active user sessions — Список активных сессий. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "results": {
    "currentSessionId": "session_abc123",
    "sessions": [
      {
        "id": "session_abc123",
        "ip": "192.168.1.100",
        "isOnline": true,
        "lastActivityDate": "2026-06-24T10:00:00.000Z",
        "os": {
          "name": "Windows",
          "version": "10"
        },
        "device": {
          "name": "Chrome"
        },
        "application": {
          "type": "web",
          "name": "Squadus",
          "version": "1.4.2"
        }
      }
    ]
  }
}
```

4.2.7 Завершение указанных сессий

Метод и конечная точка

POST /users.active-sessions/terminate

Описание

Завершает указанные сессии пользователя. Требуется права управления сессиями.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 9.

Таблица 9 — Перечень параметров для завершения сессий

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
sessionIds	да	array	Список идентификаторов сессий для завершения

Запрос

```
curl -X 'POST' \  
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/users.active-sessions/terminate' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \  
-d '{  
  "sessionIds": [  
    "<SESSION_ID_1>",  
    "<SESSION_ID_2>"  
  ]  
'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <SESSION_ID_1>, <SESSION_ID_2> — идентификаторы сессий для завершения.

Ответ

200 — Basic API response with success status — Сессии завершены. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.2.8 Завершение всех сессий кроме текущей

Метод и конечная точка

POST /users.active-sessions/terminateOther

Описание

Завершает все сессии пользователя, кроме текущей.

Параметры

Метод не требует дополнительных параметров.

Запрос

```
curl -X 'POST' \  
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/users.active-sessions/terminateOther' \  
  \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя.

Ответ

200 — Basic API response with success status — Сессии завершены. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.2.9 Завершение всех сессий

Метод и конечная точка

POST /users.active-sessions/terminateAll

Описание

Завершает все сессии пользователя на всех устройствах.

Параметры

Метод не требует дополнительных параметров.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/users.active-sessions/terminateAll' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя.

Ответ

200 — Basic API response with success status — Сессии завершены. Пример вывода:

```
{
  "success": true
}
```

4.2.10 Принудительный выход пользователя

Метод и конечная точка

POST /users/{userId}/force-logout

Описание

Принудительно завершает сессию пользователя, требуя смену пароля при следующем входе.

Параметры пути

Перечень параметров представлен в таблице 10.

Таблица 10 — Перечень параметров для принудительного выхода

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
userId	да	string	Идентификатор пользователя
requirePasswordChange	да	boolean	Требовать смену пароля при следующем входе

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/users/<USER_ID_TO_LOGOUT>/force-logout' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "requirePasswordChange": true
  }'
```

Где:

- **<ENV>** — окружение, на котором выполняется запрос;
- **<DEFAULT_DOMAIN>** — домен сервера Squadus;
- **<USER_ID_TO_LOGOUT>** — идентификатор пользователя, которого необходимо разлогинить;
- **<USER_ID>** — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- **<AUTH_TOKEN>** — токен аутентификации пользователя.

Ответ

200 — Basic API response with success status — Пользователь принудительно вышел.

Пример вывода:

```
{
  "success": true
}
```

4.2.11 Получение токена для СО виджета

Метод и конечная точка

GET /users/storage/access-token

Описание

Возвращает токен доступа для интеграции с СО (Cloud Office) виджетом.

Параметры

Метод не требует дополнительных параметров.

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/users/storage/access-token' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя.

Ответ

200 — Result of get CO storage token — Токен для СО виджета. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "expires_in": 3600,
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "refresh_token": "dGVzdCByZWZyZXNoIHRva2Vu..."
}
```

4.3 Работа с каналами

4.3.1 Создание канала

Метод и конечная точка

POST /channels.create

Описание

Создает новый публичный канал. Создатель канала всегда включается в список участников автоматически.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 11.

Таблица 11 — Перечень параметров для создания канала

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
userId	да	string	Идентификатор создателя канала
name	да	string	Название канала
members	нет	array	Список пользователей для добавления в канал

Запрос

```
curl -X 'POST' \  
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/channels.create' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \  
  -d '{  
    "userId": "<USER_ID>",  
    "name": "<CHANNEL_NAME>",  
    "members": [  
      "<MEMBER_ID_1>",  
      "<MEMBER_ID_2>"  
    ]  
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;

- `<CHANNEL_NAME>` — название создаваемого канала;
- `<MEMBER_ID_1>`, `<MEMBER_ID_2>` — идентификаторы пользователей для добавления.

Ответ

200 — Result of create a channel — Канал создан. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "channel": {
    "_id": "GENERAL",
    "name": "general",
    "fname": "general",
    "t": "c",
    "msgs": 0,
    "usersCount": 1,
    "u": {
      "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
      "username": "john.doe"
    },
    "ts": "2026-06-24T10:00:00.000Z",
    "ro": false,
    "default": false,
    "_updatedAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
  }
}
```

4.3.2 Удаление канала

Метод и конечная точка

POST /channels.delete

Описание

Удаляет публичный канал. Требуется право на удаление канала.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 12.

Таблица 12 — Перечень параметров для удаления канала

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор канала
roomName	нет*	string	Название канала

* Должен быть указан один из параметров: `roomId` или `roomName`.

Запрос

```
curl -X 'POST' \  
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/channels.delete' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \  
  -d '{  
    "roomId": "<ROOM_ID>"  
  }'
```

Где:

- `<ENV>` — окружение, на котором выполняется запрос;
- `<DEFAULT_DOMAIN>` — домен сервера Squadus;
- `<USER_ID>` — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- `<AUTH_TOKEN>` — токен аутентификации пользователя;
- `<ROOM_ID>` — идентификатор канала для удаления.

Ответ

200 — channels.delete success results — Канал удален. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.3.3 Получение информации о канале

Метод и конечная точка

GET /channels.info

Описание

Возвращает информацию о публичном канале.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 13.

Таблица 13 — Перечень параметров для получения информации о канале

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор канала
roomName	нет*	string	Название канала

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

Запрос

```
curl -X 'GET' \
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/channels.info?roomId=<ROOM_ID>' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор канала.

Ответ

200 — Successfully get channel info — Информация о канале. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "channel": {
    "_id": "GENERAL",
    "name": "general",
    "fname": "general",
    "t": "c",
    "msgs": 150,
    "usersCount": 25,
    "u": {
      "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
      "username": "john.doe"
    },
    "ts": "2026-06-24T10:00:00.000Z",
    "ro": false,
    "default": true,
    "description": "General channel for all users",
    "_updatedAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
  }
}
```

4.3.4 Список участников канала

Метод и конечная точка

GET /channels.members

Описание

Возвращает список всех участников публичного канала с возможностью фильтрации и пагинации.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 14.

Таблица 14 — Перечень параметров для получения списка участников

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор канала
roomName	нет*	string	Название канала
status	нет	string	Фильтр по статусу: online, away, offline
filter	нет	string	Фильтр по имени пользователя
ids	нет	string	Список ID пользователей через запятую
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество результатов на страницу
excludeIds	нет	string	Список ID для исключения

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

Запрос

```
curl -X 'GET' \  
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/channels.members?\  
roomId=<ROOM_ID>&offset=0&count=20' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;

- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор канала.

Ответ

200 — Successfully get channel members — Список участников. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "count": 20,
  "offset": 0,
  "total": 25,
  "members": [
    {
      "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
      "username": "john.doe",
      "name": "John Doe",
      "status": "online",
      "active": true
    }
  ]
}
```

4.3.5 Файлы канала

Метод и конечная точка

GET /channels.files

Описание

Возвращает список файлов, загруженных в публичный канал.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 15.

Таблица 15 — Перечень параметров для получения файлов канала

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор канала
roomName	нет*	string	Название канала
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество результатов на страницу
sort	нет	string	Поле для сортировки
fields	нет	string	JSON-строка с полями для включения
query	нет	string	JSON-строка с условиями фильтрации

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/channels.files?
roomId=<ROOM_ID>&offset=0&count=20' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор канала.

Ответ

200 — Successfully get channel files — Список файлов. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "count": 5,
  "offset": 0,
  "total": 5,
  "files": [
    {
      "_id": "file123",
      "name": "document.pdf",
      "size": 1024000,
      "type": "application/pdf",
      "userId": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
      "uploadedAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z",
      "url": "/file-upload/file123/document.pdf"
    }
  ]
}
```

4.3.6 Исключение пользователя из канала

Метод и конечная точка

POST /channels.kick

Описание

Исключает пользователя из публичного канала. Требуется право на управление участниками канала.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 16.

Таблица 16 — Перечень параметров для исключения пользователя

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор канала
roomName	нет*	string	Название канала
userId	нет**	string	Идентификатор пользователя
username	нет**	string	Имя пользователя

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

** Должен быть указан один из параметров: userId или username.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/channels.kick' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>",
    "userId": "<USER_ID_TO_KICK>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор канала;

— <USER_ID_TO_KICK> — идентификатор пользователя для исключения.

Ответ

200 — Result of kicking a user — Пользователь исключен. Пример вывода:

```
{  
  "success": true,  
  "channel": {  
    "_id": "GENERAL",  
    "name": "general",  
    "usersCount": 24  
  }  
}
```

4.3.7 Добавление владельца канала

Метод и конечная точка

POST /channels.addOwner

Описание

Назначает пользователя владельцем публичного канала. Требуется право на управление владельцами канала.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 17.

Таблица 17 — Перечень параметров для добавления владельца

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор канала
roomName	нет*	string	Название канала
userId	нет**	string	Идентификатор пользователя
username	нет**	string	Имя пользователя

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

** Должен быть указан один из параметров: userId или username.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/channels.addOwner' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>",
    "userId": "<USER_ID_TO_ADD>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор канала;

— `<USER_ID_TO_ADD>` — идентификатор пользователя для назначения владельцем.

Ответ

200 — Result of adding owner — Владелец добавлен. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.3.8 Удаление владельца канала

Метод и конечная точка

POST /channels.removeOwner

Описание

Лишает пользователя прав владельца публичного канала. Требуется право на управление владельцами канала.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 18.

Таблица 18 — Перечень параметров для удаления владельца

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор канала
roomName	нет*	string	Название канала
userId	нет**	string	Идентификатор пользователя
username	нет**	string	Имя пользователя

* Должен быть указан один из параметров: `roomId` или `roomName`.

** Должен быть указан один из параметров: `userId` или `username`.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/channels.removeOwner' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>",
    "userId": "<USER_ID_TO_REMOVE>"
  }'
```

Где:

- `<ENV>` — окружение, на котором выполняется запрос;
- `<DEFAULT_DOMAIN>` — домен сервера Squadus;
- `<USER_ID>` — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- `<AUTH_TOKEN>` — токен аутентификации пользователя;
- `<ROOM_ID>` — идентификатор канала;

— `<USER_ID_TO_REMOVE>` — идентификатор пользователя, которого нужно лишить прав владельца.

Ответ

200 — Result of removing an owner — Владелец удален. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.3.9 Добавление модератора канала

Метод и конечная точка

POST /channels.addModerator

Описание

Назначает пользователя модератором публичного канала. Требуется право на управление модераторами канала.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 19.

Таблица 19 — Перечень параметров для добавления модератора

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор канала
roomName	нет*	string	Название канала
userId	нет**	string	Идентификатор пользователя
username	нет**	string	Имя пользователя

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

** Должен быть указан один из параметров: userId или username.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/channels.addModerator' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>",
    "userId": "<USER_ID_TO_ADD>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор канала;

— `<USER_ID_TO_ADD>` — идентификатор пользователя для назначения модератором.

Ответ

200 — Result of adding a moderator — Модератор добавлен. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.3.10 Удаление модератора канала

Метод и конечная точка

POST /channels.removeModerator

Описание

Лишает пользователя прав модератора публичного канала. Требуется право на управление модераторами канала.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 20.

Таблица 20 — Перечень параметров для удаления модератора

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор канала
roomName	нет*	string	Название канала
userId	нет**	string	Идентификатор пользователя
username	нет**	string	Имя пользователя

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

** Должен быть указан один из параметров: userId или username.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/channels.removeModerator' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>",
    "userId": "<USER_ID_TO_REMOVE>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор канала;

— `<USER_ID_TO_REMOVE>` — идентификатор пользователя, которого нужно лишить прав модератора.

Ответ

200 — Result of removing a Moderator — Модератор удален. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.3.11 Добавление лидера канала

Метод и конечная точка

POST /channels.addLeader

Описание

Назначает пользователя лидером публичного канала. Лидер имеет расширенные права управления каналом.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 21.

Таблица 21 — Перечень параметров для добавления лидера

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор канала
roomName	нет*	string	Название канала
userId	нет**	string	Идентификатор пользователя
username	нет**	string	Имя пользователя

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

** Должен быть указан один из параметров: userId или username.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/channels.addLeader' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>",
    "userId": "<USER_ID_TO_ADD>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор канала;

— `<USER_ID_TO_ADD>` — идентификатор пользователя для назначения лидером.

Ответ

200 — Result of adding leader to channel — Лидер добавлен. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.3.12 Удаление лидера канала

Метод и конечная точка

POST /channels.removeLeader

Описание

Лишает пользователя прав лидера публичного канала.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 22.

Таблица 22 — Перечень параметров для удаления лидера

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор канала
roomName	нет*	string	Название канала
userId	нет**	string	Идентификатор пользователя
username	нет**	string	Имя пользователя

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

** Должен быть указан один из параметров: userId или username.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/channels.removeLeader' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>",
    "userId": "<USER_ID_TO_REMOVE>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор канала;

— `<USER_ID_TO_REMOVE>` — идентификатор пользователя, которого нужно лишить прав лидера.

Ответ

200 — Result of removing a leader — Лидер удален. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.3.13 Добавление всех пользователей в канал

Метод и конечная точка

POST /channels.addAll

Описание

Добавляет всех пользователей системы в публичный канал. Требуется права администратора.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 23.

Таблица 23 — Перечень параметров для добавления всех пользователей

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор канала
roomName	нет*	string	Название канала

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/channels.addAll' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор канала.

Ответ

200 — Result of adding all — Все пользователи добавлены. Пример вывода:

```
{  
  "success": true,  
  "channel": {  
    "_id": "GENERAL",  
    "name": "general",  
    "usersCount": 150  
  }  
}
```

4.4 Работа с группами

4.4.1 Создание группы

Метод и конечная точка

POST /groups.create

Описание

Создает новую приватную группу. Создатель группы всегда включается в список участников автоматически.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 24.

Таблица 24 — Перечень параметров для создания группы

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
userId	да	string	Идентификатор создателя группы
name	да	string	Название группы
members	нет	array	Список пользователей для добавления в группу
readOnly	нет	boolean	Режим "только чтение". По умолчанию: false
showChatHistory	нет	boolean	Показывать историю чата новым участникам. По умолчанию: true

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/groups.create' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "userId": "<USER_ID>",
    "name": "<GROUP_NAME>",
    "members": [
      "<MEMBER_ID_1>",
      "<MEMBER_ID_2>"
    ],
    "readOnly": false,
    "showChatHistory": true
  }'
```

Где:

- `<ENV>` — окружение, на котором выполняется запрос;
- `<DEFAULT_DOMAIN>` — домен сервера Squadus;
- `<USER_ID>` — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- `<AUTH_TOKEN>` — токен аутентификации пользователя;
- `<GROUP_NAME>` — название создаваемой группы;
- `<MEMBER_ID_1>`, `<MEMBER_ID_2>` — идентификаторы пользователей для добавления.

Ответ

200 — Result of create a private channel — Группа создана. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "group": {
    "_id": "private_group_123",
    "name": "project-alpha",
    "fname": "project-alpha",
    "t": "p",
    "msgs": 0,
    "usersCount": 1,
    "u": {
      "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
      "username": "john.doe"
    },
    "ts": "2026-06-24T10:00:00.000Z",
    "ro": false,
    "_updatedAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
  }
}
```

4.4.2 Удаление группы

Метод и конечная точка

POST /groups.delete

Описание

Удаляет приватную группу. Требуется прав на удаление группы.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 25.

Таблица 25 — Перечень параметров для удаления группы

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор группы
roomName	нет*	string	Название группы

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/groups.delete' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор группы для удаления.

Ответ

200 — groups.delete success results — Группа удалена. Пример вывода:

```
{
  "success": true
}
```

4.4.3 Файлы группы

Метод и конечная точка

GET /groups.files

Описание

Возвращает список файлов, загруженных в приватную группу.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 26.

Таблица 26 — Перечень параметров для получения файлов группы

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор группы
roomName	нет*	string	Название группы
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество результатов на страницу
sort	нет	string	Поле для сортировки
fields	нет	string	JSON-строка с полями для включения
query	нет	string	JSON-строка с условиями фильтрации

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

Запрос

```
curl -X 'GET' \  
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/groups.files?\  
roomId=<ROOM_ID>&offset=0&count=20' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор группы.

Ответ

200 — Successfully get private channel files — Список файлов. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "count": 3,
  "offset": 0,
  "total": 3,
  "files": [
    {
      "_id": "file456",
      "name": "report.docx",
      "size": 2048000,
      "type": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document",
      "userId": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
      "uploadedAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z",
      "url": "/file-upload/file456/report.docx"
    }
  ]
}
```

4.4.4 Исключение пользователя из группы

Метод и конечная точка

POST /groups.kick

Описание

Исключает пользователя из приватной группы. Требуется право на управление участниками группы.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 27.

Таблица 27 — Перечень параметров для исключения пользователя из группы

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор группы
roomName	нет*	string	Название группы
userId	нет**	string	Идентификатор пользователя
username	нет**	string	Имя пользователя
email	нет**	string	Email пользователя

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

** Должен быть указан один из параметров: userId, username или email.

Запрос

```
curl -X 'POST' \  
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/groups.kick' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \  
-d '{  
  "roomId": "<ROOM_ID>",  
  "userId": "<USER_ID_TO_KICK>"  
}'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;

- <ROOM_ID> — идентификатор группы;
- <USER_ID_TO_KICK> — идентификатор пользователя для исключения.

Ответ

200 — Result of kicking — Пользователь исключен. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.4.5 Добавление владельца группы

Метод и конечная точка

POST /groups.addOwner

Описание

Назначает пользователя владельцем приватной группы. Требуется право на управление владельцами группы.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 28.

Таблица 28 — Перечень параметров для добавления владельца группы

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор группы
roomName	нет*	string	Название группы
userId	нет**	string	Идентификатор пользователя
username	нет**	string	Имя пользователя

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

** Должен быть указан один из параметров: userId или username.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/groups.addOwner' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>",
    "userId": "<USER_ID_TO_ADD>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор группы;

— `<USER_ID_TO_ADD>` — идентификатор пользователя для назначения владельцем.

Ответ

200 — Result of adding an owner — Владелец добавлен. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.4.6 Удаление владельца группы

Метод и конечная точка

POST /groups.removeOwner

Описание

Лишает пользователя прав владельца приватной группы. Требуется право на управление владельцами группы.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 29.

Таблица 29 — Перечень параметров для удаления владельца группы

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор группы
roomName	нет*	string	Название группы
userId	нет**	string	Идентификатор пользователя
username	нет**	string	Имя пользователя

* Должен быть указан один из параметров: `roomId` или `roomName`.

** Должен быть указан один из параметров: `userId` или `username`.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/groups.removeOwner' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>",
    "userId": "<USER_ID_TO_REMOVE>"
  }'
```

Где:

- `<ENV>` — окружение, на котором выполняется запрос;
- `<DEFAULT_DOMAIN>` — домен сервера Squadus;
- `<USER_ID>` — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- `<AUTH_TOKEN>` — токен аутентификации пользователя;
- `<ROOM_ID>` — идентификатор группы;

— `<USER_ID_TO_REMOVE>` — идентификатор пользователя, которого нужно лишить прав владельца.

Ответ

200 — Result of removing a owner — Владелец удален. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.4.7 Добавление модератора группы

Метод и конечная точка

POST /groups.addModerator

Описание

Назначает пользователя модератором приватной группы. Требуется право на управление модераторами группы.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 30.

Таблица 30 — Перечень параметров для добавления модератора группы

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор группы
roomName	нет*	string	Название группы
userId	нет**	string	Идентификатор пользователя
username	нет**	string	Имя пользователя

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

** Должен быть указан один из параметров: userId или username.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/groups.addModerator' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>",
    "userId": "<USER_ID_TO_ADD>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор группы;

— `<USER_ID_TO_ADD>` — идентификатор пользователя для назначения модератором.

Ответ

200 — Result of adding a moderator — Модератор добавлен. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.4.8 Удаление модератора группы

Метод и конечная точка

POST /groups.removeModerator

Описание

Лишает пользователя прав модератора приватной группы. Требуется право на управление модераторами группы.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 31.

Таблица 31 — Перечень параметров для удаления модератора группы

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор группы
roomName	нет*	string	Название группы
userId	нет**	string	Идентификатор пользователя
username	нет**	string	Имя пользователя

* Должен быть указан один из параметров: `roomId` или `roomName`.

** Должен быть указан один из параметров: `userId` или `username`.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/groups.removeModerator' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>",
    "userId": "<USER_ID_TO_REMOVE>"
  }'
```

Где:

- `<ENV>` — окружение, на котором выполняется запрос;
- `<DEFAULT_DOMAIN>` — домен сервера Squadus;
- `<USER_ID>` — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- `<AUTH_TOKEN>` — токен аутентификации пользователя;
- `<ROOM_ID>` — идентификатор группы;

— `<USER_ID_TO_REMOVE>` — идентификатор пользователя, которого нужно лишить прав модератора.

Ответ

200 — Result of removing a moderator — Модератор удален. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.4.9 Добавление лидера группы

Метод и конечная точка

POST /groups.addLeader

Описание

Назначает пользователя лидером приватной группы. Лидер имеет расширенные права управления группой.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 32.

Таблица 32 — Перечень параметров для добавления лидера группы

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор группы
roomName	нет*	string	Название группы
userId	нет**	string	Идентификатор пользователя
username	нет**	string	Имя пользователя

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

** Должен быть указан один из параметров: userId или username.

Запрос

```
curl -X 'POST' \  
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/groups.addLeader' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \  
  -d '{  
    "roomId": "<ROOM_ID>",  
    "userId": "<USER_ID_TO_ADD>"  
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор группы;

— `<USER_ID_TO_ADD>` — идентификатор пользователя для назначения лидером.

Ответ

200 — Result of adding a leader — Лидер добавлен. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.4.10 Удаление лидера группы

Метод и конечная точка

POST /groups.removeLeader

Описание

Лишает пользователя прав лидера приватной группы.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 33.

Таблица 33 — Перечень параметров для удаления лидера группы

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор группы
roomName	нет*	string	Название группы
userId	нет**	string	Идентификатор пользователя
username	нет**	string	Имя пользователя

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

** Должен быть указан один из параметров: userId или username.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/groups.removeLeader' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>",
    "userId": "<USER_ID_TO_REMOVE>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор группы;

— `<USER_ID_TO_REMOVE>` — идентификатор пользователя, которого нужно лишить прав лидера.

Ответ

200 — Result of removing a leader — Лидер удален. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.4.11 Добавление всех пользователей в группу

Метод и конечная точка

POST /groups.addAll

Описание

Добавляет всех пользователей системы в приватную группу. Требуется права администратора.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 34.

Таблица 34 — Перечень параметров для добавления всех пользователей в группу

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор группы
roomName	нет*	string	Название группы

* Должен быть указан один из параметров: roomId или roomName.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/groups.addAll' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор группы.

Ответ

200 — Result of adding all — Все пользователи добавлены. Пример вывода:

```
{  
  "success": true,  
  "group": {  
    "_id": "private_group_123",  
    "name": "project-alpha",  
    "usersCount": 150  
  }  
}
```

4.5 Личные сообщения (IM/DM)

4.5.1 Создание личного чата (dm-create)

Метод и конечная точка

POST /dm.create

Описание

Создает личный чат (direct message) с другим пользователем. Если чат уже существует, возвращает существующий.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 35.

Таблица 35 — Перечень параметров для создания личного чата

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
usernames	нет*	string	Имя пользователя для создания чата
username	нет*	string	Имя пользователя для создания чата

* Должен быть указан один из параметров: `usernames` или `username`.

Запрос

```
curl -X 'POST' \  
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/dm.create' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \  
  -d '{  
    "username": "<USERNAME>"  
  }'
```

Где:

- `<ENV>` — окружение, на котором выполняется запрос;
- `<DEFAULT_DOMAIN>` — домен сервера Squadus;
- `<USER_ID>` — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- `<AUTH_TOKEN>` — токен аутентификации пользователя;
- `<USERNAME>` — имя пользователя для создания личного чата.

Ответ

200 — Create a personal chat — Личный чат создан. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "_id": "dm_123456",
  "rid": "dm_123456",
  "usernames": [
    "john.doe",
    "jane.smith"
  ],
  "t": "d"
}
```

4.5.2 Создание личного чата (im-create)

Метод и конечная точка

POST /im.create

Описание

Создает личный чат (instant message) с другим пользователем. Если чат уже существует, возвращает существующий. Является аналогом dm.create.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 36.

Таблица 36 — Перечень параметров для создания личного чата

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
usernames	нет*	string	Имя пользователя для создания чата
username	нет*	string	Имя пользователя для создания чата

* Должен быть указан один из параметров: `usernames` или `username`.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/im.create' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "username": "<USERNAME>"
  }'
```

Где:

- `<ENV>` — окружение, на котором выполняется запрос;
- `<DEFAULT_DOMAIN>` — домен сервера Squadus;
- `<USER_ID>` — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- `<AUTH_TOKEN>` — токен аутентификации пользователя;
- `<USERNAME>` — имя пользователя для создания личного чата.

Ответ

200 — Create a personal chat — Личный чат создан. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "_id": "im_123456",
  "rid": "im_123456",
  "usernames": [
    "john.doe",
    "jane.smith"
  ],
  "t": "d"
}
```

4.6 Сообщения

4.6.1 Отправка сообщения

Метод и конечная точка

POST /chat.sendMessage

Описание

Отправляет сообщение в указанную комнату. Позволяет передать собственный идентификатор сообщения. В отличие от chat.postMessage отправляет сообщение только в одну комнату.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 37.

Таблица 37 — Перечень параметров для отправки сообщения

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
message._id	да	string	Уникальный идентификатор сообщения
message.rid	да	string	Идентификатор комнаты
message.msg	да	string	Текст сообщения
message.tmid	нет	string	Идентификатор ветки (thread)
message.tshow	нет	boolean	Показывать время сообщения
message.ts	нет	string	Время отправки сообщения (формат date)

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.sendMessage' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "message": {
      "_id": "<MESSAGE_ID>",
      "rid": "<ROOM_ID>",
      "msg": "<MESSAGE_TEXT>"
    }
  }'
```

Где:

— <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;

- `<DEFAULT_DOMAIN>` — домен сервера Squadus;
- `<USER_ID>` — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- `<AUTH_TOKEN>` — токен аутентификации пользователя;
- `<MESSAGE_ID>` — уникальный идентификатор сообщения;
- `<ROOM_ID>` — идентификатор комнаты;
- `<MESSAGE_TEXT>` — текст сообщения.

Ответ

200 — Result of send message — Сообщение отправлено. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "message": {
    "_id": "msg_123456",
    "rid": "GENERAL",
    "msg": "Hello, everyone!",
    "ts": "2026-06-24T10:00:00.000Z",
    "u": {
      "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
      "username": "john.doe"
    }
  }
}
```

4.6.2 Отправка сообщения (для ботов)

Метод и конечная точка

POST /chat.postMessage

Описание

Отправляет сообщение от имени бота. Позволяет указать alias (псевдоним) и avatar (аватар). Требуется наличие роли "bot" у пользователя.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 38.

Таблица 38 — Перечень параметров для отправки сообщения (бот)

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет*	string	Идентификатор комнаты
channel	нет*	string	Название канала
text	нет	string	Текст сообщения
alias	нет	string	Псевдоним отправителя
emoji	нет	string	Эмодзи статуса
avatar	нет	string	URL аватара отправителя
attachments	нет	array	Вложения к сообщению

* Должен быть указан один из параметров: roomId или channel.

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.postMessage' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": "<ROOM_ID>",
    "text": "<MESSAGE_TEXT>",
    "alias": "<ALIAS>",
    "avatar": "<AVATAR_URL>"
  }'
```

Где:

- **<ENV>** — окружение, на котором выполняется запрос;
- **<DEFAULT_DOMAIN>** — домен сервера Squadus;
- **<USER_ID>** — идентификатор пользователя-бота, от имени которого выполняется запрос;
- **<AUTH_TOKEN>** — токен аутентификации пользователя;
- **<ROOM_ID>** — идентификатор комнаты;
- **<MESSAGE_TEXT>** — текст сообщения;
- **<ALIAS>** — псевдоним отправителя;
- **<AVATAR_URL>** — URL аватара отправителя.

Ответ

200 — Result of post message — Сообщение отправлено. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "_id": "msg_123456",
  "rid": "GENERAL",
  "msg": "Hello, everyone!",
  "ts": "2026-06-24T10:00:00.000Z",
  "u": {
    "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
    "username": "john.doe"
  }
}
```

4.6.3 Обновление сообщения

Метод и конечная точка

POST /chat.update

Описание

Обновляет текст существующего сообщения. Требует прав на редактирование сообщений.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 39.

Таблица 39 — Перечень параметров для обновления сообщения

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
_id	да	string	Идентификатор сообщения
rid	да	string	Идентификатор комнаты
msg	да	string	Новый текст сообщения
tmid	нет	string	Идентификатор ветки (thread)
tshow	нет	boolean	Показывать время сообщения
ts	нет	string	Время отправки сообщения (формат date)

Запрос

```
curl -X 'POST' \
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.update' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
-d '{
  "_id": "<MESSAGE_ID>",
  "rid": "<ROOM_ID>",
  "msg": "<NEW_MESSAGE_TEXT>"
}'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <MESSAGE_ID> — идентификатор сообщения для обновления;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты;
- <NEW_MESSAGE_TEXT> — новый текст сообщения.

Ответ

200 — Result of update message — Сообщение обновлено. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "message": {
    "_id": "msg_123456",
    "rid": "GENERAL",
    "msg": "Updated message text",
    "editedAt": "2026-06-24T10:05:00.000Z",
    "editedBy": {
      "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
      "username": "john.doe"
    }
  }
}
```

4.6.4 Удаление сообщения

Метод и конечная точка

POST /chat.delete

Описание

Удаляет сообщение из комнаты. Требуется прав на удаление сообщений.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 40.

Таблица 40 — Перечень параметров для удаления сообщения

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
msgId	да	string	Идентификатор сообщения
roomId	да	string	Идентификатор комнаты
asUser	нет	boolean	Удалить как пользователь. По умолчанию: false

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.delete' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "msgId": "<MESSAGE_ID>",
    "roomId": "<ROOM_ID>",
    "asUser": false
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <MESSAGE_ID> — идентификатор сообщения для удаления;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты.

Ответ

200 — Result of delete message — Сообщение удалено. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "_id": "msg_123456",
  "ts": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
}
```

4.6.5 Получение сообщения по ID

Метод и конечная точка

GET /chat.getMessage

Описание

Возвращает сообщение по его идентификатору. Пользователь должен иметь доступ к комнате, где находится сообщение.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 41.

Таблица 41 — Перечень параметров для получения сообщения

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
msgId	да	string	Идентификатор сообщения

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.getMessage?msgId=<MESSAGE_ID>' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <MESSAGE_ID> — идентификатор сообщения.

Ответ

200 — Successfully get messages — Сообщение получено. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "message": {
    "_id": "msg_123456",
    "rid": "GENERAL",
    "msg": "Hello, everyone!",
    "ts": "2026-06-24T10:00:00.000Z",
    "u": {
      "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
      "username": "john.doe"
    }
  }
}
```

4.6.6 Закрепление сообщения

Метод и конечная точка

POST /chat.pinMessage

Описание

Закрепляет сообщение в комнате. Закрепленные сообщения отображаются в верхней части чата.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 42.

Таблица 42 — Перечень параметров для закрепления сообщения

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
messageId	да	string	Идентификатор сообщения

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.pinMessage' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "messageId": "<MESSAGE_ID>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <MESSAGE_ID> — идентификатор сообщения для закрепления.

Ответ

200 — Result of pin message — Сообщение закреплено. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "message": {
    "_id": "msg_123456",
    "rid": "GENERAL",
    "msg": "Important announcement!",
    "pinned": true
  }
}
```

4.6.7 Открепление сообщения

Метод и конечная точка

POST /chat.unPinMessage

Описание

Открепляет ранее закрепленное сообщение в комнате.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 43.

Таблица 43 — Перечень параметров для открепления сообщения

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
messageId	да	string	Идентификатор сообщения

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.unPinMessage' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "messageId": "<MESSAGE_ID>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;

- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <MESSAGE_ID> — идентификатор сообщения для открепления.

Ответ

200 — Successfully unpin messages — Сообщение откреплено. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.6.8 Добавление в избранное

Метод и конечная точка

POST /chat.starMessage

Описание

Добавляет сообщение в избранное для текущего пользователя.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 44.

Таблица 44 — Перечень параметров для добавления в избранное

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
messageId	да	string	Идентификатор сообщения

Запрос

```
curl -X 'POST' \  
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.starMessage' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \  
-d '{  
  "messageId": "<MESSAGE_ID>"  
}'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <MESSAGE_ID> — идентификатор сообщения для добавления в избранное.

Ответ

200 — Result of star message — Сообщение добавлено в избранное. Пример вывода:

```
{
  "success": true
}
```

4.6.9 Удаление из избранного

Метод и конечная точка

POST /chat.unStarMessage

Описание

Удаляет сообщение из избранного для текущего пользователя.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 45.

Таблица 45 — Перечень параметров для удаления из избранного

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
messageId	да	string	Идентификатор сообщения

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.unStarMessage' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "messageId": "<MESSAGE_ID>"
  }'
```

Где:

- **<ENV>** — окружение, на котором выполняется запрос;
- **<DEFAULT_DOMAIN>** — домен сервера Squadus;
- **<USER_ID>** — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- **<AUTH_TOKEN>** — токен аутентификации пользователя;
- **<MESSAGE_ID>** — идентификатор сообщения для удаления из избранного.

Ответ

200 — Result of unstar message — Сообщение удалено из избранного. Пример вывода:

```
{
  "success": true
}
```

4.6.10 Подписка на сообщение

Метод и конечная точка

POST /chat.followMessage

Описание

Подписывает пользователя на обновления сообщения (ветки). При подписке пользователь получает уведомления о новых ответах в ветке.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 46.

Таблица 46 — Перечень параметров для подписки на сообщение

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
mid	да	string	Идентификатор сообщения (ветки)

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.followMessage' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "mid": "<MESSAGE_ID>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <MESSAGE_ID> — идентификатор сообщения для подписки.

Ответ

200 — Result of follow message — Подписка оформлена. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.6.11 Отписка от сообщения

Метод и конечная точка

POST /chat.unfollowMessage

Описание

Отписывает пользователя от обновлений сообщения (ветки). После отписки пользователь перестает получать уведомления о новых ответах.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 47.

Таблица 47 — Перечень параметров для отписки от сообщения

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
mid	да	string	Идентификатор сообщения (ветки)

Запрос

```
curl -X 'POST' \  
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.unfollowMessage' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \  
  -d '{  
    "mid": "<MESSAGE_ID>"  
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <MESSAGE_ID> — идентификатор сообщения для отписки.

Ответ

200 — Result of unfollow message — Отписка выполнена. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.6.12 Пересылка сообщений

Метод и конечная точка

POST /chat.forwardMessages

Описание

Пересылает одно или несколько сообщений в указанные комнаты.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 48.

Таблица 48 — Перечень параметров для пересылки сообщений

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
targets	да	array	Список комнат для пересылки (с _id и rid)
forwardsIds	да	array	Список идентификаторов сообщений для пересылки
msg	нет	string	Дополнительный текст к пересылаемым сообщениям

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.forwardMessages' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "targets": [
      {
        "_id": "<TARGET_ROOM_ID_1>",
        "rid": "<TARGET_ROOM_RID_1>"
      }
    ],
    "forwardsIds": [
      "<MESSAGE_ID_1>",
      "<MESSAGE_ID_2>"
    ],
    "msg": "<ADDITIONAL_TEXT>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <TARGET_ROOM_ID_1> — идентификатор комнаты для пересылки;
- <TARGET_ROOM_RID_1> — rid комнаты для пересылки;
- <MESSAGE_ID_1>, <MESSAGE_ID_2> — идентификаторы пересылаемых сообщений;
- <ADDITIONAL_TEXT> — дополнительный текст.

Ответ

200 — Result of forward message — Сообщения пересланы. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "result": {
    "_id": "forward_123456",
    "success": true
  }
}
```

4.6.13 Поиск в чате

Метод и конечная точка

GET /chat.search

Описание

Выполняет поиск сообщений в указанной комнате по текстовому запросу. Используется в старых версиях мобильных приложений.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 49.

Таблица 49 — Перечень параметров для поиска в чате

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	да	string	Идентификатор комнаты
searchText	да	string	Текст для поиска
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество результатов на страницу

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.search?
roomId=<ROOM_ID>&searchText=<SEARCH_TEXT>&offset=0&count=20' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;

- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты;
- <SEARCH_TEXT> — текст для поиска.

Ответ

200 — Successfully searched — Результаты поиска. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "messages": [
    {
      "_id": "msg_123456",
      "rid": "GENERAL",
      "msg": "Hello, everyone!",
      "ts": "2026-06-24T10:00:00.000Z",
      "u": {
        "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
        "username": "john.doe"
      }
    }
  ]
}
```

4.6.14 Загрузка истории

Метод и конечная точка

GET /chat.loadHistory

Описание

Загружает историю сообщений из указанной комнаты. Параметры аналогичны Meteor.call loadHistory.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 50.

Таблица 50 — Перечень параметров для загрузки истории

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
rid	да	string	Идентификатор комнаты
ls	нет	string	Дата последнего получения данных (формат date)
end	нет	string	Конечная дата для чтения (формат date)
limit	нет	number	Количество сообщений
showThreadMessages	нет	boolean	Показывать сообщения из веток
threadLastRepliersLimit	нет	number	Количество последних ответчиков в ветке

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.loadHistory?
  rid=<ROOM_ID>&limit=50' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты.

Ответ

200 — Successfully fetched chat messages — История сообщений. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "messages": [
    {
      "_id": "msg_123456",
      "rid": "GENERAL",
      "msg": "Hello!",
      "ts": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
    }
  ],
  "unreadNotLoaded": 10
}
```

4.6.15 Загрузка пропущенных сообщений

Метод и конечная точка

GET /chat.loadMissedMessages

Описание

Загружает сообщения, пропущенные после определенного времени. Параметры аналогичны Meteor.call loadMissedMessages.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 51.

Таблица 51 — Перечень параметров для загрузки пропущенных сообщений

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
rid	да	string	Идентификатор комнаты
start	да	string	Начальная дата (формат date)

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.loadMissedMessages?
  rid=<ROOM_ID>&start=<START_DATE>' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

— <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;

- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты;
- <START_DATE> — начальная дата (например, 2026-06-24T10:00:00.000Z).

Ответ

200 — Successfully get missed messages — Пропущенные сообщения. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "result": [
    {
      "_id": "msg_123456",
      "rid": "GENERAL",
      "msg": "New message",
      "ts": "2026-06-24T10:05:00.000Z"
    }
  ]
}
```

4.6.16 Отметка сообщений как прочитанных

Метод и конечная точка

POST /chat.readMessages

Описание

Отмечает сообщения в комнате как прочитанные. Параметры аналогичны Meteor.call readMessages.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 52.

Таблица 52 — Перечень параметров для отметки сообщений как прочитанных

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
rid	да	string	Идентификатор комнаты
readToMessageId	нет	string	Идентификатор последнего прочитанного сообщения
readThreads	нет	boolean	Отметить ветки в комнате как прочитанные

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.readMessages' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "rid": "<ROOM_ID>",
    "readToMessageId": "<MESSAGE_ID>",
    "readThreads": true
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты;
- <MESSAGE_ID> — идентификатор последнего прочитанного сообщения.

Ответ

200 — Successfully read room messages — Сообщения отмечены как прочитанные.

Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "result": 5
}
```

4.6.17 Закрепленные сообщения

Метод и конечная точка

GET /chat.getPinnedMessages

Описание

Возвращает список закрепленных сообщений из указанной комнаты. Поддерживает пагинацию.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 53.

Таблица 53 — Перечень параметров для получения закрепленных сообщений

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	да	string	Идентификатор комнаты
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество результатов на страницу

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.getPinnedMessages?
roomId=<ROOM_ID>&offset=0&count=20' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;

— <ROOM_ID> — идентификатор комнаты.

Ответ

200 — Result of getting pinned messages — Закрепленные сообщения. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "count": 2,
  "offset": 0,
  "total": 2,
  "messages": [
    {
      "_id": "msg_123456",
      "rid": "GENERAL",
      "msg": "Important announcement!",
      "pinned": true,
      "ts": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

4.6.18 Избранные сообщения

Метод и конечная точка

GET /chat.getStarredMessages

Описание

Возвращает список сообщений, добавленных в избранное в указанной комнате. Поддерживает пагинацию и сортировку.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 54.

Таблица 54 — Перечень параметров для получения избранных сообщений

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	да	string	Идентификатор комнаты
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество результатов на страницу
sort	нет	string	Поле для сортировки

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.getStarredMessages?
  roomId=<ROOM_ID>&offset=0&count=20' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты.

Ответ

200 — Successfully get starred messages — Избранные сообщения. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "count": 3,
  "offset": 0,
  "total": 3,
  "messages": [
    {
      "_id": "msg_123456",
      "rid": "GENERAL",
      "msg": "Important note",
      "starred": true,
      "ts": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

4.6.19 Упоминания

Метод и конечная точка

GET /chat.getMentionedMessages

Описание

Возвращает список сообщений, в которых упоминается текущий пользователь. Поддерживает пагинацию и сортировку.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 55.

Таблица 55 — Перечень параметров для получения сообщений с упоминаниями

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	да	string	Идентификатор комнаты
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество результатов на страницу
sort	нет	string	Поле для сортировки

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.getMentionedMessages?
  roomId=<ROOM_ID>&offset=0&count=20' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты.

Ответ

200 — Successfully get mentioned messages — Сообщения с упоминаниями. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "count": 2,
  "offset": 0,
  "total": 2,
  "messages": [
    {
      "_id": "msg_123456",
      "rid": "GENERAL",
      "msg": "Hello @john.doe!",
      "mentions": [
        {
          "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
          "username": "john.doe"
        }
      ],
      "ts": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

4.6.20 Список веток

Метод и конечная точка

GET /chat.getThreadsList

Описание

Возвращает список веток (threads) в указанной комнате. Поддерживает фильтрацию по типу и пагинацию.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 56.

Таблица 56 — Перечень параметров для получения списка веток

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
rid	да	string	Идентификатор комнаты
type	нет	string	Тип веток: following, unread, all
text	нет	string	Текст для поиска
offset	нет	number	Смещение для пагинации

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
count	нет	number	Количество результатов на страницу
sort	нет	string	Поле для сортировки
fields	нет	string	JSON-строка с полями для включения
query	нет	string	JSON-строка с условиями фильтрации

Запрос

```
curl -X 'GET' \
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.getThreadsList?
rid=<ROOM_ID>&type=all&offset=0&count=20' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- **<ENV>** — окружение, на котором выполняется запрос;
- **<DEFAULT_DOMAIN>** — домен сервера Squadus;
- **<USER_ID>** — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- **<AUTH_TOKEN>** — токен аутентификации пользователя;
- **<ROOM_ID>** — идентификатор комнаты.

Ответ

200 — Successfully get thread list — Список веток. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "count": 5,
  "offset": 0,
  "total": 5,
  "threads": [
    {
      "_id": "thread_123456",
      "rid": "GENERAL",
      "msg": "Thread discussion",
      "tcount": 3,
      "ts": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

4.6.21 Сообщения ветки

Метод и конечная точка

GET /chat.getThreadMessages

Описание

Возвращает все сообщения из указанной ветки (thread).

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 57.

Таблица 57 — Перечень параметров для получения сообщений ветки

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
tmid	да	string	Идентификатор ветки (thread message id)
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество результатов на страницу
sort	нет	string	Поле для сортировки
fields	нет	string	JSON-строка с полями для включения
query	нет	string	JSON-строка с условиями фильтрации

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.getThreadMessages?
  tmid=<THREAD_ID>&offset=0&count=20' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <THREAD_ID> — идентификатор ветки.

Ответ

200 — Successfully get thread messages — Сообщения ветки. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "count": 3,
  "offset": 0,
  "total": 3,
  "messages": [
    {
      "_id": "msg_123456",
      "rid": "GENERAL",
      "msg": "Thread reply",
      "tmid": "thread_123456",
      "ts": "2026-06-24T10:05:00.000Z"
    }
  ]
}
```

4.6.22 Главное сообщение ветки

Метод и конечная точка

GET /chat.getThreadMainMessage

Описание

Возвращает главное (первое) сообщение в указанной ветке.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 58.

Таблица 58 — Перечень параметров для получения главного сообщения ветки

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
tmid	да	string	Идентификатор ветки (thread message id)

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.getThreadMainMessage?
tmid=<THREAD_ID>' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;

- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <THREAD_ID> — идентификатор ветки.

Ответ

200 — Successfully get thread main message — Главное сообщение ветки. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "_id": "thread_123456",
  "rid": "GENERAL",
  "msg": "Main thread message",
  "ts": "2026-06-24T10:00:00.000Z",
  "u": {
    "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
    "username": "john.doe"
  }
}
```

4.6.23 Дополнительные сообщения ветки

Метод и конечная точка

GET /chat.getThreadMoreMessages

Описание

Возвращает дополнительные сообщения из ветки с возможностью фильтрации по времени.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 59.

Таблица 59 — Перечень параметров для получения дополнительных сообщений ветки

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
tmid	да	string	Идентификатор ветки (thread message id)
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество результатов на страницу
afterTimestamp	нет	string	Временная метка для фильтрации (формат date)

Запрос

```
curl -X 'GET' \
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.getThreadMoreMessages?
tmid=<THREAD_ID>&offset=0&count=20' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <THREAD_ID> — идентификатор ветки.

Ответ

200 — Successfully get thread messages — Дополнительные сообщения ветки. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "messages": [
    {
      "_id": "msg_789012",
      "rid": "GENERAL",
      "msg": "Another reply",
      "tmid": "thread_123456",
      "ts": "2026-06-24T10:10:00.000Z"
    }
  ]
}
```

4.6.24 Синхронизация веток

Метод и конечная точка

GET /chat.syncThreadsList

Описание

Синхронизирует список веток, возвращая обновленные и удаленные ветки с момента указанной даты.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 60.

Таблица 60 — Перечень параметров для синхронизации веток

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
rid	да	string	Идентификатор комнаты
updatedSince	да	string	Дата последней синхронизации (формат date)
query	нет	string	JSON-строка с условиями фильтрации
sort	нет	string	Поле для сортировки
fields	нет	string	JSON-строка с полями для включения

Запрос

```
curl -X 'GET' \
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.syncThreadsList?
rid=<ROOM_ID>&updatedSince=<UPDATED_SINCE>' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты;
- <UPDATED_SINCE> — дата последней синхронизации.

Ответ

200 — Successfully synchronize threads — Синхронизированные ветки. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "threads": {
    "update": [
      {
        "_id": "thread_123456",
        "msg": "Updated thread",
        "tcount": 5
      }
    ],
    "remove": [
      {
        "_id": "thread_789012"
      }
    ]
  }
}
```

4.6.25 Получение обсуждений

Метод и конечная точка

GET /chat.getDiscussions

Описание

Возвращает список обсуждений (discussions) с возможностью фильтрации по комнате и тексту.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 61.

Таблица 61 — Перечень параметров для получения обсуждений

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
roomId	нет	string	Идентификатор комнаты
text	нет	string	Текст для поиска
count	нет	number	Количество результатов на страницу
sort	нет	string	Поле для сортировки
offset	нет	number	Смещение для пагинации

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.getDiscussions?
roomId=<ROOM_ID>&offset=0&count=20' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты.

Ответ

200 — Successfully get discussions — Список обсуждений. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "count": 2,
  "offset": 0,
  "total": 2,
  "messages": [
    {
      "_id": "disc_123456",
      "rid": "GENERAL",
      "msg": "Discussion topic",
      "ts": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

4.6.26 Игнорирование пользователя

Метод и конечная точка

GET /chat.ignoreUser

Описание

Добавляет или удаляет пользователя из списка игнорируемых в указанной комнате.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 62.

Таблица 62 — Перечень параметров для игнорирования пользователя

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
rid	да	string	Идентификатор комнаты
userId	да	string	Идентификатор пользователя для игнорирования
ignore	нет	string	true — игнорировать, false — перестать игнорировать

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.ignoreUser?
  rid=<ROOM_ID>&userId=<USER_ID_TO_IGNORE>&ignore=true' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты;
- <USER_ID_TO_IGNORE> — идентификатор пользователя для игнорирования.

Ответ

200 — Result of ignore user — Пользователь добавлен/удален из игнорируемых. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.6.27 Список веток с ограничением

Метод и конечная точка

GET /chat.getThreadsListWithLimit

Описание

Возвращает список веток с ограничением по количеству. Параметры аналогичны Meteor.call getThreadsList.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 63.

Таблица 63 — Перечень параметров для получения списка веток с ограничением

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
rid	да	string	Идентификатор комнаты
limit	нет	number	Максимальное количество веток
skip	нет	number	Количество веток для пропуска

Запрос

```
curl -X 'GET' \  
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.getThreadsListWithLimit?\  
rid=<ROOM_ID>&limit=10&skip=0' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;

— <ROOM_ID> — идентификатор комнаты.

Ответ

200 — Successfully get thread list — Список веток с ограничением. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "threads": [
    {
      "_id": "thread_123456",
      "rid": "GENERAL",
      "msg": "Thread with limit",
      "tcount": 3
    }
  ]
}
```

4.6.28 Сохранение или обновление черновика сообщения

Метод и конечная точка

POST /chat.draftMessage

Описание

Сохраняет или обновляет черновик сообщения для указанной комнаты. Черновики позволяют пользователю сохранять незавершенные сообщения и возвращаться к ним позже.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 64.

Таблица 64 — Перечень параметров для сохранения черновика

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
message.rid	да	string	Идентификатор комнаты
message.msg	да	string	Текст черновика
message.tmid	нет	string	Идентификатор ветки (thread)
message.reply Messages	нет	array	Список ID сообщений, на которые дан ответ
message.forwa rdMessages	нет	array	Список ID пересылаемых сообщений
message.threa dMessage	нет	string	Текст сообщения ветки

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.draftMessage' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "message": {
      "rid": "<ROOM_ID>",
      "msg": "<DRAFT_TEXT>",
      "tmid": "<THREAD_ID>"
    }
  }'
```

Где:

- **<ENV>** — окружение, на котором выполняется запрос;
- **<DEFAULT_DOMAIN>** — домен сервера Squadus;
- **<USER_ID>** — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- **<AUTH_TOKEN>** — токен аутентификации пользователя;
- **<ROOM_ID>** — идентификатор комнаты;
- **<DRAFT_TEXT>** — текст черновика;
- **<THREAD_ID>** — идентификатор ветки (опционально).

Ответ

200 — Result of create draft message — Черновик сохранен. Пример вывода:

```
{
  "success": true
}
```

4.6.29 Получение списка черновиков

Метод и конечная точка

GET /chat.draftMessage

Описание

Возвращает список всех черновиков текущего пользователя. Поддерживает пагинацию и сортировку.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 65.

Таблица 65 — Перечень параметров для получения списка черновиков

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество результатов на страницу
sort	нет	string	Поле для сортировки

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.draftMessage?
  offset=0&count=20&sort=_updatedAt' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя.

Ответ

200 — Result of getting list of draft messages — Список черновиков. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "drafts": [
    {
      "rid": "GENERAL",
      "msg": "Draft message content",
      "tmid": null,
      "replyMessages": [],
      "forwardMessages": []
    }
  ],
  "total": 1
}
```

4.6.30 Удаление черновика

Метод и конечная точка

DELETE /chat.draftMessage

Описание

Удаляет черновик сообщения для указанной комнаты. Если указан `tmid`, удаляется черновик для конкретной ветки.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 66.

Таблица 66 — Перечень параметров для удаления черновика

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
rid	да	string	Идентификатор комнаты
tmid	нет	string	Идентификатор ветки (thread)

Запрос

```
curl -X 'DELETE' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/chat.draftMessage' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "rid": "<ROOM_ID>",
    "tmid": "<THREAD_ID>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты;
- <THREAD_ID> — идентификатор ветки (опционально).

Ответ

200 — Result of delete draft message — Черновик удален. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.6.31 Удаление всех черновиков

Метод и конечная точка

DELETE /drafts

Описание

Удаляет все черновики текущего пользователя. Позволяет быстро очистить все сохраненные черновики.

Параметры

Метод не требует дополнительных параметров.

Запрос

```
curl -X 'DELETE' \  
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/drafts' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя.

Ответ

200 — Result of delete drafts — Все черновики удалены. Пример вывода:

```
{
  "success": true
}
```

4.7 Команды

4.7.1 Список команд пользователя

Метод и конечная точка

GET /teams

Описание

Возвращает список команд, в которых пользователь является участником. Поддерживает пагинацию и фильтрацию по имени.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 67.

Таблица 67 — Перечень параметров для получения списка команд

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
name	нет	string	Фильтр по имени команды
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество результатов на страницу
sort	нет	string	Поле для сортировки

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams?offset=0&count=20' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;

– <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя.

Ответ

200 — Teams — Список команд. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "count": 2,
  "offset": 0,
  "total": 2,
  "data": [
    {
      "_id": "team_123456",
      "name": "Development Team",
      "type": 0,
      "createdBy": {
        "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
        "username": "john.doe"
      },
      "createdAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z",
      "mention": "@devteam"
    }
  ]
}
```

4.7.2 Создание команды

Метод и конечная точка

POST /teams

Описание

Создает новую команду. Команда может быть публичной (тип 0) или приватной (тип 1).

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 68.

Таблица 68 — Перечень параметров для создания команды

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
name	да	string	Название команды
type	да	number	Тип команды: 0 — публичная, 1 — приватная
description	нет	string	Описание команды
memberIds	нет	array	Список пользователей для добавления в команду

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "name": "<TEAM_NAME>",
    "type": 0,
    "description": "<DESCRIPTION>",
    "memberIds": [
      "<MEMBER_ID_1>",
      "<MEMBER_ID_2>"
    ]
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <TEAM_NAME> — название команды;
- <DESCRIPTION> — описание команды;
- <MEMBER_ID_1>, <MEMBER_ID_2> — идентификаторы участников.

Ответ

200 — Teams — Команда создана. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "_id": "team_123456",
    "name": "Development Team",
    "type": 0,
    "description": "Main development team",
    "createdBy": {
      "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
      "username": "john.doe"
    },
    "createdAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z",
    "mention": "@devteam"
  }
}
```

4.7.3 Все доступные команды

Метод и конечная точка

GET /teams/all

Описание

Возвращает список всех команд, доступных пользователю. Включает как команды, в которых пользователь состоит, так и публичные команды, в которые можно вступить.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 69.

Таблица 69 — Перечень параметров для получения всех доступных команд

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
name	нет	string	Фильтр по имени команды
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество результатов на страницу
sort	нет	string	Поле для сортировки

Запрос

```
curl -X 'GET' \  
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams/all?offset=0&count=20' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя.

Ответ

200 — Teams — Список доступных команд. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "count": 5,
  "offset": 0,
  "total": 5,
  "data": [
    {
      "_id": "team_123456",
      "name": "Development Team",
      "type": 0,
      "channelsCount": 3,
      "createdAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

4.7.4 Информация о команде

Метод и конечная точка

GET /teams/{teamId}

Описание

Возвращает полную информацию о команде по её идентификатору.

Параметры пути

Перечень параметров представлен в таблице 70.

Таблица 70 — Перечень параметров для получения информации о команде

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
teamId	да	string	Идентификатор команды

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams/<TEAM_ID>' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;

— <

4.7.5 Информация о команде

Метод и конечная точка

PUT/teams/{teamId}

Описание

Обновляет информацию о команде. Требуется прав на управление командой.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 71.

Таблица 71 — Перечень параметров для обновления команды

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
teamId	да	string	Идентификатор команды (в пути)
name	нет	string	Новое название команды
type	нет	number	Тип команды: 0 — публичная, 1 — приватная
description	нет	string	Новое описание команды
avatar	нет	string	URL аватара команды

Запрос

```
curl -X 'PUT' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams/<TEAM_ID>' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "name": "<NEW_TEAM_NAME>",
    "description": "<NEW_DESCRIPTION>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <TEAM_ID> — идентификатор команды;

- <NEW_TEAM_NAME> — новое название команды;
- <NEW_DESCRIPTION> — новое описание команды.

Ответ

200 — Teams — Команда обновлена. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "_id": "team_123456",
    "name": "Updated Team Name",
    "description": "Updated description",
    "_updatedAt": "2026-06-24T10:05:00.000Z"
  }
}
```

4.7.6 Удаление команды

Метод и конечная точка

DELETE/teams/{teamId}

Описание

Удаляет команду и связанные с ней каналы. Требуется прав на управление командой.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 72.

Таблица 72 — Перечень параметров для удаления команды

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
teamId	да	string	Идентификатор команды (в пути)
roomsToRemove	нет	array	Список каналов для удаления

Запрос

```
curl -X 'DELETE' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams/<TEAM_ID>' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomsToRemove": [
      "<ROOM_ID_1>",
      "<ROOM_ID_2>"
    ]
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <TEAM_ID> — идентификатор команды;
- <ROOM_ID_1>, <ROOM_ID_2> — идентификаторы каналов для удаления.

Ответ

200 — Teams — Команда удалена. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "teamId": "team_123456",
    "rooms": [
      {
        "success": ["room_1"],
        "errors": []
      }
    ]
  }
}
```

4.7.7 Проверка имени команды

Метод и конечная точка

GET/teams/name

Описание

Проверяет, существует ли команда с указанным именем. Возвращает true, если имя занято.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 73.

Таблица 73 — Перечень параметров для проверки имени команды

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
name	да	string	Имя команды для проверки

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams/name?name=<TEAM_NAME>' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;

- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <TEAM_NAME> — имя команды для проверки.

Ответ

200 — Teams — Результат проверки. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": true
}
```

4.7.8 Участники команды

Метод и конечная точка

GET/teams/{teamId}/members

Описание

Возвращает список всех участников команды. Поддерживает пагинацию и фильтрацию.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 74.

Таблица 74 — Перечень параметров для получения участников команды

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
teamId	да	string	Идентификатор команды (в пути)
name	нет	string	Фильтр по имени участника
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество результатов на страницу
sort	нет	string	Поле для сортировки

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams/<TEAM_ID>/members?
  offset=0&count=20' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;

- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <TEAM_ID> — идентификатор команды.

Ответ

200 — Team members — Список участников. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "count": 8,
  "offset": 0,
  "total": 8,
  "data": [
    {
      "memberId": "member_123",
      "user": {
        "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
        "username": "john.doe",
        "name": "John Doe",
        "status": "online"
      },
      "role": "owner",
      "createdAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

4.7.9 Добавление участников в команду

Метод и конечная точка

POST/teams/{teamId}/members

Описание

Добавляет новых участников в команду. Можно также добавить участников в указанные каналы команды.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 75.

Таблица 75 — Перечень параметров для добавления участников

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
teamId	да	string	Идентификатор команды (в пути)
membersIds	да	array	Список ID пользователей для добавления
roomIds	нет	array	Список каналов команды для добавления участников

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams/<TEAM_ID>/members' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "membersIds": [
      "<MEMBER_ID_1>",
      "<MEMBER_ID_2>"
    ],
    "roomIds": [
      "<ROOM_ID_1>",
      "<ROOM_ID_2>"
    ]
  }'
```

Где:

- **<ENV>** — окружение, на котором выполняется запрос;
- **<DEFAULT_DOMAIN>** — домен сервера Squadus;
- **<USER_ID>** — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- **<AUTH_TOKEN>** — токен аутентификации пользователя;
- **<TEAM_ID>** — идентификатор команды;
- **<MEMBER_ID_1>**, **<MEMBER_ID_2>** — идентификаторы добавляемых пользователей;
- **<ROOM_ID_1>**, **<ROOM_ID_2>** — идентификаторы каналов.

Ответ

200 — List of added users — Список добавленных пользователей. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "addedUserIds": [
      "user_123",
      "user_456"
    ]
  }
}
```

4.7.10 Удаление участников из команды

Метод и конечная точка

DELETE/teams/{teamId}/members

Описание

Удаляет участников из команды. Можно также удалить участников из указанных каналов команды.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 76.

Таблица 76 — Перечень параметров для удаления участников

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
teamId	да	string	Идентификатор команды (в пути)
membersIds	да	array	Список ID пользователей для удаления
roomIds	нет	array	Список каналов команды для удаления участников

Запрос

```
curl -X 'DELETE' \
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams/<TEAM_ID>/members' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
-d '{
  "membersIds": [
    "<MEMBER_ID_1>",
    "<MEMBER_ID_2>"
  ],
  "roomIds": [
    "<ROOM_ID_1>",
    "<ROOM_ID_2>"
  ]
}'
```

Где:

- **<ENV>** — окружение, на котором выполняется запрос;
- **<DEFAULT_DOMAIN>** — домен сервера Squadus;
- **<USER_ID>** — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- **<AUTH_TOKEN>** — токен аутентификации пользователя;
- **<TEAM_ID>** — идентификатор команды;
- **<MEMBER_ID_1>**, **<MEMBER_ID_2>** — идентификаторы удаляемых пользователей;
- **<ROOM_ID_1>**, **<ROOM_ID_2>** — идентификаторы каналов.

Ответ

200 — Info about removed users and their rooms — Информация об удаленных пользователях. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "userId": "user_123",
      "rooms": [
        {
          "success": ["room_1"],
          "errors": []
        }
      ]
    }
  ]
}
```

4.7.11 Информация об участнике команды

Метод и конечная точка

GET/teams/{teamId}/members/{userId}

Описание

Возвращает информацию о конкретном участнике команды.

Параметры пути

Перечень параметров представлен в таблице 77.

Таблица 77 — Перечень параметров для получения информации об участнике

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
teamId	да	string	Идентификатор команды (в пути)
userId	да	string	Идентификатор пользователя (в пути)

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams/<TEAM_ID>/members/<USER_ID>' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

— <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;

- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <TEAM_ID> — идентификатор команды;
- <USER_ID> — идентификатор участника.

Ответ

200 — Team member data — Информация об участнике. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "memberId": "member_123",
    "user": {
      "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
      "username": "john.doe",
      "name": "John Doe",
      "status": "online",
      "statusText": "Working"
    },
    "role": "moderator",
    "createdBy": {
      "_id": "admin_123",
      "username": "admin"
    },
    "createdAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
  }
}
```

4.7.12 Обновление участника команды

Метод и конечная точка

PUT/teams/{teamId}/members/{userId}

Описание

Обновляет роль участника в команде.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 78.

Таблица 78 — Перечень параметров для обновления участника

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
teamId	да	string	Идентификатор команды (в пути)
userId	да	string	Идентификатор пользователя (в пути)
role	нет	string	Роль: <code>moderator</code> , <code>owner</code> , <code>null</code> (обычный участник)

Запрос

```
curl -X 'PUT' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams/<TEAM_ID>/members/<USER_ID>' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "role": "<ROLE>"
  }'
```

Где:

- **<ENV>** — окружение, на котором выполняется запрос;
- **<DEFAULT_DOMAIN>** — домен сервера Squadus;
- **<USER_ID>** — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- **<AUTH_TOKEN>** — токен аутентификации пользователя;
- **<TEAM_ID>** — идентификатор команды;
- **<USER_ID>** — идентификатор участника;
- **<ROLE>** — новая роль (**moderator**, **owner** или **null**).

Ответ

200 — Updated team member data — Данные участника обновлены. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "_id": "member_123",
    "teamId": "team_123456",
    "userId": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
    "role": "moderator",
    "_updatedAt": "2026-06-24T10:05:00.000Z"
  }
}
```

4.7.13 Каналы команды

Enter topic text here.

4.7.14 Добавление каналов в команду

Метод и конечная точка

POST/teams/{teamId}/channels

Описание

Добавляет существующие каналы в команду. Требуется права add-team-channel.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 79.

Таблица 79 — Перечень параметров для добавления каналов

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
teamId	да	string	Идентификатор команды (в пути)
roomId	да	array	Список идентификаторов каналов

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams/<TEAM_ID>/channels' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": [
      "<ROOM_ID_1>",
      "<ROOM_ID_2>"
    ]
  }'
```

Где:

- **<ENV>** — окружение, на котором выполняется запрос;
- **<DEFAULT_DOMAIN>** — домен сервера Squadus;
- **<USER_ID>** — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- **<AUTH_TOKEN>** — токен аутентификации пользователя;
- **<TEAM_ID>** — идентификатор команды;
- **<ROOM_ID_1>**, **<ROOM_ID_2>** — идентификаторы каналов.

Ответ

200 — Added rooms — Добавленные каналы. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "rooms": [
      {
        "_id": "general",
        "name": "general",
        "teamId": "team_123456"
      }
    ]
  }
}
```

4.7.15 Удаление каналов из команды

Метод и конечная точка

DELETE/teams/{teamId}/channels

Описание

Удаляет каналы из команды. Требуется права remove-team-channel.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 80.

Таблица 80 — Перечень параметров для удаления каналов

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
teamId	да	string	Идентификатор команды (в пути)
roomIds	да	array	Список идентификаторов каналов

Запрос

```
curl -X 'DELETE' \
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams/<TEAM_ID>/channels' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
-d '{
  "roomId": [
    "<ROOM_ID_1>",
    "<ROOM_ID_2>"
  ]
}'
```

Где:

- **<ENV>** — окружение, на котором выполняется запрос;
- **<DEFAULT_DOMAIN>** — домен сервера Squadus;
- **<USER_ID>** — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- **<AUTH_TOKEN>** — токен аутентификации пользователя;
- **<TEAM_ID>** — идентификатор команды;
- **<ROOM_ID_1>**, **<ROOM_ID_2>** — идентификаторы каналов.

Ответ

200 — Removed rooms — Удаленные каналы. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "rooms": [
      {
        "_id": "general",
        "name": "general"
      }
    ]
  }
}
```

4.7.16 Обновление канала команды

Метод и конечная точка

PUT/teams/{teamId}/channels/{roomId}

Описание

Обновляет настройки канала в команде, например, флаг автоматического добавления (auto join).

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 81.

Таблица 81 — Перечень параметров для обновления канала команды

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
teamId	да	string	Идентификатор команды (в пути)
roomId	да	string	Идентификатор канала (в пути)
isDefault	нет	boolean	Флаг автоматического добавления (auto join)

Запрос

```
curl -X 'PUT' \
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams/<TEAM_ID>/channels/<ROOM_ID>' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
-d '{
  "isDefault": true
}'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <TEAM_ID> — идентификатор команды;
- <ROOM_ID> — идентификатор канала.

Ответ

200 — Teams — Канал обновлен. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "room": {
    "_id": "general",
    "name": "general",
    "teamDefault": true
  }
}
```

4.7.17 Вступление в команду

Метод и конечная точка

POST/teams/{teamId}/join

Описание

Позволяет пользователю вступить в открытую команду. Можно также указать каналы команды, в которые пользователь будет добавлен.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 82.

Таблица 82 — Перечень параметров для вступления в команду

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
teamId	да	string	Идентификатор команды (в пути)
roomIds	нет	array	Список каналов команды для добавления пользователя

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams/<TEAM_ID>/join' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomId": [
      "<ROOM_ID_1>",
      "<ROOM_ID_2>"
    ]
  }'
```

Где:

- **<ENV>** — окружение, на котором выполняется запрос;
- **<DEFAULT_DOMAIN>** — домен сервера Squadus;
- **<USER_ID>** — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- **<AUTH_TOKEN>** — токен аутентификации пользователя;
- **<TEAM_ID>** — идентификатор команды;
- **<ROOM_ID_1>**, **<ROOM_ID_2>** — идентификаторы каналов.

Ответ

200 — Info about user as a member — Информация о пользователе как участнике.

Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "_id": "member_123",
    "teamId": "team_123456",
    "userId": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
    "role": null,
    "createdAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
  }
}
```

4.7.18 Выход из команды

Метод и конечная точка

PUT/teams/{teamId}/leave

Описание

Позволяет пользователю выйти из команды. Можно также указать каналы команды, из которых пользователь будет исключен.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 83.

Таблица 83 — Перечень параметров для выхода из команды

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
teamId	да	string	Идентификатор команды (в пути)
roomIds	нет	array	Список каналов команды для выхода

Запрос

```
curl -X 'PUT' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/teams/<TEAM_ID>/leave' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "roomIds": [
      "<ROOM_ID_1>",
      "<ROOM_ID_2>"
    ]
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <TEAM_ID> — идентификатор команды;
- <ROOM_ID_1>, <ROOM_ID_2> — идентификаторы каналов.

Ответ

200 — Info about user and his rooms — Информация о пользователе и его комнатах.

Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "userId": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
    "rooms": [
      {
        "success": ["room_1"],
        "errors": []
      }
    ]
  }
}
```

4.7.19 Автозаполнение команд

Метод и конечная точка

GET/autocomplete/teams

Описание

Возвращает список команд, чьи названия соответствуют заданному шаблону. Используется для функции автозаполнения в интерфейсе.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 84.

Таблица 84 — Перечень параметров для автозаполнения команд

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
name	да	string	Шаблон для поиска (часть названия команды)

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/autocomplete/teams?name=<SEARCH_TEXT>' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

— <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;

- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <SEARCH_TEXT> — текст для поиска.

Ответ

200 — Teams — Список команд. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "_id": "team_123456",
      "name": "Development Team",
      "weight": 1
    }
  ]
}
```

4.8 Конференции

4.8.1 Создание конференции

Метод и конечная точка

POST/scc.createConference

Описание

Создает новую конференцию. Параметр `rid` обязателен при создании конференции в комнате.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 85.

Таблица 85 — Перечень параметров для создания конференции

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
conference.name	да	string	Название конференции
conference.type	да	string	Тип: <code>REGULAR</code> , <code>PERSONAL</code> , <code>FIX</code>
conference.rid	нет	string	Идентификатор комнаты
conference.password	нет	string	Пароль конференции
conference.invitations	да	array	Список приглашенных пользователей
conference.conferenceFormat	нет	string	Формат: <code>webinar</code> , <code>streaming</code> , <code>meeting</code>

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
t			
conference.adapter	нет	string	Адаптер: Jitsi, Webinar, Iva
conference.conferenceSettings	да	object	Настройки конференции
conference.plannedStartTime	нет	number	Запланированное время начала (timestamp)
conference.plannedEndTime	нет	number	Запланированное время окончания (timestamp)
conference.createChat	нет	boolean	Создать чат конференции
conference.persistentChat	нет	boolean	Постоянный чат

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/scc.createConference' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "conference": {
      "name": "<CONFERENCE_NAME>",
      "type": "REGULAR",
      "rid": "<ROOM_ID>",
      "invitations": [
        {
          "id": "<USER_ID_1>",
          "name": "<USER_NAME_1>",
          "role": "MODERATOR"
        }
      ],
      "conferenceSettings": {
        "audioMute": false,
        "videoMute": false,
        "waitingRoomEnable": true
      },
      "createChat": true
    }
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;

- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <CONFERENCE_NAME> — название конференции;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты;
- <USER_ID_1> — идентификатор приглашенного пользователя;
- <USER_NAME_1> — имя приглашенного пользователя.

Ответ

200 — Basic information about the conference — Информация о конференции. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "_id": "conf_123456",
    "name": "Project Review",
    "number": "1234567890",
    "status": "CREATED",
    "type": "REGULAR",
    "rid": "GENERAL",
    "conferenceSettings": {
      "audioMute": false,
      "videoMute": false,
      "waitingRoomEnable": true
    },
    "creator": {
      "id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
      "name": "John Doe"
    },
    "createdAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
  }
}
```

4.8.2 Обновление конференции

Метод и конечная точка

PUT/scc.updateConference

Описание

Обновляет существующую конференцию. `rid` и тип конференции не могут быть изменены.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 86.

Таблица 86 — Перечень параметров для обновления конференции

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
conference.number	да	string	Номер конференции
conference.name	да	string	Новое название конференции

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
conference.invitations	да	array	Обновленный список приглашений
conference.conferenceSettings	да	object	Обновленные настройки конференции
conference.password	нет	string	Новый пароль конференции
conference.plannedStartTime	нет	number	Новое запланированное время начала (timestamp)
conference.plannedEndTime	нет	number	Новое запланированное время окончания (timestamp)
conference.createChat	нет	boolean	Создать чат конференции
conference.showChat	нет	boolean	Показывать чат
conference.persistentChat	нет	boolean	Постоянный чат

Запрос

```
curl -X 'PUT' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/scc.updateConference' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "conference": {
      "number": "<CONFERENCE_NUMBER>",
      "name": "<NEW_NAME>",
      "invitations": [
        {
          "id": "<USER_ID_1>",
          "name": "<USER_NAME_1>",
          "role": "MODERATOR"
        }
      ],
      "conferenceSettings": {
        "audioMute": true,
        "videoMute": false,
        "waitingRoomEnable": true
      }
    }
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;

- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <CONFERENCE_NUMBER> — номер конференции;
- <NEW_NAME> — новое название конференции.

Ответ

200 — Basic information about the conference — Информация об обновленной конференции. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "_id": "conf_123456",
    "name": "Updated Conference Name",
    "number": "1234567890",
    "conferenceSettings": {
      "audioMute": true,
      "videoMute": false,
      "waitingRoomEnable": true
    }
  }
}
```

4.8.3 Получение информации о конференции

Метод и конечная точка

GET/scc.getConferenceInfo

Описание

Возвращает базовую информацию о конференции по её номеру.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 87.

Таблица 87 — Перечень параметров для получения информации о конференции

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
conferenceNumber	да	string	Номер конференции

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/scc.getConferenceInfo?
conferenceNumber=<CONFERENCE_NUMBER>' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

— <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;

- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <CONFERENCE_NUMBER> — номер конференции.

Ответ

200 — Basic information about the conference — Информация о конференции. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "_id": "conf_123456",
    "name": "Project Review",
    "number": "1234567890",
    "status": "CREATED",
    "type": "REGULAR",
    "rid": "GENERAL",
    "lobbyStarted": false,
    "conferenceSettings": {
      "audioMute": false,
      "videoMute": false,
      "waitingRoomEnable": true
    },
    "creator": {
      "id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
      "name": "John Doe"
    },
    "createdAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
  }
}
```

4.8.4 Получение полной информации о конференции

Метод и конечная точка

GET/scc.getFullConferenceInfo

Описание

Возвращает полную информацию о конференции, включая участников. Поддерживает фильтрацию по статусу участников.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 88.

Таблица 88 — Перечень параметров для получения полной информации о конференции

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
conferenceNumber	да	string	Номер конференции
filter	нет	string	Статус участника: ALL, PARTICIPATE, PARTICIPATED, DECLINED, NOT ANSWERED

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
username	нет	string	Имя участника для фильтрации
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество участников в ответе

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/scc.getFullConferenceInfo?
conferenceNumber=<CONFERENCE_NUMBER>&filter=ALL&offset=0&count=20' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <CONFERENCE_NUMBER> — номер конференции.

Ответ

200 — Full information about the conference — Полная информация о конференции.

Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "_id": "conf_123456",
    "name": "Project Review",
    "number": "1234567890",
    "status": "CREATED",
    "participants": [
      {
        "_id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
        "name": "John Doe",
        "username": "john.doe",
        "invited": true,
        "conferenceStatus": "PARTICIPATE",
        "role": "MODERATOR",
        "guest": false
      }
    ],
    "participantsCount": 1,
    "createdAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
  }
}
```

4.8.5 Получение информации о встрече

Метод и конечная точка

GET/scc.getMeetingInfo

Описание

Возвращает подробную информацию о встрече по её идентификатору.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 89.

Таблица 89 — Перечень параметров для получения информации о встрече

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
meetingId	да	string	Идентификатор встречи

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/scc.getMeetingInfo?
meetingId=<MEETING_ID>' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <MEETING_ID> — идентификатор встречи.

Ответ

200 — Information about the meeting — Информация о встрече. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "meeting_123456",
    "name": "Project Review",
    "number": "1234567890",
    "status": "STARTED",
    "type": "REGULAR",
    "rid": "GENERAL",
    "records": [
      {
        "id": "record_123",
        "status": "UPLOADED",
        "url": "/file-upload/record_123/video.mp4"
      }
    ],
    "participantsCount": 5,
    "createdAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z",
    "started": "2026-06-24T10:05:00.000Z"
  }
}
```

4.8.6 Запуск конференции

Метод и конечная точка

POST/scc.startConference

Описание

Отображает сниппет конференции в комнате. Не запускает видеоконференцию, а только создает сообщение-приглашение.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 90.

Таблица 90 — Перечень параметров для запуска конференции

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
notify	да	boolean	Отправлять уведомления участникам
conferenceNumber	да	string	Номер конференции
rid	да	string	Идентификатор комнаты
all	да	boolean	Пригласить всех участников комнаты

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
invitedUsersIds	нет	array	Список ID пользователей для приглашения

Запрос

```
curl -X 'POST' \
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/scc.startConference' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
-d '{
  "notify": true,
  "conferenceNumber": "<CONFERENCE_NUMBER>",
  "rid": "<ROOM_ID>",
  "all": false,
  "invitedUsersIds": [
    "<USER_ID_1>",
    "<USER_ID_2>"
  ]
}'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <CONFERENCE_NUMBER> — номер конференции;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты;
- <USER_ID_1>, <USER_ID_2> — идентификаторы приглашаемых пользователей.

Ответ

200 — Basic API response with success status — Конференция запущена. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.8.7 Конференции в комнате

Метод и конечная точка

GET/scc.getRoomConferences

Описание

Возвращает список конференций в указанной комнате. Поддерживает пагинацию и фильтрацию.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 91.

Таблица 91 — Перечень параметров для получения конференций в комнате

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
rid	да	string	Идентификатор комнаты
name	нет	string	Фильтр по названию конференции
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество результатов на страницу
sort	нет	string	Поле для сортировки
role	нет	string	Роль: MODERATOR или USER
status	нет	string	Статус: STARTED, CREATED, ENDED, BOOKED
userId	нет	string	Идентификатор пользователя
hasRecords	нет	boolean	Фильтр по наличию записей

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/scc.getRoomConferences?
  rid=<ROOM_ID>&offset=0&count=20' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты.

Ответ

200 — Basic information about the conferences — Список конференций. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "count": 5,
  "offset": 0,
  "total": 5,
  "results": [
    {
      "id": "conf_123456",
      "name": "Project Review",
      "number": "1234567890",
      "status": "CREATED",
      "type": "REGULAR",
      "creator": {
        "id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
        "name": "John Doe"
      },
      "createdAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

4.8.8 Конференции пользователя

Метод и конечная точка

GET/scc.getUserConferences

Описание

Возвращает список конференций, в которых участвует пользователь. Поддерживает пагинацию и фильтрацию.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 92.

Таблица 92 — Перечень параметров для получения конференций пользователя

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
name	нет	string	Фильтр по названию конференции
offset	нет	number	Смещение для пагинации
count	нет	number	Количество результатов на страницу
sort	нет	string	Поле для сортировки
role	нет	string	Роль: <code>MODERATOR</code> или <code>USER</code>

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
status	нет	string	Статус: <code>STARTED</code> , <code>CREATED</code> , <code>ENDED</code> , <code>BOOKED</code>
rid	нет	string	Идентификатор комнаты
hasRecords	нет	boolean	Фильтр по наличию записей

Запрос

```
curl -X 'GET' \
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/scc.getUserConferences?
offset=0&count=20' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- `<ENV>` — окружение, на котором выполняется запрос;
- `<DEFAULT_DOMAIN>` — домен сервера Squadus;
- `<USER_ID>` — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- `<AUTH_TOKEN>` — токен аутентификации пользователя.

Ответ

200 — Basic information about the conferences — Список конференций. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "count": 3,
  "offset": 0,
  "total": 3,
  "results": [
    {
      "id": "conf_123456",
      "name": "Project Review",
      "number": "1234567890",
      "status": "STARTED",
      "userInfo": {
        "id": "7w9BMr9r78W4RNe8x",
        "status": "PARTICIPATE",
        "role": "MODERATOR"
      },
      "creator": {
        "id": "admin_123",
        "name": "Admin"
      },
      "createdAt": "2026-06-24T10:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

4.8.9 Конференции в комнатах пользователя

Enter topic text here.

4.8.10 Создание чата конференции

Метод и конечная точка

POST/conference.createChat

Описание

Создает чат для конференции, в который будут добавлены указанные участники.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 93.

Таблица 93 — Перечень параметров для создания чата конференции

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
meetingId	нет	string	Идентификатор встречи
name	нет	string	Название чата
description	нет	string	Описание чата
showChat	нет	string	Показывать чат
persistentChat	нет	boolean	Постоянный чат

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/conference.createChat' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "meetingId": "<MEETING_ID>",
    "name": "<CHAT_NAME>",
    "persistentChat": true
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <MEETING_ID> — идентификатор встречи;
- <CHAT_NAME> — название чата.

Ответ

200 — Basic information about the conference chat — Информация о чате конференции.

Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "_id": "chat_123456",
    "name": "Conference Chat",
    "conferenceChat": true,
    "persistentChat": true,
    "usersCount": 5
  }
}
```

4.8.11 Получение чата конференции

Метод и конечная точка

GET/conference.getChat

Описание

Возвращает полную информацию о чате конференции по идентификатору встречи.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 94.

Таблица 94 — Перечень параметров для получения чата конференции

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
meetingId	да	string	Идентификатор встречи

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/conference.getChat?
meetingId=<MEETING_ID>' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;

- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <MEETING_ID> — идентификатор встречи.

Ответ

200 — Basic information about the conference chat — Информация о чате конференции.

Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "_id": "chat_123456",
    "fname": "Conference Chat",
    "t": "p",
    "msgs": 25,
    "usersCount": 5,
    "conferenceChat": true,
    "persistentChat": true,
    "conferenceInfo": {
      "number": "1234567890",
      "type": "REGULAR"
    }
  }
}
```

4.8.12 Публичная информация о конференции

Метод и конечная точка

GET/conference/{number}/public

Описание

Возвращает публичную информацию о конференции по её номеру. Не требует аутентификации.

Параметры пути

Перечень параметров представлен в таблице 95.

Таблица 95 — Перечень параметров для получения публичной информации

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
number	да	string	Номер конференции (в пути)

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/conference/<CONFERENCE_NUMBER>/public' \
  -H 'accept: application/json'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <CONFERENCE_NUMBER> — номер конференции.

Ответ

200 — Public information about the conference — Публичная информация. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetingId": "meeting_123456",
    "number": "1234567890",
    "conferenceFormat": "meeting",
    "videoAdapter": "Jitsi",
    "guestsBlocked": false
  }
}
```

4.8.13 Приглашение пользователей

Метод и конечная точка

POST/conference.inviteUsers

Описание

Приглашает пользователей в конференцию через сообщение.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 96.

Таблица 96 — Перечень параметров для приглашения пользователей

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
meetingId	да	string	Идентификатор встречи
userIds	да	array	Список ID пользователей

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/conference.inviteUsers' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "meetingId": "<MEETING_ID>",
    "userIds": [
      "<USER_ID_1>",
      "<USER_ID_2>"
    ]
  }'
```

Где:

- **<ENV>** — окружение, на котором выполняется запрос;
- **<DEFAULT_DOMAIN>** — домен сервера Squadus;
- **<USER_ID>** — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- **<AUTH_TOKEN>** — токен аутентификации пользователя;
- **<MEETING_ID>** — идентификатор встречи;
- **<USER_ID_1>**, **<USER_ID_2>** — идентификаторы приглашаемых пользователей.

Ответ

200 — Basic API response with success status — Приглашения отправлены. Пример вывода:

```
{
  "success": true
}
```

4.8.14 Вызов пользователей

Метод и конечная точка

POST/conference.callUsers

Описание

Вызывает пользователей в конференцию через звонок.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 97.

Таблица 97 — Перечень параметров для вызова пользователей

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
meetingId	да	string	Идентификатор встречи
userIds	да	array	Список ID пользователей

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/conference.callUsers' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "meetingId": "<MEETING_ID>",
    "userIds": [
      "<USER_ID_1>",
      "<USER_ID_2>"
    ]
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;

- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <MEETING_ID> — идентификатор встречи;
- <USER_ID_1>, <USER_ID_2> — идентификаторы вызываемых пользователей.

Ответ

200 — Basic API response with success status — Вызовы отправлены. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.8.15 Принятие вызова

Метод и конечная точка

POST/scc.acceptCall

Описание

Принимает входящий вызов конференции.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 98.

Таблица 98 — Перечень параметров для принятия вызова

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
rid	да	string	Идентификатор комнаты
mid	нет	string	Идентификатор сообщения
number	нет	string	Номер конференции
skipToken	нет	string	Токен пропуска

Запрос

```
curl -X 'POST' \  
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/scc.acceptCall' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \  
-d '{  
  "rid": "<ROOM_ID>",  
  "number": "<CONFERENCE_NUMBER>"  
}'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;

- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты;
- <CONFERENCE_NUMBER> — номер конференции.

Ответ

200 — Basic API response with success status — Вызов принят. Пример вывода:

```
{
  "success": true
}
```

4.8.16 Отклонение вызова

Метод и конечная точка

POST/scc.callSkip

Описание

Отклоняет входящий вызов конференции.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 99.

Таблица 99 — Перечень параметров для отклонения вызова

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
conferenceNumber	да	string	Номер конференции
rid	да	string	Идентификатор комнаты
skipToken	нет	string	Токен пропуска

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/scc.callSkip' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "conferenceNumber": "<CONFERENCE_NUMBER>",
    "rid": "<ROOM_ID>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;

- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <CONFERENCE_NUMBER> — номер конференции;
- <ROOM_ID> — идентификатор комнаты.

Ответ

200 — Basic API response with success status — Вызов отклонен. Пример вывода:

```
{
  "success": true
}
```

4.8.17 Обновление записи конференции

Метод и конечная точка

PUT/scc.updateRecord

Описание

Обновляет настройки записи конференции, например, доступность для участников.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 100.

Таблица 100 — Перечень параметров для обновления записи

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
meetingId	нет	string	Идентификатор встречи
recordId	да	string	Идентификатор записи
shared	да	boolean	Доступна для всех участников (<code>true</code>) или только для модераторов (<code>false</code>)

Запрос

```
curl -X 'PUT' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/scc.updateRecord' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "meetingId": "<MEETING_ID>",
    "recordId": "<RECORD_ID>",
    "shared": true
  }'
```

Где:

- `<ENV>` — окружение, на котором выполняется запрос;
- `<DEFAULT_DOMAIN>` — домен сервера Squadus;
- `<USER_ID>` — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;

- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <MEETING_ID> — идентификатор встречи;
- <RECORD_ID> — идентификатор записи.

Ответ

200 — Update record success response — Запись обновлена. Пример вывода:

```
{  
  "success": true  
}
```

4.8.18 Удаление записи конференции

Метод и конечная точка

DELETE/meeting/record

Описание

Удаляет запись конференции.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 101.

Таблица 101 — Перечень параметров для удаления записи

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
id	да	string	Идентификатор записи
meetingId	да	string	Идентификатор встречи

Запрос

```
curl -X 'DELETE' \  
'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/meeting/record' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'X-User-Id: <USER_ID>' \  
-H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \  
-d '{  
  "id": "<RECORD_ID>",  
  "meetingId": "<MEETING_ID>"  
}'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <RECORD_ID> — идентификатор записи;

— <MEETING_ID> — идентификатор встречи.

Ответ

200 — Result of deleting a record — Запись удалена. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "id": "record_123"
}
```

4.8.19 Проверка ссылки конференции

Метод и конечная точка

POST/conference.validateLink

Описание

Проверяет валидность ссылки на конференцию Squadus.

Параметры

Перечень параметров представлен в таблице 102.

Таблица 102 — Перечень параметров для проверки ссылки

Название	Обязательный	Тип данных	Описание
link	да	string	Ссылка на конференцию

Запрос

```
curl -X 'POST' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/conference.validateLink' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>' \
  -d '{
    "link": "<CONFERENCE_LINK>"
  }'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя;
- <CONFERENCE_LINK> — ссылка на конференцию для проверки.

Ответ

200 — Validate conference link result data — Результат проверки. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "valid": true
  }
}
```

4.8.20 Доступные функции конференции

Метод и конечная точка

GET/conference/features

Описание

Возвращает список доступных функций и настроек для конференций.

Параметры

Метод не требует дополнительных параметров.

Запрос

```
curl -X 'GET' \
  'https://im-<ENV>.<DEFAULT_DOMAIN>/api/v1/conference/features' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'X-User-Id: <USER_ID>' \
  -H 'x-auth-token: <AUTH_TOKEN>'
```

Где:

- <ENV> — окружение, на котором выполняется запрос;
- <DEFAULT_DOMAIN> — домен сервера Squadus;
- <USER_ID> — идентификатор пользователя, от имени которого выполняется запрос;
- <AUTH_TOKEN> — токен аутентификации пользователя.

Ответ

200 — Successfully fetched conference features — Доступные функции. Пример вывода:

```
{
  "success": true,
  "features": {
    "regularConferences": true,
    "fixConferences": true,
    "password": true,
    "roleAssignment": true,
    "lobby": true,
    "turnMicrophone": true,
    "turnCamera": true,
    "settingsScreen": true,
    "conferenceStatus": true,
    "userStatus": true,
    "webinar": false,
    "recording": true,
    "screenSharing": true
  }
}
```