全国计算机二级考试题库

（附答案）

2023 年 9 月版

(1)下面叙述正确的是。(C)
A． 算法的执行效率与数据的存储结构无关
B． 算法的空间复杂度是指算法程序中指令(或语句)的条数(指的是算法所占用的空间)
C． 算法的有穷性是指算法必须能在执行有限个步骤之后终止
D． 以上三种描述都不对
(2)以下数据结构中不属于线性数据结构的是。(C)
A． 队列
B． 线性表
C． 二叉树
D． 栈
(3)在棵二叉树上第 5 层的结点数最多是。(B)
A． 8
B． 16
C． 32
D． 15
(4)下面描述中，符合结构化程序设计风格的是。(A)
A． 使用顺序、选择和重复(循环)三种基本控制结构表示程序的控制逻辑
B． 模块只有一个入口，可以有多个出口(可以有。个入口)
C． 注重提高程序的执行效率
D． 不使用 g。t。语句(只是限制使用)
(5)下面概念中，不属于面向对象方法的是。(D)
A． 对象

B． 继承
C． 类
D． 过程调用
(6)在结构化方法中，用数据流程图(DFD)作为描述工具的软件开发阶段是0
(B)
A． 可行性分析
B． 需求分析
C． 详细设计
D． 程序编码
(7)在软件开发中，下面任务不属于设计阶段的是。(D)
A． 数据结构设计
B． 给出系统模块结构
C． 定义模块算法
D． 定义需求并建立系统模型
(8)数据库系统的核心是。(B)
A． 数据模型
B． 数据库管理系统
C． 软件工具
D． 数据库
(9)下列叙述中正确的是。(C)
A． 数据库是个独立的系统，不需要操作系统的支持
B． 数据库设计是指设计数据库管理系统
C． 数据库技术的根本目标是要解决数据共享的问题
D． 数据库系统中，数据的物理结构必须与逻辑结构•致
(10)下列模式中，能够给出数据库物理存储结构与物理存取方法的是。(A)
A． 内模式
B． 外模式
C． 概念模式
D． 逻辑模式
(11)算法的时间复杂度是指。(C)
A． 执行算法程序所需要的时间
B． 算法程序的长度
C． 算法执行过程中所需要的基本运算次数
D． 算法程序中的指令条数
(12)下列叙述中正确的是c(A)
A． 线性表是线性结构
B． 栈与队列是非线性结构
C． 线性链表是非线性结构
D． 二叉树是线性结构
(13)设棵完全二叉树共有699个结点，则在该二叉树中的叶子结点数为。(B)
A． 349
B． 350
C． 255
D． 351
(14)结构化程序设计主要强调的是。(B)

A． 程序的规模
B． 程序的易读性
C． 程序的执行效率
D． 程序的可移植性
(15)在软件生命周期中，能准确地确定软件系统必须做什么和必须具备哪些功能的阶段是。(D)
A． 概要设计
B． 详细设计
C． 可行性分析
D． 需求分析
(16)数据流图用于抽象描述•个软件的逻辑模型，数据流图由•些特定的图符构成。
下列图符名标识的图符不属于数据流图合法图符的是。(A)
A． 控制流
B． 加工
C． 数据存储
D． 源和潭
(17)软件需求分析阶段的工作，可以分为四个方面：需求获取、需求分析•、编写需求规格说明书以及。(B)
A． 阶段性报告
B． 需求评审
C． 总结
D． 都不正确
(18)下述关于数据库系统的叙述中正确的是。(A)
A． 数据库系统减少了数据冗余
B． 数据库系统避免了切冗余
C． 数据库系统中数据的一致性是指数据类型的一致
D． 数据库系统比文件系统能管理更多的数据
(19)关系表中的每一横行称为一个。(A)
A． 元组
B． 字段
C． 属性
D． 码
(20)数据库设计包括两个方面的设计内容，它们是0(A)
A． 概念设计和逻辑设计
B． 模式设计和内模式设计
C． 内模式设计和物理设计
D． 结构特性设计和行为特性设计
(21)算法的空间复杂度是指。(D)
A． 算法程序的长度
B． 算法程序中的指令条数
C． 算法程序所占的存储空间
D． 算法执行过程中所需要的存储空间
(22)下列关于栈的叙述中正确的是。(D)
A． 在栈中只能插入数据
B． 在栈中只能删除数据

C． 栈是先进先出的线性表
D． 栈是先进后出的线性表
(23)在深度为5的满二叉树中，叶子结点的个数为。(C)
A． 32
B． 31
C． 16
D． 15
(24)对建立良好的程序设计风格，下面描述正确的是。(A)
A． 程序应简单、清晰、可读性好
B． 符号名的命名要符合语法
C． 充分考虑程序的执行效率
D． 程序的注释可有可无
(25)下面对对象概念描述错误的是。(A)
A． 任何对象都必须有继承性
B． 对象是属性和方法的封装体
C． 对象间的通讯靠消息传递
D． 操作是对象的动态性属性
(26)下面不属于软件工程的3个要素的是。(D)
A． 工具
B． 过程
C． 方法
D． 环境
(27)程序流程图(PFD)中的箭头代表的是。(B)
A． 数据流
B． 控制流
C． 调用关系
D． 组成关系
(28)在数据管理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。其中数据独立性最高的阶段是。(A)
A． 数据库系统
B． 文件系统
C． 人工管理
D． 数据项管理
(29)用树形结构来表示实体之间联系的模型称为。(B)
A． 关系模型
B． 层次模型
C,网状模型
D.数据模型
(30)关系数据库管理系统能实现的专门关系运算包括。(B)
A． 排序、索引、统计
B． 选择、投影、连接
C． 关联、更新、排序
D． 显示、打印、制表
(31)算法一般都可以用哪几种控制结构组合而成___。(D)
A． 循环、分支、递归

B． 顺序、循环、嵌套
C． 循环、递归、选择
D． 顺序、选择、循环
(32)数据的存储结构是指。(B)
A． 数据所占的存储空间量
B． 数据的逻辑结构在计算机中的表示
C． 数据在计算机中的顺序存储方式
D． 存储在外存中的数据
(33)在面向对象方法中，一个对象请求另一对象为其服务的方式是通过发送。(D)
E． 消息
A． 调用语句
B． 命令
C． 口令
(34)检查软件产品是否符合需求定义的过程称为。(A)
A． 确认测试
B． 集成测试
C． 验证测试
D． 验收测试
(35)下列工具中属于需求分析常用工具的是。(D)
A． PAD
B． PFD
C． N-S
D． DFD
(36)下面不属于软件设计原则的是。(C)
A． 抽象
B． 模块化
C． 自底向上
D． 信息隐蔽
(37)索引属于。(B)
A． 模式
B． 内模式
C． 外模式
D． 概念模式
(38)在关系数据库中，用来表示实体之间联系的是。(D)
A． 树结构
B． 网结构
C． 线性表
D． 二维表
(39)将 E-R 图转换到关系模式时，实体与联系都可以表示成。(B)
A． 属性
B． 关系
C． 键
D． 域
(40)在下列选项中，哪个不是一个算法般应该具有的基本特征。(C)
A． 确定性

B． 可行性
C． 无穷性
D． 拥有足够的情报
(41)希尔排序法属于哪•种类型的排序法。(B)
A． 交换类排序法
B． 插入类排序法
C． 选择类排序法
D． 建堆排序法
(42)下列关于队列的叙述中正确的是。(C)
A． 在队列中只能插入数据
B． 在队列中只能删除数据
C． 队列是先进先出的线性表
D． 队列是先进后出的线性表
(43)对长度为N的线性表进行顺序查找，在最坏情况下所需要的比较次数为
(B)
A． N+1
B． N
C． (N+1)/2
D． N/2
(44)信息隐蔽的概念与下述哪•种概念直接相关。(B)
A． 软件结构定义
B． 模块独立性
C． 模块类型划分
D． 模拟耦合度
(45)面向对象的设计方法与传统的的面向过程的方法有本质不同，它的基本原理是
_。(C)
A． 模拟现实世界中不同事物之间的联系
B． 强调模拟现实世界中的算法而不强调概念
C． 使用现实世界的概念抽象地思考问题从而自然地解决问题
D． 鼓励开发者在软件开发的绝大部分中都用实际领域的概念去思考
(46)在结构化方法中，软件功能分解属于下列软件开发中的阶段是。(C)
A． 详细设计
B． 需求分析
C． 总体设计
D． 编程调试
(47)软件调试的目的是。(B)
A． 发现错误
B． 改正错误
C． 改善软件的性能
D． 挖掘软件的潜能
(48)按条件f对关系R进行选择，其关系代数表达式为c(C)
A． RIXIR
B． RIXIR
C． 6f(R)
D． Πf(R)

(49)数据库概念设计的过程中，视图设计一般有三种设计次序，以下各项中不对的是_。(D)
A． 自顶向下
B． 由底向上
C． 由内向外
D． 由整体到局部
(50)在计算机中，算法是指。(C)
A． 查询方法
B． 加工方法
C． 解题方案的准确而完整的描述
D． 排序方法
(51)栈和队列的共同点是。(C)
A． 都是先进后出
B． 都是先进先出
C． 只允许在端点处插入和删除元素
D． 没有共同点
(52)已知二叉树后序遍历序列是 dabec,中序遍历序列是 debac,它的前序遍历序列是____。(A)
A． cedba
B． acbed
C． decab
D． deabc
(53)在下列几种排序方法中，要求内存量最大的是。(D)
A． 插入排序
B． 选择排序
C 快速排序
D.归并排序
(54)在设计程序时，应采纳的原则之一是β(A)
A． 程序结构应有助于读者理解
B． 不限制 g。t。语句的使用
C,减少或取消注解行
D.程序越短越好
(55)下列不属于软件调试技术的是。(B)
A． 强行排错法
B． 集成测试法
C． 回溯法
D． 原因排除法
(56)下列叙述中，不属于软件需求规格说明书的作用的是 c(D)
A． 便于用户、开发人员进行理解和交流
B． 反映出用户问题的结构，可以作为软件开发工作的基础和依据
C． 作为确认测试和验收的依据
D． 便于开发人员进行需求分析
(57)在数据流图(DFD)中，带有名字的箭头表示。(C)A.控制程序的执行顺序
E． 模块之间的调用关系
F． 数据的流向

G． 程序的组成成分
(58) SQL 语言又称为。(C)
A． 结构化定义语言
B． 结构化控制语言
C． 结构化查询语言
D． 结构化操纵语言
(59)视图设计一般有 3 种设计次序，下列不属于视图设计的是。(B)
A． 自顶向下
B． 由外向内
C． 由内向外
D． 自底向上
(60)数据结构中，与所使用的计算机无关的是数据的。(C)
A． 存储结构
B． 物理结构
C． 逻辑结构
D． 物理和存储结构
(61)栈底至栈顶依次存放元素 A、B、C、D,在第五个元素 E 入栈前，栈中元素可以出栈，则出栈序列可能是。(D)
A． ABCED
B． DBCEA
C． CDABE
D． DCBEA
(62)线性表的顺序存储结构和线性表的链式存储结构分别是。(B)
A． 顺序存取的存储结构、顺序存取的存储结构
B． 随机存取的存储结构、顺序存取的存储结构
C． 随机存取的存储结构、随机存取的存储结构
D． 任意存取的存储结构、任意存取的存储结构
(63)在单链表中，增加头结点的目的是。(A)
A． 方便运算的实现
B． 使单链表至少有一个结点
C． 标识表结点中首结点的位置
D． 说明单链表是线性表的链式存储实现
(64)软件设计包括软件的结构、数据接口和过程设计，其中软件的过程设计是指___。(B)
A． 模块间的关系
B． 系统结构部件转换成软件的过程描述
C． 软件层次结构
D． 软件开发过程
(65)为了避免流程图在描述程序逻辑时的灵活性，提出了用方框图来代替传统的程序流程图，通常也把这种图称为。(B)
A． PAD 图
B． N-S 图
C 结构图
D.数据流图
(66)数据处理的最小单位是。(C)

A． 数据
B． 数据元素
C． 数据项
D． 数据结构
(67)下列有关数据库的描述，正确的是。(C)
A． 数据库是一个 DBF 文件
B． 数据库是一个关系
C． 数据库是•个结构化的数据集合
D． 数据库是一组文件
(68)单个用户使用的数据视图的描述称为。(A)
A． 外模式
B． 概念模式
C． 内模式
D． 存储模式
(69)需求分析阶段的任务是确定。(D)
A． 软件开发方法
B． 软件开发工具
C． 软件开发费用
D． 软件系统功能
(70)算法分析的目的是。(D)
A． 找出数据结构的合理性
B． 找出算法中输入和输出之间的关系
C． 分析算法的易懂性和可靠性
D． 分析算法的效率以求改进
(71) n 个顶点的强连通图的边数至少有。(C)
A． n-1
B． n(n-1)
C． n
D． n+1
(72)已知数据表 A 中每个元素距其最终位置不远，为节省时间，应采用的算法是____。
(B)
A． 堆排序
B． 直接插入排序
C． 快速排序
D． 直接选择排序
(73)用链表表示线性表的优点是。(A)
A． 便于插入和删除操作
B． 数据元素的物理顺序与逻辑顺序相同
C． 花费的存储空间较顺序存储少
D． 便于随机存取
(74)下列不属于结构化分析的常用工具的是。(D)
A． 数据流图
B． 数据字典
C． 判定树
D． PAD 图

(75)软件开发的结构化生命周期方法将软件生命周期划分成。(A)
A． 定义、开发、运行维护
B． 设计阶段、编程阶段、测试阶段
C． 总体设计、详细设计、编程调试
D． 需求分析、功能定义、系统设计
(76)在软件工程中，白箱测试法可用于测试程序的内部结构。此方法将程序看做是____。(C)
A． 循环的集合
B． 地址的集合
C． 路径的集合
D． 目标的集合
(77)在数据管理技术发展过程中，文件系统与数据库系统的主要区别是数据库系统具有。(D)
A． 数据无冗余
B． 数据可共享
C． 专门的数据管理软件
D． 特定的数据模型
(78)分布式数据库系统不具有的特点是。(B)
A． 分布式
B． 数据冗余
C． 数据分布性和逻辑整体性
D． 位置透明性和复制透明性
(79)下列说法中，不属于数据模型所描述的内容的是。(C)
A． 数据结构
B． 数据操作
C． 数据查询
D． 数据约束
(80)算法的复杂度主要包括复杂度和空间复杂度。
答：时间
(81)数据的逻辑结构在计算机存储空间中的存放形式称为数据的c
答：模式#逻辑模式#概念模式
(82)若按功能划分，软件测试的方法通常分为白盒测试方法和测试方法。
答：黑盒
(83)如果一个工人可管理多个设施，而一个设施只被一个工人管理，则实体“工人”与实体“设备”之间存在联系。
答：一对多#1：N#l:n
(84)关系数据库管理系统能实现的专门关系运算包括选择、连接和。
答：投影
(85)在先左后右的原则下，根据访问根结点的次序，二叉树的遍历可以分为三种：前序遍历、遍历和后序遍历。
答：中序
(86)结构化程序设计方法的主要原则可以概括为自顶向下、逐步求精、和限制使用g。t。语句。
答：模块化
(87)软件的调试方法主要有：强行排错法、和原因排除法。

答：回溯法
(88)数据库系统的三级模式分别为模式、内部级模式与外部级模式。
答：概念#概念级
(89)数据字典是各类数据描述的集合，它通常包括5个部分，即数据项、数据结构、数据流、和处理过程。
答：数据存储
设•棵完全二叉树共有500个结点，则在该二叉树中有个叶子结点。
答：250
(90)在最坏情况下，冒泡排序的时间复杂度为。
答：n(n-1)/2#n*(n-1)/2#。(n(n-1)/2)#。(n*(n-1)/2)
(91)而向对象的程序设计方法中涉及的对象是系统中用来描述客观事物的•个
答：实体
(92)软件的需求分析阶段的工作，可以概括为四个方面：、需求分析•、编写需求规格说明书和需求评审。
答：需求获取
(93)是数据库应用的核心。
答：数据库设计
(94)数据结构包括数据的结构和数据的存储结构。
答：逻辑
(95)软件工程研究的内容主要包括：技术和软件工程管理。
答：软件开发
(96)与结构化需求分析方法相对应的是方法。
答：结构化设计
(97)关系模型的完整性规则是对关系的某种约束条件，包括实体完整性、和自定义完整性。
答：参照完整性
(98)数据模型按不同的应用层次分为三种类型，它们是数据模型、逻辑数据模型和物理数据模型。
答：概念
(99)栈的基本运算有三种：入栈、退栈和。
答：读栈顶元素#读栈顶的元素#读出栈顶元素
(I。。)在面向对象方法中，信息隐蔽是通过对象的性来实现的。
答：封装
(101)数据流的类型有和事务型。
答：变换型
(102)数据库系统中实现各种数据管理功能的核心软件称为。
答：数据库管理系统#DBMS
(103)关系模型的数据操纵即是建立在关系上的数据操纵，•般有、增加、删除和修改四种操作。
答：查询
(104)实现算法所需的存储单元多少和算法的工作量大小分别称为算法的。
答：空间复杂度和时间复杂度
(105)数据结构包括数据的逻辑结构、数据的以及对数据的操作运算。
答：存储结构
(106)一个类可以从直接或间接的祖先中继承所有属性和方法。采用这个方法提高了软

件的。
答：可重用性
(107)面向对象的模型中，最基本的概念是对象和。
答：类
(108)软件维护活动包括以下几类：改正性维护、适应性维护、维护和预防性维护。
答：完善性
(109)算法的基本特征是可行性、确定性、和拥有足够的情报。
答：有穷性
(I1。)顺序存储方法是把逻辑上相邻的结点存储在物理位置的存储单元中。
答：相邻
(I11)Jacks。n 结构化程序设计方法是英国的 MJacks。n 提出的，它是•种面向的
设计方法。答：数据结构
(112)数据库设计分为以下 6 个设计阶段：需求分析阶段、、逻辑设计阶段、物理设计阶段、实施阶段、运行和维护阶段。
答：概念设计阶段#数据库概念设计阶段
(113)数据库保护分为：安全性控制、、并发性控制和数据的恢复。
答：完整性控制
(114)测试的目的是暴露错误，评价程序的可靠性；而的目的是发现错误的位置
并改正错误。
答：调试
(115)在最坏情况下，堆排序需要比较的次数为 0
答：。(n1。g2n)
(116)若串 s="Pr。gram\则其子串的数目是。
答：29
(117)一个项目具有一个项目主管，一个项目主管可管理多个项目，则实体“项目主管”与实体“项目”的联系属于的联系。
答：1 对多#1：N
(118)数据库管理系统常见的数据模型有层次模型、网状模型和____三种。
答：关系模型
119)算法的复杂度主要包括复杂度和空间复杂度。
答：时间
(120)数据的逻辑结构在计算机存储空间中的存放形式称为数据的。
答：模式#逻辑模式#概念模式
(121)若按功能划分，软件测试的方法通常分为白盒测试方法和　　测试方法。
答：黑盒
(122)如果一个工人可管理多个设施，而一个设施只被一个工人管理，则实体"工人"与实体〃设备”之间存在_ 联系。
答：一对多#1：N#l:n
(123)关系数据库管理系统能实现的专门关系运算包括选择、连接和。
答：投影
(124)在先左后右的原则下，根据访问根结点的次序，二叉树的遍历可以分为三种：前序遍历、遍历和后序遍历。
答：中序
(125)结构化程序设计方法的主要原则可以概括为自顶向下、逐步求精、和限制使用 g。t。语句。

答：模块化
(126)软件的调试方法主要有：强行排错法、和原因排除法。
答：回溯法
(127)数据库系统的三级模式分别为模式、内部级模式与外部级模式。
答：概念#概念级
(128)数据字典是各类数据描述的集合，它通常包括5个部分，即数据项、数据结构、数据流、和处理过程。
答：数据存储
(129)设一棵完全二叉树共有500个结点，则在该二叉树中有个叶子结点。
答：250
(130)在最坏情况下，冒泡排序的时间复杂度为　　。
答：n(n-1)/2#n*(n-1)/2#0(n(n-1)/2)#0(n*(n-1)/2)
(131)面向对象的程序设计方法中涉及的对象是系统中用来描述客观事物的一个。
答：实体
(132)软件的需求分析阶段的工作，可以概括为四个方面：、需求分析、编写需求规格说明书和需求评审。
答：需求获取
(133)是数据库应用的核心。
答：数据库设计
(134)数据结构包括数据的结构和数据的存储结构。
答：逻辑
(135)软件工程研究的内容主要包括：　　技术和软件工程管理。
答：软件开发
(136)与结构化需求分析方法相对应的是方法。
答：结构化设计
(137)关系模型的完整性规则是对关系的某种约束条件，包括实体完整性、和自定义完整性。
答：参照完整性
(138)数据模型按不同的应用层次分为三种类型，它们是数据模型、逻辑数据模型和物理数据模型。
答：概念
(139)栈的基本运算有三种：入栈、退栈和。
答：读栈顶元素#读栈顶的元素#读出栈顶元素
(140)在面向对象方法中，信息隐蔽是通过对象的　性来实现的。
答：封装
(141)数据流的类型有和事务型。
答：变换型
(142)数据库系统中实现各种数据管理功能的核心软件称为。
答：数据库管理系统#DBMS
(143)关系模型的数据操纵即是建立在关系上的数据操纵，一般有　、增加、删除和修改四种操作。
答：查询
(144)实现算法所需的存储单元多少和算法的工作量大小分别称为算法的。
答：空间复杂度和时间复杂度
(145)数据结构包括数据的逻辑结构、数据的以及对数据的操作运算。

答：存储结构
(146)一个类可以从直接或间接的祖先中继承所有属性和方法。采用这个方法提高了软件的
答：可重用性
(147)面向对象的模型中，最基本的概念是对象和0
答：类
(148)软件维护活动包括以下几类：改正性维护、适应性维护、维护和预防性维护。答：完善性
(149)算法的基本特征是可行性、确定性、　和拥有足够的情报。
答：有穷性
(150)顺序存储方法是把逻辑上相邻的结点存储在物理位置___的存储单元中。
答：相邻
(151)Jacks。n结构化程序设计方法是英国的M.Jacks。n提出的，它是一种面向的设计方法。
答：数据结构
(152)数据库设计分为以下6个设计阶段：需求分析阶段、、逻辑设计阶段、物理设计阶段、实施阶段、运行和维护阶段。
答：概念设计阶段#数据库概念设计阶段
(153)数据库保护分为：安全性控制、、并发性控制和数据的恢复。
答：完整性控制
(154)测试的目的是
暴露错误，评价程序的可靠性：而的目的是发现错误的位置并改正错误。
答：调试
(155)在最坏情况下，堆排序需要比较的次数为。
答：。(nl。g2n)
(156)若串s="Pr。gram”，则其子串的数目是。
答：29
(157)一个项目具有一个项目主管，一个项目主管可管理多个项目，则实体“项目主管”与实体“项目”的联系属于的联系。
答：1对多#1：N
(158)数据库管理系统常见的数据模型有层次模型、网状模型和三种。
答：关系模型
159　.以下数据结构中不属于线性数据结构的是C0
A、队列B、线性表C、二叉树D、栈
160　.结构化方法中，用数据流程图(DFD)作为描述工具的软件开发阶段是_B0
A、可行性分析
B、需求分析
C、详细设计
D、程序编码
161　.结构化程序设计主要强调的是_B_。
A、程序的规模
B、程序的易读性
C、程序的执行效率
D、程序的可移植性

162 .在软件生命周期中，能准确地确定软件系统必须做什么和必须具备哪些功能的阶段是
_D_β
A、概要设计
B、详细设计
C、可行性分析
D、需求分析
163 .下列关于栈的叙述中正确的是_D_。
A、在栈中只能插入数据
B、在栈中只能删除数据
C、栈是先进先出的线性表
D、栈是先进后出的线性表
164 .下面不属于软件设计原则的是_C。
A、抽象
B、模块化
C、自底向上
Ds 信息隐蔽
165 .对长度为 N 的线性表进行顺序查找，在最坏情况下所需要的比较次数为_B_。
A、N+1
B、N
C、(N+1)/2
D、N/2
166 .视图设计一般有 3 种设计次序，下列不属于视图设计的是_B_。
A、自顶向下
B、由外向内
C、由内向外
D、自底向上
167 .下列有关数据库的描述，正确的是_C_。
A、数据库是一个 DBF 文件
B、数据库是一个关系
C、数据库是个结构化的数据集合
D、数据库是一组文件
168 .下列说法中，不属于数据模型所描述的内容的是_C0
A、数据结构
B、数据操作
C、数据查询
D、数据约束
169 .若按功能划分，软件测试的方法通常分为白盒测试方法和_黑盒_测试方法。
170 .数据库系统的三级模式分别为_概念_模式、内部级模式与外部级模式。
171 在最坏情况下，冒泡排序的时间复杂度为 n(n-l)/2。
172 .在面向对象方法中，信息隐蔽是通过对象的一封装—性来实现的。
173 .关系模型的数据操纵即是建立在关系上的数据操纵，•般有_查询—、增加、删除和修改四种操作。
174 .在一棵二叉树上第 5 层的结点数最多是_B。
A、8

B、16
C、32
D15
175 .下面概念中，不属于面向对象方法的是_D。
A、对象
B、继承
C、类
D、过程调用
176 .下列叙述中正确的是_A_。
A、线性表是线性结构
B、栈与队列是非线性结构
C、线性链表是非线性结构
D、二叉树是线性结构
177 .程序流程图(PFD)中的箭头代表的是_B
A、数据流
B、控制流
C、调用关系
D、组成关系
178 .在关系数据库中，用来表示实体之间联系的是_D_。
A、树结构
B、网结构
C、线性表
D、二维表
179 .将 E-R 图转换到关系模式时，实体与联系都可以表示成_B 一
A、属性
B、关系
C、键
D、域
180 .在下列选项中，哪个不是一个算法一般应该具有的基本特征_C。
A、确定性
B、可行性
C、无穷性
D、拥有足够的情报
181 .在结构化方法中，软件功能分解属于下列软件开发中的_C 阶段。
A、详细设计
B、需求分析
C、总体设计
D、编程调试
182 .软件调试的目的是_B。
A、发现错误
B、改正错误
C、改善软件的性能
D、挖掘软件的潜能
183 .数据处理的最小单位是_C_。
A、数据

B、数据元素
C、数据项
D、数据结构
184 .一个算法应该具有“确定性”等5个特性，下面对另外4个特性的描述中错误的是_B_。
A、有零个或多个输入
B、有零个或多个输出
C、有穷性
D、可行性
185 .面向对象的程序设计方法中涉及的对象是系统中用来描述客观事物的·个_实体。
186 .与结构化需求分析方法相对应的是_结构化设计方法。
187 .软件维护活动包括以下几类：改正性维护、适应性维护、_完善性_维护和预防性维护。
188 .顺序存储方法是把逻辑上相邻的结点存储在物理位置_相邻一的存储单元中。
189 .一个项目具有一个项目主管，一个项目主管可管理多个项目，则实体"项目主管”与实体”项目〃的联系属于_一对多_的联系。
（190）栈和队列的共同特点是C
A）都是先进先出
B）都是先进后出
。只允许在端点处插入和删除元素
D）没有共同点
（191）已知二叉树后序遍历序列是dabec,中序遍历序列是debac,它的前序遍历序列是D
A） acbed
B） decab
C） deabc
D） cedba
（192）链表不具有的特点是B
A）不必事先估计存储空间
B）可随机访问任一元素
。插入删除不需要移动元素
D）所需空间与线性表长度成正比
（193）结构化程序设计的3种结构是D
A）顺序结构、选择结构、转移结构
B）分支结构、等价结构、循环结构
。多分支结构、赋值结构、等价结构
D）顺序结构、选择结构、循环结构
（194）为了提高测试的效率，应该D
A）随机选取测试数据
B）取一切可能的输入数据作为测试数据
。在完成编码以后制定软件的测试计划
D）集中对付那些错误群集的程序
（195）算法的时间复杂度是指C
A）执行算法程序所需要的时间
B）算法程序的长度
C）算法执行过程中所需要的基本运算次数

D）算法程序中的指令条数
（196）软件生命周期中所花费用最多的阶段是D
A）详细设计
B）软件编码
C）软件测试
D）软件维护
（197）数据库管理系统DBMS中用来定义模式、内模式和外模式的语言为C
A）　C
B）　Basic
C）　DDL
D）　DML
（198）下列有关数据库的描述，正确的是C
A）数据库是一个DBF文件
B）数据扉是一个关系
。数据库是一个结构化的数据集合
D）数据库是一组文件
（199）下列有关数据库的描述，正确的是D
A）数据处理是将信息转化为数据的过程
B）数据的物理独立性是指当数据的逻辑结构改变时，数据的存储结构不变
C）关系中的每一列称为元组，,个元组就是一个字段
D）如果一个关系中的属性或属性组并非该关系的关键字，但它是另一个关系的关犍字，则称其为本关系的外关键字
（200）算法的基本特征是可行性、确定性、【有穷性】和拥有足够的情报。
（201）在长度为n的有序线性表中进行二分查找。最坏的情况下，需要的比较次数为[l。g2n]。
（202）在面向对象的程序设计中，类描述的是具有相似性质的•组【对象】。
（203）通常，将软件产品从提出、实现、使用维护到停止使用退役的过程称为【软件生命周期】。
（204）数据库管理系统常见的数据模型有层次模型、网状模型和【关系模型】3种。
205.用树形结构来表示实体之间联系的模型称为_B_。
A、关系模型
B、层次模型
C、网状模型
D、数据模型
206.设有下列二叉树:
对此二叉树中序遍历的结果为_B.
A、ABCDEF
BsDBEAFC
CxABDECF
D、DEBFCA
207.面向对象的设计方法与传统的的面向过程的方法有本质不同，它的基本原理是C
A、模拟现实世界中不同事物之间的联系
B、强调模拟现实世界中的算法而不强调概念
C、使用现实世界的概念抽象地思考问题从而自然地解决问题
D、鼓励开发者在软件开发的绝大部分中都用实际领域的概念去思考

208 按条件 f 对关系 R 进行选择，其关系代数表达式为
A、　R | ×|R
B、　RlXIRf
C、6f(R)
D、Πf(R)
209　.在计算机中，算法是指_C。
A、查询方法
B、加工方法
C、解题方案的准确而完整的描述
D、排序方法
210　.下列叙述中，不属于软件需求规格说明书的作用的是_D。
A、便于用户、开发人员进行理解和交流
B、反映出用户问题的结构，可以作为软件开发工作的基础和依据
C、作为确认测试和验收的依据
D、便于开发人员进行需求分析
211　.在单链表中，增加头结点的目的是_Aˆ。
A、方便运算的实现
B、使单链表至少有一个结点
C、标识表结点中首结点的位置
D、说明单链表是线性表的链式存储实现
212　.单个用户使用的数据视图的描述称为_A_。
A、外模式
B、概念模式
Cs 内模式
D、存储模式
213　.软件开发的结构化生命周期方法将软件生命周期划分成_A。
A、定义、开发、运行维护
B、设计阶段、编程阶段、测试阶段
C、总体设计、详细设计、编程调试
D、需求分析、功能定义、系统设计
214　.在软件工程中，白箱测试法可用于测试程序的内部结构。此方法将程序看做是_C
A、循环的集合
B、地址的集合
C、路径的集合
D、目标的集合
215　.如果•个工人可管理多个设施，而一个设施只被•个工人管理，则实体“工人”与实体”设备”之间存在_一对多_联系。
216　.在先左后右的原则下，根据访问根结点的次序，二叉树的遍历可以分为三种：前序遍历、_中序_遍历和后序遍历。
217　.数据字典是各类数据描述的集合，它通常包括 5 个部分，即数据项、数据结构、数据流、_数据存储_和处理过程。
218　.软件的需求分析阶段的工作，可以概括为四个方面：_需求获取_、需求分析、编写需求规格说明书和需求评审。
219　.数据结构包括数据的逻辑结构、数据的_存储结构_以及对数据的操作运算
220　.数据的存储结构是指_D__。

A、存储在外存中的数据
B、数据所占的存储空间量
C、数据在计算机中的顺序存储方式
D、数据的逻辑结构在计算机中的表示
221 .下列关于栈的描述中错误的是一B 。
A、栈是先进后出的线性表
B、栈只能顺序存储
C、栈具有记忆作用
D、对栈的插入与删除操作中，不需要改变栈底指针
222 .对于长度为n的线性表，在最坏情况下，下列各排序法所对应的比较次数中正确的是
_D_。
A、冒泡排序为n/2
B、冒泡排序为n
C、快速排序为n
D、快速排序为n(nT)/2
223 .对长度为n的线性表进行顺序查找，在最坏情况下所需要的比较次数为_C_。
A、l。g2n
B、n/2
C、n
D、n+1
224 .下列对于线性链表的描述中正确的是_A<,
A、存储空间不一定是连续，且各元素的存储顺序是任意的
B、存储空间不一定是连续，且前件元素•定存储在后件元素的前面
C、存储空间必须连续，且前件元素一定存储在后件元素的前面
D、存储空间必须连续，且各元素的存储顺序是任意的
225 .下列对于软件测试的描述中正确的是_C_。
A、软件测试的目的是证明程序是否正确
B、软件测试的目的是使程序运行结果正确
C、软件测试的目的是尽可能多地发现程序中的错误
D、软件测试的目的是使程序符合结构化原则
226 .为了使模块尽可能独立，要求_B_。
A、模块的内聚程度要尽量高，且各模块间的耦合程度要尽量强
B、模块的内聚程度要尽量高，且各模块间的耦合程度要尽量弱
C、模块的内聚程度要尽量低，且各模块间的耦合程度要尽量弱
D、模块的内聚程度要尽量低，且各模块间的耦合程度要尽量强
227 .下列描述中正确的是_D___。
A、程序就是软件
B、软件开发不受计算机系统的限制
C、软件既是逻辑实体，又是物理实体
D、软件是程序、数据与相关文档的集合
228 .数据独立性是数据库技术的重要特点之一，所谓数据独立性是指_D。
A、数据与程序独立存放
B、不同的数据被存放在不同的文件中
C、不同的数据只能被对应的应用程序所使用

D、以上三种说法都不
对
229 用树形结构表示实体之间联系的模型是_C_。
A、关系模型
B、网状模型
C、层次模型
D、以上三个都
是
230 某二叉树中度为 2 的结点有 18 个，则该二叉树中有 19 个叶子结点。
231 .在面向对象方法中，类的实例称为对象。
232 .诊断和改正程序中错误的工作通常称为_程序调试_0
233 .在关系数据库中，把数据表示成二维表，每一个二维表称为关系
234 .问题处理方案的正确而完整的描述称为—算法
235)下面叙述正确的是。(C)
A． 算法的执行效率与数据的存储结构无关
B． 算 法的空间复杂度是指算法程序中指令(或语句)的条数
C． 算法的有穷性是指算法必须能在执行有限个步骤之后终止
D． 以上三种描述都不对
(236)以下数据结构中不属于线性数据结构的是。(C)
A． 队列
B． 线性表
C． 二叉树
D． 栈
(237)在一棵二叉树上第 5 层的结点数最多是 。(B)
A． 8
B． 16
C． 32
D． 15
(238)下面描述中，符合结构化程序设计风格的是 。(A)
A． 使用顺序、选择和重狂(循环)三种基本控制结构表示程序的控制逻辑
B． 模块只有一个入口，可以有多个出口
C． 注重提高程序的执行效率
D． 不使用 g。t。语句
(239)下面概念中，不属于面向对象方法的是。(D)
A． 对象
B． 继承
C． 类
D． 过程调用
(240)在结构化方法中，用数据流程图(DFD)作为描述工具的软件开发阶段是 0(B)
A． 可行性分析
B． 需求分析
C． 详细设计
D． 程序编码
(241)在软件开发中，下面任务不属于设计阶段的是。(D)
A,数据结构设计

E． 给出系统模块结构
c.定义模块算法
F． 定义需求并建立系统模型
(242)数据库系统的核心是。(B)
A． 数据模型
B． 数据库管理系统
C． 软件工具
D． 数据库
(243)下列叙述中正确的是 。(C)
A． 数据库是一个独立的系统，不需要操作系统的支持
B． 数据库设计是指设计数据库管理系统
C． 数据库技术的根本目标是要解决数据共享的问题
D． 数据库系统中，数据的物理结构必须与逻辑结构一致
(244)下列模式中，能够给出数据库物理存储结构与物理存取方法的是。(A)
A． 内模式
B． 外模式
C． 概念模式
D． 逻辑模式
(245)算法的时间复杂度是指。(C)
A． 执行算法程序所需要的时间
B． 算法程序的长度
C,算法执行过程中所需要的基本运算次数
D.算法程序中的指令条数
(246)下列叙述中正确的是。(A)
A,线性表是线性结构
C． 栈与队列是非线性结构
D． 线性链表是非线性结构
E． 二叉树是线性结构
(247)设一棵完全二叉树共有 699 个结点，则在该二叉树中的叶子结点数为 。(B)
A． 349
B． 350
C． 255
D． 351
(248)结构化程序设计主要强调的是。(B)
A． 程序的规模
B． 程序的易读性
C． 程序的执行效率
D． 程序的可移植性
(249)在软件生命周期中，能准确地确定软件系统必须做什么和必须具备哪些功能的阶段是
___。(D)
A． 概要设计
B． 详细设计
C． 可行性分析
D． 需求分析

(250)数据流图用于抽象描述一个软件的逻辑模型，数据流图由一些特定的图符构成。下列图符名标识的图符不属于数据流图合法图符的是。(A)
A． 控制流
B． 加工
C． 数据存储
D． 源和潭
(251)软件需求分析阶段的工作，可以分为四个方面：需求获取、需求分析、编写需求规格
说明书以及____。(B)
A． 阶段性报告
B． 需求评审
C． 总结
D． 都不正确
(252)下述关于数据库系统的叙述中正确的是 。(A)
A． 数据库系统减少了数据冗余
B． 数据库系统避免了一切冗余
C． 数据库系统中数据的一致性是指数据类型的一致
D． 数据库系统比文件系统能管理更多的数据
(253)关系表中的每一横行称为一个。(A)
A． 元组
B． 字段
C． 属性
D． 码
(254)数据库设计包括两个方面的设计内容，它们是。(A)
A． 概念设计和逻辑设计
B． 模式设计和内模式设计
C． 内模式设计和物理设计
D． 结构特性设计和行为特性设计
(255)算法的空间复杂度是指 。(D)
A． 算法程序的长度
B． 算法程序中的指令条数
C,算法程序所占的存储空间
D.算法执行过程中所需要的存储空间
(256)下列关于栈的叙述中正确的是__。(D)
A． 在栈中只能插入数据
B． 在栈中只能删除数据
C． 栈是先进先出的线性表
D． 栈是先进后出的线性表
(257)在深度为 5 的满二叉树中，叶子结点的个数为。(C)
A． 32
B． 31
C． 16
D． 15
(258)对建立良好的程序设计风格，下面描述正确的是。(A)
A． 程序应简单、清晰、可读性好

B． 符号名的命名要符合语法
C． 充分考虑程序的执行效率
D． 程序的注释可有可无
(259)下面对对象概念描述错误的是。(A)
A． 任何对象都必须有继承性
B． 对象是属性和方法的封装体
C． 对象间的通讯靠消息传递
D． 操作是对象的动态性属性
(260)下面不属于软件工程的3个要素的是___。(D)
A． 工具
B． 过程
C． 方法
D． 环境
(261)程序流程图(PFD)中的箭头代表的是。(B)
A． 数据流
B． 控制流
C． 调用关系
D． 组成关系
(262)在数据管理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶
段。其中数据独立性最高的阶段是。(A)
A． 数据库系统
B． 文件系统
c.人工管理
D.数据项管理
(263)用树形结构来表示实体之间联系的模型称为。(B)
A,关系模型
C． 层次模型
C,网状模型
D.数据模型
(264)关系数据库管理系统能实现的专门关系运算包括 。(B)
A． 排序、索引、统计
B． 选择、投影、连接
C． 关联、更新、排序
D． 显示、打印、制表
(265)算法一般都可以用哪几种控制结构组合而成。(D)
A． 循环、分支、递归
B． 顺序、循环、嵌套
C． 循环、递归、选择
D． 顺序、选择、循环
(266)数据的存储结构是指。(B)
Λ,数据所占的存储空间量
E． 数据的逻辑结构在计算机中的表示
F． 数据在计算机中的顺序存储方式
G． 存储在外存中的数据(267)设有下列二叉树：对此二叉树中序遍历的结果为c(B)

A.　ABCDEF
B.　DBEAFC
C.　ABDECF
D.　DEBFCA
(268)在面向对象方法中，一个对象请求另一对象为其服务的方式是通过发送。(D)
E.　消息
A.　调用语句
B.　命令
C.　口令
(269)检查软件产品是否符合需求定义的过程称为。(A)
A.　确认测试
B.　集成测试
C.　验证测试
D.　验收测试
(270)下列工具中属于需求分析常用工具的是。(D)
Λ,PAD
E.　PFD
F.　N-S
G.　DFD
(271)下面不属于软件设计原则的是_ 。(C)
A.　抽象
B.　模块化
C.　自底向上
D.　信息隐蔽
(272)索引属于0(B)
A.　模式
B.　内模式
C.　外模式
D.　概念模式
(273)在关系数据库中，用来表示实体之间联系的是。(D)
A.　树结构
B.　网结构
C.　线性表
D.　二维表
(274)将E-R图转换到关系模式时，实体与联系都可以表示成。(B)
A.　属性B.关系
C.键
D.
域
(275)在下列选项中，哪个不是一个算法一般应该具有的基本特征_____.。(C)
A.　确定性
B.　可行性
C.　无穷性
D.　拥有足够的情报
(276)希尔排序法属于哪一种类型的排序法___。(B)

A． 交换类排序法
B． 插入类排序法
c.选择类排序法
D.建堆排序法
(277)下列关于队列的叙述中正确的是。(C)
A． 在队列中只能插入数据
B． 在队列中只能删除数据
C． 队列是先进先出的线性表
D． 队列是先进后出的线性表
(278)对长度为N的线性表进行顺序查找，在最坏情况下所需要的比较次数为 。(B)
A． N+1
B． N
C． (N+1)/2
D． N/2
(279)信息隐蔽的概念与下述哪•种概念直接相关。(B)
A． 软件结构定义
B． 模块独立性
C． 模块类型划分
D． 模拟耦合度
(280)面向对象的设计方法与传统的的面向过程的方法有本质不同，它的基本原理是___。(C)
A． 模拟现实世界中不同事物之间的联系
B． 强调模拟现实世界中的算法而不强调概念
C． 使用现实世界的概念抽象地思考问题从而自然地解决问题
D． 鼓励开发者在软件开发的绝大部分中都用实际领域的概念去思考
(281)在结构化方法中，软件功能分解属于下列软件开发中的阶段是____。(C)
A． 详细设计
B． 需求分析
C． 总体设计
D． 编程调试
(282)软件调试的目的是。(B)
A． 发现错误
B． 改正错误
C． 改善软件的性能
D． 挖掘软件的潜能
(283)按条件f对关系R进行选择，其关系代数表达式为。(C)
A． R|X|R
B． R|X|R
C． 6f(R)
D． Πf(R)
(284)数据库概念设计的过程中，视图设计一般有三种设计次序，以下各项中不对的是- 。(D)
A． 自顶向下
B． 由底向上
C． 由内向外

D． 由整体到局部
(285)在计算机中，算法是指。(C)
A． 查询方法
B． 加工方法
C． 解题方案的准确而完整的描述
D． 排序方法
(286)栈和队列的共同点是 。(C)
A． 都是先进后出
B,都是先进先出
C.只允许在端点处插入和删除元素
D.没有共同点
(287)已知二叉树后序遍历序列是 dabec,中序遍历序列是 debac,它的前序遍历序列是___。(A)
A． cedba
B． acbed
C． decab
D． deabc
(288)在下列几种排序方法中，要求内存量最大的是。(D)
A． 插入排序
B． 选择排序
C． 快速排序
D． 归并排序
(289)在设计程序时，应采纳的原则之一是。(A)
A． 程序结构应有助于读者理解
B． 不限制 g。t。语句的使用
C,减少或取消注解行
D.程序越短越好
(290)下列不属于软件调试技术的是___。(B)
A,强行排错法
C． 集成测试法
C 回溯法
D.原因排除法
(291)下列叙述中，不属于软件需求规格说明书的作用的是____。(D)
A． 便于用户、开发人员进行理解和交流
B． 反映出用户问题的结构，可以作为软件开发工作的基础和依据
C． 作为确认测试和验收的依据
D． 便于开发人员进行需求分析
(292)在数据流图(DFD)中，带有名字的箭头表示。(C)A.控制程序的执行顺序
E． 模块之间的调用关系
F． 数据的流向
G． 程序的组成成分
(293)SQL 语言又称为。(C)
A． 结构化定义语言
B． 结构化控制语言
C． 结构化查询语言

D． 结构化操纵语言
(294)视图设计一般有 3 种设计次序，下列不属于视图设
计的是____。(B)
A． 自顶向下
B． 由外向内
C． 由内向外
D． 自底向上
(295)数据结构中，与所使用的计算机无关的是数据的。(C)
A． 存储结构
B． 物理结构
C． 逻辑结构
D． 物理和存储结构
(296)栈底至栈顶依次存放元素 A、B、C、D,在第五个元素 E 入栈前，栈中元素可以出栈，
则出栈序列可能是____。(D)
A． ABCED
B． DBCEA
C． CDABE
D． DCBEA
(297)线性表的顺序存储结构和线性表的链式存储结构分别是。(B)
A,顺序存取的存储结构、顺序存取的存储结构
E． 随机存取的存储结构、顺序存取的存储结构
F． 随机存取的存储结构、随机存取的存储结构
G． 任意存取的存储结构、任意存取的存储结构
(298)在单链表中，增加头结点的目的是。(A)
A． 方便运算的实现
B． 使单链表至少有一个结点
C． 标识表结点中首结点的位置
D． 说明单链表是线性表的链式存储实现
(299)软件设计包括软件的结构、数据接 LJ 和过程设计，其中软件的过程设计是指。
(B)
A． 模块间的关系
B． 系统结构部件转换成软件的过程描述
C． 软件层次结构
D． 软件开发过程
(300)为了避免流程图在描述程序逻辑时的灵活性,提出了用方框图来代替传统的程序流程
图，通常也把这种图称为。(B)
A． PAD 图
B． N-S 图
C． 结构图
D,数据流图
(301)数据处理的最小单位是。(C)
A． 数据
B． 数据元素
C． 数据项
D． 数据结构

(302)下列有关数据库的描述，正确的是。(C)
A． 数据库是一个 DBF 文件
B,数据库是一•个关系
C.数据库是一个结构化的数据集合
D.数据库是一组文件
(303)单个用户使用的数据视图的描述称为 。(A)
A． 外模式
B． 概念模式
C． 内模式
D． 存储模式
(304)需求分析阶段的任务是确定 。(D)
A,软件开发方法
E． 软件开发工具
F． 软件开发费用
G． 软件系统功能
(305)算法分析的目的是。(D)
A． 找出数据结构的合理性
B． 找出算法中输入和输出之间的关系
C． 分析算法的易懂性和可靠性
D． 分析算法的效率以求改进
(306) n 个顶点的强连通图的边数至少有 0(C)
A． n-1
B． n(n-l)
C． n
D． n+1
(307)已知数据表 A 中每个元素距其最终位置不远，为节省时间，应采用的算法是_
(B)
A． 堆排序
B． 直接插入排序
C． 快速排序
D． 直接选择排序
(308)用链表表示线性表的优点是。(A)
A． 便于插入和删除操作
B． 数据元素的物理顺序与逻辑顺序相同
C． 花费的存储空间较顺序存储少
D． 便于随机存取
(309)下列不属于结构化分析的常用工具的是。(D)
A． 数据流图
B． 数据字典
C． 判定树
D． PAD 图
(310)软件开发的结构化生命周期方法将软件生命周期划分成 。(A)
A,定义、开发、运行维护
E． 设计阶段、编程阶段、测试阶段
F． 总体设计、详细设计、编程调试

G． 需求分析、功能定义、系统设计
(311)在软件工程中，白箱测试法可用于测试程序的内部结构。此方法将程序看做是
(C)
A． 循环的集合
B． 地址的集合
C． 路径的集合
D． 目标的集合
(312)在数据管理技术发展过程中，文件系统与数据库系统的主要区别是数据库系统具有___。(D)
Λ.数据无冗余
E． 数据可共享
F． 专门的
数据管理软件
G． 特定的数据模型
(313)分布式数据库系统不具有的特点是。(B)
A． 分布式
B． 数据冗余
C． 数据分布性和逻辑整体性
D． 位置透明性和复制透明性
(314)下列说法中，不属于数据模型所描述的内容的是。(C)
A． 数据结构
B． 数据操作
C． 数据查询
D． 数据约束
315 .算法的时间复杂度是指(C)
A． 执行算法程序所需要的时间
B． 算法程序的长度
C． 算法执行过程中所需要的基本运算次数
D． 算法程序中的指令条数
316 .算法的空间复杂度是指(D)
A． 算法程序的长度
B． 算法程序中的指令条数
C． 算法程序所占的存储空间
D． 算法执行过程中所需要的存储空间
317 .下列叙述中正确的是(A)
A． 线性表是线性结构
B． 栈与队列是非线性结构
C． 线性链表是非线性结构
D． 二叉树是线性结构
318 .数据的存储结构是指(B)
A． 数据所占的存储空间量
B． 数据的逻辑结构在计算机中的表示
C． 数据在计算机中的顺序存储方式
D． 存储在外存中的数据
319 .下列关于队列的叙述中正确的是(C)

A． 在队列中只能插入数据
B． 在队列中只能删除数据
C． 队列是先进先出的线性表
D． 队列是先进后出的线性表
320 .下列关于栈的叙述中正确的是(D)
A． 在栈中只能插入数据
B． 在栈中只能删除数据
C． 栈是先进先出的线性表
D． 栈是先进后出的线性表
321 .在深度为5的满二叉树中,叶子结点的个数为(B)
A． 32B.31C.16D.15
322 .对长度为N的线性表进行顺序查找,在最坏情况下所需要的比较次数为(B)
A． N+1B.NC.(N+1)/2D.N/2
323 .设树T的度为4,其中度为123,4的结点个数分别为4,2,1」.则T的叶子结点数为A
A． 8B.7C.6D.5
1． 对长度为n的有序线性表中进行二分查找,需要的比较次数为(k>g2n)
324.设一棵完全二叉树共有700个结点,则在该二叉树中有(350)个叶子结点
325.设一棵二叉树的中序遍历结果为DBEAFC,前序遍历结果为ABDECF,则后序遍历结果为(DEBFCA)
326.在最坏情况下,冒泡排序的时间复杂度为(n(n-1)/2)
327.在一个容量为15的循环队列中,若头指针fr。nt=6,尾指针rear=9,则该循环队列中共有(3)个元素.
328 .结构化程序设计主要强调的是(B)
A． 程序的规模
B． 程序的易读性
C． 程序的执行效率
D． 程序的可移植性
329 .对建立良好的程序设计风格，下面描述正确的是(A)
A． 程序应简单、清晰、可读性好
B． 符号名的命名只要符合语法
C． 充分考虑程序的执行效率
D． 程序的注释可有可无
330.在面向对象方法中，一个对象请求另一对象为其服务的方式是通过发送(D)
A． 调用语句
B． 命令
C． 口令
D． 消息
331 .信息隐蔽的概念与下述哪•种概念直接相关？(B)
A． 软件结构定义
B． 模块独立性
C． 模块类型划分
D． 模块耦合度
332 .下面对对象概念描述错误的是（A）
A． 任何对象都必须有继承性

B,对象是属性和方法的封装体
C.对象间的通讯靠消息传递
D.操作是对•象的动态属性
333 .结构化程序设计的三种基本逻辑结构为顺序、选择和（循环）
334 .源程序文档化要求程序应加注释。注释一般分为序言性注释和（功能性）
335 .在面向对象方法中，信息隐蔽是通过对象的（封装）性来实现的
336 .类是一个支持集成的抽象数据类型，而对象是类的（实例）
337 .在面向对象方法中，类之间共享属性和操作的机制称为（继承）
338 .在软件生命令周期中，能准确地确定软件系统必须做什么和必须具备哪些功能的阶段是（D）
A． 概要设计 B.详细设计 C.可行性研究 D.需求分析
339 .下面不属于软件工程的 3 个要素的是（D）
A． 工具 B.过程 C.方法 D 环境
340 .检查软件产品是否符合需求定义的过程称为（A）
A． 确认测试 B.集成测试 C.验证测试 D.验收测试
341 .数据流图用于抽象描述一个软件的逻辑模型，数据流图由一些特定的图符构成。下列图符名标识的图符不属于数据流图合法图符的是（A）
A． 控制流 B.加工 C.数据存储 D.源和潭
342 .下面不属于软件设计原则的是 C
A． 抽象 B.模块化 C.自底向上 D.信息隐蔽
343 .程序流程图（PFD）中的箭头代表的是（B）
A． 数据流 B.控制流 C.调用关系 D.组成关系
344 .下列工具中为需求分析的常用工具的是（D）
A． PADB.PFDC.N-SD.DFD
345.在结构化方法中,软件功能分解属于下列软件开发中的阶段是（C）
A． 详细设计 B.需求分析 C.总体设计 D.编程调试
346.软件调试的目的是（B）
A． 发现错误 B.改正错误 C.改善软件的性能 D.挖掘软件的潜能
347 .软件需求分析阶段的工作,可以分为四个方面:需求获取，需求分析，编写需求规格说明书，以及（B）
A． 阶段性报告 B.需求评审 C.总结 D.都不正确
348 .软件是程序、数据和（文档）的集合.
349 .Jacks。n 方法是•种面向（数据流）的结构化方法
350 .软件工程研究的内容主要包括（软件开发）技术和软件工程管理
351 .数据流图的类型有（变换型）和事务型
352 .软件开发环境是全面支持软件开发全过程的（软件工具）集合。
353 .在数据管理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。
其中数据独立性最高的阶段是（A）
A． 数据库系统 B.文件系统 C.人工管理 D.数据项管理
354 .下述关于数据库系统的叙述正确的是（A）
A． 数据库系统减少了数据冗余
B． 数据库系统避免了•切冗余
c.数据库系统中数据的一致性是指数据类型一致
D.数据库系统比文件系统能管理更多的数据

355 数据库系统的核心是（B）
A． 数据库 B.数据库管理系统 C 数据模型 D.软件工具
4.用树形结构来表示实体之间联系的模型称为（B）
A． 关系模型 B.层次模型 C.网状模型 D.数据模型
356 关系表中的每一横行称为一个（A）
A． 元组 B.字段 C.属性 D.码
357 .按条件 f 对关系 R 进行选择,其关系代数表达式是（C）
A． RIXIRB.RIXIRC.。f（R）D.πf（R）
358 .关系数据管理系统能实现的专门关系运包括（B）
A． 排序、索引、统计 B.选择、投影、连接 C.关联、更新、排序 D.显示、打印、制表
359 .在关系数据库中，用来表示实体之间联系的是（D）
A． 树结构 B.网结构 C.线性表 D.二维表
360 .数据库设计包括两个方面的设计内容，它们是（A）
A． 概念设计和逻辑设计 B.模式设计和内模式设计
C.内模式设计和物理设计 D.结构特性设计和行为特性设计
361 将 E-R 图转换到关系模式时，实体与联系都可以表示成（B）
A． 属性 B.关系 C.键 D.域
362 .一个项目具有一个项目主管，一个项目主管可管理多个项目,则实体”项目主管”与实体”项目”的联系属于（一对多）的联系.
363 .数据独立性分为逻辑独立性和物理独立性.当数据的存储结构改变时,其逻辑结构可.以不变。因此,基于逻辑结构的应用程序不必修改，称为（逻辑独立性）
364 .数据库系统中实现各种数据管理功能的核心软件称为（数据库管理系统）
365 .关系模型的完整性规则是对关系的某种约束条件,包括实体完整性、（参照完整性）和自定义完整性.
366 .在关系模型中，把数据看成一个二维表，每一个二维表称为一个（关系）