2024年3月全国计算机等级考试真题（二级C语言）

💡 需要更多C语言资料：如编译器、安装教程、C语言配套视频及刷题资料，扫描上方二维码添加助教领取

😀 **第1题**

下列叙述中正确的是

A. 矩阵是非线性结构

B. 数组是长度固定的线性表

C. 对线性表只能作插入与删除运算

D. 线性表中各元素的数据类型可以不同

正确答案：B

共 1 分

😀 **第2题**

在快速排序法中，每经过一次数据交换（或移动）后

A. 能消除多个逆序

B. 只能消除一个逆序

C. 不会产生新的逆序

D. 消除的逆序个数一定比新产生的逆序个数多

正确答案：A

共 1 分

😀 **第3题**

线性表的长度为n。在最坏情况下，比较次数为n-1的算法是

A. 顺序查找

B. 有序表的插入

C. 寻找最大项

D. 同时寻找最大项与最小项

正确答案：C

共 1 分

😀 **第4题**

设某棵树的度为3，其中度为2、1、0的结点个数分别为3、4、15。则该树中总结点数为

A. 22

B. 30

C. 35

D. 不可能有这样的树

正确答案：D

共 1 分

😀 **第5题**

下列叙述中正确的是

鹏哥C语言

A. 软件的使用存在老化问题

B. 软件是物理实体，不具有抽象性

C. 软件是逻辑实体，具有抽象性

D. 软件的运行对计算机系统不一定具有依赖性

正确答案：C

共 1 分

😀 **第6题**

软件系统总体结构图的作用是

A. 描述软件系统结构的图形工具

B. 描述软件系统的控制流

C. 描述软件系统的数据流

D. 描述软件系统的数据结构

正确答案：A

共 1 分

😀 **第7题**

下面不属于结构化程序设计风格的是

A. 程序结构良好

B. 程序的易读性

C. 不滥用Goto语句

D. 程序的执行效率

正确答案：D

共 1 分

😀 **第8题**

将数据库的结构划分成多个层次，是为了提高数据库的物理独立性和

A. 规范程度

B. 操作独立性

C. 逻辑独立性

鹏哥C语言

D. 降低数据冗余

正确答案：C

共 1 分

😀 **第9题**

学院的每名教师只能属于一个系，则实体系和实体教师间的联系是

A. 一对多

B. 多对多

C. 多对一

D. 一对一

正确答案：A

共 1 分

😀 **第10题**

定义学生选修课程关系模式SC(S#,Sn,C#,Cn,G)（其属性分别为学号、姓名、课程号、课程名、成绩）该关系的范式最高达到

A. 1NF

B. 2NF

C. 3NF

D. BCNF

正确答案：A

共 1 分

😀 **第11题**

在C语言中，以下说法不正确的是（ ）。

A. 在C程序中，整数和实数都能被准确无误地表示出来

B. 在C程序中，任何一个变量名都代表存储器中的一个位置

C. 静态变量的生存期与整个程序的运行期相同

D. C语言中，任何变量都必须先声明才能进行引用

正确答案：A

鹏哥C语言

共 1 分

😀 **第12题**

一个C语言程序是由（ ）。

A. 一个主程序和若干子程序组成

B. 函数组成

C. 若干过程组成

D. 若干子程序组成

正确答案：B

共 1 分

😀 **第13题**

以下标识符不是关键字的是（ ）。

A. break

B. char

C. Switch

D. return

正确答案：C

共 1 分

😀 **第14题**

下列选项中，不能作为合法常量的是（ ）。

A. 1.234e04

B. 1.234e0.4

C. 1.234e+4

D. 1.234e0

正确答案：B

共 1 分

😀 **第15题**

鹏哥C语言

以下不合法的用户标识符是（ ）。

A. r3_t3

B. Else

C. 6a

D. _6

正确答案：C

共 1 分

😀 **第16题**

下列叙述中正确的是（ ）。

A. 调用printf()函数时，必须要有输出项

B. 使用putchar()函数时，必须在之前包含头文件stdio.h

C. 在C语言中，整数可以以二进制、八进制或十六进制的形式输出

D. 调节getchar()函数读入字符时，可以从键盘上输入字符所对应的ASCII码

正确答案：B

共 1 分

😀 **第17题**

执行以下程序段后，w的值为（ ）。

```
int w='A', x=14, y=15;
w=((x || y)&&(w<'a'));
```

😀 A. -1

B. NULL

C. 1

D. 0

正确答案：C

鹏哥C语言

共 1 分

😀 **第18题**

设有定义："long x=123450L;"，则以下能够正确输出变量x的是（ ）。

A. printf("x=%d\n",x);

B. printf("x=%id\n",x);

C. printf("x=%dL\n",x);

D. printf("x=%ld\n",x);

正确答案：D

共 1 分

😀 **第19题**

已有定义int a=3;和输出语句printf("%8x",a);以下正确的叙述是（ ）。

A. 整型变量的输出格式符只有%d一种

B. %x是格式符的一种，它可以适用于任何一种类型的数据

C. %x是格式符的一种，其变量的值按十六进制数输出，但%8x是错误的

D. %8x是正确的格式符，其中数字8规定了输出字段的宽度

正确答案：D

共 1 分

😀 **第20题**

若有定义int x,y; 并已正确给变量赋值，则下列选项中与表达式(x-y)?(x++):(y++)中的条件表达式(x-y)等价的是（ ）。

A. （x-y>0）

B. （x-y<0）

C. （x-y<0||x-y>0）

D. （x-y==0）

正确答案：C

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第21题**

若a、b、c、d都是int型变量且都已经正确赋初值，则以下不正确的赋值语句是（ ）。

A. a+d;

B. a++;

C. a=b=c=d=100;

D. a=(b=3)+(d=5);

正确答案：A

共 1 分

😀 **第22题**

有以下程序

```
#define F(X,Y)(X)*(Y)
int main(){
    int a=3, b=4;
    printf("%d\n", F(a++, b++));
}
```

😀 **程序运行后的输出结果是（ ）。**

A. 12

B. 15

C. 16

D. 20

正确答案：A

共 1 分

😀 **第23题**

鹏哥C语言

下面程序的输出结果是（ ）。

```c
int main(){
    int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},*p=a;
    printf("%d\n",*(p+2));
}
```

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

正确答案：A

共 1 分

第24题

有以下程序：

```c
#include<stdio.h>
int main(){
    int a=6,b=7,m=1;
    switch(a%2)
    {
        case 0:m++;break;
        case 1:m++;
        switch(b%2){
            defaut:m++;
            case0:m++;break;
        }
    }
    printf("%d\n",m);
}
```

程序运行后的输出结果是（ ）。

鹏哥C语言

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

正确答案：B

共 1 分

😀 **第25题**

有以下程序

```
#include  <stdio.h>
int fun(int  a,int  b)
{  if(b==0)  return a;
   else      return(fun(--a,--b));
}

int main()
{  printf("%d\n", fun(4,2));}
```

😀 **程序的运行结果是（ ）。**

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

正确答案：B

共 1 分

😀 **第26题**

关于字符常量，以下叙述正确的是（ ）。

鹏哥C语言

A. 空格不是一个字符常量

B. 字符常量能包含大于一个的字符

C. 单引号中的大写字母和小写字母代表的是相同的字符常量

D. 所有的字符常量都可以作为整型量来处理

正确答案：D

共 1 分

😀 **第27题**

下面函数调用语句含有实参的个数为（ ）。

func((exp1,exp2),(exp3,exp4,exp5));

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

正确答案：B

共 1 分

😀 **第28题**

语句int(*ptr)()的含义是（ ）。

A. ptr是一个返回值是int的函数

B. ptr是指向int型数据的指针变量

C. ptr是指向函数的指针，该函数返回一个int型数据

D. ptr是一个函数名，该函数的返回值是指向int型数据的指针

正确答案：C

共 1 分

😀 **第29题**

以下不正确的定义语句是（ ）。

A. double x[5]={1.0,2.0,3.0,4.0,5.0};

B. int y[5]={0,1,2,3,4,5};

鹏哥C语言

C. char c1[]={'1', '2', '3', '4', '5'};

D. char c2[]={'a', 'b', 'c'};

正确答案：B

共 1 分

😀 **第30题**

若有以下定义，则对数组元素的正确引用是（ ）。

int a[5],*p=a;

A. *&a[5]

B. (*a)+2

C. *p+4

D. *(a+2)

正确答案：D

共 1 分

😀 **第31题**

下列字符数组初始化语句中，不正确的是（ ）。

A. char c[]='goodmorning';

B. char c[20]= "goodmorning";

C. char c[]={'a','b','c','d'};

D. char c[]={"goodmorning"};

正确答案：A

共 1 分

😀 **第32题**

下列程序的运行结果为（ ）。

```
#include<stdio.h>
void abc(char*str){
```

鹏哥C语言

```
    int a,b,i,j;
    for(i=j=0;str[i]!='\0';i++){
      if  (str[i]!=  'a'  ){
        str[j++]=str[i];
        }
    }
  str[j]=  '\0'  ;
}

void main(){
char str[]="abcdef";
abc(str);
printf("str[]=%s",str);
}
```

😀 A. str[]=bcdef

B. str[]=abcdef

C. str[]=a

D. str[]=ab

正确答案：A

共 1 分

😀 **第33题**

阅读下面程序，程序执行后的结果为（ ）。

```
#include "stdio.h"
int main(){
char *str="abcdefghijklmnopq";
while(*str++!='e');
printf("%c\n",*str);
}
```

😀 A. f

B. a

鹏哥C语言

C. e

D. q

正确答案：A

共 1 分

😀 **第34题**

设有如下的程序段：

```
char str[]="HelloWorld";char*ptr;ptr=str;
```

执行上面的程序段后，*(ptr+10)的值为（ ）。

A. '\0'

B. '0'

C. 不确定的值

D. '0'的地址

正确答案：A

共 1 分

😀 **第35题**

下述语句中，在字符串s1和s2相等时显示"they are Equal"的是（ ）。

A. if(*s1==*s2) puts("they are Equal");

B. if(!strcmp(s1,s2)) puts("they are Equal");

C. if(s1==s2) Puts("they are Equal");

D. if(strcmp(s1,s2)) puts("they are Equal");

正确答案：B

共 1 分

😀 **第36题**

在一个C源程序文件中，定义一个只允许本源文件中所有函数使用的全局变量的存储类别是（ ）。

鹏哥C语言

A. extern

B. static

C. register

D. auto

正确答案：B

共 1 分

😀 **第37题**

以下程序的输出结果是（ ）。

```
1  #include <stdio.h>
2  void prt (int *x, int *y, int *z){
3  printf("%d,%d,%d\n",++*x,++*y,*(z++));
4  }
5
6  int main(){
7  int a=10,b=40,c=20;
8  prt (&a,&b,&c);
9  prt (&a,&b,&c);
10 }
```

😀 A. 11,42,31 12,22,41

B. 11,41,20 12,42,20

C. 11,21,40 11,21,21

D. 11,41,21 12,42,22

正确答案：B

共 1 分

😀 **第38题**

设有以下说明，则不正确的叙述是（ ）。

鹏哥C语言

```
union un{int a;char b;float c;}arr;
```

A. arr所占的内存长度等于成员c的长度

B. arr的地址和它的各成员的地址都是同一地址

C. arr可以作为函数参数

D. 不能在定义arr时对它初始化

正确答案：C

共 1 分

第39题

若x=4，y=5，则x&y的结果是（ ）。

A. 0

B. 4

C. 3

D. 5

正确答案：B

共 1 分

第40题

下列关于C语言数据文件的叙述中正确的是（ ）。

A. 文件由ASCII码字符序列组成，C语言只能读写文本文件

B. 文件由二进制数据序列组成，C语言只能读写二进制文件

C. 文件由记录序列组成，可按数据的存放形式分为二进制文件和文本文件

D. 文件由数据流形式组成，可按数据的存放形式分为二进制文件和文本文件

正确答案：D

共 1 分

第41题

给定程序中，函数fun的功能是用函数指针指向要调用的函数，并进行调用。规定在__2__处使fa指向函数f1，在__3__处使fb指向函数f2。当调用正确时，程序输出：

鹏哥C语言

x1=5.000000，x2=3.000000，x1*x1+x1*x2=40.000000

请在程序的下划线处填入正确的内容并把下划线删除，使程序得出正确的结果。

注意：源程序存放在考生文件夹下的BLANK.C中。

不得增行或删行，也不得更改程序的结构！

给定源程序：

```c
#include  <stdio.h>
double f1(double x)
{return x*x;}
double f2(double x, double y)
{return x*y;}
double fun(double a, double b)
{
/**********found**********/
  __1__ (*f)();
  double r1, r2;
/**********found**********/
  f = __2__ ;   /* point fountion f1 */
  r1 = f(a);
/**********found**********/
  f = __3__ ;   /* point fountion f2 */
  r2 = (*f)(a, b);
  return r1 + r2;
}
main()
{double x1=5, x2=3, r;
  r = fun(x1, x2);
  printf("\nx1=%f, x2=%f, x1*x1+x1*x2=%f\n",x1, x2, r);
}
```

1. **正确答案： double**
2. **正确答案： f1**
3. **正确答案： f2**

共 18 分

第42题

给定程序MODI1.C是建立一个带头结点的单向链表，并用随机函数为各结点赋值。函数fun的功能是将单向链表结点（不包括头结点）数据域为偶数的值累加起来，并且作为函数值返回。

请改正程序中的错误，使它能得出正确结果。

注意：不要改动main函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。

给定源程序：

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct aa
{int data; struct aa *next;}NODE;
int fun(NODE *h)
{int sum = 0 ;
  NODE *p;
/***********found**********/
  p=__1__;
  while(p)
  {if(p->data%2==0)
     sum +=p->data;
/***********found**********/
     p=__2__;
  }
  return sum;
}
NODE *creatlink(int n)
{NODE *h, *p, *s;
   int i;
   h=p=(NODE *)malloc(sizeof(NODE));
   for(i=1; i<=n; i++)
   {s=(NODE *)malloc(sizeof(NODE));
      s->data=rand()%16;
      s->next=p->next;
      p->next=s;
      p=p->next;
   }
   p->next=NULL;
   return h;
}
outlink(NODE *h, FILE *pf)
{NODE *p;
   p = h->next;
   fprintf(pf ,"\n\nTHE LIST :\n\n HEAD ");
   while(p)
   {fprintf(pf ,"->%d ",p->data); p=p->next;}
      fprintf (pf,"\n");
}
outresult(int s, FILE *pf)
{fprintf(pf,"\nThe sum of even numbers : %d\n",s);}
main()
{NODE *head; int even;
   head=creatlink(12);
   head->data=9000;
   outlink(head , stdout);
   even=fun(head);
   printf("\nThe result :\n"); outresult(even, stdout);
}
```

1. **正确答案： h->next**
2. **正确答案： p-> next**

共 18 分

第43题

请编写函数fun，函数的功能是：判断字符串是否为回文？若是，函数返回1，主函数中输出：YES；否则返回0，主函数中输出NO，回文是指顺读和倒读都一样的字符串。

例如，字符串LEVEL是回文，而字符串123312就不是回文。

请勿改动主函数main和其它函数中的任何内容，仅在函数fun中填入你编写的若干语句。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define N 80
int fun(char *str)
{
    int i,n=0,fg=1;
    char *p=str;
    while(①)
    {
        ②
        ③
    }
    for (i=0;i<n/2;i++)
    {
        if(④)
        {
            ⑤
            ⑥
        }

    }
    return fg;

}
main()
{
char s[N];
void NONO();
printf("Enter a string: ");
gets(s);
printf("\n");
puts(s);
if(fun(s))
{
printf("YES\n");
}
else
{
printf("NO\n");
}
NONO();
system("pause");
```

```c
}
void NONO()
{/* 请在此函数内打开文件，输入测试数据，
 调用函数，输出数据，关闭文件。 */
FILE *rf, *wf;
int i;
char s[N];
rf=fopen("in.dat","r");
wf=fopen("out.dat","w");
for(i=0; i<8; i++)
{
fscanf(rf, "%s", s);
if(fun(s))
{
fprintf(wf, "%s YES\n", s);
}
else
{
fprintf(wf, "%s NO\n", s);
}
}
fclose(rf);
fclose(wf);
}
```

1. **正确答案： *p**
2. **正确答案： n++;**
3. **正确答案： p++;**
4. **正确答案： str[i]!=str[n-1-i]**
5. **正确答案： fg=0**
6. **正确答案： break;**

共 24 分

鹏哥C语言

💡 需要更多C语言资料：如编译器、安装教程、C语言配套视频及刷题资料，扫描上方二维码添加助教领取