2023年3月全国计算机等级考试真题（二级C语言）

💡 需要更多C语言资料：如编译器、安装教程、C语言配套视频及刷题资料，扫描上方二维码添加助教领取

😀 **第1题**

下列叙述中错误的是

A. 向量是线性结构

B. 非空线性结构中只有一个结点没有前件

C. 非空线性结构中只有一个结点没有后件

D. 只有一个根结点和一个叶子结点的结构必定是线性结构

正确答案：D

共 1 分

😀 **第2题**

在希尔排序法中，每经过一次数据交换后

A. 能消除多个逆序

B. 只能消除一个逆序

C. 不会产生新的逆序

D. 消除的逆序个数一定比新产生的逆序个数多

正确答案：A

共 1 分

😀 **第3题**

设二叉树的后序序列与中序序列均为ABCDEFGH，则该二叉树的前序序列为

A. HGFEDCBA

B. ABCDEFGH

C. ABCDHGFE

D. DCBAHGFE

正确答案：A

共 1 分

😀 **第4题**

在黑盒测试方法中，设计测试用例的根据是

A. 数据结构

B. 程序调用规则

C. 模块间的逻辑关系

D. 软件要完成的功能

正确答案：D

共 1 分

😀 **第5题**

下列叙述中正确的是

鹏哥C语言

A. 循环队列是队列的链式存储结构

B. 能采用顺序存储的必定是线性结构

C. 所有的线性结构都可以采用顺序存储结构

D. 具有两个以上指针的链表必定是非线性结构

正确答案：C

共 1 分

😀 **第6题**

对软件系统总体结构图，下面描述中错误的是

A. 深度等于控制的层数

B. 扇入是一个模块直接调用的其他模块数

C. 扇出是一个模块直接调用的其他模块数

D. V一定是结构图中位于叶子结点的模块

正确答案：B

共 1 分

😀 **第7题**

下面属于系统软件的是（）

A. 浏览器

B. 数据库管理系统

C. 人事管理系统

D. 天气预报的app

正确答案：B

共 1 分

😀 **第8题**

能够减少相同数据重复存储的是

A. 数据库

B. 字段

C. 文件

鹏哥C语言

D. 记录

正确答案：A

共 1 分

😀 **第9题**

定义学生选修课程的关系模式：SC(S#,Sn,C#,Cn,G)（其属性分别为学号、姓名、课程号、课程名、成绩）则该关系的主键为

A. C#

B. S#

C. S#,C#

D. S#,C#,G

正确答案：C

共 1 分

😀 **第10题**

关系模型中的关系模式至少应是

A. 1NF

B. 2NF

C. 3NF

D. BCNF

正确答案：A

共 1 分

😀 **第11题**

以下叙述错误的是（ ）。

A. C语言区分大小写

B. C程序中的一个变量，代表内存中一个相应的存储单元，变量的值可以根据需要随时修改

C. 整数和实数都能用C语言准确无误地表示出来

D. 在C程序中，正整数可以用十进制、八进制和十六进制的形式来表示

正确答案：C

鹏哥C语言

共 1 分

😀 **第12题**

以下不正确的转义字符是（ ）。

A. '\\'

B. '\t'

C. '\n'

D. '088'

正确答案：D

共 1 分

😀 **第13题**

可在C程序中用作用户标识符的一组标识符是（ ）。

A. void define WORD

B. as_b3 _123 If

C. For -abc case

D. 2c DO SIG

正确答案：B

共 1 分

😀 **第14题**

若变量已正确定义并赋值，则以下符合C语言语法的表达式是（ ）。

A. a=a+7;

B. a=7+b+c,a++

C. int(12.3%4)

D. a=a+7=c+b

正确答案：B

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第15题**

有以下程序段

```
char ch;int k;
ch='a'; k=12;
printf("%c,%d,",ch,ch,k);
printf("k=%d\n",k);
```

😀 **已知字符a的ASCII十进制代码为97，则执行上述程序段后输出结果是（ ）。**

A. 因变量类型与格式描述符的类型不匹配输出无定值

B. 输出项与格式描述符个数不符，输出为零值或不定值

C. a,97,12k=12

D. a,97,k=12

正确答案：D

共 1 分

😀 **第16题**

下列叙述中错误的是（ ）。

A. 计算机不能直接执行用C语言编写的源程序

B. C程序经C编译程序编译后，生成后缀为.obj的文件是一个二进制文件

C. 后缀为.obj的文件，经连接程序生成后缀为.exe的文件是一个二进制文件

D. 后缀为.obj和.exe的二进制文件都可以直接运行

正确答案：D

共 1 分

😀 **第17题**

当变量c的值不为2、4、6时，值也为"真"的表达式是（ ）。

A. (c==2) || (c==4) || (c==6)

B. (c>=2&&c<=6) || (c!=3) || (c!=5)

鹏哥C语言

C. (c>=2&&c<-6)&& !(c%2)

D. (c>=2&&c<=6)&&(c%2!=1)

正确答案：B

共 1 分

😀 **第18题**

若有代数式

$$\sqrt{|n^x+e^x|}$$

，（其中e仅代表自然对数的底数，不是变量），则下列能够正确表示该代数式的C语言表达式是（ ）。

😀 A. sqrt(abs(n^x+e^x))

B. sqrt(fabs(pow(n,x)+pow(x,e)))

C. sqrt(fabs(pow(n,x)+exp(x)))

D. sqrt(fabs(pow(x,n)+exp(x)))

正确答案：C

共 1 分

😀 **第19题**

设有定义：int k=0;，下列选项的4个表达式中与其他3个表达式的值不相同的是（ ）。

A. k++

B. k+ =1

C. ++k

D. k+1

正确答案：A

鹏哥C语言

共 1 分

😀 **第20题**

有下列程序，其中%u表示按无符号整数输出。

```
int main( )
{
    unsigned int x=0xFFFF;/* x的初值为十六进制数 */
    printf("%u\n",x);
}
```

😀 **程序运行后的输出结果是（ ）。**

A. -1

B. 65535

C. 32767

D. 0xFFFF

正确答案：B

共 1 分

😀 **第21题**

下面程序的运行结果是（ ）。

```
for(i=3;i<7;i++)
printf((i%2) ? ("**%d\n") : ("##%d\n"),i);
```

😀 A. **3 ##4 **5 **6

B. ##3 **4 ##5 **6

C. ##3 **4 ##5 ##6

鹏哥C语言

D. **3 ##4 **5 ##6

正确答案：D

共 1 分

😀 **第22题**

有下列程序：

```
int main( ){
    int a=0,b=0;
    a=10;  /*给a赋值
    b=20;    给b赋值*/
    printf("a+b=%d\n",a+b);  /*输出计算结果*/
}
```

😀 **程序运行后的输出结果是（ ）。**

A. a+b=10

B. a+b=30

C. 30

D. 出错

正确答案：A

共 1 分

😀 **第23题**

运行下列程序时，若输入数据为"321"，则输出结果是（ ）。

```
int main()
{
    int num,i,j,k,s;
    scanf("%d",&num);
    if(num>99)
```

鹏哥C语言

```
    s=3;
    else if(num>9)
    s=2;
    else
    s=1;
    i=num/100;
    j=(num-i*100)/10;
    k=(num-i*100-j*10);
    switch(s)
    {
        case 3:printf("%d%d%d\n",k,j,i);
        break;
        case 2:printf("%d%d\n",k,j);
        case 1:printf("%d\n",k);
    }
}
```

😀 A. 123

B. 1,2,3

C. 321

D. 3,2,1

正确答案：A

共 1 分

😀 **第24题**

以下程序的运行结果是（ ）。

```
#include "stdio.h"
main()
{
    struct date
    {int year,month,day;}today;
    printf("%d\n",sizeof(struct date));
}
```

鹏哥C语言

😀 A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

正确答案：A

共 1 分

😀 **第25题**

判断char型变量c1是否为小写字母的正确表达式为（ ）。

A. 'a'<=c1<='z'

B. (c1>=a)&&(c1<=z)

C. ('a'>=c1 || ('z'<=c1)

D. (c1>='a')&&(c1<='z')

正确答案：D

共 1 分

😀 **第26题**

当输入为"Hi,Lily "时，下面程序的执行结果是（ ）。

```c
#include<stdio.h>
main()
{
    char c;
    while(c!=',')
    {
        c=getchar();
        putchar(c);
    }
}
```

A. Hi,

B. Hi,Lily

C. Hi

D. HiLily

正确答案：A

共 1 分

第27题

下面4个关于C语言的结论中错误的是（ ）。

A. 可以用do…while语句实现的循环一定可以用while语句实现

B. 可以用for语句实现的循环一定可以用while语句实现

C. 可以用while语句实现的循环一定可以用for语句实现

D. do…while语句与while语句的区别仅是关键字"while"出现的位置不同

正确答案：D

共 1 分

第28题

若有以下程序段：

```
struct st{
    int n;
    int *m;};
    int a=2,b=3,c=5;
    struct st s[3]=({101,&a},{102,&c},{103,&b}
};

int main(){
    struct st *p;
    p=s;
…}
```

鹏哥C语言

😀 **则以下表达式中值为5的是（ ）。**

A. (p++)->m

B. *(p++)->m

C. (*p).m

D. *(++p)->m

正确答案：D

共 1 分

😀 **第29题**

下列程序的运行结果是（ ）。

```
#include<stdio.h>
void sub(int*s,int*y){
    static int m=4;
    *y=s[0];
    m++;
}

void main(){
    int a[]={1,2,3,4,5},k;
    int x;
    printf("\n");
    for(k=0;k<=4;k++){
        sub(a,&x);
        printf("%d,",x);
    }
}
```

😀 A. 1,1,1,1,1,

B. 1,2,3,4,5,

C. 0,0,0,0,0,

D. 4,4,4,4,4,

鹏哥C语言

正确答案：A

共 1 分

😀 **第30题**

以下程序的输出结果是（ ）。

```
point(char*pt);
int main()
{
    char b[4]={'m','n','o','p'},*pt=b;
    point(pt);
    printf("%c\n",*pt);
}

void point(char *p)
{
    p+=3;
}
```

😀 A. p

B. o

C. n

D. m

正确答案：D

共 1 分

😀 **第31题**

C语言中规定，程序中各函数之间（ ）。

A. 既允许直接递归调用也允许间接递归调用

B. 不允许直接递归调用也不允许间接递归调用

C. 允许直接递归调用不允许间接递归调用

鹏哥C语言

D. 不允许直接递归调用允许间接递归调用

正确答案：A

共 1 分

😀 **第32题**

以下程序的输出结果是（ ）。

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int a[3][3]={0,1,2,0,1,2,0,1,2},i,j,s=1;
    for(i=0;i<3;i++)
        for(j=i;j<=i;j++)
            s+=a[i][a[j][j]];
    printf("%d\n",s);
}
```

😀 A. 3

B. 4

C. 1

D. 9

正确答案：B

共 1 分

😀 **第33题**

以下程序输出的结果是（ ）。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main(){
    char a[][7]={"ABCD","EFGH","IJKL","MNOP"},k;
```

鹏哥C语言

```
    for (k=1;k<3;k++)
    printf("%s\n",&a[k][k]);
}
```

😀 A. ABCD FGH KL M

B. ABC EFG IJ

C. EFG JK OP

D. FGH KL

正确答案：D

共 1 分

😀 **第34题**

当用"#define F 37.5f"定义后，下列叙述正确的是（ ）。

A. F是float型数

B. F是char型数

C. F无类型

D. F是字符串

正确答案：D

共 1 分

😀 **第35题**

在一个C源程序文件中，要定义一个只允许本源文件中所有函数使用的全局变量，则该变量需要使用的存储类别是（ ）。

A. auto

B. register

C. extern

D. static

正确答案：D

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第36题**

以下说法正确的是（ ）。

A. 宏定义是C语句，要在行末加分号

B. 可以使用# undefine提前结束宏名的使用

C. 在进行宏定义时，宏定义不能嵌套

D. 双引号中出现的宏名也要进行替换

正确答案：B

共 1 分

😀 **第37题**

下面程序的输出结果是（ ）。

```c
typedef union { long x[1];
    int y[4];
    char z[10];
}M;

M t;

int main()
{
    rintf("%d\n",sizeof(t));
}
```

😀 A. 32

B. 26

C. 10

D. 4

正确答案：C

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第38题**

以下程序中函数sort的功能是对a数组中的数据进行由大到小的排序

```c
void sort(int a[],int n)
{
    int i,j,t;
    for(i=0;i<n-1;i++)
        for(j=i+1;j<n;j++)
            if(a[i]<a[j])
            {
                t=a[i];a[i]=a[j];a[j]=t;
            }
}

int main()
{
    int aa[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},i;
    sort(&aa[3],5);
    for(i=0;i<10;i++)printf("%d,",aa[i]);
    printf("\n");
}
```

😀 **程序运行后的输出结果是（ ）。**

A. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

B. 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,

C. 1,2,3,8,7,6,5,4,9,10,

D. 1,2,10,9,8,7,6,5,4,3,

正确答案：C

共 1 分

😀 **第39题**

设x=061，y=016，则z=x|y的值是（ ）。

A. 00001111

B. 11111111

鹏哥C语言

C. 00111111

D. 11000000

正确答案：C

共 1 分

😀 **第40题**

函数rewind（fp）的作用是（ ）。

A. 使fp指定的文件的位置指针重新定位到文件的开始位置

B. 将fp指定的文件的位置指针指向文件中所要求的特定位置

C. 使fp指定的文件的位置指针向文件的末尾

D. 使fp指定的文件的位置指针自动移至下一个字符位置

正确答案：A

共 1 分

😀 **第41题**

给定程序中，函数fun的功能是将不带头结点的单向链表逆置。即若原链表中从头至尾结点数据域依次为：2、4、6、8、10，逆置后，从头至尾结点数据域依次为：10、8、6、4、2.

请在程序的下划线处填入正确的内容并把下划线删除，使程序得出正确的结果。

注意：源程序存放在考生文件夹下的BLANK.C中。

不得增行或删行，也不得更改程序的结构！

给定源程序：

```
#include  <stdio.h>
#include  <stdlib.h>
#define N 5
typedef struct node {
  int data;
  struct node *next;
} NODE;
/**********found**********/
__1__ fun(NODE *h)
{NODE *p, *q, *r;
```

```
11    p = h;
12    if (p == NULL)
13      return NULL;
14    q = p->next;
15    p->next = NULL;
16    while (q)
17    {
18  /**********found**********/
19      r = q->__2__;
20      q->next = p;
21      p = q;
22  /**********found**********/
23      q = __3__ ;
24    }
25    return p;
26  }
27  NODE *creatlist(int a[])
28  {NODE *h,*p,*q; int i;
29     h=NULL;
30     for(i=0; i<N; i++)
31     {q=(NODE *)malloc(sizeof(NODE));
32        q->data=a[i];
33        q->next = NULL;
34        if (h == NULL) h = p = q;
35        else {p->next = q; p = q;}
36     }
37     return h;
38  }
39  void outlist(NODE *h)
40  {NODE *p;
41     p=h;
42     if (p==NULL) printf("The list is NULL!\n");
43     else
44     {printf("\nHead ");
45        do
46        {printf("->%d", p->data); p=p->next;}
47        while(p!=NULL);
48        printf("->End\n");
49     }
50  }
51  main()
52  {NODE *head;
53     int a[N]={2,4,6,8,10};
54     head=creatlist(a);
55     printf("\nThe original list:\n");
56     outlist(head);
57     head=fun(head);
```

```
    printf("\nThe list after inverting :\n");
    outlist(head);
}
```

1. **正确答案： NODE ***
2. **正确答案： next**
3. **正确答案： r**

共 18 分

第42题

给定程序MODI1.C中函数fun的功能是：将s所指字符串中位于奇数位置的字符或ASCII码为偶数的字符放入t所指数组中（规定第一个字符放在第0位中）。

例如，字符串中的数据为：AABBCCDDEEFF，则输出应当是ABBCDDEFF。

请改正程序中的错误，使它能得出正确结果。

注意：不要改动main函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。

给定源程序：

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 80
void fun(char *s, char t[])
{int i, j=0;
    for(i=0; i<(int)strlen(s); i++)
/**********found**********/
    if(__1__)
        t[j++]=s[i];
/**********found**********/
    __2__;
}
main()
{char s[N], t[N];
    printf("\nPlease enter string s : "); gets(s);
    fun(s, t);
    printf("\nThe result is : %s\n",t);
}
```

1. **正确答案：i%2||s[i]%2==0 或 i%2!=0||s[i]%2==0**
2. **正确答案：t[j]='\0' 或 t[j]=0**

第43题

请编写函数fun，函数的功能是：将M行N列的二维数组中的数据，按列的顺序依次放到一维数组中。

例如，二维数组中的数据为：

33 33 33 33

44 44 44 44

55 55 55 55

则一维数组中的内容应该是：

33 44 55 33 44 55 33 44 55 33 44 55。

注意：部分源程序在文件PROG1.C中。

请勿改动主函数main和其它函数中的任何内容，仅在函数fun的花括号中填入你编写的若干语句。

给定源程序：

```
#include <stdio.h>
void fun(int s[][10], int b[], int *n, int mm, int nn)
{
    __1__;
    for(j=0;j<nn;j++)
    for(__2__)
    {
      b[*n]=__3__;
      __4__;
    }
}
main()
{int w[10][10]={{33,33,33,33},{44,44,44,44},{55,55, 55,55}},i,j;
   int a[100]={0}, n=0;void NONO ();
   printf("The matrix:\n");
   for(i=0; i<3; i++)
   {for(j=0;j<4; j++)printf("%3d",w[i][j]);
```

```c
        printf("\n");
    }
    fun(w,a,&n,3,4);
    printf("The A array:\n");
    for(i=0;i<n;i++)printf("%3d",a[i]);printf("\n\n");
    NONO();
}
void NONO ()
{/* 请在此函数内打开文件，输入测试数据，调用 fun 函数，输出数据，关闭文件。 */
  FILE *rf, *wf ; int i, j, k ;
  int w[10][10], a[100], n = 0, mm, nn ;
  rf = fopen("in.dat","r");
  wf = fopen("out.dat","w");
  for(k = 0 ; k < 5 ; k++) {
    fscanf(rf, "%d %d", &mm, &nn);
    for(i = 0 ; i < mm ; i++)
      for(j = 0 ; j < nn ; j++) fscanf(rf, "%d", &w[i][j]);
    fun(w, a, &n, mm, nn);
    for(i = 0 ; i < n ; i++) fprintf(wf, "%3d", a[i]); fprintf(wf, "\n");
  }
  fclose(rf); fclose(wf);
}
```

😀

1. **正确答案： int i,j**
2. **正确答案： i=0;i<mm;i++**
3. **正确答案： *(*(s+i)+j)**
4. **正确答案： *n=*n+1**

共 24 分

鹏哥C语言

💡 需要更多C语言资料：如编译器、安装教程、C语言配套视频及刷题资料，扫描上方二维码添加助教领取