2022年3月全国计算机等级考试真题（二级C语言）

💡 需要更多C语言资料：如编译器、安装教程、C语言配套视频及刷题资料，扫描上方二维码添加助教领取

😀 **第1题**

下列有关栈论述正确的是（）

A. 栈顶元素最先能被删除

B. 栈顶元素最后才被删除

C. 栈底元素永远不能被删除

D. 以上三种说法都不对

正确答案：A

共 1 分

😀 **第2题**

下列论述中正确的是（）

A. 有一种以上根结点的数据构造不一定是非线性构造

B. 只有一种根结点的数据构造不一定是线性构造

C. 循环链表是非线性构造

D. 双向链表是非线性构造

正确答案：B

共 1 分

😀 **第3题**

某二叉树共有7个结点，其中叶子结点只有1个，则该二叉树的深度为（假设根结点在第1层）（）

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

正确答案：D

共 1 分

😀 **第4题**

在软件开发中，需求分析阶段产生的重要文档是（）

A. 软件集成测试筹划

B. 软件具体设计阐明书

C. 顾客手册

D. 软件需求规格阐明书

正确答案：D

共 1 分

😀 **第5题**

构造化程序所规定的基本构造不涉及（）

鹏哥C语言

A. 顺序构造

B. GOTO跳转

C. 选择（分支）构造

D. 反复（循环）构造

正确答案：B

共 1 分

😀 **第6题**

下面描述中错误的是（）

A. 系统总体构造图支持软件系统的具体设计

B. 软件设计是将软件需求转换为软件表达的过程

C. 数据构造与数据库设计是软件设计的任务之一

D. PAD图是软件具体设计的表达工具

正确答案：A

共 1 分

😀 **第7题**

负责数据库中查询操作的数据库语言是（）

A. 数据定义语言

B. 数据管理语言

C. 数据操纵语言

D. 数据控制语言

正确答案：C

共 1 分

😀 **第8题**

一种教师可讲授多门课程，一门课程可由多种教师讲授，则实体教师和课程间的联系是（）

A. 1：1联系

B. 1：m联系

C. m：1联系

鹏哥C语言

D. m：n联系

正确答案：D

共 1 分

😀 **第9题**

有三个关系R、S和T如下：

则由关系R和S得到关系T的操作是（）

R

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1

S

A	B
c	3

T

C
1

😀 A. 自然连接

B. 交

C. 除

D. 并

正确答案：C

共 1 分

😀 **第10题**

定义无符号整数类为UInt，下面可以作为类UInt实例化值的是（）

A. -369

B. 369

C. 0.369

D. 整数集合{1，2，3，4，5}

正确答案：B

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第11题**

计算机高档语言程序的运营措施有编译执行和解释执行两种，如下论述中正确的是（）

A. C语言程序仅可以编译执行

B. C语言程序仅可以解释执行

C. C语言程序既可以编译执行又可以解释执行

D. 以上说法都不对

正确答案：A

共 1 分

😀 **第12题**

如下论述中错误的是（）

A. C语言的可执行程序是由一系列机器指令构成的

B. 用C语言编写的源程序不能直接在计算机上运营

C. 通过编译得到的二进制目的程序需要连接才可以运营

D. 在没有安装C语言集成开发环境的机器上不能运营C源程序生成的.exe文献

正确答案：D

共 1 分

😀 **第13题**

如下选项中不能用作C程序合法常量的是（）

A. 1，234

B. “123”

C. 123

D. “\x7G”

正确答案：B

共 1 分

😀 **第14题**

如下选项中可用作C程序合法实数的是（）

鹏哥C语言

A. .1e0

B. 3.0e0.2

C. E9

D. 9.12E

正确答案：A

共 1 分

😀 **第15题**

若有定义语句：int a=3,b=2,c=1;，如下选项中错误的赋值体现式是（）

A. a=(b=4)=3;

B. a=b=c+1;

C. a=(b=4)+c;

D. a=1+(b=c=4);

正确答案：A

共 1 分

😀 **第16题**

有如下程序段：

```
char name[20];
int num;
scanf("name=%s num=%d",name,&num);
```

😀 **当执行上述程序段，并从键盘输入：name=Lili num=1001<回车>后，name的值为（）**

A. Lili

B. name=Lili

C. Lili num=

D. name=Lili num=1001

正确答案：A

鹏哥C语言

共 1 分

😀 **第17题**

if语句的基本形式是：if（体现式）语句，如下有关“体现式”值的论述中正确的是（）

A. 必须是逻辑值

B. 必须是整数值

C. 必须是正数

D. 可以是任意合法的数值

正确答案：D

共 1 分

😀 **第18题**

有如下程序：

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int x=011;
    printf("%d\n",++x);
}
```

😀 **程序运营后的输出成果是（）**

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

正确答案：C

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第19题**

有如下程序：

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int s;
    scanf("%d",&s);
    while(s>0)
    {
        switch(s)
        {
            case1:printf("%d",s+5);
         case2:printf("%d",s+4); break;
         case3:printf("%d",s+3);
         default:printf("%d",s+1);break;
        }
        scanf("%d",&s);
    }
}
```

😀 **运营时，若输入1 2 3 4 5 0<回车>，则输出成果是（）**

A. 6566456

B. 66656

C. 66666

D. 6666656

正确答案：A

共 1 分

😀 **第20题**

有如下程序段：

鹏哥C语言

```c
int i,n;
for(i=0;i<8;i++)
{
    n=rand()%5;
    switch(n)
    {
        case 1:
     case 3:printf("%d\n",n); break;
     case 2:
     case 4:printf("%d\n",n); continue;
     case 0:exit(0);
    }
    printf("%d\n",n);
}
```

😀 **如下有关程序段执行状况的论述，正确的是（）**

A. for循环语句固定执行8次

B. 当产生的随机数n为4时结束循环操作

C. 当产生的随机数n为1和2时不做任何操作

D. 当产生的随机数n为0时结束程序运营

正确答案：D

共 1 分

😀 **第21题**

有如下程序：

```c
#include<stdio.h>
main()
{
    char s[]="012xy\08s34f4w2";
    int i,n=0;
    for(i=0;s[i]!=0;i++)
    if(s[i]>= "0"&&s[i]<= "9")n++;
    printf("%d\n",n);
}
```

鹏哥C语言

😀 **程序运营后的输出成果是（）**

A. 0

B. 3

C. 7

D. 8

正确答案：B

共 1 分

😀 **第22题**

若i和k都是int类型变量，有如下for语句：

```
for(i=0,k=1;k=1;k++)
printf("*****\n");
```

😀 **下面有关语句执行状况的论述中正确的是（）**

A. 循环体执行两次

B. 循环体执行一次

C. 循环体一次也不执行

D. 构成无限循环

正确答案：D

共 1 分

😀 **第23题**

有如下程序：

```
#include<stdio.h>
main()
```

鹏哥C语言

```c
{
    char b,c;
    int i;
    b="a";
    c="A";
    for(i=0;i<6;i++)
    {
        if(i%2)putchar(i+b);
     else putchar(i+c);
    }
    printf("\n");
}
```

😀 **程序运营后的输出成果是（）**

A. ABCDEF

B. AbCdEf

C. aBcDeF

D. abcdef

正确答案：B

共 1 分

😀 **第24题**

设有定义：double x[10],＊p=x;，如下能给数组x下标为6的元素读入数据的正确的语句是（）

A. scanf("%f",&x[6]);

B. scanf("%lf",*(x+6));

C. scanf("%lf",p+6);

D. scanf("%lf",p[6]);

正确答案：C

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第25题**

有如下程序（阐明：字母A的ASCII码值是65）

```c
#include<stdio.h>
void fun(char *s)
{
    while(*s)
    {
        if(*s%2)
        printf("%c",*s);
     s++;
    }
}

int main()
{
    char a[]="BYTE";
    fun(a);
    printf("\n");
}
```

😀 **程序运营后的输出成果是（）**

A. BY

B. BT

C. YT

D. YE

正确答案：D

共 1 分

😀 **第26题**

有如下程序段：

```c
#include<stdio.h>
```

鹏哥C语言

```
main()
{
    …
    while(getchar()!="\n");
    …
}
```

😀 **如下论述中正确的是（）**

A. 此while语句将无限循环

B. getchar()不可以出目前while语句的条件体现式中

C. 当执行此while语句时，只有按回车键程序才继续执行

D. 当执行此while语句时，按任意键程序就能继续执行

正确答案：C

共 1 分

😀 **第27题**

有如下程序：

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int x=1,y=0;
    if(!x) y++;
    else if(x==0)
    if (x) y+=2;
    else y+=3;
    printf("%d\n",y);
}
```

😀 **程序运营后的输出成果是（）**

A. 3

B. 2

C. 1

鹏哥C语言

D. 0

正确答案：D

共 1 分

😀 **第28题**

若有定义语句：char s[3][10],(*k)[3],*p;，则如下赋值语句正确的是（）

A. p=s;

B. p=k;

C. p=s[0];

D. k=s;

正确答案：C

共 1 分

😀 **第29题**

有如下程序：

```
#include<stdio.h>
void fun(char *c)
{
    while(*c)
    {
        if(*c>="a"&&*c<="z")
        *c=*c-("a"-"A");
     c++;
    }
}

int main()
{
    char s[81];
    gets(s);
    fun(s);
    puts(s);
```

鹏哥C语言

```
}
```

😀 **当执行程序时从键盘上输入Hello Beijing〈回车〉，则程序的输出成果是（）**

A. hello beijing

B. Hello Beijing

C. HELLO BEIJING

D. hELLO Beijing

正确答案：C

共 1 分

😀 **第30题**

如下函数的功能是：通过键盘输入数据，为数组中的所有元素赋值。

```c
#include<stdio.h>
#define N 10
void fun(int x[N])
{
    int i=0;
    while(i<N)
    scanf("%d",    );
}
```

😀 **在程序中下划线处应填入的是（）**

A. x+i

B. &x[i+1]

C. x+(i++)

D. &x[++i]

正确答案：C

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第31题**

有如下程序：

```
#include<stdio.h>
main()
{
    char a[30],b[30];
    scanf("%s",a);
    gets(b);
    printf("%s\n %s\n",a,b);
}
```

😀 **程序运营时若输入：**

how are you? I am fine〈回车〉

则输出成果是（）

A. how are you? I am fine are you?

B. how? I am fine

C. how are you? I am fine

D. row are you?

正确答案：B

共 1 分

😀 **第32题**

设有如下函数定义：

```
int fun(int k)
{
    if (k<1) return 0;
    else if(k==1) return 1;
    else return fun(k-1)+1;
}
```

鹏哥C语言

😀 **若执行调用语句：n=fun(3);，则函数fun总共被调用的次数是（）**

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

正确答案：B

共 1 分

😀 **第33题**

有如下程序：

```c
#include<stdio.h>
int fun(int x,int y)
{
    if(x!=y) return((x+y)/2);
    else return(x);
}
int main()
{
    int a=4,b=5,c=6;
    printf("%d\n",fun(2*a,fun(b,c)));
}
```

😀 **程序运行后的输出成果是（）**

A. 3

B. 6

C. 8

D. 12

正确答案：B

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第34题**

有如下程序：

```c
#include<stdio.h>
int fun()
{
    static int x=1;
    x*=2;
    return x;
}
int main()
{
    int i,s=1;
    for(i=1;i<=3;i++)s*=fun();
    printf("%d\n",s);
}
```

😀 **程序运营后的输出成果是（）**

A. 0

B. 10

C. 30

D. 64

正确答案：D

共 1 分

😀 **第35题**

有如下程序：

```c
#include<stdio.h>
#define S(x) 4*(x)*x+1
main()
{
    int k=5,j=2;
```

鹏哥C语言

```
    printf("%d\n",S(k+j));
}
```

😀 **程序运营后的输出成果是（）**

A. 197

B. 143

C. 33

D. 28

正确答案：B

共 1 分

😀 **第36题**

设有定义：struct {char mark[12];int num1;double num2;}t1,t2;，若变量均已对的赋初值，则如下语句中错误的是（）

A. t1=t2;

B. t2.num1=t1.num1;

C. t2.mark=t1.mark;

D. t2.num2=t1.num2;

正确答案：C

共 1 分

😀 **第37题**

有如下程序：

```
#include<stdio.h>
struct ord
{
    int x,y;
}
```

鹏哥C语言

```
dt[2]={1,2,3,4};
main()
{
    struct ord *p=dt;
    printf("%d,",++(p->x));
    printf("%d\n",++(p->y));
}
```

😀 **程序运营后的输出成果是（）**

A. 1,2

B. 4,1

C. 3,4

D. 2,3

正确答案：D

共 1 分

😀 **第38题**

有如下程序：

```
#include<stdio.h>
struct S
{
    int a,b;
}
data[2]={10,100,20,200};
main()
{
    struct S p=data[1];
    printf("%d\n",++(p.a));
}
```

😀 **程序运营后的输出成果是（）**

A. 10

鹏哥C语言

B. 11

C. 20

D. 21

正确答案：D

共 1 分

😀 **第39题**

有如下程序：

```
1  #include<stdio.h>
2  main()
3  {
4      unsigned char a=8,c;
5      c=a>>3;
6      printf("%d\n",c);
7  }
```

😀 **程序运营后的输出成果是（）**

A. 32

B. 16

C. 1

D. 0

正确答案：C

共 1 分

😀 **第40题**

设fp已定义，执行语句fp=fopen("file","w");后，如下针对文本文献file操作论述的选项中正确的是（）

A. 写操作结束后可以从头开始读

鹏哥C语言

B. 只能写不能读

C. 可以在原有内容后追加写

D. 可以随意读和写

正确答案：B

共 1 分

😀 **第41题**

给定程序中，函数fun的功能是：在形参s所指字符串中寻找与参数c相同的字符，并在其后插入一个与之相同的字符，若找不到相同的字符则函数不做任何处理。

例如，s所指字符串为：baacda，c中的字符为：a，执行后s所指字符串为：baaaacdaa。

请在程序的下划线处填入正确的内容并把下划线删除，使程序得出正确的结果。

注意：源程序存放在考生文件夹下的BLANK1.C中。

不得增行或删行，也不得更改程序的结构！

给定源程序：

```c
#include<stdio.h>
void fun(char *s, char c)
{
    int i, j, n;
    for(i=0; s[i]!=___1___ ; i++)
    if(s[i]==c)
    {
        n=___2___ ;
        while(s[i+1+n]!='\0') n++;
        for(j=i+n+1; j>i; j--) s[j+1]=s[j];
        s[j+1]=___3___ ;
        i=i+1;
    }
}
main()
{
    char s[80]="baacda", c;
    printf("\nThe string: %s\n",s);
    printf("\nInput a character: ");
    scanf("%c",&c);
    fun(s,c);
```

鹏哥C语言

```
    printf("\nThe result is: %s\n",s);
}
```

😀 1. **正确答案：’ \0’**

2. **正确答案： 0**

3. **正确答案： c**

共 18 分

😀 **第42题**

在主函数中从键盘输入若干个数放入数组中，用0结束输入并放在最后一个元素中。给定程序MODI1.C中函数fun的功能是：计算数组元素中值为正数的平均值（不包括0）。

例如：数组中元素中的值依次为：39,-47,21,2,-8,15,0，则程序的运行结果为：19.250000。

请改正程序中的错误，使它能得出正确的结果。

注意：不要改动main函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构！

给定源程序：

```
#include<stdio.h>
double fun ( int x[])
{
    ____1____
    int c=0, i=0;
    while (x[i] != 0)
    {
        if (x[i] > 0)
        {
            sum += x[i]; c++;
        }
        i++;
    }
    ____2____
    return sum;
}
main()
{
    int x[1000];
    int i=0;
```

```
    printf( "\nPlease enter some data (end with 0): " );
    do
    {
        scanf("%d", &x[i]);
    }
    while (x[i++] != 0);
    printf("%f\n", fun ( x ));
}
```

😀 1. **正确答案： double sum=0.0; 或 float sum=0.0;**

2. **正确答案： sum /= c;**

😀 **第43题**

编写函数fun，函数的功能是：根据以下公式计算s，计算结果作为函数值返回；n通过形参传入。

1 1 1

S=1 + —— + ——— + … + ————

1+2 1+2+3 1+2+3+…+n

例如：若n的值为11时，函数的值为：1.833333

注意：部分源程序在文件PROG1.C中。

请勿改动主函数main和其它函数中的任何内容，仅在函数fun的花括号中填入你编写的若干语句。

给定源程序：

```
#include<stdio.h>
float fun(int n)
{
    ____1____
    ____2____
    for(____3____)
    {
        ____4____
        for(____5____)
        t+=j;
        ____6____
```

```
    }
    return s;
}
main()
{
    int n;
    float s;
    printf("\nPlease enter N:");
    scanf("%d", &n);
    s = fun(n);
    printf("the result is: %f\n", s);
    NONO();
}
```

😀

1. **正确答案： int i, j, t;**
2. **正确答案： float s=0;**
3. **正确答案： i=1;i<=n;i++**
4. **正确答案： t=0;**
5. **正确答案： j=1;j<=i;j++**
6. **正确答案： s=s+1./t;**

共 24 分

鹏哥C语言

💡 需要更多C语言资料：如编译器、安装教程、C语言配套视频及刷题资料，扫描上方二维码添加助教领取