2021年3月全国计算机等级考试真题（二级C语言）

💡 需要更多C语言资料：如编译器、安装教程、C语言配套视频及刷题资料，扫描上方二维码添加助教领取

😀 **第1题**

算法空间复杂度的度量方法是

A. 算法程序的长度

B. 算法所处理的数据量

C. 执行算法所需要的工作单元

D. 执行算法所需要的存储空间

正确答案：D

共 1 分

😀 **第2题**

下列叙述正确的是

A. 在C程序中main函数的位置是固定的

B. c程序中所有函数之间都可以相互调用

C. 每个c程序文件中都必须要有一个main函数

D. 在c程序的函数中不能定义另一个函数

正确答案：D

共 1 分

😀 **第3题**

下面选项中关于文件指针概念的叙述正确的是

A. 文件指针就是文件位置指针，表示当前读写数据的位置

B. 文件指针指向文件在计算机中的存储位置

C. 文件指针是程序中用FILE定义的指针变量

D. 把文件指针传给fscanf函数，就可以向文本文件中写入任意的字符

正确答案：C

共 1 分

😀 **第4题**

下列选项中不属于结构化程序设计原则的是

A. 可封装

B. 自顶向下

C. 模块化

D. 逐步求精

正确答案：A

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第5题**

若有以下程序

```c
#include<stdio.h>
main()
{
    int a=1,b=2,c=3,d=4,r=0;
    if(a!=1);
    else r=1;
    if(b==2) r+=2;
    else;
    if(c!=3) r+=3;
    else;
    if(d==4) r+=4;
    printf("%d\n",r);
}
```

😀 **则程序的输出结果是**

A. 10

B. 6

C. 7

D. 3

正确答案：C

共 1 分

😀 **第6题**

以下不能用于描述算法的是

A. 程序语句

B. E-R图

C. 伪代码和流程图

D. 文字叙述

正确答案：B

鹏哥C语言

共 1 分

😀 **第7题**

某带链栈初始状态为top=bottom=NULL，经过一系列正常的入栈与退栈操作后，top=10，bottom=20。该栈中的元素个数为

A. 不确定

B. 10

C. 1

D. 0

正确答案：A

共 1 分

😀 **第8题**

有以下程序

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int a=0,b=0,c=0,d=0;
    if(a=1) b=1;
    c=2;
    else d=3;
    printf("%d,%d,%d,%d\n",a,b,c,d);
 }
```

😀 **程序运行后输出结果是**

A. 0,0,0,3

B. 1,1,2,0

C. 编译有错

D. 0,1,2,0

正确答案：C

鹏哥C语言

共 1 分

😀 **第9题**

以下数组定义中错误的是

A. int x[] [3]={0};

B. int x[2][3]={{1,2},{3,4},{5,6}};

C. int x[][3]={{1,2,3},{4,5,6}};

D. int x[2][3]={1,2,3,4,5,6};

正确答案：B

共 1 分

😀 **第10题**

以下叙述中正确的是

A. 程序必须包含所有三种基本结构才能成为算法

B. 如果算法非常复杂，则需要使用三种基本结构之外的语句结构，才能表达准确

C. 只有简单的算法才能在有限的操作步骤之后结束

D. 我们所写的每条c语句，经过编译最终将转换成二进制的机器指令

正确答案：D

共 1 分

😀 **第11题**

软件详细设计产生的图如下图所示，则该图是



鹏哥C语言

😀 A. N-S图

B. PAD图

C. 程序流程图

D. E-R

正确答案：C

共 1 分

😀 **第12题**

若有以下程序

```
1  #include<stdio.h>
2  main()
3  {
4      int c;
5      c=13|5;
6      printf("%d\n",c);
7   }
```

😀 **则程序的输出结果是**

A. 15

B. 18

C. 13

D. 5

正确答案：C

共 1 分

😀 **第13题**

以下选项中，没有编译错误的是

A. char str3[]={'d', 'e ','b','u','g','\0'};

鹏哥C语言

B. char str1[5]="pass",str2[6]; str2=str1

C. char name[10];name="china";

D. char str4[];str4="hello world";

正确答案：A

共 1 分

😀 **第14题**

设顺序表的长度为n，下列算法中，最坏情况下比较次数等于n(n-1)/2的是

A. 快速排序

B. 堆排序

C. 顺序查找

D. 寻找最大项

正确答案：A

共 1 分

😀 **第15题**

下列关于数据库特点的说法中正确的是

A. 数据能共享且独立性高

B. 数据能共享但数据冗余很高

C. 能保证数据完整性但降低了安全性

D. 数据独立性高但不能实现共享

正确答案：A

共 1 分

😀 **第16题**

设变量均已正确定义，若要通过scanf("%d%c%d%c",&a1,&c1,&a,&c2);

语句变量a1,a2赋值为数值10,20，为变量c1,c2赋字符X,Y。以下所示的输入形式中正确的是

A. 10 X20 Y

B. 10 X 20 Y

C. 10X 20Y

鹏哥C语言

D. 10 X 20 Y

正确答案：C

共 1 分

😀 **第17题**

对长度为10的线性表进行冒泡排序，最坏的情况下需要比较的次数为

A. 9

B. 10

C. 45

D. 90

正确答案：C

共 1 分

😀 **第18题**

若a是数值型，则逻辑表达式（a==1）||（a!=1）的值为

A. 0

B. 2

C. 1

D. 不知道a的值，不能确定

正确答案：C

共 1 分

😀 **第19题**

设一颗度为3的树，其中度为2,1,0的结点数分别为3,1,6.该树种度为3的结点 数为

A. 1

B. 2

C. 3

D. 不可能有这样的树

正确答案：A

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第20题**

以下选项中与if(a==1) a=b;else a++；语句功能不同的switch语句是

A. switch(a==1) {case 0: a=b;break; case 1:a++;}

B. switch(a) {case 1: a=b;break; default:a++;}

C. switch(a) {default:a++;break; case 1: a=b;}

D. switch(a==1) {case 1: a=b;break; case 0:a++;}

正确答案：A

共 1 分

😀 **第21题**

在以下给出的表达式中，与while（E）中的（E）不等价的表达式是

A. （E>0||E<0）

B. (!E==0)

C. (E!=0)

D. (E==9)

正确答案：D

共 1 分

😀 **第22题**

```c
#include <stdio.h>
int fun(int(*s)[4],int n,int k)
{
  int m,i;
  m=s[0][k];
  for(i=l; i<n; i++)
    if(s[i][k]>m) m=s[i][k];
  return m;
}

int main()
```

```
{
  int a[4][4]={1,2,3,4),{11,12,13,14},{21,22,23,24},{31,32,33,34};
  printf("%d\n",fun(a,4,0));
}
```

😀 **程序的运行结果是**

A. 31

B. 34

C. 4

D. 32

正确答案：A

共 1 分

😀 **第23题**

某二叉树的中序序列为DCBAEFG，后序序列为DCBGFEA，则该二叉树的深度为

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

正确答案：B

共 1 分

😀 **第24题**

设一棵树的度为3，其中没有度为2的结点，且叶子结点数为6。该树中度为3的结点数为

A. 1

B. 2

C. 3

D. 不可能有这样的树

正确答案：D

共 1 分

鹏哥C语言

😀 第25题

```
#include main()
{
  int x=1,y=0,a=0,b=0;
  switch(x){
    case 1: switch(y)
      {case 0: a++;break;case 1: b++;break;}
    case 2: a++;b++;break;}
  printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
}
```

😀 程序运行后的输出结果是

A. a=1,b=1

B. a=1,b=0

C. a=2,b=1

D. a=2,b=2

正确答案：C

共 1 分

😀 第26题

```
void f(int b[])
{
   int i;
   for(i=2;i<6;i++)
   b[i]*=2
}

int main()
{
```

鹏哥C语言

```
    int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},i;
    f(a);
    for(i=0;i<10,i++)  printf("%d,",a[i]);
  }
```

😀 **程序运行后的输出结果是**

A. 1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，

B. 1，2，3，4，10，12，14，16，9，10，

C. 1，2，6，8，10，12，7，8，9，10，

D. 1，2，6，8，10，12，14，16，9，10，

正确答案：C

共 1 分

😀 **第27题**

设循环队列为Q（1：m），初始状态为front=rear=m。现经过一系列的入队与退队运算后，front=rear=1，则该循环队列中的元素个数为

A. 1

B. 2

C. m-1

D. 0或m

正确答案：D

共 1 分

😀 **第28题**

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{
  char str[20]={"One*World","One*Dream! "};
```

鹏哥C语言

```
    *p=str[1];
    printf("%d,",strlen(p));
    printf("%s\n",p);
}
```

😀 **程序运行后的输出结果是**

A. 9，One*Dream!

B. 10，One*Dream!

C. 9，One*World

D. 10，One*World

正确答案：B

共 1 分

😀 **第29题**

以下能正确定义字符串的语句是

A. char str="\×43";

B. char str[]="\0";

C. char str=";

D. char str[]={'\064'};

正确答案：B

共 1 分

😀 **第30题**

有以下程序段

```
struct st{int x;int *y;} *pt;
int a[]={1,2},b[]={3,4};
struct st c[2]={10,a,20,b};
pt=c;
```

鹏哥C语言

😀 **以下选项中表达式的值为11的是**

A. pt->x

B. *pt->y

C. ++pt->x

D. （pt++）->x

正确答案：C

共 1 分

😀 **第31题**

以下叙述中正确的是

A. 当用scanf从键盘输入数据时，每行数据在没按下回车键（Enter键）前，可以任意修改

B. 花括号对只能用来表示函数的开头和结尾，不能用于其他目的

C. 空语句就是指程序中的空行

D. 复合语句在语法上包含多条语句，其中不能定义局部变量

正确答案：A

共 1 分

😀 **第32题**

有以下程序

```c
#include <stdio.h>
int fun(char*s){
    char*p=s;
    while(*p! =0)p++;
    return(p-s);
}

int main() {
    printf("%d\n",fun("goodbey! "));
```

鹏哥C语言

```
}
```

😀 **程序的输出结果是**

A. 6

B. 8

C. 0

D. 7

正确答案：B

共 1 分

😀 **第33题**

设循环队列的存储空间为Q（1：50），初始状态为front=rear=50。经过一系列正常的操作后，front-1=rear。为了在该队列中寻找值最大的元素，在最坏情况下需要的比较次数为

A. 0

B. 1

C. 48

D. 49

正确答案：C

共 1 分

😀 **第34题**

结构化程序设计原则强调的是

A. 自顶向下

B. 可封装性

C. 可复用性

D. 可恢复性

正确答案：A

共 1 分

鹏哥C语言

😀 **第35题**

以下叙述中正确的是

A. C语言程序总是从最前面的函数开始执行

B. C语言程序总是从main函数开始执行

C. C语言程序中main函数必须放在程序的开始位置

D. C语言程序所调用的函数必须放在main函数的前面

正确答案：B

共 1 分

😀 **第36题**

以下叙述中正确的是

A. 打开一个已存在的文件并进行了写操作后，原有文件中的全部数据必定被覆盖

B. 在一个程序中当对文件进行了写操作后，必须先关闭该文件然后再打开，才能读到第1个数据

C. C语言中的文件是流式文件，因此只能顺序存取数据

D. 当对文件的读操作完成之后，必须将它关闭，否则可能导致数据丢失

正确答案：D

共 1 分

😀 **第37题**

下面属于整数类的实例是

A. 0X518

B. 0.518

C. "-518"

D. 518E-2

正确答案：A

共 1 分

😀 **第38题**

下列叙述中正确的是

鹏哥C语言

A. 对数据进行压缩存储会降低算法的空间复杂度

B. 算法的优化主要通过程序的编制技巧来实现

C. 算法的复杂度与问题的规模无关

D. 数值型算法只需考虑计算结果的可靠性

正确答案：A

共 1 分

😀 **第39题**

要求通过while循环不断读入字符，当读入字母N时结束循环。若变量已正确定义，以下正确的程序段是

A. while（ch=getchar（）='N'）printf（"%c"，ch）；

B. while（ch=getchar（）=="N"）printf（"%c"，ch）；

C. while（ch=getchar（））！='N'）printf（"%c"，ch）；

D. whilet（ch=getchar（））=='N'）printf（"%c"，ch）；

正确答案：C

共 1 分

😀 **第40题**

若有以下程序

```
int main()
{
    int a=-2,b=0;
    while(a++)
        ++b;
    printf("%d,%d\n",a,b);
 }
```

😀 **则程序的输出结果是**

A. 0,2

鹏哥C语言

B. 1,2

C. 1,3

D. 2,3

正确答案：B

共 1 分

😀 **第41题**

函数fun()的功能是：在有n个元素的结构体数组std中，查找有不及格科目的学生，找到后输出学生的学号；函数的返回值是有不及格科目的学生人数。例如，主函数中给出了4名学生的数据，则程序运行的结果为：

学号：N1002　学号：N1006

共有2位学生有不及格科目

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct
{
    char num[8];
    double score[2];
/**********found**********/
} __(1)__;
int fun(STU std[ ], int n)
{
    int i,k=0;
    for(i=0; i<n;i++)
    {
        /**********found**********/
        if(std[i].score[0]<60 __(2)__ std[i].score[1]<60)
        {
            k++;
            printf("学号: %s ",std[i].num);
        }
    }
    /**********found**********/
    return __(3)__;
}
main()
{
```

```
    STU std[4]={"N1001",76.5,82.0,"N1002",53.5,73.0,
                        "N1005",80.5,66.0,"N1006",81.0,56.0};
    printf("\n共有%d位学生有不及格科目\n", fun(std,4));
    system("pause");
}
```

😀 1. **正确答案： STU**

2. **正确答案： ||**

3. **正确答案： k**

共 18 分

😀 **第42题**

函数fun()的功能是：判断整数n是否是“完数”。当一个数的因子之和恰好等于这个数本身时，就称这个数为“完数"。例如：6的因子包括1、2、3，而6=1+2+3，所以6是完数。如果是完数，函数返回值为1，否则函数返回值为0。

数组a中存放的是找到的因子，变量k中存放的是因子的个数。请改正函数fun中指定部位的错误，使它能得出正确的结果。

注意：不要改动main函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int fun(int n, int a[], int *k)
{
    int m=0, i, t;
    t=n;
    for(i=1; i<n; i++)
    {
        if(n%i==0)
        {
            a[m]=i;
            m++;
            t=t-i;
        }
    }
    /**********found*********/
    k=m;
```

鹏哥C语言

```c
    /**********found**********/
    if(t=0)
    {
        return 1;
    }
    else
    {
        return 0;
    }
}
main()
{
    int n, a[10], flag, i, k;
    printf("请输入一个整数: ");
    scanf("%d",&n);
    flag=fun(n,a,&k);
    if(flag)
    {
        printf("%d是完数，其因子是: ",n);
        for(i=0;i<k;i++)
        {
            printf(" %d ",a[i]);
        }
        printf("\n");
    }
    else
    {
        printf("%d不是完数\n",n);
    }
    system("pause");
}
```

😀 1. **正确答案： *k=m;**

2. **正确答案： if(t==0)**

共 18 分

😀 **第43题**

请编写函数fun()，其功能是：在形参指针所指的4个整数中找出最大值和最小值，最大的放在a中，最小的放在d中。

鹏哥C语言

注意：请勿改动主函数main和其他函数中的任何内容，仅在函数fun的花括中的标号处填入所编写的若干语句。

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void NONO();
void fun(int *a,int *b,int *c,int *d)
{
    int t;
    if(1)
    {
      2;3;4;
    }
    if(5)
    {
      6;7;8;
    }
    if(9)
        {
            10;11;12;
        }
        if(13)
        {
            14;15;16;
        }
        if(17)
        {
            18;19;20;
        }
        if(21)
        {
            22;23;24;
        }

}
main()
{
    int a, b, c, d;
    printf("请输入4个整数: ");
    scanf("%d %d %d %d",&a,&b,&c,&d);
    printf("原始顺序: %d,%d,%d,%d\n",a,b,c,d);
    fun(&a,&b,&c,&d);
    printf("处理后顺序: %d,%d,%d,%d\n",a,b,c,d);
    NONO();
}
```

```c
void NONO()
{/*本函数用于打开文件，输入数据，
 调用函数，输出数据，关闭文件。*/
    FILE *rf,*wf;
    int i, a, b, c, d;
    rf=fopen("in.dat","r");
    wf=fopen("out.dat","w");
    for(i=0; i<8; i++)
    {
        fscanf(rf,"%d %d %d %d",&a,&b,&c,&d);
        fun(&a,&b,&c,&d);
        fprintf(wf,"a=%d,d=%d\n",a,d);
    }
    fclose(rf);
    fclose(wf);
    system("pause");
}
```

😀

1. **正确答案： *a<*b**
2. **正确答案： t=*a**
3. **正确答案： *a=*b**
4. **正确答案： *b=t**
5. **正确答案： *a<*c**
6. **正确答案： t=*a**
7. **正确答案： *a=*c**
8. **正确答案： *c=t**
9. **正确答案： *a<*d**
10. **正确答案： t=*a**
11. **正确答案： *a=*d**
12. **正确答案： *d=t**
13. **正确答案： *b<*c**
14. **正确答案： t=*a**
15. **正确答案： *a=*d**
16. **正确答案： *d=t**
17. **正确答案： *a<*d**
18. **正确答案： t=*a**

鹏哥C语言

19. **正确答案： *a=*d**
20. **正确答案： *d=t**
21. **正确答案： *b<*c**
22. **正确答案： t=*b**
23. **正确答案： *b=*c**
24. **正确答案： *c=t**

共 24 分

💡 需要更多C语言资料：如编译器、安装教程、C语言配套视频及刷题资料，扫描上方二维码添加助教领取