2019年3月全国计算机等级考试真题（二级C语言）

💡 需要更多C语言资料：如编译器、安装教程、C语言配套视频及刷题资料，扫描上方二维码添加助教领取

✋ **第1题**

负责数据库中查询操作的数据库语言是

A. 数据定义语言

B. 数据管理语言

C. 数据操纵语言

D. 数据控制语言

正确答案：C

共 1 分

第2题

有关系如下图所示，其违反了哪一类完整性约束

B	C	D
a	0	k1
b	1	n1
	2	p1

A. 实体完整性约束

B. 参照完整性约束

C. 用户定义的完整性约束

D. 以上都不正确

正确答案：A

共 1 分

第3题

软件的三要素是

A. 程序、数据和工具

B. 程序、数据和配置

C. 程序、数据及相关文档

D. 程序、数据和运行环境

正确答案：C

共 1 分

第4题

有以下程序

鹏哥C语言

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{
  char str[][20]={"One*World", "One*Dream!"}, p=str[1];
  printf("%d,",strlen(p));
  printf("%s\n",p);
}
```

✋ **程序运行后的输出结果是**

A. 9,One*Dream!

B. 10,One*Dream!

C. 9,One*World

D. 10,One*World

正确答案：B

共 1 分

✋ **第5题**

软件生命周期中，确定软件系统要做什么的阶段是

A. 需求分析

B. 软件测试

C. 软件设计

D. 系统维护

正确答案：A

共 1 分

✋ **第6题**

以下叙述中正确的是

A. 在scanf函数中的格式控制字符串是为了输入数据用的，不会输出到屏幕上0

鹏哥C语言

B. 在使用scanf函数输入整数或实数时，输入数据之间只能用空格来分隔

C. 在printr函数中，各个输出项只能是变量

D. 使用print函数无法输出百分号%

正确答案：A

共 1 分

第7题

结构化程序所要求的基本结构不包括

A. 顺序结构

B. GOTO跳转

C. 选择（分支）结构

D. 重复（循环）结构

正确答案：B

共 1 分

第8题

有下列程序

```
int main()
{
    int x[3][2]={0}, i;
    for (i=0; i<3; i++)
    scanf("%d",x[i]);
    printf("%3d%3d%3d\n", x[0][0], x[0][1], x[1][0]);
}
```

若运行时输入：2 4 6<CR>，则输出结果为

A. 2 0 0

B. 2 4 0

C. 2 0 4

鹏哥C语言

D. 2 4 6

正确答案：C

共 1 分

第9题

下面选项中关于编译预处理的叙述正确的是

A. 凡是以#号开头的行，都被称为编译预处理命令行

B. 预处理命令行必须使用分号结尾

C. 预处理命令行不能出现在程序的最后一行

D. 预处理命令行的作用域是到最近的函数结束处

正确答案：A

共 1 分

第10题

有以下程序

```
void fun2 (char a, char b}
{
    printf("%c%c", a, b);
}
char a='A', b='B';
void fun1()
{
    a='C'; b='D';
}
int main()
{
    fun1();
    printf("%c%c",a,b);
    fun2('E','F');
}
```

鹏哥C语言

程序的运行结果是

A. ABEF

B. CDEF

C. ABCD

D. CDAB

正确答案：B

共 1 分

第11题

以下叙述中错误的是

A. gets函数用于从终端读入字符串

B. getchar函数用于从磁盘文件读入字符

C. fputs函数用于把字符串输出到文件

D. fwrite函数用于以二进制形式输出数据到文件

正确答案：B

共 1 分

第12题

设表的长度为15，则在最坏情况下，快速排序所需要的比较次数为

A. 105

B. 55

C. 15

D. 75

正确答案：A

共 1 分

第13题

以下选项中，能用作用户标识符的是

A. *0*

鹏哥C语言

B. 8_8

C. void

D. unsigned

正确答案：A

共 1 分

第14题

以下选项中合法的变量是

A. 5a

B. A%

C. _10_

D. sizeof

正确答案：C

共 1 分

第15题

软件生命周期可分为定义阶段、开发阶段和维护阶段，下面不属于开发阶段任务的是：

A. 软件测试

B. 软件实现

C. 软件总体设计

D. 可行性研究

正确答案：D

共 1 分

第16题

设表的长度为20，则在最坏情况下，冒泡排序的比较次数为

A. 90

B. 20

C. 19

D. 190

鹏哥C语言

正确答案：D

共 1 分

第17题

设表的长度为n。在下列结构所对应的算法中，最坏情况下时间复杂度最低的是

A. 堆排序

B. 有序链表查找

C. 希尔排序

D. 循环链表中寻找最大项

正确答案：D

共 1 分

第18题

若有以下程序

```c
#include <stdio.h>
int *f(int *s, int *t)
{
    int k;
    if (*s<*t)
    {
        k=*s;*s=*t;*t=k;
    }
    return s;
}
int main()
{
    int i=3, j=5, *p=&i, *q=&j,*r;
    r=f(p, q);
    printf("%d,%d,%d,%d,%d\n", i,j, *p, *q, *r);
}
```

则程序的输出结果是

鹏哥C语言

A. 3,5,5,3,5

B. 3,5,3,5,5

C. 5,3,5,3,5

D. 5,3,3,5,5

正确答案：C

共 1 分

第19题

有三个关系R，S和T如下图所示，则由关系R和S得到关系T的操作是：

R

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1

S

A	B	C
d	3	2

T

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1
d	3	2

A. 选择

B. 投影

C. 交

D. 并

正确答案：D

共 1 分

第20题

有三个关系R，S和T如下图所示，则由关系R和S得到关系T的操作是：

鹏哥C语言

R

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1
e	4	2

S

A	B	C
d	3	2
c	3	1

T

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1
d	3	2
e	4	2

A. 并

B. 投影

C. 交

D. 选择

正确答案：A

共 1 分

第21题

有三个关系R，S和T如下图所示，则由关系R和S得到关系T的操作是：

R

A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1

S

A	B	C
d	3	2
c	3	1

T

A	B	C
a	1	2
b	2	1

A. 选择

B. 差

C. 交

D. 并

正确答案：B

共 1 分

第22题

鹏哥C语言

设循环队列存储空间为Q（1：50），初始状态为front-rear=50，经过一系列入队和退队操作后，front=rear=25，则该循环队列中元素个数为

A. 26

B. 25

C. 24

D. 0或50

正确答案：D

共 1 分

第23题

在一个C源程序文件中所定义的全局变量，其作用域为

A. 由具体定义位置和extern说明来决定范围

B. 所在程序的全部范围

C. 所在函数的全部范围

D. 所在文件的全部范围

正确答案：A

共 1 分

第24题

不属于对象构成成份的是

A. 规则

B. 属性

C. 标识

D. 方法

正确答案：A

共 1 分

第25题

违背数据流图（DFD）构造规则的是

A. "数据存储"间有数据流

鹏哥C语言

B. "数据流"应标识数据流名

C. "加工"应既有输入又有输出

D. 父图子图是指相邻上下两层的数据流图

正确答案：A

共 1 分

第26题

以下叙述中正确的是

A. 语句int a[4][3]=（1，2，4，5};是错误的初始化形式

B. 语句int al[3]={1，2，4，5）;是错误的初始化形式

C. 在逻辑上，可以把二维数组看成是一个具有行和列的表格或矩阵

D. 语句int a[4][3]={1，2），（4，5）;是错误的初始化形式

正确答案：C

共 1 分

第27题

某二叉树的中序序列为DCBAEFG，后序序列为DCBGFEA，则该二叉树的深度为

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

正确答案：B

共 1 分

第28题

设有定义：int x[2][3]；则以下关于二维数组x的叙述错误的是

A. 数组x可以看作是由x[0]和x[1]两个元素组成的一维数组

B. 可以用x[0]=0的形式为数组所有元素赋初值0

C. 元素x[0]可看作是由3个整型元素组成的一维数组

D. x[0]和x[1]是数组名，分别代表一个地址常量

鹏哥C语言

正确答案：B

共 1 分

第29题

若有以下程序

```
1   #include <stdio.h>
2   main()
3   {
4       int a=0, b=0, c=0, d;
5       c=(a+=b,, b+=a); /*the 4th line */
6       d=C;/*the 5th line*/
7       ;/*The 6th line*/
8       printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);/*line 7*/
9   }
```

编译时出现错误，你认为出错的是

A. 第4行

B. 第5行

C. 第6行

D. 第7行

正确答案：A

共 1 分

第30题

下列叙述中错误的是

A. 算法的时间复杂度与问题规模无关

B. 算法的时间复杂度与计算机系统无关

C. 算法的时间复杂度与空间复杂度没有必然的联系

D. 算法的空间复杂度与算法运行输出结果的数据量无关

鹏哥C语言

正确答案：A

共 1 分

第31题

下面对软件描述错误的是

A. 文档是不可执行的

B. 程序和数据是可执行的

C. 软件是程序、数据及相关文档的集合

D. 软件文档是与程序开发、维护和应用无关的资料

正确答案：D

共 1 分

第32题

代码编写阶段可进行的软件测试是

A. 单元测试

B. 集成测试

C. 确认测试

D. 系统测试

正确答案：A

共 1 分

第33题

定义学生、教师和课程的关系模式S（S#，Sn，Sd，DC，Sa）；C（C#，Cn，P#）；SC（S#，C#，G），包含对非主属性部分依赖的关系是

A. S（S#,Sn,Sd,Dc,Sa）

B. C（C#,Cn,P#）

C. SC（S#,C#,G）

D. S（S#,Sd,S#,c#）

正确答案：A

共 1 分

鹏哥C语言

第34题

数据模型包括数据结构、数据完整性约束和

A. 查询

B. 数据类型

C. 关系运算

D. 数据操作

正确答案：D

共 1 分

第35题

关于数据库管理阶段的特点，下列说法中错误的是

A. 数据独立性差

B. 数据的共享性高，冗余度低，易扩充

C. 数据真正实现了结构化

D. 数据由DBMS统一管理和控制

正确答案：A

共 1 分

第36题

每个学校有一名校长，且不同学校的校长可以是同一人，则实体学校和实体校长间的联系是

A. 多对一

B. 多对多

C. 一对一

D. 一对多

正确答案：A

共 1 分

第37题

设有定义：int k=0；以下选项的四个表达式中与其他三个表达式的值不相同的是

鹏哥C语言

A. k++

B. k+=1

C. ++k

D. k+1

正确答案：A

共 1 分

✋ **第38题**

以下程序用来统计文件中字符的个数（函数feof用以检查文件是否结束，结束时返回非零）

```
#include <stdio.h>
main()
{
    FILE*fp;
    long num-0;
    fp=fopen("fname.dat");
    while(___)
    {
        getc(fp); num++;

    printf("num=%d\n",num);
    fclose(fp);
}
```

✋ **下面选项中，填入横线处不能得到正确结果的是**

A. feof(fp)

B. feof(fp)=-NULL

C. !feof(fp)

D. feof(fp)==0

正确答案：C

共 1 分

鹏哥C语言

第39题

以下叙述中正确的是

A. 在scant函数的格式串中，必须有与输入项-对应的格式转换说明符

B. 只能在print函数中指定输入数据的宽度，而不能在scanf函数中指定输入数据占的宽度

C. scanf函数中的字符串，是提示程序员的，输入数据时不必管它

D. 复合语句也被称为语句块，它至少要包含两条语句

正确答案：A

共 1 分

第40题

以下叙述中错误的是

A. 常量可以用一个符号名来代表

B. 数值型常量有正值和负值的区分

C. 常量是在程序运行过程中值不能被改变的量

D. 定义符号常量必须用类型名来设定常量的类型

正确答案：D

共 1 分

第41题

给定程序中，函数fun的功能是：判定形参a所指的NxN（规定N为奇数）的矩阵是否是"幻方"，若是，函数返回值为1；不是，函数返回值为0。“幻方"的判定条件是：矩阵每行、每列、主对角线及反对角线上元素之和都相等。

例如，以下3x3的矩阵就是一个"幻方"：

4 9 2

3 5 7

8 1 6

不得增行或删行，也不得更改程序的结构！

鹏哥C语言

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 3
int fun(int (*a)[N])
{
    int i,j,m1,m2,row,colum;
    m1=m2=0;
    for(i=0; i<N; i++)
    {
        j=N-i-1;
        m1+=a[i][i];
        m2+=a[i][j];
    }
    if(m1!=m2)
    {
        return 0;
    }
    for(i=0; i<N; i++)
    {
        /**********found**********/
        row=colum=__(1)__;
        for(j=0; j<N; j++)
        {
            row+=a[i][j];
            colum+=a[j][i];
        }
        /**********found**********/
        if((row!=colum) __(2)__ (row!=m1))
        {
            return 0;
        }
    }
    /**********found**********/
    return __(3)__;
}
main()
{
    int x[N][N], i, j;
    printf("输入一个3×3的矩阵: \n");
    for(i=0; i<N; i++)
    {
        for(j=0; j<N; j++)
        {
            scanf("%d", &x[i][j]);
        }
    }
    if(fun(x))
```

```
    {
        printf("这个矩阵是幻方\n");
    }
    else
    {
        printf("这个矩阵不是幻方\n");
    }
    system("pause");
}
```

1. **正确答案： 0**
2. **正确答案： ||**
3. **正确答案： 1**

共 18 分

第42题

给定程序fun函数的功能是：根据整型形参m，计算如下公式的值：

$$t = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \cdots - \frac{1}{m}$$

例如，若主函数中输入5，则应输出-0.283333

请改正程序中的错误，使它能得出正确的结果。

不要改动main函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构！

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
double fun(int m)
{
    double t=1.0;
    int i;
    for(i=2; i<=m; i++)
    {
        /**********found*********/
        t = 1.0-1/i;
    }
```

```
    /**********found**********/
    ______;
}
main()
{
    int m ;
    printf("\nPlease enter 1 integer numbers: \n");
    scanf("%d", &m);
    printf("\n\nThe result is %lf\n", fun(m));
    system("pause");
}
```

1. **正确答案： t=t-1.0/i;**
2. **正确答案： return t;**

共 18 分

第43题

请编写一个函数fun，函数的功能是删除字符串中的所有空格。

例如，主函数中输入"asd af aa 267"，则输出为"asdafaaz67"

请勿改动主函数main和其它函数中的任何内容，仅在函数fun的花括号中填入你编写的若干语句。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
void fun(char *str)
{
    int i=0;
    char *p=str;
    while(①)
    {
      if(②)
      {
        ③
      }
      ④
    }
```

鹏哥C语言

```c
    ⑤
}
main()
{
    char str[81];
    void NONO ();
    printf("Input a string: ");
    gets(str);
    puts(str);
    fun(str);
    printf("*** str: %s\n",str);
    NONO();
}
void NONO ()
{/* 请在此函数内打开文件，输入调试数据，
 调用 fun 函数，输出数据，关闭文件。 */
    char str[81];
    int n=0;
    FILE *rf, *wf;
    rf=fopen("in.dat","r");
    wf=fopen("out.dat","w");
    while(n<8)
    {
        fgets(str, 80, rf);
        fun(str);
        fprintf(wf, "%s", str);
        n++;
    }
    fclose(rf);
    fclose(wf);
    system("pause");
}
```

✋

1. **确答案： *p**
2. **正确答案： *p!=''**
3. **正确答案： str[i++]=*p**
4. **正确答案： p++;**
5. **正确答案： str[i]='\0';**

共 24 分

鹏哥C语言

💡 需要更多C语言资料：如编译器、安装教程、C语言配套视频及刷题资料，扫描上方二维码添加助教领取