

Esercitazione in Aula

(Costruzione di Funzioni definite dall'utente)

Si consideri la seguente struttura di dati:

Genere	Professione	Reddito
m	LP	65000
f	INS	39000
f	IMP	38000
m	INS	42000
f	LP	22000
m	LP	78000
m	IMP	38000
m	IMP	29000
f	IMP	39000
m	LP	22000
f	LP	42000
f	LP	78000
f	INS	44000
m	INS	38000
f	INS	36000
m	LP	35000
f	IMP	40000
f	IMP	38000
m	INS	37000

Tabella 1.

La Tabella 1 contiene tre variabili (Genere, Professione e Reddito annuale) per un campione di 19 individui. Nello specifico la variabile professione codifica tre tipologie: LP=Libero professionista; INS=Insegnante; IMP=Impiegato/a.

Costruire un dataframe chiamato D sulla base della tabella sopra riportata.

Successivamente costruire una funzione definita dall'utente (ovvero che non esiste già nell'ambiente di lavoro di R) chiamata SintesiReddito() che permetta, sulla base di uno specifico valore della variabile Genere e di una specifica Professione, di calcolare la media e la deviazione standard del reddito del sottogruppo di individui che hanno quel genere e quella professione. Si faccia in modo che la funzione restituisca come output una lista che contenga come primo oggetto il valore della media e come secondo oggetto il valore della deviazione standard calcolati entrambi sul reddito del sottogruppo individuato.