



Direction Régionale de Casa-Settat

EVALUATION DE FIN DE MODULE REGIONALE

AU TITRE DE L'ANNEE : 2023-2024

Filière : DIA_DEVOWFS_TS

Année de formation : 2A

Niveau : TS

Type d'épreuve : SYN

N° du module : M205

Durée : 2H30

Intitulé du module : Développement back-end

Coefficient : 3

Date d'évaluation :

Barème/40

Variante 2

Exercice 1 : QCM – Choisissez la bonne réponse. 10 pts

- Où devons-nous définir la connexion à la base de données dans Laravel ?
 - config.php
 - setting.php
 - Dans les fichiers d'amorçage
 - Fichier .ENV
- Quelle commande est utilisée pour démarrer le serveur Laravel ?
 - php artisan serve
 - php artisan project_name
 - php artisan start php
 - artisan start-server
- Composer est un outil pour la _____ en PHP.
 - Interpolation
 - Configuration
 - Gestion des dépendances
 - Aucune de ces réponses
- Lesquelles des méthodes suivantes sont utilisées dans les classes de migration de bases de données ?
 - execute() et rollback
 - up() et down()
 - run() et delete()
 - save() et update()
- Quelle commande est utilisée pour créer des migrations dans Laravel ?
 - php artisan make:migration create_my_table
 - php artisan make:migrate create_my_table
 - php artisan migration create_my_table
 - Toutes les réponses sont vraies

6. Laquelle des commandes suivantes est utilisée pour créer un middleware dans Laravel?
 - A. php artisan make: middleware
 - B. php artisan: middleware
 - C. php arti make: middleware
 - D. Aucune de ces réponses
7. Quel est le but du middleware de route dans Laravel ?
 - A. Définir des routes pour le traitement du middleware
 - B. Générer des URLs pour les routes
 - C. Filtrer les requêtes HTTP entrant dans l'application
 - D. Définir des routes à des fins de test
8. Dans Laravel, quelle méthode est couramment utilisée pour récupérer des données de la base de données dans un contrôleur ?
 - A. fetchData()
 - B. get()
 - C. retrieve()
 - D. findData()
9. Dans Laravel, où se trouvent généralement les classes de contrôleurs ?
 - A. Dans le répertoire « config »
 - B. Dans le répertoire « public »
 - C. Dans le répertoire « resources »
 - D. Dans le répertoire « app/Http/Controllers »
10. Quelle commande artisan est utilisée pour lister toutes les routes enregistrées dans Laravel ?
 - A. php artisan list:routes
 - B. php artisan route:list
 - C. php artisan show:routes
 - D. php artisan inspect:routes

Exercice 2 : 30pts

Soit le Schéma relationnel suivant de la base de données **gestionReservation**:

Touriste (idtouriste, nom, prenom, #idpays)
Reservation (idreservation, datereservation, #idtouriste)
Planning (#idhotel, #idreservation, nombrenuits)
Hotel (idhotel, nom, description, nombreetoiles, #idpays)
Pays (#idpays, nom, description)

1. Créer un nouveau projet Laravel et Configurer la base de données **gestionReservation** dans le fichier `.env`. 1pt
2. Créer les migrations pour les tables de la base de données **gestionReservation**. 2pts
3. Ajouter aux migrations les champs nécessaires aux tables de la base de données **gestionReservation** (avec les types nécessaires et clés primaires et étrangères) et Exécuter les migrations à l'aide de la commande **migrate**. 3pts
4. Créer les modèles nécessaires pour l'application et ajouter aux modèles les relations entre les tables. 3pts
5. Ajouter 50 lignes de données d'essais dans la table **Hotel** en utilisant Factory/Seeder. 3pts

6. Créer un contrôleur **HotelController** qui permet de créer les méthodes pour la gestion de la table Hotel, écrire le code à mettre dans les différentes méthodes du contrôleur suivantes :
 - a. La méthode **AfficherListeHotels** : qui permet de retourner la liste des hôtels dans la vue **index.blade.php**. 2pts
 - b. La méthode **AjouterHotel** : qui permet d'ajouter un nouvel hôtel dans la table Hotel puis rediriger vers l'action **AfficherListeHotels**. (faire la validation qui assure que le champ idhotel est requis lors de l'ajout). 2pts
 - c. La méthode **SupprimerHotel** : qui permet de supprimer un hôtel dont l'identifiant est passé en paramètre puis rediriger vers l'action **AfficherListeHotels**. 2pts
7. Créer dans le fichier routes/web.php la route nécessaire pour la méthode **AfficherListeHotels** du contrôleur **HotelController**. 2pts
8. Sachant qu'on a un middleware d'authentification qui s'appelle **AuthMiddleware**, donner le code pour appliquer ce middleware sur toutes les routes que contiendra l'application. 2pts
9. Donner le code de la vue **index.blade.php**:
 - a. La vue **index.blade.php** permet d'étendre le layout présent sous le chemin **ressources/views/hotels/layout.blade.php**. 1pt
 - b. La vue **index.blade.php** permet d'afficher la liste de tous les hôtels dans un tableau dans la section « **content** ». Chaque ligne du tableau contient un bouton supprimer qui permet de supprimer la ligne équivalente de la table Hotel (utiliser les actions du contrôleur de la question 6-a et 6-c). 3pts
 - c. De renvoyer à travers un bouton ajouter vers la vue **AddHotel.blade.php**. 1pt
10. Donner le code de La vue **AddHotel.blade.php** qui contient un formulaire pour ajouter un nouvel hôtel (utiliser l'action **AjouterHotel** de la question 6-b). 3pts