Problème « Dans les environnements industriels, 20 % des accidents graves surviennent dans des zones interdites, les manipulations non autorisées entraînent jusqu'à 15 % de pertes opérationnelles, et la surveillance humaine ne permet pas de contrôler simultanément plus de 3 à 5 zones critiques en temps réel, laissant un risque constant d'accident ou de gaspillage. »

Élément	Description
Qui ?	Opérateurs et employés travaillant dans des zones industrielles sensibles et machines automatisées.
Quoi ?	Intrusions non autorisées dans des zones interdites, manipulations inappropriées ou accidents.
Où ?	Zones dangereuses : lignes de production, quais de chargement, zones de stockage automatisées.
Quand ?	En continu, 24h/24, notamment lors des périodes de faible supervision ou rotation d'équipe.
Comment ?	Par distraction humaine, ignorance des règles de sécurité, ou absence de surveillance automatisée.
Combien ?	20 % des accidents graves se produisent dans ces zones ; pertes opérationnelles jusqu'à 15 % ; lignes critiques surveillées seulement 3–5 zones en simultané.
Pourquoi ?	Les systèmes de surveillance actuels reposent sur l'humain et ne fournissent pas de données exploitables pour prévenir les incidents.

Utilisateurs de la solution (Users)

Catégorie	Rôle / Description	Besoin spécifique
Opérateurs de production	Travaillent à proximité des machines ou zones dangereuses	Être alertés en temps réel pour éviter accidents et incidents
Agents de sécurité	Surveillent l'usine, les entrepôts ou les sites logistiques	Recevoir des alertes automatiques et accéder aux rapports détaillés
Responsables de la maintenance	Interviennent sur machines et équipements	Identifier rapidement toute intrusion ou incident pouvant endommager le matériel
Superviseurs / Managers	Pilotent les opérations et la sécurité	Avoir un suivi en temps réel, des statistiques et des rapports d'incidents pour améliorer la prévention

Parties prenantes (Stakeholders)

Catégorie	Rôle / Intérêt
Direction générale	Décide des investissements et valide le déploiement ; intéressée par ROI et sécurité globale
Service informatique / IT	Gère l'intégration avec les caméras IP et l'infrastructure réseau
Service RH / QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement)	Suit la conformité aux normes de sécurité et aux audits réglementaires
Fournisseurs de caméras et équipements	Partenaires techniques pour l'installation et la compatibilité
Assureurs / Auditeurs	Évaluent la réduction du risque et l'impact sur les primes d'assurance ou la conformité réglementaire
Clients finaux (indirectement)	Bénéficient de la continuité de production et de la sécurité des produits/services

KPI principal

- **Taux de réduction des intrusions et accidents dans les zones interdites**

KPI principal

Taux de réduction des intrusions et accidents dans les zones interdites

- **Définition :** pourcentage de diminution des intrusions ou incidents détectés après l'installation de Savedetect, comparé à la période avant déploiement.
- **Formule :**

$$\text{Taux de réduction } (\%) = \frac{\text{Nombre d'incidents avant Savedetect} - \text{Nombre d'incidents après Savedetect}}{\text{Nombre d'incidents avant Savedetect}} \times 100$$

- **Exemple :**
  Si 10 intrusions/an étaient recensées avant et seulement 2 après, alors :

$$\frac{10-2}{10} \times 100 = 80\% \text{ de réduction}$$

Scénario simple : détection d'intrusion

Contexte :
Dans un entrepôt logistique, certaines zones sont interdites pour les opérateurs pendant le fonctionnement des machines automatisées.

Acteurs :

- Opérateur
- Savedetect (système intelligent)
- Superviseur / Agent de sécurité

Étapes :

1. L’opérateur s’approche d’une zone interdite sans autorisation.
2. **Savedetect détecte la présence humaine** et trace sa trajectoire (rectangle jaune).
3. Le système déclenche **une alerte immédiate** : sonore + visuelle pour prévenir l’opérateur et le superviseur.
4. L’événement est **loggé dans le rapport CSV** avec horodatage et capture photo.
5. Le superviseur reçoit le rapport et peut analyser l’incident pour éviter qu’il ne se reproduise.

Résultat attendu :

- L’intrusion est stoppée avant tout accident.
- La sécurité des opérateurs est assurée.
- La direction dispose de **données exploitables** pour améliorer la prévention.