
Formateur : LAMOURI Najib

L'objectif de ce TP est la création d'une application Web permettant de gérer une base de données contenant les tables **Client** et **Produit**.

L'URL '/' affiche la vue 'index' suivante :

Gestion des commandes

- [Gérer les clients](#)
- [Gérer les produits](#)

Le lien « Gérer les clients » renvoi vers la vue '**client.index**' suivante :

Gestion des clients

Liste des clients

ID Clt	Nom	Prénom	Adresse	Modification	Suppression
1	ALAMI	Said	Hay El Farah	Modifier	Supprimer
2	FAHMI	Amine	Hay El Fath	Modifier	Supprimer
3	MOURADI	Salma	Hay Ennahda	Modifier	Supprimer

[Nouveau client](#)

Qui se trouve à l'URL '/clients'.

Le lien « Gérer les produits » affiche la vue '**produit.index**' suivante :

Gestion des produits

Liste des produits

ID Prd	Désignation	Prix	Qté stock	Modification	Suppression
1	Imprimante Laser 1	1500	5	Modifier	Supprimer
2	Souris sans fil	140	20	Modifier	Supprimer
3	Clavier sans fil	350	15	Modifier	Supprimer
4	PC portable ACER	3500	12	Modifier	Supprimer

[Nouveau produit](#)

Qui se trouve à l'URL '/produits'

L'espace gestion des clients :

Le lien « Modifier » de la liste des clients affiche la vue 'client.edit' suivante :

Gestion des clients

Modifier un client

1
ALAMI
Said
Hay El Farah
Modifier

Liste des clients

ID Clt	Nom	Prénom	Adresse	Modification	Suppression
1	ALAMI	Said	Hay El Farah	Modifier	Supprimer
2	FAHMI	Amine	Hay El Fath	Modifier	Supprimer
3	MOURADI	Salma	Hay Ennahda	Modifier	Supprimer

[Nouveau client](#)

Qui se trouve à l'URL '/clients/{id}/edit'.

Le bouton « Modifier » du formulaire, permet d'envoyer les informations à la méthode '**update**' du contrôleur **ClientController** qui modifie le client et revient à la vue 'client.index'.

Le lien « Supprimer » de la liste des clients permet d'afficher la vue 'client.delete' suivante :

Gestion des clients

Supprimer un client

1
ALAMI
Said
Hay El Farah
Supprimer

Liste des clients

ID Clt	Nom	Prénom	Adresse	Modification	Suppression
1	ALAMI	Said	Hay El Farah	Modifier	Supprimer
2	FAHMI	Amine	Hay El Fath	Modifier	Supprimer
3	MOURADI	Salma	Hay Ennahda	Modifier	Supprimer

[Nouveau client](#)

Qui se trouve à l'URL '/client/{id}/delete'.

Le bouton « Supprimer » du formulaire, permet d'envoyer les informations à la méthode 'destroy' du contrôleur **ClientController** qui supprime le client et revient à la vue 'client.index'.

Le lien « Nouveau client » affiche la vue 'client.create' suivante :

Gestion des clients

Ajouter un client

Entrez le id_clt ici
Entrez le nom ici
Entrez le prénom ici
Entrez l'adresse ici
Ajouter

Liste des clients

ID Clt	Nom	Prénom	Adresse	Modification	Suppression
1	ALAMI	Said	Hay El Farah	Modifier	Supprimer
2	FAHMI	Amine	Hay El Fath	Modifier	Supprimer
3	MOURADI	Salma	Hay Ennahda	Modifier	Supprimer

[Nouveau client](#)

Qui se trouve à l'URL '/clients/create'.

Le bouton « Ajouter » fait appel à la méthode 'store' du contrôleur ClientController qui ajoute le client et revient à la vue 'client.index'.

L'espace gestion des produits :

Le lien « Modifier » de la liste des produits affiche la vue 'produit.edit' suivante :

Gestion des produits

Modifier un produit

Liste des produits

ID Prd	Désignation	Prix	Qté stock	Modification	Suppression
1	Imprimante Laser 1	1500	5	Modifier	Supprimer
2	Souris sans fil	140	20	Modifier	Supprimer
3	Clavier sans fil	350	15	Modifier	Supprimer
4	PC portable ACER	3500	12	Modifier	Supprimer

[Nouveau produit](#)

Qui se trouve à l'URL '/produits/{id}/edit'.

Le bouton « Modifier » du formulaire, permet d'envoyer les informations à la méthode 'update' du contrôleur **ProduitController** qui modifie le produit et revient à la vue 'produit.index'.

Le lien « Supprimer » de la liste des produits permet d'afficher la vue 'produit.delete' suivante :

Gestion des produits

Supprimer un produit

1
Imprimante Laser 1
1500
5
Supprimer

Liste des produits

ID Prd	Désignation	Prix	Qté stock	Modification	Suppression
1	Imprimante Laser 1	1500	5	Modifier	Supprimer
2	Souris sans fil	140	20	Modifier	Supprimer
3	Clavier sans fil	350	15	Modifier	Supprimer
4	PC portable ACER	3500	12	Modifier	Supprimer

[Nouveau produit](#)

Qui se trouve à l'URL 'produit/{id}/delete'.

Le bouton « Supprimer » du formulaire, permet d'envoyer les informations à la méthode 'destroy' du contrôleur **ProduitController** qui supprime le produit et revient à la vue 'produit.index'.

Le lien « Nouveau produit » affiche la vue 'produit.create' suivante :

Gestion des produits

Ajouter un produit

Entrez le id_prd ici
Entrez la designation ici
Entrez le prix ici
Entrez la qté en stock ici
Ajouter

Liste des produits

ID Prd	Désignation	Prix	Qté stock	Modification	Suppression
1	Imprimante Laser 1	1500	5	Modifier	Supprimer
2	Souris sans fil	140	20	Modifier	Supprimer
3	Clavier sans fil	350	15	Modifier	Supprimer
4	PC portable ACER	3500	12	Modifier	Supprimer

[Nouveau produit](#)

Qui se trouve à l'URL '/produits/create'.

Le bouton « Ajouter » fait appel à la méthode 'store' du contrôleur `ProduitController` qui ajoute le produit et revient à la vue 'produit.index'.

Le tableau suivant illustre le détail des routes et des actions :

Méthode http	URL	Action	Nom de la route
GET	/clients	index	client.index
GET	/clients/create	create	client.create
POST	/clients/store	store	client.store
GET	/clients/{id}/edit	edit	client.edit
PUT	/clients/{id}/update	update	client.update
GET	/clients/{id}/delete	delete	client.delete
DELETE	/clients/{id}/destroy	destroy	client.destroy
GET	/produits	index	produit.index
GET	/produits/create	create	produit.create
POST	/produits/store	store	produit.store
GET	/produits/{id}/edit	edit	produit.edit
PUT	/produits/{id}/update	update	produit.update
GET	/produits/{id}/delete	delete	produit.delete
DELETE	/produits/{id}/destroy	destroy	produit.destroy

Questions :

- 1) Créer la base de données « **db_tp5** » sous MySQL et ajouter les tables suivantes :
Client(id_clt, nom, prenom, adresse)
Produit(id_prd, designation, prix, qte_stock)
- 2) Créer un nouveau projet Laravel nommé **db_tp5**.
- 3) Modifier les informations de connexion à la base de données dans le fichier : **.env**.
- 4) Créer un modèle Eloquent pour chaque table de la base de données en utilisant les commandes appropriées.
- 5) Spécifier pour chaque modèle :
 - Le nom de la table
 - La clé primaire
 - La propriété \$fillable
 - La désactivation de timestamps
- 6) Créer les contrôleurs **ClientController** et **ProduitController** en utilisant les commandes appropriées.
- 7) Définir la méthode **index** la vue **client.index** et la route associée. La vue **client.index** va servir de template aux autres vues.
- 8) Définir la vue **client.create**, la méthode **create** et la méthode **store** du contrôleur **ClientController**. Ajouter les routes associées.
- 9) Définir la vue **client.edit**, la méthode **edit** et la méthode **update** du contrôleur **ClientController**. Ajouter les routes associées.
- 10) Définir la vue **client.delete**, la méthode **delete** et la méthode **destroy** du contrôleur **ClientController**. Ajouter les routes associées.
- 11) Définir la méthode **index** la vue **produit.index** et la route associée. La vue **produit.index** va servir de template aux autres vues.
- 12) Définir la vue **produit.create**, la méthode **create** et la méthode **store** du contrôleur **ProduitController**. Ajouter les routes associées.

- 13) Définir la vue **produit.edit**, la méthode **edit** et la méthode **update** du contrôleur **ProduitController**. Ajouter les routes associées.
- 14) Définir la vue **produit.delete**, la méthode **delete** et la méthode **destroy** du contrôleur **ProduitController**. Ajouter les routes associées.