

Formateur : LAMOURI Najib

L'objectif de ce TP (en se basant sur le TP5) est la création d'une application Web permettant de gérer une base de données contenant les tables **Client**, **Produit** et **Commande**.
L'URL '/' affiche la vue 'index' suivante :

Gestion des commandes

- [Gérer les clients](#)
- [Gérer les commandes](#)
- [Gérer les produits](#)

Les liens « Gérer les clients » et « Gérer les produits » garderont leurs destinations, le lien qui vient d'être ajouté « Gérer les commandes » renvoi vers l'index des commandes.
Le lien « Gérer les clients » renvoi vers la vue '**client.index**' suivante :

Gestion des clients

Liste des clients

ID Clt	Nom	Prénom	Adresse	Modification	Suppression
1	MAJDI	Mouad	Hay El Amal	Modifier	Supprimer
2	ALLALI	Amine	Hay Errochd	Modifier	Supprimer
3	BERRADA	Ali	Hay ERRAHMA	Modifier	Supprimer

[Nouveau client](#)

Qui se trouve à l'URL '/clients'.

Rien n'est changé pour l'espace « Gestion des produits »

L'espace gestion des clients :

Chaque identifiant de client dans la liste est un lien qui conduit à la vue 'client.show' pour afficher le détail des commandes du client concerné comme le montre la vue suivante :

Client: 2

Nom: ALLALI

Prénom: Amine

Adresse: Hay Errochd

Liste des commandes

N°Cmd	Date_cmd	Modification	Suppression
6	2002-09-17	Modifier	Supprimer
8	1996-06-26	Modifier	Supprimer
10	1991-10-30	Modifier	Supprimer

Le reste des fonctionnalités pour les autres vues de l'espace client est identique au TP5.

L'espace gestion des commandes :

L'index de l'espace « Gestion des commandes » affiche la vue suivante :

Gestion des commandes

Liste des commandes

N°commande	Date de commande	ID Client	Modification	Suppression
1	2013-09-23	3	Modifier	Supprimer
2	2006-03-25	3	Modifier	Supprimer
3	1977-09-09	3	Modifier	Supprimer
4	2002-07-11	1	Modifier	Supprimer
5	2020-03-25	1	Modifier	Supprimer
6	2002-09-17	2	Modifier	Supprimer
7	2020-12-27	1	Modifier	Supprimer
8	1996-06-26	2	Modifier	Supprimer
9	1978-07-19	3	Modifier	Supprimer
10	1991-10-30	2	Modifier	Supprimer

[Nouvelle commande](#)

Chaque numéro de commande dans la liste est un lien qui conduit à la vue 'commande.show' pour afficher le détail de la commande concernée comme le montre la vue suivante :

Commande n°: 2

Date de commande: 2006-03-25

ID client: 3

Le lien « Modifier » de la liste des commandes affiche la vue 'commandes.edit' suivante :

Gestion des commandes

Modifier une commande

☐

Liste des commandes

N°commande	Date de commande	ID Client	Modification	Suppression
1	2013-09-23	3	Modifier	Supprimer
2	2006-03-25	3	Modifier	Supprimer
3	1977-09-09	3	Modifier	Supprimer
4	2002-07-11	1	Modifier	Supprimer
5	2020-03-25	1	Modifier	Supprimer
6	2002-09-17	2	Modifier	Supprimer
7	2020-12-27	1	Modifier	Supprimer
8	1996-06-26	2	Modifier	Supprimer
9	1978-07-19	3	Modifier	Supprimer
10	1991-10-30	2	Modifier	Supprimer

[Nouvelle commande](#)

Qui se trouve à l'URL '/commandes/{id}/edit'.

Vous pouvez remarquer que l'ID client doit être sélectionné à partir d'une liste déroulante qui affiche l'ID, le nom et le prénom du client. (cette liste doit être remplie par tous les clients).

Le bouton « Modifier » du formulaire, permet d'envoyer les informations à la méthode '**update**' du contrôleur **CommandeController** qui modifie la commande et revient à la vue 'commande.index'.

Le lien « Supprimer » de la liste des commande permet d'afficher la vue 'commandes.delete' suivante :

Gestion des commandes

Supprimer une commande

2
2006-03-25
3
Supprimer

Liste des commandes

N°commande	Date de commande	ID Client	Modification	Suppression
1	2013-09-23	3	Modifier	Supprimer
2	2006-03-25	3	Modifier	Supprimer
3	1977-09-09	3	Modifier	Supprimer
4	2002-07-11	1	Modifier	Supprimer
5	2020-03-25	1	Modifier	Supprimer
6	2002-09-17	2	Modifier	Supprimer
7	2020-12-27	1	Modifier	Supprimer
8	1996-06-26	2	Modifier	Supprimer
9	1978-07-19	3	Modifier	Supprimer
10	1991-10-30	2	Modifier	Supprimer

[Nouvelle commande](#)

Qui se trouve à l'URL '/produit/{id}/delete'.

Le bouton « Supprimer » du formulaire, permet d'envoyer les informations à la méthode '**destroy**' du contrôleur **CommandeController** qui supprime la commande et revient à la vue 'commandes.index'.

Le lien « Nouvelle commande » affiche la vue 'commandes.create' suivante :

Gestion des commandes

Ajouter une commande

Entrez le numéro de commande :

jj/mm/aaaa

1 MAJDI Mouad

Liste des commandes

N°commande	Date de commande	ID Client	Modification	Suppression
1	2013-09-23	3	Modifier	Supprimer
2	2006-03-25	3	Modifier	Supprimer
3	1977-09-09	3	Modifier	Supprimer
4	2002-07-11	1	Modifier	Supprimer
5	2020-03-25	1	Modifier	Supprimer
6	2002-09-17	2	Modifier	Supprimer
7	2020-12-27	1	Modifier	Supprimer
8	1996-06-26	2	Modifier	Supprimer
9	1978-07-19	3	Modifier	Supprimer
10	1991-10-30	2	Modifier	Supprimer

[Nouvelle commande](#)

Qui se trouve à l'URL '/commandes/create'.

N'oubliez pas de remplir la liste déroulante des clients.

Le bouton « Ajouter » fait appel à la méthode 'store' du contrôleur CommandeController qui ajoute la commande et revient à la vue 'commandes.index'.

Tous les actions et les liens précédents seront traités de la même manière si l'utilisateur affiche les commandes d'un client à partir de la vue 'clients.show'.

Dans le cas d'une tentative de suppression d'un client qui possède déjà des commandes, l'utilisateur sera redirigé vers la vue 'clients.show' du client concerné.

Liste des routes :

Méthode http	URL	Action	Nom de la route
GET	/clients	index	clients.index
GET	/clients/create	create	clients.create
POST	/clients/store	store	clients.store
GET	/clients/{id}/	show	clients.show
GET	/clients/{id}/edit	edit	clients.edit
PUT/PATCH	/clients/{id}	update	clients.update
DELETE	/clients/{id}	destroy	clients.destroy
GET	/clients/{id}/delete	delete	clients.delete
GET	/commandes	index	commandes.index
GET	/commandes/create	create	commandes.create
POST	/commandes/store	store	commandes.store

GET	/commandes/{id}/	show	commandes.show
GET	/commandes/{id}/edit	edit	commandes.edit
PUT/PATCH	/commandes/{id}	update	commandes.update
DELETE	/commandes/{id}	destroy	commandes.destroy
GET	/commandes/{id}/delete	delete	commandes.delete

Questions :

- 1) Créer la base de données « **db_tp6** » sous MySQL.
- 2) Créer un nouveau projet Laravel nommé **db_tp6**.
- 3) Modifier les informations de connexion à la base de données dans le fichier : **.env**.
- 4) Créer les fichiers de migration de création des tables 'clients', 'commandes' et 'produits' en tenant compte que la table 'commandes' a une clé étrangère qui fait référence à la table 'clients'.
- 5) Créer un modèle Eloquent pour chaque table de la base de données en utilisant les commandes appropriées.
- 6) Spécifier pour chaque modèle :
 - La propriété \$fillable
 - La désactivation de timestamps
- 7) Créer le seeder du modèle Client permettant d'ajouter les enregistrements suivants :

ID Clt	Nom	Prénom	Adresse
<u>1</u>	MAJDI	Mouad	Hay El Amal
<u>2</u>	ALLALI	Amine	Hay Errochd
<u>3</u>	BERRADA	Ali	Hay ERRAHMA

- 8) Créer la classe CommandeFactory permettant de générer des commandes, puis créer un seeder permettant de créer 10 commandes en utilisant le factory.
- 9) Créer les contrôleurs **ClientController** et **CommandeController** sous forme de contrôleurs de ressources et y ajouter la méthode delete.
- 10) Définir la méthode **index** la vue **clients.index**. La vue **clients.index** va servir de template aux autres vues.
- 11) Définir la vue **clients.create**, la méthode **create** et la méthode **store** du contrôleur **ClientController**.
- 12) Définir la vue **clients.edit**, la méthode **edit** et la méthode **update** du contrôleur **ClientController**.
- 13) Définir la vue **clients.delete**, la méthode **delete** et la méthode **destroy** du contrôleur **ClientController**.
- 14) Définir la vue **clients.show** et la méthode **show** du contrôleur **ClientController**.
- 15) Définir la méthode **index** la vue **commandes.index**. La vue **commandes.index** va servir de template aux autres vues.
- 16) Définir la vue **commandes.create**, la méthode **create** et la méthode **store** du contrôleur **CommandeController**.
- 17) Définir la vue **commandes.edit**, la méthode **edit** et la méthode **update** du contrôleur **CommandeController**.
- 18) Définir la vue **commandes.delete**, la méthode **delete** et la méthode **destroy** du contrôleur **CommandeController**.
- 19) Ajouter les routes nécessaires à l'application.