

Exercice 1: Middlewares

- 1) Créer un nouveau projet Laravel.
- 2) Créer une route associée à l'url '/bienvenue/{nom}' permettant d'afficher 'Bienvenue '+ contenu du paramètre nom.
- 3) Créer un middleware Bienvenue permettant de protéger la route précédente en testant le contenu du paramètre nom, s'il est 'Anonyme' la page '403' est retournée (utiliser l'instruction abort(403)).
- 4) Protéger la route associée à l'url '/bienvenue/{nom}' à l'aide du middleware Bienvenue.
- 5) Créer un autre middleware SansNom permettant de tester le paramètre nom de la route s'il est 'Sans' rediriger le site vers l'url '/bienvenue/Ahmed'. (Utiliser return redirect('/bienvenue/Ahmed')).
- 6) Protéger la route cette fois en utilisant les deux middlewares.
- 7) Créer un groupe de middlewares nommées 'mongroupe', enregistrer les deux middlewares précédents dans ce groupe puis protéger la route de l'url '/bienvenue/{nom}' par ce groupe.

Exercice 2:

Créer un groupe de route dans lequel vous ajouter la route de l'url 'bienvenue/{nom}' qui sera protégé par le groupe de middleware 'mongroupe', ajouter à ce groupe la route associée à l'url '/accueil/{nom}' permettant d'appeler le contrôleur 'AccueilController' (qui doit être créé) et qui retourne la chaîne de caractères 'Bonjour nom'.

L'objectif de ce TP (en se basant sur le TP7) est la création d'une application Web permettant de gérer une base de données de gestion de commandes selon le modèle relationnel :

users(id, email, password, user_type)

clients(id_clt, nom, prenom, adresse, user_id)

produits(id_prd, designation, prix, qte_stock)

commandes(numero, date_cmd, client_id_clt)

Et la table pivot :

commande_produit(id, commande_numero, produit_id_prd, qte_cmd)

Cette dernière table va matérialiser la relation plusieurs à plusieurs (many to many) entre **commandes** et **produits** est qui porteuse de la propriété **qte_cmd**

En plus de la liste des routes du TP7 nous avons les routes suivantes :

Méthode http	URL	Action	Nom de la route
GET	/login	login	login
POST	/authenticate	authenticate	authenticate
GET	/dashboard	dashboard	dashboard
POST	/logout	logout	logout
GET	/user	index	user.index
GET	/user/{numero}/detail	detail	user.detail
POST	/user/{numero}/store	store	user.store

GET	/user/{id}/delete	delete	user.delete
DELETE	/user/{id}	destroy	user.destroy
GET	/user/commande/{numero}/delete	commande_delete	user.commande.delete
DELETE	/user/commande/{numero}	commande_destroy	user.commande.destroy

L'accès à l'application passe par l'authentification :

Authentifiez-vous

Login:

Password:

Valider

Nous avons deux types de compte : l'admin et le client.

Pour le type admin :

L'URL '/' affiche la vue 'index' suivante :

Gestion des commandes

- [Gérer les clients](#)
- [Gérer les commandes](#)
- [Gérer les produits](#)
- [Déconnecter](#)

Nous allons conserver toutes les pages en ajoutant juste la validation des formulaires et l'association des clients à des utilisateurs.

Pour le type client :

Les vues de cet espace sont dans le répertoire /user contenant les vues suivantes :

La vue 'user.index' :

Bonjour client: 3

[Déconnecter](#)

Nom: BERRADA

Prénom: Ali

Adresse: Hay ERRAHMA

Liste des commandes

N°commande	Date cmd	Modification	Suppression
2	1972-12-25	Modifier	Supprimer
3	1975-08-02	Modifier	Supprimer
4	2003-09-14	Modifier	Supprimer

[Nouvelle commande](#)

L'utilisateur client a la possibilité soit de supprimer une commande (à condition qu'elle ne contient pas de détail sinon il sera redirigé vers la vue user.detail), de modifier une commande (ajouter ou supprimer des produits à sa commande), créer une nouvelle commande, celle-ci sera créée avec la date actuelle et la vue user.detail suivante sera affichée :

Commande: 21

Date cmd: 2023-05-23 10:29:22

ID Client: 3

Détail de la commande

1 et 6285.83 (477)

1

[Ajouter](#)

ID produit	Désignation	Prix unitaire	Quantité cmd	Montant	Suppression
------------	-------------	---------------	--------------	---------	-------------

[Mes commandes](#)

Montant total de la commande:0DH

Pour une commande contenant déjà des produits :

Commande: 4

Date cmd: 2003-09-14

ID Client: 3

Détail de la commande

1 et 6285.83 (477)

1

[Ajouter](#)

ID produit	Désignation	Prix unitaire	Quantité cmd	Montant	Suppression
1	et	6285.83	4	25143.32	Supprimer
2	facilis	9623.08	8	76984.64	Supprimer
3	architecto	2217.89	12	26614.68	Supprimer

[Mes commandes](#)

Le client utilisateur aura la possibilité d'ajouter directement des produits à sa commande, de supprimer un détail ou de revenir à ses commandes en cliquant sur « Mes commandes ». Le formulaire d'ajout contient une liste déroulante affichant l'id, la désignation, le prix et la quantité en stock et un input type number pour saisir la quantité commandée. La suppression après confirmation élimine la ligne contenant le produit (le détail).

L'utilisateur client s'il tente d'accéder un URL consacré à l'espace admin, il sera redirigé vers le dashboard (user.index). Idem pour l'admin s'il essaye d'accéder à un URL de l'espace utilisateur client.

Questions :

- 1) Créer la base de données « **dbe_tp8** » sous MySql.
- 2) Créer une copie du projet dbe_tp7 et renommer le en dbe_tp8.
- 3) Modifier les informations de connexion à la base de données dans le fichier : **.env**.
- 4) Créer les fichiers de migration de création des tables 'clients', 'commandes' et 'produits', 'commande_produit' et modifier celui de User déjà présent en ajoutant le champs 'user_type' et supprimant le champs 'name'.
- 5) Créer un modèle Eloquent pour chaque table de la base de données en utilisant les commandes appropriées.
- 6) Spécifier pour chaque modèle :
 - Le nom de la table en cas de besoin.
 - La propriété \$fillable
 - La désactivation de timestamps
 - La matérialisation des relations un à plusieurs (entre clients et commandes) et plusieurs à plusieurs (entre commandes et produits).
 - La matérialisation de la relation un à un entre client et user en ajoutant la relation hasOne dans le modèle Client.

- 7) Créer le seeder permettant d'ajouter les utilisateurs :

ID	Email	Password	User_type
1	admin1@gmail.com	admin11234	admin
2	majdi.mouad@gmail.com	Majdi1234	client
3	allali.amine@gmail.com	Allali1234	client
4	berrada.ali@gmail.com	Berrada1234	client

- 8) Créer le seeder du modèle Client permettant d'ajouter les enregistrements suivants :

ID	Nom	Prénom	Adresse	User_id
1	MAJDI	MOUAD	HAY EL AMAL	2
2	ALLALI	AMINE	HAY ENNAHDA	3
3	BERRADA	ALI	HAY EL FARAH	4

- 9) Modifier le contrôleur **ClientController** pour prendre en considération la colonne qui vient d'être ajoutée.
- 10) Modifier les contrôleurs **CommandeController**, **ProduitController** et **Commande_produitController** ainsi que les vues associées pour ajouter la validation des différents formulaires.
- 11) Créer le contrôleur **LoginController** avec les méthodes : **login**, **authenticate**, **dashboard** et **logout**.
- 12) Ecrire le code de la méthode « login » permet d'afficher la vue 'login'.
- 13) Ecrire le code de la méthode « authenticate » permettant d'authentifier l'utilisateur et de le rediriger vers la route 'dashboard'.
- 14) Ecrire le code de la méthode « dashboard » permettant de rediriger l'utilisateur selon son type « index » pour l'admin et « user.index » pour le client.
- 15) Ecrire le code de la méthode « logout » permettant de déconnecter l'utilisateur.
- 16) Créer le contrôleur EspaceClientContrôler contenant les méthodes suivantes :
 - index : permettant de retourner la vue user.index avec la liste des commandes du client connecté.

- detail : prend en paramètre le numéro de commande et retourne la vue « user.detail »
- store : permettant d'enregistrer un détail en tenant compte du fait que si la qte_cmd est supérieur à la qte_stock du produit une erreur sera renvoyée, si le détail est ajouté alors la qte_cmd sera retirée de la qte_stock. Aussi si le produit est déjà présent dans la commande, sa qte_stock sera augmentée.
- delete: pour renvoyer la vue de suppression d'un détail.
- destroy: pour supprimer un détail elle prend en paramètre l'id du détail Si le détail est supprimée, la qte_cmd du produit doit revenir au stock (ste_stock).
- commande_delete : pour renvoyer la vue de suppression d'une commande, elle prend en paramètre le numéro de cette vue, si la commande contient encore des détail, elle renvoi la vue « user.detail ».
- commande_destroy : pour supprimer la commande dont le numéro est passé en paramètre.

17) Créer un middleware UserClient pour laisser seulement les utilisateurs de type client accéder aux routes destinées à eux sinon l'utilisateur sera redirigé vers son dashboard.

18) Créer un middleware AdminClient pour laisser seulement 'admin' accéder à son espace les autres seront redirigés vers leurs dashboard.