CONTRAT D’API

Réponses JSON attendues

API REST – Wallet en ligne sécurisée

Ce document définit la structure exacte des réponses JSON
que l’API doit retourner pour chaque endpoint.
Le frontend fourni consomme ces réponses — respectez cette spécification.

Projet WalletAPI —GenV — Formateur Tayeb SOUINI, Développeur full stack Java & Angular 2+

STRUCTURE STANDARD DES RÉPONSES JSON

Toutes les réponses de l'API doivent suivre une structure enveloppe (wrapper) uniforme pour faciliter le traitement côté frontend. Voici les deux formats standard :

Réponse de succès :

```
{
    "success": true,
    "message": "Description de l'opération réussie",
    "data": { ... }
}
```

Réponse d'erreur :

```
{
    "success": false,
    "message": "Description de l'erreur",
    "errors": { ... }
}
```

> ⚠️ **Convention obligatoire**
> Chaque réponse DOIT contenir les clés "success" (bool) et "message" (string). La clé "data" est présente en cas de succès, la clé "errors" en cas d'erreur de validation (422). Le frontend s'appuie sur "success" pour déterminer le traitement à effectuer.

MODULE AUTHENTIFICATION

POST /api/register — *Inscription d'un nouvel utilisateur*

Headers requis :

```
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

Body de la requête :

```
{
    "name": "Youssef Amrani",
    "email": "youssef@example.com",
    "password": "SecureP@ss123",
    "password_confirmation": "SecureP@ss123"
}
```

Status: 201 Created

```
{
    "success": true,
    "message": "Inscription réussie.",
    "data": {
        "user": {
            "id": 1,
            "name": "Youssef Amrani",
            "email": "youssef@example.com",
            "created_at": "2026-03-10T09:00:00.000000Z",
            "updated_at": "2026-03-10T09:00:00.000000Z"
        },
        "token": "1|abc123def456ghi789jkl012mno345pqr678stu901"
    }
}
```

Status: 422 Unprocessable Entity

```
{
    "success": false,
    "message": "Erreur de validation.",
    "errors": {
        "email": ["L'adresse email est déjà utilisée."],
        "password": [
            "Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères."
        ]
    }
}
```

POST /api/login — *Connexion et obtention du token*

Body de la requête :

```
{
    "email": "youssef@example.com",
    "password": "SecureP@ss123"
}
```

Status: 200 OK

```
{
    "success": true,
    "message": "Connexion réussie.",
    "data": {
        "user": {
            "id": 1,
            "name": "Youssef Amrani",
            "email": "youssef@example.com",
            "created_at": "2026-03-10T09:00:00.000000Z",
            "updated_at": "2026-03-10T09:00:00.000000Z"
        },
        "token": "2|xyz987wvu654tsr321qpo098nml765kji432hgf109"
    }
}
```

Status: 401 Unauthorized

```
{
    "success": false,
    "message": "Identifiants incorrects."
}
```

POST /api/logout — *Déconnexion (révocation du token)*

Headers requis :

```
Accept: application/json
Authorization: Bearer 2|xyz987wvu654tsr321qpo098nml765kji432hgf109
```

Status: 200 OK

```
{
    "success": true,
    "message": "Déconnexion réussie."
}
```

Status: 401 Unauthorized

```
{
    "success": false,
    "message": "Non authentifié."
}
```

GET /api/user — *Profil de l'utilisateur connecté*

Headers requis :

```
Accept: application/json
Authorization: Bearer {token}
```

Status: 200 OK

```
{
    "success": true,
    "message": "Profil utilisateur récupéré.",
    "data": {
        "user": {
            "id": 1,
            "name": "Youssef Amrani",
```

```
            "email": "youssef@example.com",
            "created_at": "2026-03-10T09:00:00.000000Z",
            "updated_at": "2026-03-10T09:00:00.000000Z"
        }
    }
}
```

MODULE WALLET

🔒 **Authentification requise**
Tous les endpoints de ce module nécessitent le header Authorization: Bearer {token}. En cas de token manquant ou invalide, l'API retourne systématiquement une erreur 401.

POST /api/wallets — *Créer un nouveau wallet*

Body de la requête :

```
{
    "name": "Wallet Principal",
    "currency": "MAD"
}
```

Devises acceptées : MAD, EUR, USD

Status: 201 Created

```
{
    "success": true,
    "message": "Wallet créé avec succès.",
    "data": {
        "wallet": {
            "id": 1,
            "user_id": 1,
            "name": "Wallet Principal",
            "currency": "MAD",
            "balance": "0.00",
            "created_at": "2026-03-10T09:15:00.000000Z",
            "updated_at": "2026-03-10T09:15:00.000000Z"
        }
    }
}
```

Status: 422 Unprocessable Entity

```
{
    "success": false,
    "message": "Erreur de validation.",
    "errors": {
        "name": ["Le nom du wallet est obligatoire."],
        "currency": ["La devise sélectionnée n'est pas valide."]
    }
}
```

GET /api/wallets — *Lister les wallets de l'utilisateur*

Status: 200 OK

```
{
    "success": true,
    "message": "Liste des wallets récupérée.",
    "data": {
        "wallets": [
            {
                "id": 1,
                "user_id": 1,
```

```
                "name": "Wallet Principal",
                "currency": "MAD",
                "balance": "1500.00",
                "created_at": "2026-03-10T09:15:00.000000Z",
                "updated_at": "2026-03-10T10:30:00.000000Z"
            },
            {
                "id": 2,
                "user_id": 1,
                "name": "Wallet Euro",
                "currency": "EUR",
                "balance": "250.50",
                "created_at": "2026-03-10T09:20:00.000000Z",
                "updated_at": "2026-03-10T11:00:00.000000Z"
            }
        ]
    }
}
```

GET /api/wallets/{id} — *Détail d'un wallet*

Status: 200 OK

```
{
    "success": true,
    "message": "Détail du wallet récupéré.",
    "data": {
        "wallet": {
            "id": 1,
            "user_id": 1,
            "name": "Wallet Principal",
            "currency": "MAD",
            "balance": "1500.00",
            "created_at": "2026-03-10T09:15:00.000000Z",
            "updated_at": "2026-03-10T10:30:00.000000Z"
        }
    }
}
```

Status: 403 Forbidden

```
{
    "success": false,
    "message": "Vous n'êtes pas autorisé à accéder à ce wallet."
}
```

Status: 404 Not Found

```
{
    "success": false,
    "message": "Wallet introuvable."
}
```

MODULE TRANSACTIONS

POST /api/wallets/{id}/deposit — *Déposer de l'argent*

Body de la requête :

```
{
    "amount": 500.00,
    "description": "Dépôt initial"
}
```

Status: 200 OK

```
{
    "success": true,
    "message": "Dépôt effectué avec succès.",
    "data": {
        "transaction": {
            "id": 1,
            "wallet_id": 1,
            "type": "deposit",
            "amount": "500.00",
            "description": "Dépôt initial",
            "balance_after": "2000.00",
            "created_at": "2026-03-10T11:00:00.000000Z"
        },
        "wallet": {
            "id": 1,
            "name": "Wallet Principal",
            "currency": "MAD",
            "balance": "2000.00"
        }
    }
}
```

Status: 422 Unprocessable Entity

```
{
    "success": false,
    "message": "Erreur de validation.",
    "errors": {
        "amount": ["Le montant doit être supérieur à 0."]
    }
}
```

POST /api/wallets/{id}/withdraw — *Retirer de l'argent*

Body de la requête :

```
{
    "amount": 200.00,
    "description": "Retrait DAB"
}
```

Status: 200 OK

```
{
    "success": true,
    "message": "Retrait effectué avec succès.",
```

```
    "data": {
        "transaction": {
            "id": 2,
            "wallet_id": 1,
            "type": "withdraw",
            "amount": "200.00",
            "description": "Retrait DAB",
            "balance_after": "1800.00",
            "created_at": "2026-03-10T11:30:00.000000Z"
        },
        "wallet": {
            "id": 1,
            "name": "Wallet Principal",
            "currency": "MAD",
            "balance": "1800.00"
        }
    }
}
```

Status: 400 Bad Request

```
{
    "success": false,
    "message": "Solde insuffisant. Solde actuel : 100.00 MAD."
}
```

POST /api/wallets/{id}/transfer — *Transférer vers un autre wallet*

Body de la requête :

```
{
    "receiver_wallet_id": 3,
    "amount": 100.00,
    "description": "Remboursement déjeuner"
}
```

Status: 200 OK

```
{
    "success": true,
    "message": "Transfert effectué avec succès.",
    "data": {
        "transaction_out": {
            "id": 3,
            "wallet_id": 1,
            "type": "transfer_out",
            "amount": "100.00",
            "description": "Remboursement déjeuner",
            "receiver_wallet_id": 3,
            "balance_after": "1700.00",
            "created_at": "2026-03-10T12:00:00.000000Z"
        },
        "transaction_in": {
            "id": 4,
            "wallet_id": 3,
            "type": "transfer_in",
            "amount": "100.00",
            "description": "Remboursement déjeuner",
            "sender_wallet_id": 1,
            "balance_after": "350.00",
            "created_at": "2026-03-10T12:00:00.000000Z"
        },
        "wallet": {
            "id": 1,
            "name": "Wallet Principal",
            "currency": "MAD",
            "balance": "1700.00"
        }
    }
}
```

Status: 400 Bad Request – Solde insuffisant

```
{
    "success": false,
    "message": "Solde insuffisant. Solde actuel : 50.00 MAD."
}
```

Status: 400 Bad Request – Devise incompatible

```
{
    "success": false,
    "message": "Transfert impossible : les deux wallets doivent avoir la même devise."
}
```

Status: 422 Unprocessable Entity

```
{
    "success": false,
    "message": "Erreur de validation.",
    "errors": {
        "receiver_wallet_id": ["Le wallet destinataire est obligatoire."],
        "amount": ["Le montant doit être supérieur à 0."]
    }
}
```

Status: 404 Not Found

```
{
    "success": false,
    "message": "Le wallet destinataire est introuvable."
}
```

GET /api/wallets/{id}/transactions — *Historique des transactions*

Paramètres query optionnels : ?page=1&per_page=15

Status: 200 OK

```
{
    "success": true,
    "message": "Historique des transactions récupéré.",
    "data": {
        "transactions": [
            {
                "id": 4,
                "wallet_id": 1,
                "type": "transfer_out",
                "amount": "100.00",
                "description": "Remboursement déjeuner",
                "receiver_wallet_id": 3,
                "sender_wallet_id": null,
                "balance_after": "1700.00",
                "created_at": "2026-03-10T12:00:00.000000Z"
            },
            {
                "id": 2,
                "wallet_id": 1,
                "type": "withdraw",
                "amount": "200.00",
                "description": "Retrait DAB",
                "receiver_wallet_id": null,
                "sender_wallet_id": null,
                "balance_after": "1800.00",
                "created_at": "2026-03-10T11:30:00.000000Z"
            },
            {
                "id": 1,
                "wallet_id": 1,
                "type": "deposit",
                "amount": "500.00",
                "description": "Dépôt initial",
                "receiver_wallet_id": null,
                "sender_wallet_id": null,
                "balance_after": "2000.00",
                "created_at": "2026-03-10T11:00:00.000000Z"
            }
```

```
        ],
        "pagination": {
            "current_page": 1,
            "last_page": 1,
            "per_page": 15,
            "total": 3
        }
    }
}
```

ERREURS GLOBALES (TOUTES LES ROUTES)

Ces réponses peuvent survenir sur n'importe quel endpoint protégé :

Status: 401 Unauthorized – Token manquant ou invalide

```
{
    "success": false,
    "message": "Non authentifié."
}
```

Status: 403 Forbidden – Accès refusé

```
{
    "success": false,
    "message": "Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action."
}
```

Status: 404 Not Found – Ressource inexistante

```
{
    "success": false,
    "message": "Ressource introuvable."
}
```

Status: 500 Internal Server Error

```
{
    "success": false,
    "message": "Une erreur interne est survenue. Veuillez réessayer."
}
```

RÉCAPITATIF – TYPES DE TRANSACTIONS

Type	Description	Champs spécifiques
`deposit`	Dépôt d'argent sur le wallet	—
`withdraw`	Retrait d'argent du wallet	—
`transfer_out`	Argent envoyé vers un autre wallet	`receiver_wallet_id (int)`
`transfer_in`	Argent reçu depuis un autre wallet	`sender_wallet_id (int)`

STRUCTURE DES MODÈLES JSON

Modèle User

Champ	Type	Description	Exemple
`id`	integer	Identifiant unique	`1`
`name`	string	Nom complet	`"Youssef Amrani"`

email	string	Adresse email unique	"youssef@example.com"
created_at	datetime	Date de création (ISO 8601)	"2026-03-10T09:00:00Z"
updated_at	datetime	Date de mise à jour	"2026-03-10T09:00:00Z"

Modèle Wallet

Champ	Type	Description	Exemple
id	integer	Identifiant unique	1
user_id	integer	ID du propriétaire	1
name	string	Nom du wallet	"Wallet Principal"
currency	string	Devise (MAD, EUR, USD)	"MAD"
balance	string	Solde formaté (2 décimales)	"1500.00"
created_at	datetime	Date de création	"2026-03-10T09:15:00Z"
updated_at	datetime	Date de mise à jour	"2026-03-10T10:30:00Z"

Modèle Transaction

Champ	Type	Description	Exemple
id	integer	Identifiant unique	1
wallet_id	integer	Wallet concerné	1
type	string	Type de transaction	"deposit"
amount	string	Montant (2 décimales)	"500.00"
description	string|null	Description libre	"Dépôt initial"
receiver_wallet_id	int|null	Wallet destinataire	3
sender_wallet_id	int|null	Wallet expéditeur	1
balance_after	string	Solde après opération	"2000.00"
created_at	datetime	Date de la transaction	"2026-03-10T11:00:00Z"

💡 Conseil d'implémentation : Trait ApiResponse

Pour standardiser toutes vos réponses, créez un Trait Laravel (app/Traits/ApiResponseTrait.php) avec deux méthodes : successResponse($data, $message, $code = 200) et errorResponse($message, $errors = null, $code = 400). Utilisez ce trait dans tous vos controllers pour garantir la cohérence avec le frontend.

⚠️ Attention : balance en string

Le champ "balance" et "amount" sont renvoyés en tant que STRING (ex: "1500.00") et non en float, pour éviter les problèmes d'arrondi liés aux nombres à virgule flottante en JavaScript. Le frontend convertira ces valeurs avec parseFloat() uniquement pour l'affichage.