

基于动态搜索的“板凳龙”运动状态及路线研究

摘要

中药材在加工后需要及时脱除水分，以提高储藏稳定性并保持成品品质，利用热空气脱除水分是生产中常用的处理方式。本文以圆柱形药材为对象，围绕预热升温、变物性热湿耦合与失水收缩，逐步建立径向传热传质模型，预测内部温度和干基含水率的时空分布，确定满足全域干燥要求的烘干时长。

针对问题一，依据 Fourier 定律、Fick 定律和控制体平衡关系，建立**一维轴对称非稳态传热传质模型**，以分段线性插值处理实测环境边界。采用**径向有限体积法与后向 Euler 全隐式格式**离散方程，通过 Picard 迭代处理含水率相关扩散系数。1800 s 时，中心与表面温度分别为 33.5753 °C 和 36.7856 °C，含水率分别为 2.5500 kg/kg 和 1.5102 kg/kg，呈现表层先升温、先失水的特征。

针对问题二，引入密度、比热容、导热系数和扩散系数的状态相关关系，构建**变物性热湿双向耦合模型**。采用内部较疏、表层加密的非均匀有限体积网格，并以**自适应变阶隐式 BDF 方法**同步推进温度场与含水率场。3 h 时，中心与表面温度分别为 49.8495 °C 和 49.9664 °C，含水率分别为 1.7662 kg/kg 和 1.0081 kg/kg，说明内部水分迁移明显滞后于温度均衡。

针对问题三，沿用固定半径耦合模型，以第 3 ~ 4 h 环境观测均值延拓后期边界，并以全域最大含水率低于 0.15 kg/kg 为干燥判据。采用**表层加密有限体积法、可变步长 BDF2 和 Picard 迭代**求解，通过二次时间插值与二分搜索定位阈值，得到烘干时长为 **57.4724 h**。空间和时间加密检验呈近二阶收敛，**Chebyshev 谱元-Radau IIA 复算**与主方法的临界时刻差异为 0.0234 s。

针对问题四，利用实测半径建立**均匀仿射收缩模型**，引入材料坐标 $\xi = r/R(t)$ 将移动区域映射为固定区间，结合附录 4 物性关系，以表层加密有限体积法和隐式 BDF 求解，得到烘干时长为 **51.0906 h**，终止半径约为 1.2000 cm。后验检验表明，临界时刻样品控制体内的有效干质量相对初始值下降约 10.97%。进一步将干质量严格恒定作为反设，构造**实测半径-反演长度与固定长度-预测半径**两个守恒对照模型；前者要求产生显著轴向伸长，后者系统性高估药材半径，分别从几何合理性和观测一致性方向支持主模型的有效干质量非恒定结论。

本文将固定域与收缩域模型逐步衔接，通过**网格与时间收敛、跨算法复算和干质量一致性检验**，分别评估数值离散误差与模型结构局限，为药材干燥过程预测及后续实验设计提供依据。

关键字： 热风烘干 热湿耦合 有限体积法 移动边界 模型检验

一、问题重述

1.1 问题背景

中药材在加工后需要及时脱除水分，以提高储藏稳定性并保持成品品质。热风烘干作为一种常见的干燥方式，利用空气与药材之间的温差和湿度差完成热量、水分交换，药材内部经历由外向内的升温过程，同时水分由内部逐步迁移至表面并逸出。整个过程可分为预热平衡阶段和恒温干燥阶段。

干燥速率、能耗和最终品质受烘房温度、湿度及物性参数直接影响，单纯依靠反复试验难以系统考察这些因素的作用。为此，本文从连续介质传热与传质角度描述药材内部状态的时空变化，并通过数值仿真比较不同干燥阶段及尺寸变化对结果的影响，为干燥时间判定和工艺参数分析提供依据。

1.2 问题提出

如图 2 所示，研究对象为长度 25 cm、半径 2 cm 的圆柱状药材。初始状态下，药材内部温度和干基含水率分别为 28°C 和 2.55 kg/kg 。同时已知烘房环境状态的时间序列以及干燥过程中药材半径变化等信息。本文据此建立模型并完成下列问题。




图 1 药材几何外形示意图

问题一：利用附件 1 的烘房环境数据和附录 2 给出的物性参数，研究干燥开始后 1800 s 预热阶段中药材内部温度和含水率随时间及径向位置的分布。

问题二：在完整干燥过程中，采用附录 3 的统一经验关系所描述的物性参数随状态的变化，建立温度场与含水率场的耦合模型，求解药材内部温度和含水率随时间及径向位置的分布。

问题三：在半径保持不变的条件下，将药材各处含水率均不超过 0.15 kg/kg 作为烘干完成判据，确定达到该判据所需的时间。

问题四：进一步考虑药材失水后尺寸变化的情况，利用附件 2 的半径数据和附录 4 的经验关系重新计算达到 0.15 kg/kg 判据的烘干时长。

二、问题分析

2.1 问题一

问题一要求刻画预热平衡阶段药材内部温度和水分浓度随时间及径向位置的变化规律。药材可近似为均质、各向同性的细长圆柱体，其长度与半径之比为 12.5，两个端面的总面积仅为侧面积的 8%，因此可忽略轴向梯度和端部效应，将问题简化为固定半径圆柱内的一维轴对称非稳态传热与传质问题 (如图 2)，从而将温度场与水分场作为两个相互并行的偏微分方程分别求解。对于温度场，根据 Fourier 导热定律^[6] 和能量守恒定律建立圆柱坐标下的一维径向非稳态热传导方程，在圆柱中心设置对称边界，在药材表面设置 Newton 对流换热边界。对于水分场，根据 Fick 扩散定律^[1,5] 和质量守恒建立径向扩散方程。为求解上述温度场和水分场的偏微分方程，本文采用径向有限体积法^[7] 进行空间离散，并采用后向 Euler 全隐式格式进行时间离散与推进。




图 2 药材径向传热传质示意图

2.2 问题二

问题二沿用问题一建立的一维径向“传热-传质”模型，但进一步考虑药材物性参数随温度和含水率变化的影响。如图8所示，本文依据物性参数的状态相关关系构建热湿耦合求解流程。其中，密度、比热容和导热系数由含水率决定，水分扩散系数则同时受含水率和绝对温度影响，因此温度场与水分场通过变物性参数形成双向耦合。模型从烘干初始状态开始计算，环境温度和水分浓度边界沿用分段线性插值结果。求解时采用内部较疏、表面加密的两区非均匀径向有限体积网格，空间离散后形成刚性非线性常微分方程组，然后采用自适应变阶隐式 BDF 方法^[2] 进行时间积分，不断同步更新各节点物性参数。

2.3 问题三

问题三沿用问题二的控制方程及初边值条件。由于附件 1 仅给出前 4 h 的环境数据, 需在该时段内进行分段线性插值, 并以第 3 ~ 4 h 环境数据的平均值对后续环境边界条件作常值延拓。本文以全域最大含水率作为状态指标, 将其首次降至干燥阈值的时刻定义为烘干完成时刻。数值求解时对表层区域加密, 空间方向采用径向有限体积法, 时间方向首先采用后向 Euler 格式、后续采用可变步长 BDF2 格式, 并在每个时间层内通过 Picard 迭代更新温度场和含水率场, 最后定位阈值穿越时刻, 得到长期含水率分布和烘干时间。

2.4 问题四

问题四进一步考虑药材在干燥过程中的径向收缩, 要求重新计算达到全域干燥判据所需的时间。在问题三长期热湿耦合模型的基础上, 本文首先对附件 2 给出的离散半径数据做分段线性插值处理并采用均匀仿射收缩描述各层随半径同步缩放的运动。为便于处理移动边界, 引入随材料骨架运动的无量纲坐标 $\xi = r/R(t)$, 将区域 $0 \leq r \leq R(t)$ 映射到固定区间 $0 \leq \xi \leq 1$, 再结合附录 4 的变物性关系, 将温度场、水分场及移动表面边界统一变换到收缩坐标系中。空间方向采用表层加密的有限体积离散, 时间方向采用自适应阶数与步长的隐式 BDF 方法推进热湿耦合状态, 并以全域最大含水率首次达到阈值的时刻作为问题四的烘干完成时间。

三、建模假设

1. **连续、均质、各向同性:** 在宏观尺度上, 将药材等效为连续且各向同性的均匀介质, 忽略纹理方向、孔隙结构及分层物性等信息以及各向异性的导热和扩散参数。
2. **一维径向近似:** 药材长度远大于半径, 端面相对于侧面的面积较小, 因此忽略轴向变化和主体区域的轴向端部效应, 只考虑径向传热与传质。
3. **忽略蒸发散热:** 水分蒸发会带走汽化潜热, 但题目未给出汽化潜热、蒸发速率及相变动力学参数, 因此温度方程中不显式加入蒸发吸热项; 由此产生的影响作为模型误差处理。同时忽略体热源、化学反应热、辐射换热和热扩散引起的直接水分通量。
4. **局部宏观平均:** 将温度场 $T(r, t)$ 和干基含水率场 $C(r, t)$ 视为连续场变量, 微观孔隙内的气液界面不单独解析, 其影响等效包含在 k 和 D 中。
5. **4h 后环境近似稳定:** 假设 4h 后的烘房温度和环境水分浓度可分别取第 3 ~ 4 h 环境数据的平均值, 并作常值延拓。

四、符号说明

符号说明

符号	含义	SI 单位
L	药材长度	m
R_0	药材初始半径	m
r	到圆柱中心轴的距离	m
$R(t)$	当前药材半径；前三问为 R_0	m
t	时间	s
$T(r, t)$	药材温度	°C
$T_K(r, t)$	绝对温度, $T_K = T + 273.15$	K
$C(r, t)$	干基含水率, 即水质量与绝干物质质量之比	kg/kg
$T_\infty(t)$	烘房环境温度	°C
$C_\infty(t)$	与表面传质模型匹配的环境等效含水率	kg/kg
ρ	表观密度	kg/m ³
c_p	比热容	J/(kg · K)
k	导热系数	W/(m · K)
D	有效水分扩散系数	m ² /s
h	表面对流换热系数	W/(m ² · K)
h_m	表面对流传质系数	m/s

药材初始长度和半径分别为 $L = 25 \text{ cm}$ 、 $R_0 = 2 \text{ cm}$ ，初始状态为 $T(r, 0) = 28 \text{ °C}$ 、 $C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ 。其中 C 为干基含水率，数值 2.55 表示每 1 kg 绝干药材含 2.55 kg 水。

五、模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解




图3 问题一流程图

5.1.1 线性插值处理

附件 1 给出的烘房温度和水分浓度为时间间隔 60 s 的离散采样序列，而数值离散的时间层间隔为 1 s。为获得各计算时间层对应的边界状态，本文对该采样序列进行分段线性插值。设相邻采样时刻为 t_j 和 t_{j+1} ，则当 $t \in [t_j, t_{j+1}]$ 时，有

$$\begin{cases} T_{\infty}(t) = T_{\infty,j} + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j} (T_{\infty,j+1} - T_{\infty,j}) \\ C_{\infty}(t) = C_{\infty,j} + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j} (C_{\infty,j+1} - C_{\infty,j}) \end{cases} \quad (1)$$

5.1.2 温度场模型

如图4所示，本文采用一维径向模型表征药材内部的非稳态传热、传质过程及其边界交换关系。模型中，药材中心取轴对称条件作为内边界，药材表面与烘房环境之间分别以对流换热和对流传质进行热量与水分交换，温度场与水分场控制方程即基于此建立。




图 4 一维径向非稳态热传导和水分扩散示意图

根据 Fourier 导热定律^[6]，药材内部的径向热流密度 q_r 为 $-k \frac{\partial T}{\partial r}$ 。如图5所示，本文取半径为 r 、厚度为 dr 、长度为 L 的圆柱薄壳作为控制体，其体积 dV 为 $2\pi r L dr$ 。




图5 圆柱薄壳控制体示意图

薄壳单位时间内的显热积累量为 $\rho c_p dV \frac{\partial T}{\partial t}$ 。薄壳的净导热输入量等于内侧流入与外侧流出之差，由径向热流密度 q_r 可写为 $-2\pi L \frac{\partial(rq_r)}{\partial r} dr$ 。根据能量守恒，显热积累量等于净导热输入量，约去公共因子 $2\pi L dr$ ，得到圆柱坐标下的一维径向非稳态热传导方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800 \text{ s}. \quad (2)$$

第一问中 ρ 、 c_p 和 k 均为常数，因此上式可写为：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (3)$$

代入题目给定的物性参数，得到热扩散率 $\alpha = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

初始时刻，药材温度均匀分布，即 $T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$ 。由于圆柱中心满足轴对称条件，有 $\frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0$ 。令 $T_s = T(R, t)$ ，药材表面向外的导热通量 q_{out} 为 $-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R}$ 。根据 Newton 对流换热定律^[6]，环境向表面传出的热流为 $h(T_\infty - T_s)$ 。在药材与烘房气体的分界面上，根据能量守恒原理，药材内部导热通量与界面对流换热通量相等，得到表面对流换热边界条件：

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h [T_s - T_\infty(t)]. \quad (4)$$

5.1.3 水分场模型

根据 Fick 第一定律^[1,5]，药材内部的径向水分扩散通量 J_r 为 $-D(C) \frac{\partial C}{\partial r}$ 。对同一圆柱薄壳控制体，含水率的积累量为 $2\pi r L dr \frac{\partial C}{\partial t}$ ，水分的净扩散输入量为 $-2\pi L \frac{\partial(rJ_r)}{\partial r} dr$ 。根据质量守恒定律，约去公共因子并代入 J_r ，得到含水率的一维径向扩散方程

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right] \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800 \text{ s}, \quad (5)$$

其中水分扩散系数采用题目给定的经验公式：

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right) \quad (6)$$

初始时刻，药材含水率均匀分布，即 $C(r, 0) = 2.55$ 。令 $C_s = C(R, t)$ 。药材表面向外的扩散通量 J_{out} 为 $J_{\text{out}} = -D(C_s) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R}$ 。根据线性对流传质定律，表面向环境传出的水分通量为 $h_m(C_s - C_\infty)$ ，故表面传质边界为

$$-D(C_s) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m [C_s - C_\infty(t)]. \quad (7)$$

5.1.4 数值离散与求解

令径向步长为 $\Delta r = 0.1 \text{ cm}$ ，时间步长为 $\Delta t = 1 \text{ s}$ ，径向计算节点定义为：

$$\Delta r = 0.1 \text{ cm} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}, \quad r_i = i\Delta r, \quad i = 0, 1, \dots, 20 \quad (8)$$

时间层定义为：

$$\Delta t = 1 \text{ s}, \quad t_n = n\Delta t \quad (9)$$

其中， n 为时间层编号。

温度场和水分场均采用径向有限体积法^[7]离散，控制体取同心圆柱薄壳。为统一表示两个扩散方程，将其写为：

$$s \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) \quad (10)$$

其中，变量和参数对应关系为：

$$(\phi, s, \Gamma) = \begin{cases} (T, \rho c_p, k), & \text{温度场,} \\ (C, 1, D(C)), & \text{水分场} \end{cases} \quad (11)$$

在每个时间层 $t_n \rightarrow t_{n+1}$ 内，时间导数采用后向 Euler 全隐式离散，即 $\partial \phi / \partial t \approx (\phi^{n+1} - \phi^n) / \Delta t$ ，离散方程中的未知量及传递系数均取 $n+1$ 时刻。由式(10)和式(11)在各径向控制体上的守恒积分，分别得到如下节点离散格式。

内部节点离散 对内部节点 $i = 1, 2, \dots, N-1$ ，控制体的径向权重记为 $M_i = r_i \Delta r$ ，并令 $r_{i+\frac{1}{2}} = r_i + \Delta r/2$ 。对统一控制方程进行积分并采用后向 Euler 格式，得到

$$s_i M_i \frac{\phi_i^{n+1} - \phi_i^n}{\Delta t} = r_{i+\frac{1}{2}} \Gamma_{i+\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{\phi_{i+1}^{n+1} - \phi_i^{n+1}}{\Delta r} - r_{i-\frac{1}{2}} \Gamma_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{\phi_i^{n+1} - \phi_{i-1}^{n+1}}{\Delta r} \quad (12)$$

其中 $N = 20$, s_i 为节点 r_i 处的储存系数, $\Gamma_{i+\frac{1}{2}}^{n+1}$ 为界面 $r_{i+\frac{1}{2}}$ 处的传递系数。该式分别取 $(\phi, s, \Gamma) = (T, \rho c_p, k)$ 和 $(C, 1, D(C))$ 时, 对应温度场和水分场的内部节点离散方程。

中心节点离散 中心控制体为 $0 \leq r \leq \Delta r/2$ 。利用圆柱中心的轴对称无通量条件, 中心界面通量为零, 从而避免直接计算统一控制方程中的 $1/r$ 项, 得到中心节点格式

$$s_0 \frac{\phi_0^{n+1} - \phi_0^n}{\Delta t} = \frac{4\Gamma_{\frac{1}{2}}^{n+1}}{\Delta r^2} (\phi_1^{n+1} - \phi_0^{n+1}) \quad (13)$$

表面节点离散 记表面节点为 $N = 20$, 表面半控制体的径向权重为

$$M_N = \frac{R^2 - (R - \Delta r/2)^2}{2} \quad (14)$$

将前文的表面 Robin 边界通量式(4)和式(7)代入表面控制体守恒式, 得到统一的表面节点离散方程

$$sM_N \frac{\phi_N^{n+1} - \phi_N^n}{\Delta t} = Rb(\phi_\infty^{n+1} - \phi_N^{n+1}) - r_{N-\frac{1}{2}}\Gamma_{N-\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{\phi_N^{n+1} - \phi_{N-1}^{n+1}}{\Delta r} \quad (15)$$

其中 ϕ_∞^{n+1} 表示相应的环境温度或环境含水率, 比例系数 b 为

$$b = \begin{cases} h, & \phi = T, \\ h_m, & \phi = C \end{cases} \quad (16)$$

非线性扩散系数处理 由于水分扩散系数 $D(C)$ 随含水率 C 非线性变化, 水分场控制方程为非线性偏微分方程, 故采用 Picard 迭代求解。温度方程中的 ρ 、 c_p 和 k 为常数, 每个时间步可直接组装并求解一次线性三对角方程组。取上一时间层解 C^n 作为初始迭代值, 在第 m 次迭代中根据 $C_i^{(m)}$ 计算节点扩散系数

$$D_i^{(m)} = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C_i^{(m)}}\right) \quad (17)$$

界面扩散系数采用相邻节点扩散系数的调和平均

$$D_{i+\frac{1}{2}}^{(m)} = \frac{2D_i^{(m)}D_{i+1}^{(m)}}{D_i^{(m)} + D_{i+1}^{(m)}} \quad (18)$$

在固定 $D^{(m)}$ 的条件下求解线性离散方程, 得到新的含水率场 $C^{(m+1)}$ 。当相邻两次迭代的最大绝对增量满足

$$\max_i \left| C_i^{(m+1)} - C_i^{(m)} \right| < 10^{-10} \quad (19)$$

时，认为当前时间层收敛，并将收敛解作为下一时间层的初值。

5.1.5 模型计算结果

数值计算覆盖 $t = 0, 1, \dots, 1800$ s 的全部时间层和 $r = 0, 0.1, \dots, 2.0$ cm 的全部径向节点，完整计算结果保存于文件 `result1.xlsx`。如图6和图7所示，本文基于全部时间层和全部径向节点的数值计算结果，分别绘制了温度场与水分浓度场的三维时空曲面和分时刻云图。




图6 温度 and 水分浓度三维时空分布曲面图




图7 不同时间的温度和水分浓度分布云图

为定量比较不同时刻和径向位置处的计算结果，本文从数值解中提取 $t = 100, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800$ s 时， $r = 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0$ cm 处的温度和水分浓度，结果分别列于表1和表2。

表 1 30 分钟内药材的温度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 2 30 分钟内药材的水分浓度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

5.2 问题二模型的建立与求解




图 8 问题二热湿耦合计算流程图

5.2.1 问题二模型的更新

问题二沿用问题一建立的一维径向非稳态“传热-传质”模型，进一步考虑药材物性参数随温度和含水率变化的影响。如图9所示，本文将研究过程扩展至完整烘干过程，并将其划分为预热平衡与恒温干燥两个阶段。其中，密度、比热容和导热系数随含水率变化，水分扩散系数同时受含水率和温度影响。因此，含水率场通过改变密度、比热容

和导热系数影响温度场，温度场又通过扩散系数影响水分场，二者构成双向耦合的关系。




图9 药材预热烘干过程示意图

5.2.2 变物性热湿耦合方程

根据附录3，药材的变物性参数统一表示为

$$\begin{cases} \rho(C) = 650 + 128C, \\ c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \\ k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \\ D(C, T_K) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right) \end{cases} \quad (20)$$

其中， ρ 、 c_p 和 k 分别表示密度、比热容和导热系数， D 表示水分扩散系数， T_K 为绝对温度。将上述变物性关系分别代入问题一中的能量守恒方程式(2)和质量守恒方程式(5)，得到问题二的温度场控制方程：

$$\boxed{\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right]} \quad (21)$$

以及水分场控制方程：

$$\boxed{\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C, T_K)\frac{\partial C}{\partial r}\right]} \quad (22)$$

含水率 C 决定药材的密度 $\rho(C)$ 、比热容 $c_p(C)$ 和导热系数 $k(C)$ ，而温度 T 与含水

率 C 共同决定扩散系数 $D(C, T_K)$ 。因此，温度场和水分场需要在同一时间层内迭代求解。

5.2.3 数值离散与耦合求解

非均匀网格的构造思想 药材内部的温度和含水率主要通过表面与烘房交换。表面 Robin 边界直接施加热量和水分通量，烘干初期在表面附近形成比内部更陡的径向梯度。若全域采用能够分辨该边界层的均匀细网格，会在梯度较缓的内部区域产生大量冗余节点；若直接采用输出间距进行全域离散，又不足以准确计算表面梯度和边界通量。为兼顾表面分辨率与计算效率，本文采用“内部较疏、表面加密”的两区节点型有限体积网格。

设表面加密层厚度为 δ_s ，内部网格步长为 Δr_b ，表面网格步长为 Δr_s ，加密倍率定义为 $q = \Delta r_b / \Delta r_s > 1$ 。径向区间总数为 N ，并由两区的区间数之和满足 $\frac{R - \delta_s}{\Delta r_b} + \frac{\delta_s}{\Delta r_s} = N$ ，得到

$$\begin{cases} \Delta r_b = \frac{(R - \delta_s) + q\delta_s}{N}, \\ \Delta r_s = \frac{(R - \delta_s) + q\delta_s}{qN}. \end{cases} \quad (23)$$

令内部区域和表面加密层的区间数分别为 $N_b = (R - \delta_s) / \Delta r_b$ 和 $N_s = \delta_s / \Delta r_s$ ，则 $N_b + N_s = N$ 。节点坐标写为

$$r_i = \begin{cases} i\Delta r_b, & 0 \leq i \leq N_b, \\ R - \delta_s + (i - N_b)\Delta r_s, & N_b \leq i \leq N. \end{cases} \quad (24)$$

该构造在表面区域提供较高的空间分辨率，同时避免对内部梯度较缓区域进行过度加密。

非均匀网格上的有限体积离散 记相邻节点中点为控制面，即 $r_{i+\frac{1}{2}} = \frac{r_i + r_{i+1}}{2}$ 。约去所有控制体共有的 $2\pi L$ 后，中心、内部和表面节点的径向体积权重分别为

$$M_0 = \frac{r_{\frac{1}{2}}^2}{2}, \quad M_i = \frac{r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2}{2}, \quad M_N = \frac{R^2 - r_{N-\frac{1}{2}}^2}{2}. \quad (25)$$

为统一表示温度场和水分场，定义

$$(\phi, S_i, \Gamma_i, b) = \begin{cases} (T, \rho(C_i)c_p(C_i), k(C_i), h), & \text{温度场,} \\ (C, 1, D(C_i, T_i + 273.15), h_m), & \text{水分场.} \end{cases} \quad (26)$$

界面传递系数采用相邻节点值的调和平均

$$\Gamma_{i+\frac{1}{2}} = \frac{2\Gamma_i\Gamma_{i+1}}{\Gamma_i + \Gamma_{i+1}}, \quad (27)$$

并定义界面导通系数

$$G_{i+\frac{1}{2}} = \frac{r_{i+\frac{1}{2}}\Gamma_{i+\frac{1}{2}}}{r_{i+1} - r_i}. \quad (28)$$

由控制体守恒积分，内部节点 $i = 1, \dots, N-1$ 满足

$$S_i M_i \frac{d\phi_i}{dt} = G_{i+\frac{1}{2}}(\phi_{i+1} - \phi_i) - G_{i-\frac{1}{2}}(\phi_i - \phi_{i-1}). \quad (29)$$

圆心处利用轴对称无通量条件，得到

$$S_0 M_0 \frac{d\phi_0}{dt} = G_{\frac{1}{2}}(\phi_1 - \phi_0), \quad (30)$$

从而不需要在 $r = 0$ 处直接计算 $1/r$ 。表面控制体计入 Robin 边界通量：

$$S_N M_N \frac{d\phi_N}{dt} = Rb(\phi_\infty(t) - \phi_N) - G_{N-\frac{1}{2}}(\phi_N - \phi_{N-1}). \quad (31)$$

上述形式在网格疏密交界面仍保持逐控制体守恒，非均匀间距通过 M_i 和 $G_{i+\frac{1}{2}}$ 直接进入离散方程。

半离散耦合系统与自适应 BDF 将全部温度和含水率节点排列为

$$\mathbf{y} = (T_0, \dots, T_N, C_0, \dots, C_N)^\top \in \mathbb{R}^{1522}, \quad (32)$$

由式(29)–(31)得到刚性非线性常微分方程组

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{y}). \quad (33)$$

每次计算 $\mathbf{F}$ 时，由当前 $\mathbf{y}$ 同步更新 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$ 和 $D(C, T_K)$ ，再计算热量与水分界面净通量。因此，第二问是由隐式求解器对 1522 个未知量整体处理其非线性耦合。

时间积分采用自适应变阶 BDF^[2]。对第 $n+1$ 个内部时间步，其一般形式可表示为

$$\sum_{j=0}^{q_n} \alpha_{j,n} \mathbf{y}_{n+1-j} = \Delta t_n \beta_n \mathbf{F}(t_{n+1}, \mathbf{y}_{n+1}), \quad 1 \leq q_n \leq 5, \quad (34)$$

其中阶数 q_n 和内部步长 Δt_n 由局部误差估计自动调整。温度和含水率量纲不同，故分

别设置绝对容差；主计算参数为

$$\text{rtol} = 2 \times 10^{-9}, \quad \text{atol}_T = 2 \times 10^{-9}, \quad \text{atol}_C = 2 \times 10^{-11}. \quad (35)$$

初始内部时间步取 10^{-4} s ，最大内部时间步限制为 5 s 。求解器在相邻输出时刻之间可根据误差自动细分时间步。

由于每个节点只与自身及相邻节点的温度、含水率有关，系统 Jacobian 呈块三对角稀疏结构。计算中预先提供这一稀疏结构，以降低数值 Jacobian 计算和隐式线性方程组分解的开销，但不改变控制方程和误差判据。

网格计算与误差验证 为检验非均匀网格的充分性，保持表面加密层厚度和 10 倍加密比例不变，依次采用 $N = 190, 380, 760$ 进行空间加密。由三层结果得到的温度、含水率最大范数观测阶分别为 1.8790 和 1.9999，细网格的 1.25 倍 Richardson 安全误差上界^[3]分别为 $4.665153 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}$ 和 $1.455194 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。在 $N = 760$ 上进一步将积分容差缩小 4 倍并把最大内部步长减至 2.5 s ，温度和含水率最大变化分别为 $5.360042 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}$ 和 $4.365391 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ 。结果表明，表面加密网格和自适应时间积分均已达到题目四位小数输出所需的稳定精度。

5.2.4 模型计算结果

问题二的数值计算覆盖全部时间层 $t = 0, 1, \dots, 10800 \text{ s}$ 和全部径向节点 $r = 0, 0.1, \dots, 2.0 \text{ cm}$ ，完整计算结果保存于文件 `result2.xlsx`。如图10所示，本文基于全部时间层和全部径向节点的数值计算结果，绘制了温度场和水分浓度场随时间和径向位置变化的时空分布图。




图 10 问题二温度场与水分浓度场计算结果

为定量比较不同时刻和径向位置处的计算结果，本文提取 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 h 时， $r = 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 \text{ cm}$ 处的温度和水分浓度，结果分别列于表3和表4。

表 3 3 小时内药材的温度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 4 3 小时内药材的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 后期环境数据延拓与干燥判据

在 $0 \leq t < 4\text{h}$ 内, 环境温度和湿度仍沿用式(1)。当 $t \geq 4\text{h}$ 时, 附件 1 未提供后续环境数据, 本文将 3–4h 区间内 61 个等间隔样本的算术平均值作为环境边界的常值延拓。令 $t_j = 10800 + 60j\text{ s}$, $j = 0, 1, \dots, 60$, 则

$$\begin{cases} \bar{T}_\infty = \frac{1}{61} \sum_{j=0}^{60} T_\infty(t_j) = 49.9989^\circ\text{C} \\ \bar{C}_\infty = \frac{1}{61} \sum_{j=0}^{60} C_\infty(t_j) = 0.04999\text{ kg/kg} \end{cases} \quad (36)$$

问题三要求药材内部所有位置的含水率均达到干燥阈值, 取 $C_{\text{dry}} = 0.15\text{ kg/kg}$, 并以全域最大水分浓度确定最晚达到干燥要求的位置:

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t) \quad (37)$$

因此，连续模型中的临界时刻定义为

$$t_*^{(3)} = \inf \{t > 0 : C_{\max}(t) < C_{\text{dry}}\} \quad (38)$$

5.3.2 数值离散与临界时刻求解

固定半径下引入无量纲径向坐标 $\xi = r/R \in [0, 1]$ ，并将径向离散节点记为 $\xi_j = r_j/R$ 。为同时分辨内部缓变区和表层陡峭梯度，本文使用 $N = 12160$ 个径向区间，其中 $[0, 0.9]$ 布置 5760 个等距区间， $[0.9, 1]$ 布置 6400 个等距区间，即

$$\xi_j = \begin{cases} 0.9j/5760, & 0 \leq j \leq 5760, \\ 0.9 + 0.1(j - 5760)/6400, & 5760 < j \leq 12160. \end{cases} \quad \begin{matrix} \Delta r_{\text{in}} = 3.125 \mu\text{m}, \\ \Delta r_{\text{surf}} = 0.3125 \mu\text{m}. \end{matrix} \quad (39)$$

空间方向沿用式(29)–(31)的守恒有限体积格式。为了以单一导通系数计算同一控制面的守恒通量，并保持系数为正，界面导热系数与扩散系数采用正值调和平均

$$a_{i+\frac{1}{2}} = \frac{2a_i a_{i+1}}{a_i + a_{i+1}}, \quad a \in \{k, D\}, \quad (40)$$

时间方向首步采用后向 Euler，随后采用可变步长 BDF2^[2]。记当前步长 $h_n = t_{n+1} - t_n$ ，步长比 $q = h_n/h_{n-1}$ ，则

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|_{t_{n+1}} \approx \frac{1}{h_n} \left[\frac{1+2q}{1+q} \phi^{n+1} - (1+q) \phi^n + \frac{q^2}{1+q} \phi^{n-1} \right]. \quad (41)$$

温度和含水率在每个时间层内联合 Picard 迭代。第 m 次迭代由候选含水率更新 ρ, c_p, k ，求得温度后再更新 $D(C, T_K)$ 并求含水率。更新量须满足

$$\begin{cases} \left\| \Delta T^{(m+1)} - \Delta T^{(m)} \right\|_{\infty} < 2 \times 10^{-12}, \\ \left\| \Delta C^{(m+1)} - \Delta C^{(m)} \right\|_{\infty} < 2 \times 10^{-13} \end{cases} \quad (42)$$

达到更新量阈值后，程序用最终候选状态重新计算全部物性和通量，并逐控制体核验离散平衡残差；相对残差阈值取 10^{-10} ，另显式计入双精度舍入容差。只有更新量与残差两项均通过时才接受该时间步。

当相邻时间层满足 $g(t_n) \geq 0$ 且 $g(t_{n+1}) < 0$ 时，对最近三个时间层的每个节点构造二次时间插值多项式 $P_i(t)$ ，并定义离散事件函数 $g_h(t) = \max_{0 \leq i \leq N} P_i(t) - 0.15$ 。在末个时间步内对 g_h 作二分搜索，直至严格下穿区间 $[t_{h,-}, t_{h,+}]$ 满足

$$g_h(t_{h,-}) \geq 0, \quad g_h(t_{h,+}) < 0, \quad t_{h,+} - t_{h,-} < 10^{-4} \text{ s}. \quad (43)$$

温度场和含水率场的偏微分方程离散误差通过网格加密和时间步长加密检验。每个 Picard 子步分别为温度场和含水率场组装一个三对角线性方程组，并采用 Thomas 算法求解，以获得当前时间层的离散场解。

5.3.3 模型计算结果

如图11所示，本文绘制了全域最大含水率 $C_{\max}(t)$ 随时间的变化曲线，并对终止时刻附近的变化过程进行了局部放大。由图可见， $C_{\max}(t)$ 随时间持续下降，并在约 57.47 h 时降至干燥阈值 0.15 kg/kg。




图 11 全域最大含水率变化图

为进一步反映含水率随干燥时间和径向位置的整体演化规律，本文绘制水分浓度 $C(t,r)$ 的三维时空曲面和时空等值线，结果如图12所示。子图 (a) 叠加干燥阈值平面 $C_{\text{dry}} = 0.15 \text{ kg/kg}$ ，红色虚线为水分浓度曲面与阈值平面的交线，表征各径向位置达到干燥要求的时刻；子图 (b) 中的红色曲线为 $C = 0.15$ 对应的达标边界，其右侧浅绿色区域表示含水率已达到干燥要求。两种表示共同表明，随着干燥过程进行，各径向位置的水分浓度持续下降，干燥达标边界由药材表面向中心推进，圆心最晚达到干燥要求。




图 12 问题三含水率的时空演化及干燥达标过程

如图13所示，本文选取若干典型时刻绘制圆柱剖面图，以直观展示药材内部含水率的三维空间分布。




图 13 六个时刻 (0h、0.5h、2h、5h、10h、57.47h) 的含水率三维分布图

数值计算覆盖完整干燥过程和全部径向区域，完整计算结果保存于文件 result3.xlsx。根据全域干燥判据，连续临界时刻为 $t_*^{(3)} = 57.472300886994 \text{ h}$ ；向上保留四位小数后，烘干时长取 $t_{\text{rep}}^{(3)} = 57.4724 \text{ h} \approx 2.40 \text{ d}$ 。为定量比较长期干燥过程

中不同时间和径向位置处的含水率，本文提取 6, 12, ..., 54 h 及报告终止时刻 $t_{\text{rep}}^{(3)}$ 时， $r = 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0$ cm 处的含水率，结果见表5。

表 5 药材烘干过程的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0845
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0549
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
烘干结束时间	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 均匀仿射收缩与固定域变换

问题四仅考虑径向收缩，轴向长度保持 $L(t) = L_0 = 25$ cm。设药材在时刻 t 的半径为 $R(t)$ ，附件 2 相邻测点间作局部分段线性插值

$$R(t) = R_j + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j} (R_{j+1} - R_j), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}. \quad (44)$$

均匀仿射收缩是指每个材料层保持相同的径向缩放比。若材料层的初始半径为 r_0 ，则

$$\xi = \frac{r}{R(t)} = \frac{r_0}{R_0}, \quad 0 \leq \xi \leq 1, \quad (45)$$

并记 $\Theta(\xi, t) = T(\xi R(t), t)$ 、 $W(\xi, t) = C(\xi R(t), t)$ 。由式(45)，材料骨架速度为 $u_r = (\dot{R}/R)r$ ；对任意随骨架运动的场 f ，链式法则给出

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} \Big|_r + u_r \frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial \hat{f}}{\partial t} \Big|_\xi. \quad (46)$$

5.4.2 收缩坐标下的热湿耦合模型

模型沿用前两问的一维径向传热传质结构。圆柱径向扩散算子在 $r = \xi R(t)$ 下产生尺度因子 $R(t)^{-2}$ ，故固定区间 $\xi \in [0, 1]$ 上的控制方程为

$$\boxed{\rho_w(W)c_p(W)\frac{\partial\Theta}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2\xi}\frac{\partial}{\partial\xi}\left[\xi k(W)\frac{\partial\Theta}{\partial\xi}\right]}, \quad (47)$$

$$\boxed{\frac{\partial W}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2\xi}\frac{\partial}{\partial\xi}\left[\xi D(W, \Theta_K)\frac{\partial W}{\partial\xi}\right]}, \quad (48)$$

其中 $\Theta_K = \Theta + 273.15$ ，且

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho_w(W) = 760 + 90W, \\ c_p(W) = 1850 + 2150\frac{W}{1+W}, \\ k(W) = 0.12 + 0.20\frac{W}{1+W}, \\ D(W, \Theta_K) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{W} - \frac{3850}{\Theta_K}\right). \end{array} \right. \quad (49)$$

初始条件为 $\Theta(\xi, 0) = 28^\circ\text{C}$ 、 $W(\xi, 0) = 2.55$ 。圆心满足对称条件 $\Theta_\xi(0, t) = W_\xi(0, t) = 0$ ；移动表面的第三类边界条件为

$$\frac{k(W_s)}{R(t)}\Theta_\xi(1, t) = h(T_\infty - \Theta_s), \quad \frac{D(W_s, \Theta_{K,s})}{R(t)}W_\xi(1, t) = h_m(C_\infty - W_s). \quad (50)$$

其中 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。环境过程沿用问题三的后期环境数据延拓方式。

空间离散沿用前文的守恒有限体积思想，在 $[0, 0.9]$ 与 $[0, 1]$ 采用步长比为 $10:1$ 的表层加密网格。正式计算取 $N = 6080$ 个径向区间，使用隐式 BDF 方法^[2]推进温湿耦合状态；相对容差为 5×10^{-12} ，温度和含水率绝对容差分别为 5×10^{-12} 和 5×10^{-14} 。定义

$$C_{\max}^{(4)}(t) = \max_{0 \leq \xi \leq 1} W(\xi, t), \quad t_*^{(4)} = \inf\{t > 0 : C_{\max}^{(4)}(t) < 0.15\}, \quad (51)$$

并利用稠密输出在相邻保存时刻之间定位 $C_{\max}^{(4)} = 0.15$ 的零点。全部输出时刻的最大含水率均位于圆柱中心。

5.4.3 模型计算结果

问题四的数值计算覆盖 $0 \leq t \leq t_*^{(4)}$ 的完整干燥过程和 $0 \leq \xi \leq 1$ 的全部径向节点，完整计算结果保存于文件 `result4.xlsx`。连续临界时刻为 $t_*^{(4)} = 51.090576239622 \text{ h}$ ，按

题意保留四位小数后，烘干时长为 $t_{\text{dry}}^{(4)} = 51.0906 \text{ h}$ 。

如图14所示,本文基于全部时间层和径向节点的数值结果,选取 $t = 0, 0.5, 1.5, 3, 12 \text{ h}$ 及终止时刻,绘制了药材温度场和含水率场的圆柱剖面及径向分布曲线。




图 14 问题四典型时刻的温度场与含水率场计算结果

为定量比较收缩过程中不同时间和径向位置处的含水率，本文提取 6, 12, ..., 48 h 及报告终止时刻 51.0906 h 时，距药材中心 0, 0.5, 1.0 cm 及药材表面处的含水率，结果见表6。

表 6 药材烘干过程的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm			
	0	0.5	1	药材表面
6	1.7196	1.5377	1.0226	0.4207
12	0.7377	0.6546	0.4083	0.1670
18	0.4087	0.3686	0.2397	0.0892
24	0.2851	0.2611	0.1790	0.0673
30	0.2263	0.2094	0.1493	0.0595
36	0.1928	0.1797	0.1317	0.0560
42	0.1712	0.1604	0.1200	0.0541
48	0.1561	0.1468	0.1116	0.0530
烘干结束时间	0.1500	0.1413	0.1081	0.0526

六、模型检验及合理性分析

6.1 第三问的模型检验




图 15 问题三含水率场的时空等值线图

6.1.1 空间网格收敛性检验

为检验空间离散结果的收敛性，本文在时间离散方案保持不变的条件下，分别采用径向区间数为 $N = 3040, 6080, 12160$ 的三套相似网格进行计算，每级网格均在前一级基

础上加密一倍。分别比较三套网格下的温度场 $T(r, t)$ 、含水率场 $C(r, t)$ 和烘干完成时刻 t_* 。其中，场变量差异在 60 s 至 206880 s 的共同输出时段及 281 个共同随体位置上计算，烘干完成时刻单独比较。

对三级网格所得结果 $Q_h, Q_{h/2}, Q_{h/4}$ ，采用 Richardson 外推计算观测收敛阶，并以 1.5 为安全系数估计细网格解的剩余误差 [3]：

$$\begin{cases} p_{\text{obs}} = \log_2 \frac{|Q_h - Q_{h/2}|}{|Q_{h/2} - Q_{h/4}|} \\ \hat{\varepsilon}_Q = 1.5 \frac{|Q_{h/2} - Q_{h/4}|}{2^{p_{\text{obs}}} - 1} \end{cases} \quad (52)$$

其中， p_{obs} 为三级离散结果对应的观测收敛阶， $\hat{\varepsilon}_Q$ 为最细一级数值解相对于连续极限解的剩余离散误差估计。表7中的空间加密结果表明，随着网格加密，相邻两级计算结果之间的差异持续减小，说明数值解逐步趋于稳定；温度场、含水率场和烘干完成时刻的观测收敛阶均接近二阶，与有限体积空间离散的理论精度基本一致。

6.1.2 时间步长收敛性检验

为检验时间离散结果的收敛性，时间步长检验固定采用最细空间网格 $N = 12160$ ，仅逐级减小时间步长。三组检验中，初始阶段、烘干阶段和稳态阶段的最大时间步长分别取为 (0.03125, 0.5, 4) s、(0.015625, 0.25, 2) s 和 (0.0078125, 0.125, 1) s。比较各级时间步长下的温度场、含水率场和烘干完成时刻，所得结果见表7。

表 7 第三问空间网格与时间步长收敛性检验结果

指标与加密方向	粗-中差异	中-细差异	观测收敛阶 p_{obs}	细解剩余误差估计
T , 空间	$1.42505 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$	$3.56262 \times 10^{-8} \text{ } ^\circ\text{C}$	2.000001	$1.78131 \times 10^{-8} \text{ } ^\circ\text{C}$
T , 时间	$5.19787 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$	$1.29712 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$	2.002610	$6.48559 \times 10^{-8} \text{ } ^\circ\text{C}$
C , 空间	5.17710×10^{-6}	1.29271×10^{-6}	2.001742	6.46356×10^{-7}
C , 时间	4.12778×10^{-8}	1.03212×10^{-8}	1.999759	5.16174×10^{-9}
t_* , 空间	0.282288 s	0.0705566 s	2.000312	0.0352783 s
t_* , 时间	$1.15967 \times 10^{-3} \text{ s}$	$3.05176 \times 10^{-4} \text{ s}$	1.925999	$1.63487 \times 10^{-4} \text{ s}$

由表7可知，时间步长逐级减半后各指标同样呈现接近二阶的收敛特征，其中烘干完成时刻的时间离散误差估计为 $1.63487 \times 10^{-4} \text{ s}$ ，明显小于相应的空间离散误差估计 0.0352783 s。烘干完成时刻的数值误差主要来源于空间离散。将空间和时间误差估计相加，得到温度场和含水率场在共同采样集上的综合经验误差估计：

$$\begin{cases} \hat{\varepsilon}_T = 8.26690 \times 10^{-8} \text{ } ^\circ\text{C} \\ \hat{\varepsilon}_C = 6.51518 \times 10^{-7} \text{ kg/kg} \end{cases} \quad (53)$$

6.1.3 临界时刻定位与离散残差检验

除检验场变量的收敛性外，还需检验临界时刻的定位精度。本文在发生阈值穿越的最后一个时间步内进行二分搜索，将临界时刻限定在宽度为 $6.10352 \times 10^{-5} \text{ s}$ 的区间内，满足区间宽度小于 10^{-4} s 的定位要求。

将空间离散误差、时间离散误差和事件定位误差合并，得到烘干完成时刻的综合经验误差估计 $\hat{\varepsilon}_t = 0.035503 \text{ s}$ 。以小时为单位保留四位小数时，半个末位单位为 0.18 s 。由于 $0.035503 < 0.18$ ，综合经验误差小于四位小数所允许的舍入范围，因而报告时长 57.4724 h 具有足够的数值稳定性。

此外，本文在每个时间步检查离散热量和水分平衡残差，所得最大相对残差分别为

$$\begin{cases} \varepsilon_{T,\text{res}} = 1.52 \times 10^{-11} \\ \varepsilon_{C,\text{res}} = 2.03 \times 10^{-14} \end{cases} \quad (54)$$

上述结果表明，各时间步内的非线性迭代均已充分收敛，离散方程的热量与水分收支保持平衡。

6.1.4 跨算法一致性检验

上述空间网格和时间步长收敛性检验均基于有限体积离散框架，只能说明该方法在逐级加密时趋于稳定，尚不能检验主方法在空间离散、时间推进、边界通量处理和临界事件定位过程中可能产生的系统性数值偏差。为此，本文采用原理不同的数值方法进行独立复算，检验计算结果对特定算法的依赖程度。

在保持物理模型、参数及初边界条件一致的前提下，本文采用 Chebyshev–Lobatto 谱元法 [4] 和五阶 Radau IIA 方法 [2] 进行独立复算。空间上，主方法采用有限体积法计算控制体界面通量，对照方法采用高阶多项式弱形式逼近；时间上，主方法采用 BDF2 格式和 Picard 迭代，对照方法采用五阶隐式配点格式。此外，同一 Robin 边界条件分别通过外层控制体通量和弱形式边界积分施加，临界时刻则分别通过离散节点插值和连续谱近似定位，从而对上述四个数值环节进行交叉检验。

根据两种方法保存的全精度结果，在 3448 个共同时间节点和 21 个共同径向位置上比较温度场和含水率场，并比较各自确定的烘干完成时刻，所得最大差异为

$$\begin{cases} E_T^{\text{FVM,SEM}} = 4.57 \times 10^{-8} \text{ }^\circ\text{C} \\ E_C^{\text{FVM,SEM}} = 4.67 \times 10^{-8} \text{ kg/kg} \\ E_t^{\text{FVM,SEM}} = 0.0233898 \text{ s} \end{cases} \quad (55)$$

其中，烘干完成时刻的跨算法差异 0.0233898 s 小于前述综合经验误差 0.035503 s ，温度场和含水率场的差异也处于较低量级。这表明两种数值方法所得结果具有良好一致性，

问题三的报告时长 57.4724 h 未表现出对某一种数值算法的明显依赖。

6.2 问题四模型的检验

6.2.1 主模型的有效干质量检验

干基含水率以干物质质量为基准，干质量是联系含水率、湿密度与收缩体积的核心量。为此，本文根据主模型所得含水率场，计算留存在当前药材样品控制体内的有效干质量及其变化。【?】

干基含水率的定义为 $C = dm_w/dm_d$ 。结合附录 4 给出的真实湿密度关系 $\rho_w(C) = 760 + 90C$ ，单位当前体积内的有效干质量密度为

$$\rho_d(C) = \frac{\rho_w(C)}{1 + C} = \frac{760 + 90C}{1 + C}. \quad (56)$$

把模型计算出的 $W(\xi, t)$ 、实测半径 $R(t)$ 和固定长度 L_0 代入真实密度定义，可得到后验干质量检验量

$$M_d^*(t) = 2\pi L_0 R(t)^2 \int_0^1 \frac{760 + 90W(\xi, t)}{1 + W(\xi, t)} \xi d\xi. \quad (57)$$

在上述临界时刻，数值积分得到 $M_d^*(t_*^{(4)})/M_{d0} \approx 0.8903$ ，即样品控制体内有效干质量的后验相对降幅约为 10.97%。该结果表明，在主模型采用实测收缩体积、固定长度和真实湿密度关系的条件下，留存在当前药材样品控制体内的有效干质量不能继续视为恒定值。为判断这一降幅的合理性，下面将“干质量严格恒定”作为反设进行解析检验，并构造两个严格守恒对照模型。

6.2.2 两个严格守恒对照模型

为验证主模型所得有效干质量下降是否具有结构必然性，本文将干质量严格守恒作为反设，构造两个非仿射守恒对照模型。两个模型分别在保留实测半径和保持固定长度的情况下完成几何闭合，用于考察强制干质量守恒所产生的几何后果。

两个对照模型均采用归一化累计干质量坐标 $\mu = m_d/M_d \in [0, 1]$ 描述非仿射变形，使固定的 μ 区间始终对应同一部分干固体，从而将逐环干质量守恒直接纳入计算。两者沿用问题四的初始条件、环境过程和传热传质边界，仅采用不同的几何闭合方式。

对照模型一：保留实测半径并反演长度 对照模型一强制总干质量和逐环干质量严格守恒，保留附件 2 的实测半径 $R(t)$ ，放开长度约束，并利用非仿射累计干质量坐标反演

$L(t)$, 得到

$$L(t) = \frac{M_d}{\pi R(t)^2} \int_0^1 \frac{1}{\rho_d(C(\mu, t))} d\mu, \quad (58)$$

以及非仿射径向映射

$$r^2(\mu, t) = R(t)^2 \frac{\int_0^\mu \rho_d(C)^{-1} d\eta}{\int_0^1 \rho_d(C)^{-1} d\eta}. \quad (59)$$

以 $N = 3040$ 、 $\Delta t = 1\text{ s}$ 计算得到临界时刻 47.8764 h ；反演长度由 25 cm 最高增至 32.3855 cm ，最大轴向伸长率为 $(32.3855 - 25)/25 \times 100\% \approx 29.54\%$ 。该模型在数学上可以同时满足题给密度关系、实测半径和逐环干质量守恒，但必须产生显著的整体轴向伸长。药材未受到外部轴向拉伸作用，自由干燥过程通常以组织收缩、塌陷和翘曲为主，最高约 29.54% 的整体轴向伸长缺少合理的力学来源。该结果从几何合理性角度说明问题四主模型中有效干质量减少具有合理性。

插图文件缺失，待补齐
figures/输入实测半径后由干质量守恒反演得到的长度及非仿射程度

图 16 对照模型一由干质量守恒反演得到的长度及非仿射程度

对照模型二：保持固定长度并预测半径 对照模型二同样强制总干质量和逐环干质量严格守恒，并固定长度，不将附件 2 半径输入正向求解，而由守恒关系独立预测外半径；附件 2 的半径数据仅作为后验检验依据。预测半径为

$$R_{\text{pred}}(t) = R_0 \left[\rho_{d0} \int_0^1 \frac{1}{\rho_d(C(\mu, t))} d\mu \right]^{1/2}. \quad (60)$$

参考计算得到 $R_{\text{pred}}(72\text{ h}) = 1.264861\text{ cm}$ ，而 $R(72\text{ h}) = 1.198000\text{ cm}$ ；145 个测量时刻的 $\text{MAE} = 0.109782\text{ cm}$ 、 $\text{RMSE} = 0.120537\text{ cm}$ ，除初始点外始终有 $R_{\text{pred}}(t) > R(t)$ ，最大误差 0.229165 cm 出现在 6 h ，该模型的临界时刻为 56.2103 h 。其中，MAE 为平均绝对误差，表示预测半径与实测半径的平均偏离程度；RMSE 为均方根误差，对较大的半径偏差更为敏感； $R_{\text{pred}}(t) > R(t)$ 则表示预测半径始终大于对应的实测半径。

如图17所示，严格守恒模型系统性高估药材半径，即低估了实际径向收缩程度。该单向偏差及其误差量级均远大于数值离散误差，不能归因于求解器精度。附件 2 半径数据作为可信观测，图中对比结果表明，固定长度下严格恒定干质量的反设无法再现实测径向收缩过程，因而该反设不合理，并从观测一致性角度支持问题四主模型中有效干质量减少的结论。

插图文件缺失，待补齐
figures/固定长度守恒模型的半径预测与附件 2 实测值比较

图 17 固定长度守恒模型的半径预测与附件 2 实测值比较

6.2.3 干质量减少的数理证明

上述结论还可不依赖模型的数值分析而直接证明。由式(56), 对 $C \geq 0$ 恒有 $\rho_d(C) \leq 760 \text{ kg/m}^3$ 。若总干质量守恒且长度不超过初始长度, 则

$$M_{d0} = \int_{\Omega(t)} \rho_d \, dV \leq 760\pi R(t)^2 L(t) \leq 760\pi R(t)^2 L_0, \quad (61)$$

从而必须满足

$$R(t) \geq R_0 \sqrt{\frac{\rho_{d0}}{760}} = 1.211203 \text{ cm}. \quad (62)$$

然而, 附件 2 给出的 $R(24 \text{ h}) = 1.204 \text{ cm}$ 和 $R(72 \text{ h}) = 1.198 \text{ cm}$ 均小于式(62)的理论下界。因此, 在题给真实密度关系、实测半径和问题四长度不增加的条件下, 严格恒定干质量的反设不能成立。该结论由解析不等式直接得到, 不依赖有限体积网格、BDF 时间推进或具体求解器, 说明主模型得到的有效干质量下降并非数值离散误差所致。

6.2.4 检验结论与物理解释

对照模型一表明, 保留实测半径并强制干质量守恒会导致药材产生显著的轴向伸长; 对照模型二表明, 保持固定长度并强制干质量守恒会显著降低药材实际径向收缩。两项结果分别从几何合理性和径向收缩一致性否定严格恒定干质量的反设, 共同支持主模型中出现的有效干质量下降。

对于这一现象本文做出的解释如下: 药材处于开放烘干环境中, 留存在样品控制体内的有效干质量可用概念性质量平衡表示为

$$\frac{dM_d}{dt} = -\dot{M}_{\text{vol}} - \dot{M}_{\text{shed}} - \dot{M}_{\text{exudate}} - \dot{M}_{\text{gas}} \leq 0 \quad (63)$$

其中, 各项可能分别对应非水挥发性成分逸出、表层组织脆化后的粉末或碎屑脱落、可溶性固形物随水分迁移至表面并渗出, 以及少量有机成分缓慢氧化形成气态产物。在本题约 50°C 的长期烘干环境中, 更应优先考虑非水挥发性成分逸出以及表层碎屑或渗出固形物损失。

七、模型评价与展望

7.1 模型优点

- **模型体系层层递进：**四个问题由固定物性、固定区域的传热传质模型，逐步扩展至变物性热湿耦合、长期干燥终止事件定位和收缩区域模型，各问均在上一问的基础上针对新增条件进行修正，具有较好的连贯性。
- **数值方法与问题特征相适应：**采用径向有限体积法离散守恒型控制方程，并利用表层加密的非均匀网格分辨较大的边界梯度；结合后向 Euler、隐式 BDF 和 Picard 迭代，能够稳定处理扩散方程的刚性及变物性引起的非线性耦合。
- **数值结果具有较充分的可靠性检验：**通过空间网格与时间步长收敛性检验、Richardson 误差估计、离散残差检验和临界事件定位，考察数值解的稳定性与精度；进一步采用谱元法和 Radau IIA 方法独立复算，降低结果对单一算法的依赖。
- **实测数据与物理检验结合紧密：**模型利用附件中的动态环境数据构造边界条件，并在问题四中引入实测半径描述药材收缩；同时通过有效干质量计算、解析证明及两个严格守恒对照模型，从几何合理性和观测一致性两方面检验模型结论。

7.2 模型局限

- **空间结构与收缩形态有所简化：**模型将药材视为均质、各向同性的一维径向连续介质，未描述端面传热传质、轴向梯度、纹理各向异性及分层物性；问题四采用固定长度和均匀仿射径向收缩，也难以反映局部压实、翘曲和开裂等非均匀变形。
- **长期环境边界存在近似误差：**问题三和问题四将第 3–4 h 环境数据的平均值作为 4 h 后的常值边界，并保持换热系数和传质系数不变，因而所得长期烘干时间会受到后期环境近似稳定假设的影响。
- **缺少独立实验数据的直接验证：**内部温度场、含水率场及有效干质量降幅主要由模型计算得到，尚缺少内部测点、同步质量与长度测量以及逸出物收集数据，无法进一步辨识挥发、碎屑脱落和固形物渗出等机制的实际贡献。
- **部分热湿传递机制未显式考虑：**温度方程未显式考虑水分蒸发吸收的汽化潜热，也未考虑体热源、化学反应热、辐射换热及热扩散引起的直接水分通量，相关影响作为模型误差处理。

7.3 进一步改进方向

后续研究可延长烘房环境数据的监测时段，并同步测量药材内部温度、含水率、半径、长度和总质量，以标定变物性参数及表面传递系数，验证长期边界延拓和有效干质量变化。还可收集挥发物、表层碎屑和渗出固形物，进一步辨识干质量损失的主要来源。

在此基础上,引入轴向应变、孔隙率及非均匀收缩等状态变量,建立二维轴对称热湿力耦合模型,并将水分蒸发潜热纳入能量方程,以提高模型对真实温度变化、干燥速率和收缩形态的描述能力。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具,主要用于模型讨论与检查、程序调试、结果核验及文字排版辅助,详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Fick A. On liquid diffusion[J]. Philosophical Magazine, 1855, 10(63): 30–39. DOI: <https://doi.org/10.1080/14786445508641925>.
- [2] Hairer E, Wanner G. Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems[M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 1996. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-05221-7>.
- [3] Roache P J. Verification and Validation in Computational Science and Engineering[M]. Albuquerque: Hermosa Publishers, 1998.
- [4] Trefethen L N. Spectral Methods in MATLAB[M]. Philadelphia: SIAM, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1137/1.9780898719598>.
- [5] Crank J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [6] Bird R B, Stewart W E, Lightfoot E N. Transport Phenomena[M]. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2002.

附录

支撑材料

- 数据预处理与环境边界插值结果；
- 问题一固定物性热湿传递模型程序及结果；
- 问题二变物性热湿耦合模型程序及结果；
- 问题三长期烘干时间计算程序及结果；
- 问题四变半径模型程序及结果；
- 模型检验、收敛性分析和结果绘图文件；
- AI 工具使用详情。

此处可替换为最终支撑材料目录截图

图 1 支撑材料目录

代码（相似的代码未重复放入）

问题一：固定物性热湿传递模型

```
1 # Question 1 and shared finite-volume core routines
2 """Core routines for Questions 1--4 (I/O, logging and plotting omitted)."""
3
4 from __future__ import annotations
5
6 from collections.abc import Callable
7 import numpy as np
8 from scipy.integrate import solve_ivp
9 from scipy.optimize import brentq
10
11
12 HEAT_TRANSFER = 25.0      # W/(m^2 K)
13 MASS_TRANSFER = 8.0e-7   # m/s
14 INITIAL_T = 28.0         # deg C
15 INITIAL_C = 2.55         # kg/kg, dry basis
16 DRY_LIMIT = 0.15        # kg/kg, dry basis
17
18
19 def material_properties(
20     moisture: np.ndarray, temperature_c: np.ndarray, model: int
21 ) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:
22     """Return rho, cp, k and D for the selected appendix model."""
23     c = np.maximum(np.asarray(moisture, dtype=float), 1.0e-12)
24     tk = np.asarray(temperature_c, dtype=float) + 273.15
25     ratio = c / (1.0 + c)
26
27     if model == 1: # Question 1: constant thermal properties
28         rho = np.full_like(c, 820.0)
29         cp = np.full_like(c, 2600.0)
30         k = np.full_like(c, 0.36)
31         diffusivity = 7.0e-9 * np.exp(-0.89 / c)
32     elif model == 3: # Attachment 3, Questions 2 and 3
33         rho = 650.0 + 128.0 * c
34         cp = 1450.0 + 2736.0 * ratio
35         k = 0.21 + 0.38 * ratio
36         diffusivity = 2.4e-3 * np.exp(-0.45 / c - 3850.0 / tk)
37     elif model == 4: # Attachment 4, Question 4
38         rho = 760.0 + 90.0 * c
39         cp = 1850.0 + 2150.0 * ratio
40         k = 0.12 + 0.20 * ratio
41         diffusivity = 4.2e-4 * np.exp(-0.30 / c - 3850.0 / tk)
42     else:
43         raise ValueError("model must be 1, 3 or 4")
```

```

44     return rho, cp, k, diffusivity
45
46
47 def refined_grid(intervals: int, surface_fraction: float = 0.1) -> np.ndarray:
48     """Grid on x in [0,1], with a 10:1 refinement in the surface layer."""
49     ratio = 10
50     bulk_fraction = 1.0 - surface_fraction
51     bulk_intervals = round(
52         intervals * bulk_fraction / (bulk_fraction + ratio * surface_fraction)
53     )
54     surface_intervals = intervals - bulk_intervals
55     bulk = np.linspace(0.0, bulk_fraction, bulk_intervals + 1)
56     surface = np.linspace(
57         bulk_fraction, 1.0, surface_intervals + 1
58     )[1:]
59     return np.concatenate((bulk, surface))
60
61
62 def storage_weights(x: np.ndarray) -> np.ndarray:
63     """Integral of x dx over every node-centred cylindrical control volume."""
64     faces = 0.5 * (x[:-1] + x[1:])
65     weights = np.empty_like(x)
66     weights[0] = 0.5 * faces[0] ** 2
67     weights[1:-1] = 0.5 * (faces[1:] ** 2 - faces[:-1] ** 2)
68     weights[-1] = 0.5 * (1.0 - faces[-1] ** 2)
69     return weights
70
71
72 def harmonic_mean(left: np.ndarray, right: np.ndarray) -> np.ndarray:
73     return 2.0 * left * right / (left + right)
74
75
76 def thomas_solve(
77     lower: np.ndarray, diagonal: np.ndarray,
78     upper: np.ndarray, right: np.ndarray,
79 ) -> np.ndarray:
80     """Solve a tridiagonal system (Thomas algorithm)."""
81     b, d = diagonal.copy(), right.copy()
82     for i in range(1, b.size):
83         factor = lower[i - 1] / b[i - 1]
84         b[i] -= factor * upper[i - 1]
85         d[i] -= factor * d[i - 1]
86     answer = np.empty_like(d)
87     answer[-1] = d[-1] / b[-1]
88     for i in range(b.size - 2, -1, -1):
89         answer[i] = (d[i] - upper[i] * answer[i + 1]) / b[i]
90     return answer

```

```

91
92
93 def bdf_history(
94     old: np.ndarray,
95     previous: np.ndarray | None,
96     step_s: float,
97     previous_step_s: float | None = None,
98 ) -> tuple[float, np.ndarray]:
99     """Return a0 and the history term for BE/variable-step BDF2."""
100     if previous is None:
101         return 1.0 / step_s, old / step_s
102     previous_step_s = step_s if previous_step_s is None else previous_step_s
103     q = step_s / previous_step_s
104     a0 = (1.0 + 2.0 * q) / ((1.0 + q) * step_s)
105     history = ((1.0 + q) * old - q**2 * previous / (1.0 + q)) / step_s
106     return a0, history
107
108
109 def implicit_fvm_step(
110     old: np.ndarray,
111     previous: np.ndarray | None,
112     step_s: float,
113     previous_step_s: float | None,
114     x: np.ndarray,
115     radius: float,
116     storage: np.ndarray,
117     coefficient: np.ndarray,
118     transfer: float,
119     ambient: float,
120 ) -> np.ndarray:
121     """One conservative BE/BDF2 step on the fixed reference interval."""
122     a0, history = bdf_history(old, previous, step_s, previous_step_s)
123     faces = 0.5 * (x[:-1] + x[1:])
124     conductance = (
125         faces * harmonic_mean(coefficient[:-1], coefficient[1:]) / np.diff(x)
126     )
127     capacity = radius**2 * storage_weights(x) * storage
128     diagonal = a0 * capacity
129     right = capacity * history
130     diagonal[:-1] += conductance
131     diagonal[1:] += conductance
132     diagonal[-1] += radius * transfer
133     right[-1] += radius * transfer * ambient
134     return thomas_solve(-conductance, diagonal, -conductance, right)
135
136
137 def picard_bdf2_step(

```

```

138     old_t: np.ndarray,
139     old_c: np.ndarray,
140     previous_t: np.ndarray | None,
141     previous_c: np.ndarray | None,
142     step_s: float,
143     previous_step_s: float | None,
144     x: np.ndarray,
145     radius: float,
146     model: int,
147     ambient: tuple[float, float],
148     tolerance: float = 1.0e-10,
149 ) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
150     """Coupled Picard update used by the fixed-step solvers in Q1 and Q3."""
151     temperature, moisture = old_t.copy(), old_c.copy()
152     for _ in range(50):
153         rho, cp, k, _ = material_properties(moisture, temperature, model)
154         new_t = implicit_fvm_step(
155             old_t, previous_t, step_s, previous_step_s, x, radius,
156             rho * cp, k, HEAT_TRANSFER, ambient[0],
157         )
158         _, _, _, diffusivity = material_properties(moisture, new_t, model)
159         new_c = implicit_fvm_step(
160             old_c, previous_c, step_s, previous_step_s, x, radius,
161             np.ones_like(moisture), diffusivity, MASS_TRANSFER, ambient[1],
162         )
163         change = max(
164             np.max(np.abs(new_t - temperature)),
165             np.max(np.abs(new_c - moisture)),
166         )
167         temperature, moisture = new_t, new_c
168         if change < tolerance:
169             return temperature, moisture
170     raise RuntimeError("Picard iteration did not converge")
171
172
173 def transport_balance(
174     field: np.ndarray,
175     coefficient: np.ndarray,
176     x: np.ndarray,
177     radius: float,
178     transfer: float,
179     ambient: float,
180 ) -> np.ndarray:
181     """Conservative internal-face fluxes and the surface Robin flux."""
182     faces = 0.5 * (x[:-1] + x[1:])
183     face_coefficient = harmonic_mean(coefficient[:-1], coefficient[1:])
184     flux = faces * face_coefficient * np.diff(field) / np.diff(x)

```

```

185     balance = np.empty_like(field)
186     balance[0] = flux[0]
187     balance[1:-1] = flux[1:] - flux[:-1]
188     balance[-1] = radius * transfer * (ambient - field[-1]) - flux[-1]
189     return balance
190
191
192 def build_rhs(
193     x: np.ndarray,
194     model: int,
195     radius_at: Callable[[float], float],
196     ambient_at: Callable[[float], tuple[float, float]],
197 ) -> Callable[[float, np.ndarray], np.ndarray]:
198     """Build the method-of-lines system for a fixed or shrinking cylinder."""
199     weights = storage_weights(x)
200     n = x.size
201
202     def rhs(time_s: float, state: np.ndarray) -> np.ndarray:
203         temperature = state[:n]
204         moisture = state[n:]
205         radius = float(radius_at(time_s))
206         ambient_t, ambient_c = ambient_at(time_s)
207         rho, cp, k, diffusivity = material_properties(
208             moisture, temperature, model
209         )
210         heat = transport_balance(
211             temperature, k, x, radius, HEAT_TRANSFER, ambient_t
212         )
213         mass = transport_balance(
214             moisture, diffusivity, x, radius, MASS_TRANSFER, ambient_c
215         )
216         scale = radius**2 * weights
217         return np.concatenate((heat / (scale * rho * cp), mass / scale))
218
219     return rhs
220
221
222 def solve_adaptive_bdf(
223     intervals: int,
224     end_time_s: float,
225     model: int,
226     radius_at: Callable[[float], float],
227     ambient_at: Callable[[float], tuple[float, float]],
228     rtol: float = 1.0e-10,
229     atol_t: float = 1.0e-10,
230     atol_c: float = 1.0e-12,
231     max_step_s: float = 2.0,

```

```

232 ) -> tuple[object, float | None]:
233     """Adaptive BDF driver used by Q2/Q4; locate the drying event."""
234     x = refined_grid(intervals)
235     n = x.size
236     initial = np.r_[np.full(n, INITIAL_T), np.full(n, INITIAL_C)]
237     solution = solve_ivp(
238         build_rhs(x, model, radius_at, ambient_at),
239         (0.0, end_time_s),
240         initial,
241         method="BDF",
242         rtol=rtol,
243         atol=np.r_[np.full(n, atol_t), np.full(n, atol_c)],
244         dense_output=True,
245         max_step=max_step_s,
246     )
247     if not solution.success:
248         raise RuntimeError(solution.message)
249
250     maximum_c = np.max(solution.y[n:], axis=0)
251     crossing = np.flatnonzero(
252         (maximum_c[:-1] > DRY_LIMIT) & (maximum_c[1:] <= DRY_LIMIT)
253     )
254     if crossing.size == 0:
255         return solution, None
256     j = int(crossing[0])
257     event = lambda t: float(np.max(solution.sol(t)[n:]) - DRY_LIMIT)
258     dry_time = brentq(event, solution.t[j], solution.t[j + 1])
259     return solution, float(dry_time)
260
261
262 def richardson_estimate(values: np.ndarray, safety: float = 1.5) -> tuple[float, float]:
263     """Observed order and fine-grid remainder for three 2:1 refinements."""
264     coarse, medium, fine = np.asarray(values, dtype=float)
265     order = np.log2(abs((coarse - medium) / (medium - fine)))
266     error = safety * abs(medium - fine) / (2.0**order - 1.0)
267     return float(order), float(error)
268
269
270 def dry_mass_ratio(
271     x: np.ndarray,
272     moisture: np.ndarray,
273     radius: float,
274     initial_radius: float = 0.02,
275 ) -> float:
276     """Question 4 posterior dry-solid conservation diagnostic."""
277     weights = storage_weights(x)
278     dry_density = (760.0 + 90.0 * moisture) / (1.0 + moisture)

```

```

279     initial_dry_density = (760.0 + 90.0 * INITIAL_C) / (1.0 + INITIAL_C)
280     current = radius**2 * np.sum(weights * dry_density)
281     initial = initial_radius**2 * 0.5 * initial_dry_density
282     return float(current / initial)
283
284
285 # Question 1 solver excerpt from the complete submitted program
286 def solve_tridiagonal(
287     lower: Sequence[float],
288     diagonal: Sequence[float],
289     upper: Sequence[float],
290     rhs: Sequence[float],
291 ) -> list[float]:
292     """Thomas algorithm with pivot checks for a tridiagonal linear system."""
293     n = len(diagonal)
294     if n == 0 or len(rhs) != n or len(lower) != n - 1 or len(upper) != n - 1:
295         raise ValueError("invalid tridiagonal dimensions")
296
297     modified_upper = [0.0] * (n - 1)
298     modified_rhs = [0.0] * n
299     pivot = diagonal[0]
300     if not math.isfinite(pivot) or abs(pivot) < 1.0e-300:
301         raise ArithmeticError("zero or non-finite pivot at row 0")
302     if n > 1:
303         modified_upper[0] = upper[0] / pivot
304     modified_rhs[0] = rhs[0] / pivot
305
306     for i in range(1, n):
307         pivot = diagonal[i] - lower[i - 1] * modified_upper[i - 1]
308         if not math.isfinite(pivot) or abs(pivot) < 1.0e-300:
309             raise ArithmeticError(f"zero or non-finite pivot at row {i}")
310         if i < n - 1:
311             modified_upper[i] = upper[i] / pivot
312         modified_rhs[i] = (rhs[i] - lower[i - 1] * modified_rhs[i - 1]) / pivot
313
314     solution = [0.0] * n
315     solution[-1] = modified_rhs[-1]
316     for i in range(n - 2, -1, -1):
317         solution[i] = modified_rhs[i] - modified_upper[i] * solution[i + 1]
318     return solution
319
320
321 def harmonic_mean(a: float, b: float) -> float:
322     denominator = a + b
323     if a <= 0.0 or b <= 0.0 or denominator <= 0.0:
324         raise ValueError("diffusion coefficients must be positive")
325     return 2.0 * a * b / denominator

```

```

326
327
328 def make_radial_grid(
329     radius_m: float,
330     radial_cells: int,
331     surface_layer_m: float,
332     surface_refinement_factor: int,
333 ) -> list[float]:
334     """Create a two-zone grid refined near the convective surface.
335
336     The bulk cell width is ``surface_refinement_factor`` times the surface
337     cell width. Requested 0.1 cm output radii are nodes for all default
338     comparison grids.
339     """
340     bulk_length = radius_m - surface_layer_m
341     effective_length = bulk_length + surface_refinement_factor * surface_layer_m
342     bulk_step = effective_length / radial_cells
343     surface_step = bulk_step / surface_refinement_factor
344     bulk_cells_float = bulk_length / bulk_step
345     surface_cells_float = surface_layer_m / surface_step
346     bulk_cells = int(round(bulk_cells_float))
347     surface_cells = int(round(surface_cells_float))
348     if (
349         abs(bulk_cells_float - bulk_cells) > 1.0e-10
350         or abs(surface_cells_float - surface_cells) > 1.0e-10
351         or bulk_cells + surface_cells != radial_cells
352     ):
353         raise ValueError(
354             "radial_cells is incompatible with the two-zone grid; "
355             "use a multiple of 19 for the default 2 mm / factor-10 refinement"
356         )
357     grid = [i * bulk_step for i in range(bulk_cells + 1)]
358     interface = bulk_length
359     grid.extend(
360         interface + i * surface_step for i in range(1, surface_cells + 1)
361     )
362     grid[0] = 0.0
363     grid[-1] = radius_m
364     if any(b <= a for a, b in zip(grid, grid[1:])):
365         raise AssertionError("constructed radial grid is not strictly increasing")
366     return grid
367
368
369 def make_time_coefficients(
370     old: Sequence[float], previous: Sequence[float] | None, dt: float
371 ) -> tuple[float, list[float]]:
372     if previous is None:

```

```

373         return 1.0 / dt, [value / dt for value in old]
374     factor = 1.0 / (2.0 * dt)
375     return 3.0 * factor, [
376         (4.0 * current - prior) * factor
377         for current, prior in zip(old, previous)
378     ]
379
380
381 def implicit_fvm_step(
382     old: Sequence[float],
383     previous: Sequence[float] | None,
384     dt: float,
385     radii_m: Sequence[float],
386     storage: float,
387     gamma_nodes: Sequence[float],
388     boundary_transfer: float,
389     external_value: float,
390 ) -> list[float]:
391     """One BE/BDF2 step for the conservative radial diffusion equation."""
392     node_count = len(old)
393     if (
394         node_count < 2
395         or len(gamma_nodes) != node_count
396         or len(radii_m) != node_count
397     ):
398         raise ValueError("inconsistent spatial arrays")
399     radial_cells = node_count - 1
400     radius_m = radii_m[-1]
401     if radii_m[0] != 0.0 or any(b <= a for a, b in zip(radii_m, radii_m[1:])):
402         raise ValueError("invalid radial grid")
403     time_diagonal, history = make_time_coefficients(old, previous, dt)
404
405     lower = [0.0] * radial_cells
406     diagonal = [0.0] * node_count
407     upper = [0.0] * radial_cells
408     rhs = [0.0] * node_count
409
410     gamma_east = harmonic_mean(gamma_nodes[0], gamma_nodes[1])
411     r_east = 0.5 * (radii_m[0] + radii_m[1])
412     east_conductance = r_east * gamma_east / (radii_m[1] - radii_m[0])
413     center_weight = r_east * r_east / 2.0
414     diagonal[0] = storage * center_weight * time_diagonal + east_conductance
415     upper[0] = -east_conductance
416     rhs[0] = storage * center_weight * history[0]
417
418     for i in range(1, radial_cells):
419         r_i = radii_m[i]

```

```

420     r_west = 0.5 * (radii_m[i - 1] + r_i)
421     r_east = 0.5 * (r_i + radii_m[i + 1])
422     gamma_west = harmonic_mean(gamma_nodes[i - 1], gamma_nodes[i])
423     gamma_east = harmonic_mean(gamma_nodes[i], gamma_nodes[i + 1])
424     west_conductance = r_west * gamma_west / (r_i - radii_m[i - 1])
425     east_conductance = r_east * gamma_east / (radii_m[i + 1] - r_i)
426     volume_weight = (r_east * r_east - r_west * r_west) / 2.0
427     lower[i - 1] = -west_conductance
428     diagonal[i] = (
429         storage * volume_weight * time_diagonal
430         + west_conductance
431         + east_conductance
432     )
433     upper[i] = -east_conductance
434     rhs[i] = storage * volume_weight * history[i]
435
436     r_west = 0.5 * (radii_m[-2] + radius_m)
437     gamma_west = harmonic_mean(gamma_nodes[-2], gamma_nodes[-1])
438     west_conductance = r_west * gamma_west / (radius_m - radii_m[-2])
439     boundary_conductance = radius_m * boundary_transfer
440     surface_weight = (radius_m * radius_m - r_west * r_west) / 2.0
441     lower[-1] = -west_conductance
442     diagonal[-1] = (
443         storage * surface_weight * time_diagonal
444         + west_conductance
445         + boundary_conductance
446     )
447     rhs[-1] = (
448         storage * surface_weight * history[-1]
449         + boundary_conductance * external_value
450     )
451
452     return solve_tridiagonal(lower, diagonal, upper, rhs)
453
454
455 def radial_storage_weights(radii_m: Sequence[float]) -> list[float]:
456     radial_cells = len(radii_m) - 1
457     radius_m = radii_m[-1]
458     weights = [0.0] * (radial_cells + 1)
459     first_face = 0.5 * (radii_m[0] + radii_m[1])
460     weights[0] = first_face * first_face / 2.0
461     for i in range(1, radial_cells):
462         west = 0.5 * (radii_m[i - 1] + radii_m[i])
463         east = 0.5 * (radii_m[i] + radii_m[i + 1])
464         weights[i] = (east * east - west * west) / 2.0
465     last_face = 0.5 * (radii_m[-2] + radius_m)
466     weights[-1] = (radius_m * radius_m - last_face * last_face) / 2.0

```

```

467     return weights
468
469
470 def update_balance_diagnostic(
471     diagnostics: SolverDiagnostics,
472     field_name: str,
473     new: Sequence[float],
474     old: Sequence[float],
475     previous: Sequence[float] | None,
476     dt: float,
477     weights: Sequence[float],
478     storage: float,
479     radius_m: float,
480     boundary_transfer: float,
481     external_value: float,
482 ) -> None:
483     time_diagonal, history = make_time_coefficients(old, previous, dt)
484     storage_rate = sum(
485         storage * weight * (time_diagonal * value - hist)
486         for weight, value, hist in zip(weights, new, history)
487     )
488     boundary_rate = radius_m * boundary_transfer * (external_value - new[-1])
489     residual = abs(storage_rate - boundary_rate)
490     scale = max(abs(storage_rate), abs(boundary_rate), 1.0e-30)
491     relative = residual / scale
492     if field_name == "heat":
493         diagnostics.max_heat_balance_abs = max(
494             diagnostics.max_heat_balance_abs, residual
495         )
496         diagnostics.max_heat_balance_rel = max(
497             diagnostics.max_heat_balance_rel, relative
498         )
499     elif field_name == "moisture":
500         diagnostics.max_moisture_balance_abs = max(
501             diagnostics.max_moisture_balance_abs, residual
502         )
503         diagnostics.max_moisture_balance_rel = max(
504             diagnostics.max_moisture_balance_rel, relative
505         )
506     else:
507         raise ValueError(field_name)
508
509
510 def solve_model(
511     environment: EnvironmentData,
512     parameters: PhysicalParameters,
513     config: NumericalConfig,

```

```

514     progress: bool = False,
515 ) -> SimulationResult:
516     config.validate()
517     environment.validate(config.end_time_s)
518     started = time.perf_counter()
519
520     n = config.radial_cells
521     dt = config.time_step_s
522     step_count = int(round(config.end_time_s / dt))
523     output_stride = int(round(config.output_interval_s / dt))
524     radii_m = make_radial_grid(
525         parameters.radius_m,
526         n,
527         config.surface_layer_m,
528         config.surface_refinement_factor,
529     )
530     radii_cm = [0.1 * i for i in range(21)]
531     requested_indices = []
532     for radius_cm in radii_cm:
533         target = radius_cm / 100.0
534         index = bisect.bisect_left(radii_m, target)
535         candidates = [j for j in (index - 1, index) if 0 <= j < len(radii_m)]
536         best = min(candidates, key=lambda j: abs(radii_m[j] - target))
537         if abs(radii_m[best] - target) > 1.0e-12:
538             raise ValueError(f"output radius {radius_cm} cm is not a grid node")
539         requested_indices.append(best)
540     weights = radial_storage_weights(radii_m)
541
542     temperature = [parameters.initial_temperature_c] * (n + 1)
543     moisture = [parameters.initial_moisture_kg_kg] * (n + 1)
544     previous_temperature: list[float] | None = None
545     previous_moisture: list[float] | None = None
546     constant_k = [parameters.conductivity_w_m_k] * (n + 1)
547
548     output_times: list[int] = []
549     temperature_output: list[list[float]] = []
550     moisture_output: list[list[float]] = []
551     diagnostics = SolverDiagnostics()
552
553     for step in range(1, step_count + 1):
554         t_new = step * dt
555         external_temperature, external_moisture = environment.interpolate(t_new)
556
557         new_temperature = implicit_fvm_step(
558             temperature,
559             previous_temperature,
560             dt,

```

```

561         radii_m,
562         parameters.volumetric_heat_capacity,
563         constant_k,
564         parameters.heat_transfer_w_m2_k,
565         external_temperature,
566     )
567
568     guess = moisture.copy()
569     final_update = math.inf
570     for iteration in range(1, config.picard_max_iterations + 1):
571         diffusivity = [parameters.moisture_diffusivity(value) for value in guess]
572         candidate = implicit_fvm_step(
573             moisture,
574             previous_moisture,
575             dt,
576             radii_m,
577             1.0,
578             diffusivity,
579             parameters.mass_transfer_m_s,
580             external_moisture,
581         )
582         final_update = max(abs(a - b) for a, b in zip(candidate, guess))
583         guess = candidate
584         if final_update < config.picard_tolerance:
585             break
586     else:
587         raise RuntimeError(
588             f"Picard iteration failed at t={t_new:.9g} s; "
589             f"last update={final_update:.3e}"
590         )
591     new_moisture = guess
592
593     diagnostics.moisture_steps += 1
594     diagnostics.total_picard_iterations += iteration
595     diagnostics.max_picard_iterations = max(
596         diagnostics.max_picard_iterations, iteration
597     )
598     diagnostics.max_picard_update = max(
599         diagnostics.max_picard_update, final_update
600     )
601
602     update_balance_diagnostic(
603         diagnostics,
604         "heat",
605         new_temperature,
606         temperature,
607         previous_temperature,

```

```

608         dt,
609         weights,
610         parameters.volumetric_heat_capacity,
611         parameters.radius_m,
612         parameters.heat_transfer_w_m2_k,
613         external_temperature,
614     )
615     update_balance_diagnostic(
616         diagnostics,
617         "moisture",
618         new_moisture,
619         moisture,
620         previous_moisture,
621         dt,
622         weights,
623         1.0,
624         parameters.radius_m,
625         parameters.mass_transfer_m_s,
626         external_moisture,
627     )
628
629     previous_temperature, temperature = temperature, new_temperature
630     previous_moisture, moisture = moisture, new_moisture
631
632     diagnostics.min_temperature_c = min(
633         diagnostics.min_temperature_c, min(temperature)
634     )
635     diagnostics.max_temperature_c = max(
636         diagnostics.max_temperature_c, max(temperature)
637     )
638     diagnostics.min_moisture_kg_kg = min(
639         diagnostics.min_moisture_kg_kg, min(moisture)
640     )
641     diagnostics.max_moisture_kg_kg = max(
642         diagnostics.max_moisture_kg_kg, max(moisture)
643     )
644
645     if step % output_stride == 0:
646         output_times.append(int(round(t_new)))
647         temperature_output.append([temperature[i] for i in requested_indices])
648         moisture_output.append([moisture[i] for i in requested_indices])
649
650     if progress and (step % max(1, step_count // 10) == 0):
651         print(
652             f" {100.0 * step / step_count:5.1f}% "
653             f"t={t_new:8.3f} s Picard={iteration}",
654             flush=True,

```

```

655         )
656
657     if output_times != list(range(1, int(config.end_time_s) + 1)):
658         raise AssertionError("unexpected output time grid")
659     return SimulationResult(
660         times_s=output_times,
661         radii_cm=radii_cm,
662         temperatures_c=temperature_output,
663         moistures_kg_kg=moisture_output,
664         diagnostics=diagnostics,
665         runtime_s=time.perf_counter() - started,
666     )

```

问题二：变物性热湿耦合模型

```

1  # Question 2 core routines
2  def make_radial_grid(
3      radius_m: float,
4      radial_cells: int,
5      surface_layer_m: float,
6      surface_refinement_factor: int,
7  ) -> np.ndarray:
8      """Construct a two-zone grid refined in the outermost surface layer."""
9      bulk_length = radius_m - surface_layer_m
10     effective_length = bulk_length + surface_refinement_factor * surface_layer_m
11     bulk_step = effective_length / radial_cells
12     surface_step = bulk_step / surface_refinement_factor
13     bulk_cells_float = bulk_length / bulk_step
14     surface_cells_float = surface_layer_m / surface_step
15     bulk_cells = int(round(bulk_cells_float))
16     surface_cells = int(round(surface_cells_float))
17     if (
18         abs(bulk_cells_float - bulk_cells) > 1.0e-10
19         or abs(surface_cells_float - surface_cells) > 1.0e-10
20         or bulk_cells + surface_cells != radial_cells
21     ):
22         raise ValueError(
23             "radial_cells is incompatible with the two-zone grid; "
24             "use a multiple of 19 for the 2 mm / factor-10 refinement"
25         )
26     bulk = np.arange(bulk_cells + 1, dtype=float) * bulk_step
27     surface = bulk_length + np.arange(1, surface_cells + 1, dtype=float) * surface_step
28     radii = np.concatenate((bulk, surface))
29     radii[0] = 0.0
30     radii[-1] = radius_m
31     if radii.size != radial_cells + 1 or np.any(np.diff(radii) <= 0.0):

```

```

32         raise AssertionError("constructed radial grid is invalid")
33     return radii
34
35
36 def radial_storage_weights(radii_m: np.ndarray) -> np.ndarray:
37     faces = 0.5 * (radii_m[:-1] + radii_m[1:])
38     weights = np.empty_like(radii_m)
39     weights[0] = 0.5 * faces[0] ** 2
40     weights[1:-1] = 0.5 * (faces[1:] ** 2 - faces[:-1] ** 2)
41     weights[-1] = 0.5 * (radii_m[-1] ** 2 - faces[-1] ** 2)
42     return weights
43
44
45 def harmonic_mean(left: np.ndarray, right: np.ndarray) -> np.ndarray:
46     denominator = left + right
47     if np.any(left <= 0.0) or np.any(right <= 0.0) or np.any(denominator <= 0.0):
48         raise ValueError("interface transport coefficients must be positive")
49     return 2.0 * left * right / denominator
50
51
52 def make_jacobian_sparsity(node_count: int) -> csr_matrix:
53     """Return the block-tridiagonal dependency pattern of the coupled system."""
54     pattern = lil_matrix((2 * node_count, 2 * node_count), dtype=np.int8)
55     for i in range(node_count):
56         neighbours = range(max(0, i - 1), min(node_count, i + 2))
57         for j in neighbours:
58             pattern[i, j] = 1
59             pattern[i, node_count + j] = 1
60             pattern[node_count + i, j] = 1
61             pattern[node_count + i, node_count + j] = 1
62     return pattern.tocsr()
63
64
65 class CoupledRadialSystem:
66     def __init__(
67         self,
68         environment: EnvironmentData,
69         parameters: PhysicalParameters,
70         radii_m: np.ndarray,
71     ) -> None:
72         self.environment = environment
73         self.parameters = parameters
74         self.radii_m = radii_m
75         self.node_count = radii_m.size
76         self.radius_m = float(radii_m[-1])
77         self.faces_m = 0.5 * (radii_m[:-1] + radii_m[1:])
78         self.spacings_m = np.diff(radii_m)

```

```

79         self.weights_m2 = radial_storage_weights(radii_m)
80
81     def transport_net(
82         self,
83         field: np.ndarray,
84         gamma_nodes: np.ndarray,
85         boundary_transfer: float,
86         external_value: float,
87     ) -> np.ndarray:
88         gamma_faces = harmonic_mean(gamma_nodes[:-1], gamma_nodes[1:])
89         interface_flux = (
90             self.faces_m
91             * gamma_faces
92             * np.diff(field)
93             / self.spacings_m
94         )
95         net = np.empty_like(field)
96         net[0] = interface_flux[0]
97         net[1:-1] = interface_flux[1:] - interface_flux[:-1]
98         net[-1] = (
99             self.radius_m * boundary_transfer * (external_value - field[-1])
100             - interface_flux[-1]
101         )
102         return net
103
104     def __call__(self, t_s: float, state: np.ndarray) -> np.ndarray:
105         n = self.node_count
106         temperature_c = state[:n]
107         moisture = state[n:]
108         density, heat_capacity, conductivity, diffusivity = (
109             self.parameters.evaluate_properties(moisture, temperature_c)
110         )
111         external_temperature, external_moisture = self.environment.interpolate(t_s)
112         heat_net = self.transport_net(
113             temperature_c,
114             conductivity,
115             self.parameters.heat_transfer_w_m2_k,
116             external_temperature,
117         )
118         moisture_net = self.transport_net(
119             moisture,
120             diffusivity,
121             self.parameters.mass_transfer_m_s,
122             external_moisture,
123         )
124         temperature_rate = heat_net / (
125             self.weights_m2 * density * heat_capacity

```

```

126         )
127         moisture_rate = moisture_net / self.weights_m2
128         return np.concatenate((temperature_rate, moisture_rate))
129
130
131     def requested_output_indices(radii_m: np.ndarray) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
132         requested_cm = np.arange(21, dtype=float) * 0.1
133         indices = np.empty(requested_cm.size, dtype=int)
134         for j, radius_cm in enumerate(requested_cm):
135             target_m = radius_cm / 100.0
136             index = int(np.argmin(np.abs(radii_m - target_m)))
137             if abs(float(radii_m[index]) - target_m) > 1.0e-12:
138                 raise ValueError(f"requested radius {radius_cm:g} cm is not a grid node")
139             indices[j] = index
140         return requested_cm, indices
141
142
143     def moisture_balance_diagnostic(
144         environment: EnvironmentData,
145         parameters: PhysicalParameters,
146         weights: np.ndarray,
147         times_s: np.ndarray,
148         all_moistures: np.ndarray,
149     ) -> tuple[float, float]:
150         inventory = weights @ all_moistures
151         surface = all_moistures[-1, :]
152         external = np.interp(times_s, environment.times_s, environment.moistures_kg_kg)
153         boundary_rate = (
154             parameters.radius_m
155             * parameters.mass_transfer_m_s
156             * (external - surface)
157         )
158         dt = np.diff(times_s)
159         trapezoidal_change = 0.5 * (boundary_rate[:-1] + boundary_rate[1:]) * dt
160         residual = np.diff(inventory) - trapezoidal_change
161         scale = np.maximum.reduce(
162             (
163                 np.abs(np.diff(inventory)),
164                 np.abs(trapezoidal_change),
165                 np.full_like(residual, 1.0e-30),
166             )
167         )
168         return float(np.max(np.abs(residual))), float(np.max(np.abs(residual)) / scale)
169
170
171     def solve_model(
172         environment: EnvironmentData,

```

```

173     parameters: PhysicalParameters,
174     config: NumericalConfig,
175     progress_label: str | None = None,
176     integration_method: str = "BDF",
177 ) -> SimulationResult:
178     if integration_method not in {"BDF", "Radau"}:
179         raise ValueError("integration_method must be 'BDF' or 'Radau'")
180     config.validate()
181     environment.validate(config.end_time_s)
182     radii_m = make_radial_grid(
183         parameters.radius_m,
184         config.radial_cells,
185         config.surface_layer_m,
186         config.surface_refinement_factor,
187     )
188     system = CoupledRadialSystem(environment, parameters, radii_m)
189     node_count = radii_m.size
190     state0 = np.concatenate(
191         (
192             np.full(node_count, parameters.initial_temperature_c, dtype=float),
193             np.full(node_count, parameters.initial_moisture_kg_kg, dtype=float),
194         )
195     )
196     output_times = np.arange(
197         0.0,
198         config.end_time_s + 0.5 * config.output_interval_s,
199         config.output_interval_s,
200         dtype=float,
201     )
202     absolute_tolerance = np.concatenate(
203         (
204             np.full(node_count, config.temperature_absolute_tolerance),
205             np.full(node_count, config.moisture_absolute_tolerance),
206         )
207     )
208     if progress_label:
209         print(
210             f"[{progress_label}] N={config.radial_cells}, "
211             f"rtol={config.relative_tolerance:.1e}, "
212             f"max_step={config.maximum_step_s:g} s",
213             flush=True,
214         )
215     started = time.perf_counter()
216     solution = solve_ivp(
217         system,
218         (0.0, config.end_time_s),
219         state0,

```

```

220     method=integration_method,
221     t_eval=output_times,
222     rtol=config.relative_tolerance,
223     atol=absolute_tolerance,
224     jac_sparsity=make_jacobian_sparsity(node_count),
225     max_step=config.maximum_step_s,
226     first_step=min(config.first_step_s, config.end_time_s),
227 )
228 runtime_s = time.perf_counter() - started
229 if not solution.success:
230     raise RuntimeError(
231         f"{integration_method} integration failed: {solution.message}"
232     )
233 if solution.t.size != output_times.size or not np.array_equal(
234     solution.t, output_times
235 ):
236     raise RuntimeError(
237         f"{integration_method} solver did not return the requested output time grid"
238     )
239 if not np.all(np.isfinite(solution.y)):
240     raise RuntimeError(f"{integration_method} solution contains non-finite values")
241
242 all_temperature = solution.y[:node_count, :]
243 all_moisture = solution.y[node_count:, :]
244 if np.min(all_moisture) <= 0.0:
245     raise RuntimeError("computed a non-positive moisture value")
246
247 density, heat_capacity, conductivity, diffusivity = parameters.evaluate_properties(
248     all_moisture.ravel(), all_temperature.ravel()
249 )
250 balance_abs, balance_rel = moisture_balance_diagnostic(
251     environment,
252     parameters,
253     system.weights_m2,
254     output_times,
255     all_moisture,
256 )
257 radii_cm, indices = requested_output_indices(radii_m)
258 result = SimulationResult(
259     times_s=output_times[1:].astype(int),
260     radii_cm=radii_cm,
261     temperatures_c=all_temperature[indices, 1:].T.copy(),
262     moistures_kg_kg=all_moisture[indices, 1:].T.copy(),
263     diagnostics=SolverDiagnostics(
264         runtime_s=runtime_s,
265         success=bool(solution.success),
266         message=str(solution.message),

```

```

267         function_evaluations=int(solution.nfev),
268         jacobian_evaluations=int(solution.njev),
269         lu_decompositions=int(solution.nlu),
270         returned_time_points=int(solution.t.size),
271         min_temperature_c=float(np.min(all_temperature)),
272         max_temperature_c=float(np.max(all_temperature)),
273         min_moisture_kg_kg=float(np.min(all_moisture)),
274         max_moisture_kg_kg=float(np.max(all_moisture)),
275         min_density_kg_m3=float(np.min(density)),
276         max_density_kg_m3=float(np.max(density)),
277         min_heat_capacity_j_kg_k=float(np.min(heat_capacity)),
278         max_heat_capacity_j_kg_k=float(np.max(heat_capacity)),
279         min_conductivity_w_m_k=float(np.min(conductivity)),
280         max_conductivity_w_m_k=float(np.max(conductivity)),
281         min_diffusivity_m2_s=float(np.min(diffusivity)),
282         max_diffusivity_m2_s=float(np.max(diffusivity)),
283         max_one_second_moisture_balance_abs=balance_abs,
284         max_one_second_moisture_balance_rel=balance_rel,
285     ),
286     config=config,
287 )
288 if progress_label:
289     print(
290         f"[{progress_label}] complete in {runtime_s:.2f} s; "
291         f"nfev={solution.nfev}, nlu={solution.nlu}",
292         flush=True,
293     )
294 return result

```

问题三：长期烘干时间与终止事件定位

```

1 # Question 3 core routines
2 def time_coefficients(
3     old: Sequence[float], previous: Sequence[float] | None, dt_s: float
4 ) -> tuple[float, list[float]]:
5     """Return BE coefficients for step one and BDF2 thereafter."""
6     if previous is None:
7         return 1.0 / dt_s, [value / dt_s for value in old]
8     factor = 1.0 / (2.0 * dt_s)
9     return 3.0 * factor, [
10         (4.0 * current - prior) * factor
11         for current, prior in zip(old, previous)
12     ]
13
14
15 def implicit_radial_step(

```

```

16     old: Sequence[float],
17     previous: Sequence[float] | None,
18     dt_s: float,
19     radii_m: Sequence[float],
20     storage_nodes: Sequence[float],
21     gamma_faces: Sequence[float],
22     boundary_transfer: float,
23     external_value: float,
24 ) -> list[float]:
25     """One conservative BE/BDF2 radial finite-volume step."""
26     node_count = len(old)
27     radial_cells = node_count - 1
28     if node_count < 2:
29         raise ValueError("at least two radial nodes are required")
30     if previous is not None and len(previous) != node_count:
31         raise ValueError("invalid history arrays")
32     if len(radii_m) != node_count or len(storage_nodes) != node_count:
33         raise ValueError("invalid nodal arrays")
34     if len(gamma_faces) != radial_cells:
35         raise ValueError("invalid face coefficient array")
36     if any(value <= 0.0 or not math.isfinite(value) for value in storage_nodes):
37         raise ValueError("storage coefficients must be positive")
38     if any(value <= 0.0 or not math.isfinite(value) for value in gamma_faces):
39         raise ValueError("face coefficients must be positive")
40
41     time_diagonal, history = time_coefficients(old, previous, dt_s)
42     lower = [0.0] * radial_cells
43     diagonal = [0.0] * node_count
44     upper = [0.0] * radial_cells
45     rhs = [0.0] * node_count
46
47     east = 0.5 * (radii_m[0] + radii_m[1])
48     east_conductance = east * gamma_faces[0] / (radii_m[1] - radii_m[0])
49     centre_weight = east**2 / 2.0
50     diagonal[0] = storage_nodes[0] * centre_weight * time_diagonal + east_conductance
51     upper[0] = -east_conductance
52     rhs[0] = storage_nodes[0] * centre_weight * history[0]
53
54     for i in range(1, radial_cells):
55         west = 0.5 * (radii_m[i - 1] + radii_m[i])
56         east = 0.5 * (radii_m[i] + radii_m[i + 1])
57         west_conductance = west * gamma_faces[i - 1] / (radii_m[i] - radii_m[i - 1])
58         east_conductance = east * gamma_faces[i] / (radii_m[i + 1] - radii_m[i])
59         weight = (east**2 - west**2) / 2.0
60         lower[i - 1] = -west_conductance
61         diagonal[i] = (
62             storage_nodes[i] * weight * time_diagonal

```

```

63         + west_conductance
64         + east_conductance
65     )
66     upper[i] = -east_conductance
67     rhs[i] = storage_nodes[i] * weight * history[i]
68
69     radius = radii_m[-1]
70     west = 0.5 * (radii_m[-2] + radius)
71     west_conductance = west * gamma_faces[-1] / (radius - radii_m[-2])
72     boundary_conductance = radius * boundary_transfer
73     surface_weight = (radius**2 - west**2) / 2.0
74     lower[-1] = -west_conductance
75     diagonal[-1] = (
76         storage_nodes[-1] * surface_weight * time_diagonal
77         + west_conductance
78         + boundary_conductance
79     )
80     rhs[-1] = (
81         storage_nodes[-1] * surface_weight * history[-1]
82         + boundary_conductance * external_value
83     )
84     return solve_tridiagonal(lower, diagonal, upper, rhs)
85
86
87 def conductivity_faces(
88     moisture: Sequence[float], parameters: PhysicalParameters
89 ) -> list[float]:
90     return [
91         parameters.conductivity(0.5 * (left + right))
92         for left, right in zip(moisture, moisture[1:])
93     ]
94
95
96 def integrated_face_diffusivity(
97     left_moisture: float,
98     right_moisture: float,
99     face_temperature_k: float,
100     parameters: PhysicalParameters,
101 ) -> float:
102     """Kirchhoff/secant mean of D across one moisture face."""
103     midpoint = 0.5 * (left_moisture + right_moisture)
104     half_span = 0.5 * (right_moisture - left_moisture)
105     # The temperature-dependent factor is constant across this face integral;
106     # evaluate it once instead of four times. This matters for the N=160,
107     # dt=5 s production experiment, which evaluates millions of face fluxes.
108     thermal_factor = 2.4e-3 * math.exp(-3850.0 / face_temperature_k)
109     total = 0.0

```

```

110     for point, weight in zip(GAUSS_X, GAUSS_W):
111         moisture = midpoint + half_span * point
112         parameters._check_moisture(moisture)
113         total += weight * math.exp(-0.45 / moisture)
114     return 0.5 * thermal_factor * total
115
116
117 def diffusivity_faces(
118     moisture: Sequence[float],
119     temperature_c: Sequence[float],
120     parameters: PhysicalParameters,
121 ) -> list[float]:
122     result = []
123     for c_left, c_right, t_left, t_right in zip(
124         moisture, moisture[1:], temperature_c, temperature_c[1:]
125     ):
126         face_temperature_k = 0.5 * (t_left + t_right) + 273.15
127         result.append(
128             integrated_face_diffusivity(
129                 c_left, c_right, face_temperature_k, parameters
130             )
131         )
132     return result
133
134
135 def requested_node_indices(radial_cells: int) -> tuple[list[float], list[int]]:
136     radii_cm = [0.1 * i for i in range(21)]
137     stride = radial_cells // 20
138     return radii_cm, [i * stride for i in range(21)]
139
140
141 def interpolate_vector(
142     old: Sequence[float], new: Sequence[float], fraction: float
143 ) -> list[float]:
144     return [a + fraction * (b - a) for a, b in zip(old, new)]
145
146
147 def balance_residual(
148     new: Sequence[float],
149     old: Sequence[float],
150     previous: Sequence[float] | None,
151     dt_s: float,
152     weights: Sequence[float],
153     storage_nodes: Sequence[float],
154     radius_m: float,
155     boundary_transfer: float,
156     external_value: float,

```

```

157     relative_scale_floor: float = 1.0e-10,
158 ) -> tuple[float, float]:
159     time_diagonal, history = time_coefficients(old, previous, dt_s)
160     storage_rate = sum(
161         storage * weight * (time_diagonal * value - hist)
162         for storage, weight, value, hist in zip(
163             storage_nodes, weights, new, history
164         )
165     )
166     boundary_rate = radius_m * boundary_transfer * (external_value - new[-1])
167     absolute = abs(storage_rate - boundary_rate)
168     # A relative residual is not informative after the field has equilibrated:
169     # both sides then approach roundoff and their quotient can be O(1) despite
170     # a tiny absolute residual. Retain the absolute residual in all cases and
171     # evaluate the relative metric only while the balance has a useful scale.
172     scale = max(abs(storage_rate), abs(boundary_rate))
173     relative = 0.0 if scale < relative_scale_floor else absolute / scale
174     return absolute, relative
175
176
177 def solve_model(
178     environment: EnvironmentData,
179     parameters: PhysicalParameters,
180     config: NumericalConfig,
181     progress: bool = False,
182 ) -> SimulationResult:
183     config.validate()
184     environment.validate()
185     started = time.perf_counter()
186     radii_m = make_uniform_grid(parameters.radius_m, config.radial_cells)
187     weights = radial_storage_weights(radii_m)
188     output_radii_cm, output_indices = requested_node_indices(config.radial_cells)
189     output_stride = int(round(config.output_interval_s / config.time_step_s))
190     maximum_steps = int(math.ceil(config.maximum_time_h * 3600.0 / config.time_step_s))
191
192     temperature = [parameters.initial_temperature_c] * (config.radial_cells + 1)
193     moisture = [parameters.initial_moisture_kg_kg] * (config.radial_cells + 1)
194     previous_temperature: list[float] | None = None
195     previous_moisture: list[float] | None = None
196     previous_gap = max(moisture) - parameters.moisture_threshold_kg_kg
197
198     output_times: list[float] = []
199     output_moistures: list[list[float]] = []
200     diagnostics = SolverDiagnostics()
201     next_progress_s = 6.0 * 3600.0
202
203     for step in range(1, maximum_steps + 1):

```

```

204     t_new = step * config.time_step_s
205     external_temperature, external_moisture = environment.value(t_new)
206     guess_temperature = temperature.copy()
207     guess_moisture = moisture.copy()
208
209     for iteration in range(1, config.picard_max_iterations + 1):
210         heat_storage = [
211             parameters.density(value) * parameters.heat_capacity(value)
212             for value in guess_moisture
213         ]
214         heat_faces = conductivity_faces(guess_moisture, parameters)
215         candidate_temperature = implicit_radial_step(
216             temperature,
217             previous_temperature,
218             config.time_step_s,
219             radii_m,
220             heat_storage,
221             heat_faces,
222             parameters.heat_transfer_w_m2_k,
223             external_temperature,
224         )
225         moisture_faces = diffusivity_faces(
226             guess_moisture, candidate_temperature, parameters
227         )
228         candidate_moisture = implicit_radial_step(
229             moisture,
230             previous_moisture,
231             config.time_step_s,
232             radii_m,
233             [1.0] * len(radii_m),
234             moisture_faces,
235             parameters.mass_transfer_m_s,
236             external_moisture,
237         )
238         temperature_update = max(
239             abs(a - b)
240             for a, b in zip(candidate_temperature, guess_temperature)
241         )
242         moisture_update = max(
243             abs(a - b) for a, b in zip(candidate_moisture, guess_moisture)
244         )
245         combined_update = max(temperature_update / 50.0, moisture_update)
246         guess_temperature = candidate_temperature
247         guess_moisture = candidate_moisture
248         if combined_update < config.picard_tolerance:
249             break
250     else:

```

```

251         raise RuntimeError(
252             f"Picard iteration failed at t={t_new:.3f} s; "
253             f"last scaled update={combined_update:.3e}"
254         )
255
256     new_temperature = guess_temperature
257     new_moisture = guess_moisture
258     final_heat_storage = [
259         parameters.density(value) * parameters.heat_capacity(value)
260         for value in new_moisture
261     ]
262     heat_abs, heat_rel = balance_residual(
263         new_temperature,
264         temperature,
265         previous_temperature,
266         config.time_step_s,
267         weights,
268         final_heat_storage,
269         parameters.radius_m,
270         parameters.heat_transfer_w_m2_k,
271         external_temperature,
272         relative_scale_floor=1.0e-8,
273     )
274     moisture_abs, moisture_rel = balance_residual(
275         new_moisture,
276         moisture,
277         previous_moisture,
278         config.time_step_s,
279         weights,
280         [1.0] * len(radii_m),
281         parameters.radius_m,
282         parameters.mass_transfer_m_s,
283         external_moisture,
284         relative_scale_floor=1.0e-14,
285     )
286
287     diagnostics.steps += 1
288     diagnostics.total_picard_iterations += iteration
289     diagnostics.max_picard_iterations = max(
290         diagnostics.max_picard_iterations, iteration
291     )
292     diagnostics.final_picard_update = combined_update
293     diagnostics.max_heat_balance_abs = max(diagnostics.max_heat_balance_abs, heat_abs)
294     diagnostics.max_heat_balance_rel = max(diagnostics.max_heat_balance_rel, heat_rel)
295     diagnostics.max_moisture_balance_abs = max(
296         diagnostics.max_moisture_balance_abs, moisture_abs
297     )

```

```

298     diagnostics.max_moisture_balance_rel = max(
299         diagnostics.max_moisture_balance_rel, moisture_rel
300     )
301     diagnostics.max_radial_monotonicity_violation = max(
302         diagnostics.max_radial_monotonicity_violation,
303         max(
304             (outer - inner for inner, outer in zip(new_moisture, new_moisture[1:])),
305             default=0.0,
306         ),
307     )
308     diagnostics.min_temperature_c = min(
309         diagnostics.min_temperature_c, min(new_temperature)
310     )
311     diagnostics.max_temperature_c = max(
312         diagnostics.max_temperature_c, max(new_temperature)
313     )
314     diagnostics.min_moisture_kg_kg = min(
315         diagnostics.min_moisture_kg_kg, min(new_moisture)
316     )
317     diagnostics.max_moisture_kg_kg = max(
318         diagnostics.max_moisture_kg_kg, max(new_moisture)
319     )
320
321     new_gap = max(new_moisture) - parameters.moisture_threshold_kg_kg
322     if new_gap < 0.0 <= previous_gap:
323         fraction = previous_gap / (previous_gap - new_gap)
324         fraction = min(1.0, max(0.0, fraction))
325         drying_time_s = t_new - config.time_step_s + fraction * config.time_step_s
326         drying_state = interpolate_vector(moisture, new_moisture, fraction)
327         requested_drying_state = [drying_state[i] for i in output_indices]
328         if not output_times or abs(output_times[-1] - drying_time_s) > 1.0e-9:
329             output_times.append(drying_time_s)
330             output_moistures.append(requested_drying_state)
331         return SimulationResult(
332             times_s=output_times,
333             radii_cm=output_radii_cm,
334             moistures_kg_kg=output_moistures,
335             drying_time_s=drying_time_s,
336             drying_moistures_kg_kg=requested_drying_state,
337             diagnostics=diagnostics,
338             runtime_s=time.perf_counter() - started,
339             config=config,
340         )
341
342     if step % output_stride == 0:
343         output_times.append(t_new)
344         output_moistures.append([new_moisture[i] for i in output_indices])

```

```

345
346     previous_temperature, temperature = temperature, new_temperature
347     previous_moisture, moisture = moisture, new_moisture
348     previous_gap = new_gap
349
350     if progress and t_new + 1.0e-9 >= next_progress_s:
351         print(
352             f" t={t_new / 3600.0:7.2f} h "
353             f"Cmax={max(moisture):.8f} Csurf={moisture[-1]:.8f} "
354             f"Picard={iteration}",
355             flush=True,
356         )
357         next_progress_s += 6.0 * 3600.0
358
359     raise RuntimeError(
360         f"drying criterion was not reached before {config.maximum_time_h:g} h; "
361         f"last maximum moisture={max(moisture):.9g}"
362     )

```

问题四：变半径计算域模型

```

1  # Question 4 core routines
2  def make_reference_grid(
3      radial_cells: int,
4      surface_layer: float = 0.1,
5      refinement_factor: int = 10,
6  ) -> np.ndarray:
7      bulk_length = 1.0 - surface_layer
8      effective_length = bulk_length + refinement_factor * surface_layer
9      bulk_step = effective_length / radial_cells
10     surface_step = bulk_step / refinement_factor
11     bulk_cells_float = bulk_length / bulk_step
12     surface_cells_float = surface_layer / surface_step
13     bulk_cells = int(round(bulk_cells_float))
14     surface_cells = int(round(surface_cells_float))
15     if (
16         abs(bulk_cells_float - bulk_cells) > 1.0e-10
17         or abs(surface_cells_float - surface_cells) > 1.0e-10
18         or bulk_cells + surface_cells != radial_cells
19     ):
20         raise ValueError("radial_cells is incompatible with the two-zone grid")
21     bulk = np.arange(bulk_cells + 1, dtype=float) * bulk_step
22     surface = bulk_length + np.arange(1, surface_cells + 1, dtype=float) * surface_step
23     xi = np.concatenate((bulk, surface))
24     xi[0] = 0.0
25     xi[-1] = 1.0

```

```

26     if xi.size != radial_cells + 1 or np.any(np.diff(xi) <= 0.0):
27         raise AssertionError("invalid reference grid")
28     return xi
29
30
31 def radial_storage_weights(xi: np.ndarray) -> np.ndarray:
32     faces = 0.5 * (xi[:-1] + xi[1:])
33     weights = np.empty_like(xi)
34     weights[0] = 0.5 * faces[0] ** 2
35     weights[1:-1] = 0.5 * (faces[1:] ** 2 - faces[:-1] ** 2)
36     weights[-1] = 0.5 * (1.0 - faces[-1] ** 2)
37     return weights
38
39
40 def harmonic_mean(left: np.ndarray, right: np.ndarray) -> np.ndarray:
41     if np.any(left <= 0.0) or np.any(right <= 0.0):
42         raise ValueError("transport coefficient is non-positive")
43     return 2.0 * left * right / (left + right)
44
45
46 def make_jacobian_sparsity(node_count: int) -> csr_matrix:
47     """Jacobian pattern for T, C and an auxiliary boundary-flux integral."""
48
49     state_size = 2 * node_count + 1
50     pattern = lil_matrix((state_size, state_size), dtype=np.int8)
51     for i in range(node_count):
52         for j in range(max(0, i - 1), min(node_count, i + 2)):
53             pattern[i, j] = 1
54             pattern[i, node_count + j] = 1
55             pattern[node_count + i, j] = 1
56             pattern[node_count + i, node_count + j] = 1
57     pattern[-1, 2 * node_count - 1] = 1
58     return pattern.tocsr()
59
60
61 class MovingBoundarySystem:
62     def __init__(
63         self,
64         environment: EnvironmentData,
65         radius_data: RadiusData,
66         parameters: PhysicalParameters,
67         xi: np.ndarray,
68     ) -> None:
69         self.environment = environment
70         self.radius_data = radius_data
71         self.parameters = parameters
72         self.xi = xi

```

```

73     self.node_count = xi.size
74     self.faces = 0.5 * (xi[:-1] + xi[1:])
75     self.spacing = np.diff(xi)
76     self.weights = radial_storage_weights(xi)
77
78     def transport_net(
79         self,
80         field: np.ndarray,
81         gamma: np.ndarray,
82         radius_m: float,
83         boundary_transfer: float,
84         external_value: float,
85     ) -> np.ndarray:
86         gamma_faces = harmonic_mean(gamma[:-1], gamma[1:])
87         internal_flux = self.faces * gamma_faces * np.diff(field) / self.spacing
88         net = np.empty_like(field)
89         net[0] = internal_flux[0]
90         net[1:-1] = internal_flux[1:] - internal_flux[:-1]
91         net[-1] = (
92             radius_m * boundary_transfer * (external_value - field[-1])
93             - internal_flux[-1]
94         )
95         return net
96
97     def __call__(self, t_s: float, state: np.ndarray) -> np.ndarray:
98         n = self.node_count
99         temperature = state[:n]
100        moisture = state[n : 2 * n]
101        density, heat_capacity, conductivity, diffusivity = (
102            self.parameters.evaluate_properties(moisture, temperature)
103        )
104        ambient_temperature, ambient_moisture = self.environment.interpolate(t_s)
105        radius_m = float(self.radius_data.interpolate(t_s))
106        heat_net = self.transport_net(
107            temperature,
108            conductivity,
109            radius_m,
110            self.parameters.heat_transfer_w_m2_k,
111            float(ambient_temperature),
112        )
113        moisture_net = self.transport_net(
114            moisture,
115            diffusivity,
116            radius_m,
117            self.parameters.mass_transfer_m_s,
118            float(ambient_moisture),
119        )

```

```

120     radius_squared = radius_m * radius_m
121     temperature_rate = heat_net / (
122         radius_squared * self.weights * density * heat_capacity
123     )
124     moisture_rate = moisture_net / (radius_squared * self.weights)
125     boundary_inventory_rate = (
126         self.parameters.mass_transfer_m_s
127         / radius_m
128         * (float(ambient_moisture) - moisture[-1])
129     )
130     return np.concatenate(
131         (temperature_rate, moisture_rate, np.asarray([boundary_inventory_rate]))
132     )
133
134
135 def interpolate_rows(
136     source_x: np.ndarray, rows: np.ndarray, target_x: np.ndarray
137 ) -> np.ndarray:
138     output = np.empty((rows.shape[0], target_x.size), dtype=float)
139     for i, row in enumerate(rows):
140         output[i] = np.interp(target_x, source_x, row)
141     return output
142
143
144 def extract_physical_moistures(
145     xi: np.ndarray,
146     moisture_rows: np.ndarray,
147     radii_m: np.ndarray,
148     fixed_radii_cm: np.ndarray,
149 ) -> np.ndarray:
150     output = np.full((moisture_rows.shape[0], fixed_radii_cm.size), np.nan)
151     fixed_m = fixed_radii_cm * 0.01
152     for i, (row, radius_m) in enumerate(zip(moisture_rows, radii_m)):
153         valid = fixed_m < radius_m - 1.0e-13
154         output[i, valid] = np.interp(fixed_m[valid] / radius_m, xi, row)
155     return output
156
157
158 def solve_until_dry(
159     environment: EnvironmentData,
160     radius_data: RadiusData,
161     parameters: PhysicalParameters,
162     config: NumericalConfig,
163     progress_label: str | None = None,
164     integration_method: str = "BDF",
165 ) -> SimulationResult:
166     if integration_method not in {"BDF", "Radau"}:

```

```

167         raise ValueError("integration_method must be 'BDF' or 'Radau'")
168     config.validate()
169     xi = make_reference_grid(
170         config.radial_cells,
171         config.reference_surface_layer,
172         config.surface_refinement_factor,
173     )
174     system = MovingBoundarySystem(environment, radius_data, parameters, xi)
175     node_count = xi.size
176     # The sparsity graph depends only on the fixed reference grid. Construct
177     # it once; rebuilding the same matrix in every six-hour integration
178     # segment is pure overhead and changes no solver semantics.
179     jacobian_sparsity = make_jacobian_sparsity(node_count)
180     state = np.concatenate(
181         (
182             np.full(node_count, parameters.initial_temperature_c),
183             np.full(node_count, parameters.initial_moisture_kg_kg),
184             np.asarray([0.0]),
185         )
186     )
187     absolute_tolerance = np.concatenate(
188         (
189             np.full(node_count, config.temperature_absolute_tolerance),
190             np.full(node_count, config.moisture_absolute_tolerance),
191             np.asarray([config.moisture_absolute_tolerance]),
192         )
193     )
194     xi_samples = np.linspace(0.0, 1.0, 101)
195     physical_radii_cm = np.arange(20, dtype=float) * 0.1
196     time_chunks: list[np.ndarray] = []
197     temperature_chunks: list[np.ndarray] = []
198     moisture_chunks: list[np.ndarray] = []
199     physical_chunks: list[np.ndarray] = []
200     surface_chunks: list[np.ndarray] = []
201     maximum_chunks: list[np.ndarray] = []
202     radius_chunks: list[np.ndarray] = []
203     inventory_chunks: list[np.ndarray] = []
204     boundary_integral_chunks: list[np.ndarray] = []
205
206     minima = np.full(6, np.inf)
207     maxima = np.full(6, -np.inf)
208     nfev = njev = nlu = segments = 0
209     maximum_at_center = True
210     crossing_s: float | None = None
211     started = time.perf_counter()
212     current_time = 0.0
213

```

```

214 while current_time < config.maximum_duration_s and crossing_s is None:
215     if current_time < config.environment_data_end_s:
216         segment_end = min(config.environment_data_end_s, config.maximum_duration_s)
217         maximum_step = config.initial_maximum_step_s
218     else:
219         segment_end = min(
220             current_time + config.drying_segment_s,
221             config.maximum_duration_s,
222         )
223         maximum_step = config.drying_maximum_step_s
224     eval_times = np.arange(
225         current_time,
226         segment_end + 0.5 * config.output_interval_s,
227         config.output_interval_s,
228     )
229     if progress_label:
230         print(
231             f"[{progress_label}] {current_time / 3600:.1f}--"
232             f"{segment_end / 3600:.1f} h, max_step={maximum_step:g} s",
233             flush=True,
234         )
235     # The last state is a passive flux integral. Its Jacobian column is
236     # identically zero, so SciPy's finite-difference step controller can
237     # harmlessly overflow its unused perturbation factor. Suppress only
238     # those two narrowly scoped internal warnings.
239     with warnings.catch_warnings():
240         warnings.filterwarnings(
241             "ignore",
242             message="overflow encountered in multiply",
243             category=RuntimeWarning,
244             module=r"scipy\.integrate\._ivp\.common",
245         )
246         warnings.filterwarnings(
247             "ignore",
248             message="invalid value encountered in multiply",
249             category=RuntimeWarning,
250             module=r"scipy\.integrate\._ivp\.common",
251         )
252     solution = solve_ivp(
253         system,
254         (current_time, segment_end),
255         state,
256         method=integration_method,
257         t_eval=eval_times,
258         dense_output=True,
259         rtol=config.relative_tolerance,
260         atol=absolute_tolerance,

```

```

261         jac_sparsity=jacobian_sparsity,
262         max_step=maximum_step,
263         first_step=min(config.first_step_s, segment_end - current_time),
264     )
265     if not solution.success:
266         raise RuntimeError(
267             f"{integration_method} integration failed: {solution.message}"
268         )
269     if not np.all(np.isfinite(solution.y)):
270         raise RuntimeError(
271             f"{integration_method} solution contains non-finite values"
272         )
273     temperatures_nodes = solution.y[:node_count].T
274     moistures_nodes = solution.y[node_count : 2 * node_count].T
275     boundary_integral = solution.y[2 * node_count]
276     if np.min(moistures_nodes) <= 0.0:
277         raise RuntimeError("computed non-positive moisture")
278
279     densities, heat_capacities, conductivities, diffusivities = (
280         parameters.evaluate_properties(
281             moistures_nodes.ravel(), temperatures_nodes.ravel()
282         )
283     )
284     tracked = (
285         temperatures_nodes,
286         moistures_nodes,
287         densities,
288         heat_capacities,
289         conductivities,
290         diffusivities,
291     )
292     for j, values in enumerate(tracked):
293         minima[j] = min(minima[j], float(np.min(values)))
294         maxima[j] = max(maxima[j], float(np.max(values)))
295
296     local_maximum = np.max(moistures_nodes, axis=1)
297     maximum_at_center = maximum_at_center and bool(
298         np.all(local_maximum - moistures_nodes[:, 0] <= 1.0e-10)
299     )
300     crossing_candidates = np.flatnonzero(
301         (local_maximum[:-1] > parameters.drying_threshold_kg_kg)
302         & (local_maximum[1:] <= parameters.drying_threshold_kg_kg)
303     )
304     if crossing_candidates.size:
305         j = int(crossing_candidates[0])
306
307     def event_value(t_s: float) -> float:

```

```

308         dense_state = solution.sol(t_s)
309         return (
310             float(np.max(dense_state[node_count : 2 * node_count]))
311             - parameters.drying_threshold_kg_kg
312         )
313
314     crossing_s = float(
315         brentq(
316             event_value,
317             float(solution.t[j]),
318             float(solution.t[j + 1]),
319             xtol=1.0e-7,
320             rtol=1.0e-13,
321         )
322     )
323
324     radii = radius_data.interpolate(solution.t)
325     sampled_temperature = interpolate_rows(xi, temperatures_nodes, xi_samples)
326     sampled_moisture = interpolate_rows(xi, moistures_nodes, xi_samples)
327     physical_moisture = extract_physical_moistures(
328         xi, moistures_nodes, radii, physical_radii_cm
329     )
330     inventory = moistures_nodes @ system.weights
331     start_index = 0 if segments == 0 else 1
332     sl = slice(start_index, None)
333     time_chunks.append(solution.t[sl].copy())
334     temperature_chunks.append(sampled_temperature[sl].copy())
335     moisture_chunks.append(sampled_moisture[sl].copy())
336     physical_chunks.append(physical_moisture[sl].copy())
337     surface_chunks.append(moistures_nodes[sl, -1].copy())
338     maximum_chunks.append(local_maximum[sl].copy())
339     radius_chunks.append(radii[sl].copy())
340     inventory_chunks.append(inventory[sl].copy())
341     boundary_integral_chunks.append(boundary_integral[sl].copy())
342
343     nfev += int(solution.nfev)
344     njev += int(solution.njev)
345     nlu += int(solution.nlu)
346     segments += 1
347     state = solution.y[:, -1].copy()
348     current_time = segment_end
349
350 runtime_s = time.perf_counter() - started
351 if crossing_s is None:
352     raise RuntimeError(
353         f"drying threshold was not reached within {config.maximum_duration_s / 3600:g}h"

```

```

354         )
355
356     times = np.concatenate(time_chunks)
357     temperatures = np.vstack(temperature_chunks)
358     moistures = np.vstack(moisture_chunks)
359     physical_moistures = np.vstack(physical_chunks)
360     surface_moistures = np.concatenate(surface_chunks)
361     maximum_moistures = np.concatenate(maximum_chunks)
362     radii = np.concatenate(radius_chunks)
363     inventories = np.concatenate(inventory_chunks)
364     boundary_integrals = np.concatenate(boundary_integral_chunks)
365     strict_indices = np.flatnonzero(
366         (times > 0.0)
367         & (maximum_moistures < parameters.drying_threshold_kg_kg)
368     )
369     if strict_indices.size == 0:
370         raise RuntimeError("post-crossing segment did not contain a strict output time")
371     first_strict_output_s = int(round(float(times[int(strict_indices[0])]))))
372
373     residual = inventories - inventories[0] - boundary_integrals
374     residual_scale = np.maximum.reduce(
375         (
376             np.abs(inventories - inventories[0]),
377             np.abs(boundary_integrals),
378             np.full_like(residual, 1.0e-30),
379         )
380     )
381
382     diagnostics = SolverDiagnostics(
383         runtime_s=runtime_s,
384         function_evaluations=nfev,
385         jacobian_evaluations=njev,
386         lu_decompositions=nlu,
387         integration_segments=segments,
388         returned_time_points=int(times.size),
389         min_temperature_c=minima[0],
390         max_temperature_c=maxima[0],
391         min_moisture_kg_kg=minima[1],
392         max_moisture_kg_kg=maxima[1],
393         min_density_kg_m3=minima[2],
394         max_density_kg_m3=maxima[2],
395         min_heat_capacity_j_kg_k=minima[3],
396         max_heat_capacity_j_kg_k=maxima[3],
397         min_conductivity_w_m_k=minima[4],
398         max_conductivity_w_m_k=maxima[4],
399         min_diffusivity_m2_s=minima[5],
400         max_diffusivity_m2_s=maxima[5],

```

```

401     max_output_interval_balance_abs=float(np.max(np.abs(residual))),
402     max_output_interval_balance_rel=float(
403         np.max(np.abs(residual[1:]) / residual_scale[1:])
404     ),
405     maximum_location_was_center=maximum_at_center,
406 )
407 if progress_label:
408     print(
409         f"[{progress_label}] crossing={crossing_s / 3600:.6f} h, "
410         f"runtime={runtime_s:.2f} s, nfev={nfev}, nlu={nlu}",
411         flush=True,
412     )
413 return SimulationResult(
414     times_s=np rint(times).astype(int),
415     xi_samples=xi_samples,
416     temperatures_c=temperatures,
417     moistures_kg_kg=moistures,
418     physical_radii_cm=physical_radii_cm,
419     physical_moistures_kg_kg=physical_moistures,
420     surface_moistures_kg_kg=surface_moistures,
421     maximum_moistures_kg_kg=maximum_moistures,
422     radii_m=radii,
423     drying_crossing_s=crossing_s,
424     first_strict_output_s=first_strict_output_s,
425     diagnostics=diagnostics,
426     config=config,
427 )
428
429
430 def common_field_comparison(a: SimulationResult, b: SimulationResult) -> dict:
431     common_end = min(int(a.times_s[-1]), int(b.times_s[-1]))
432     count = common_end // int(a.config.output_interval_s) + 1
433     if not np.array_equal(a.times_s[:count], b.times_s[:count]):
434         raise ValueError("comparison time grids do not align")
435     difference = np.abs(a.moistures_kg_kg[:count] - b.moistures_kg_kg[:count])
436     flat_index = int(np.argmax(difference))
437     time_index, space_index = np.unravel_index(flat_index, difference.shape)
438     return {
439         "max_abs_difference": float(difference[time_index, space_index]),
440         "rms_difference": float(np.sqrt(np.mean(difference * difference))),
441         "max_location_time_s": int(a.times_s[time_index]),
442         "max_location_xi": float(a.xi_samples[space_index]),
443         "common_end_time_s": common_end,
444         "drying_crossing_difference_s": abs(a.drying_crossing_s - b.drying_crossing_s),
445     }
446
447

```

```

448 def spatial_convergence(
449     coarse: SimulationResult,
450     medium: SimulationResult,
451     fine: SimulationResult,
452 ) -> dict:
453     cm = common_field_comparison(coarse, medium)
454     mf = common_field_comparison(medium, fine)
455     if cm["max_abs_difference"] > 0.0 and mf["max_abs_difference"] > 0.0:
456         order = math.log(cm["max_abs_difference"] / mf["max_abs_difference"], 2.)
457         if order > 0.0:
458             estimate = mf["max_abs_difference"] / (2.0**order - 1.0)
459         else:
460             estimate = math.inf
461     else:
462         order = math.nan
463         estimate = math.nan
464     return {
465         "coarse_to_medium": cm,
466         "medium_to_fine": mf,
467         "observed_order": order,
468         "estimated_fine_grid_max_error": estimate,
469         "estimated_fine_grid_max_error_with_1p25_safety": 1.25 * estimate,
470         "crossing_times_s": {
471             "coarse": coarse.drying_crossing_s,
472             "medium": medium.drying_crossing_s,
473             "fine": fine.drying_crossing_s,
474         },
475     }
476
477
478 def choose_safe_end_time(
479     fine: SimulationResult,
480     numerical_error_bound: float,
481     threshold: float,
482 ) -> int:
483     # The extra half unit in the fourth decimal place ensures the submitted
484     # table visibly rounds below 0.1500 as well as satisfying the full-precision
485     # physical threshold after the numerical error allowance is added.
486     displayed_threshold = threshold - 0.5e-4
487     candidates = np.flatnonzero(
488         (fine.times_s > 0)
489         & (
490             fine.maximum_moistures_kg_kg + numerical_error_bound
491             < displayed_threshold
492         )
493     )
494     if candidates.size == 0:

```

```
495         raise RuntimeError("stored post-crossing interval is too short for safety margin")
496     return int(fine.times_s[int(candidates[0])])
```