



Atelier de travail n°2

Quiz JAVASCRIPT



Le quiz existe en deux versions :

- en ligne à travers le QR-code ou ce lien : https://nasriyasti.github.io/quiz_Javascript/
- en support papier comme suit :



Pour chacune des 25 questions suivantes cocher la ou les bonne(s) réponse(s).

1. Javascript :

- ☐ est un langage sensible à la casse
- ☐ est exécuté sur la machine client par un navigateur web
- ☐ permet d'accéder aux bases de données
- ☐ permet d'améliorer la présentation et l'interactivité des pages web

2. Pour attacher le fichier "controle.js" à une page web HTML, se trouvant dans le même dossier. On utilise l'élément HTML

- ☐ `<script src="controle.js"></script>`
- ☐ `<script href="controle.js"></script>`
- ☐ `<script rel="controle.js"></script>`

3. Une méthode Javascript permet d'afficher une boîte de dialogue avec une zone de saisie.

- ☐ `prompt()`
- ☐ `alert()`
- ☐ `document.write()`

4. Une méthode Javascript permet d'afficher du texte directement dans une page HTML

- ☐ `prompt()`
- ☐ `alert()`
- ☐ `document.write()`

5. `ch="34.5" ;`

`x=isNaN(ch) ;`

La valeur de `x` est :

- ☐ 34
- ☐ 34.5
- ☐ true
- ☐ false
- ☐ NaN

6. `ch="34.5" ;`

`x=Number(ch) ;`

La valeur de `x` est :

- ☐ 34
- ☐ 34.5
- ☐ true
- ☐ false
- ☐ NaN

7. `ch="34.5A6" ;`

`x=parseInt(ch) ;`

La valeur de `x` est :

☐ 34 ☐ 34.5 ☐ NaN

8. `ch="A34.56" ;`

`x=parseInt(ch) ;`

La valeur de `x` est :

☐ 34 ☐ 34.5 ☐ NaN

9. `ch="101" ;`

`x=parseInt(ch,2) ;`

La valeur de `x` est :

☐ 101 ☐ 5 ☐ NaN

10. `ch="34.5A6" ;`

`x=parseFloat(ch) ;`

La valeur de `x` est :

☐ 34 ☐ 34.5 ☐ NaN

11. `x=34.5 ;`

`ch=String(x) ;`

La valeur de `x` est :

☐ "34" ☐ "34.5" ☐ false

12. L'instruction qui permet d'exprimer un traitement répétitif complet 5 fois :

☐ `for (let i=0 ; i >5 ; i++) { .....}`

☐ `for (let i=0 ; i <5 ; i++) { .....}`

☐ `for (let i=0 , i <5 , i++) { .....}`

13. Un script permettant de saisir un entier `x` avec (`x>0`)

☐ `let x ;`
`do {`
 `x =Number( prompt("donner un nombre positive"));`
 `} while (x>0) ;`

☐ `do {`
 `let x =Number( prompt("donner un nombre positive"));`
 `} while ( !(x>0)) ;`

☐ `let x ;`
`do {`
 `x =Number( prompt("donner un nombre positive"));`
 `} while ( !(x>0)) ;`

14. `ch="BAC";`

La propriété `ch.length` retourne :

- ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

15. `ch="BAC";`

La méthode `ch.charAt(1)` retourne :

- ☐ "B" ☐ "A" ☐ "C"

16. `ch="Bonjour";`

La méthode `ch.indexOf("o")` retourne :

- ☐ -1 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 4

17. `ch="Bonjour";`

La méthode `ch.indexOf("o",2)` retourne :

- ☐ -1 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 4

18. `ch="Bonjour";`

La méthode `ch.indexOf("on",4)` retourne :

- ☐ -1 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 4

19. `ch="Bonjour";`

La méthode `ch.lastIndexOf("o")` retourne :

- ☐ -1 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 4

20. `ch="Bonjour";`

La méthode `ch.lastIndexOf("o",2)` retourne :

- ☐ -1 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 4

21. `ch="Bonjour";`

La méthode `ch.substring(1,3)` retourne :

- ☐ "on" ☐ "onj" ☐ "Bon"

22. `ch=" Bonjour les amis ";`

La méthode `ch.trim()` retourne :

- ☐ "Bonjour les amis" ☐ "Bonjourlesamis" ☐ "Bonjour les amis"

23. `ch="trop sucré trop salé";`

La méthode `ch.replace("trop","peu")` retourne :

- ☐ "trop sucré peu salé" ☐ "peu sucré trop salé" ☐ "peu sucré peu salé"

24. `ch="BAC";`

La méthode `ch.charCodeAt(0)` retourne :

- ☐ 65 ☐ 66 ☐ 67

25. La méthode `String.fromCharCode(66,97,99).toUpperCase()` retourne :

- ☐ "Bac" ☐ "BAC" ☐ "bac"