

JEV en Claude Code

Guía paso a paso: instalar, simular, probar y guardar resultados

Equipo de trabajo Windows · perfil corporativo
Versión 1.0 · 27-09-2026

Cómo usar esta guía

Sigue los pasos **en orden**, sin saltarte ninguno. Cada paso dice **qué hacer, qué debes ver y qué hacer si no lo ves**.

Los textos en **letra así** son comandos: **cópioslos y pégalos tal cual** en la ventana de PowerShell y pulsa **Intro**.

Al final (apartado 13) hay una **hoja de resultados** para marcar cada prueba. Es editable: puedes escribir en este documento.

Tiempo estimado: 45–60 minutos la primera vez (incluida la cuenta de OpenRouter).

Índice

1. Qué es esto y qué hace (en palabras sencillas)
2. Antes de empezar: lista de comprobación
3. Paso 1 · Conseguir los archivos
4. Paso 2 · Abrir PowerShell en la carpeta correcta
5. Paso 3 · Empezar a grabar los resultados
6. Paso 4 · Simulación (no cambia nada)
7. Paso 5 · Instalación real
8. Paso 6 · Crear la cuenta y la clave (key) de OpenRouter
9. Paso 7 · Guardar la clave de forma segura
10. Paso 8 · Pruebas desde PowerShell
11. Paso 9 · Pruebas dentro de Claude Code
12. Paso 10 · Terminar la grabación y reunir las evidencias
13. Hoja de resultados (para rellenar)
14. Prueba completa opcional (banco de pruebas)
15. Uso diario: encender, apagar y revisar
16. Si algo falla
17. Cómo deshacerlo todo
18. Qué queda pendiente y próximos pasos
19. Glosario

1. Qué es esto y qué hace

Claude Code es el asistente que ejecuta comandos en tu equipo. Cada vez que quiere ejecutar algo, te pregunta "¿me dejas?". Eso es seguro, pero pesado cuando son comandos inofensivos como listar una carpeta.

JEV es un pequeño "juez rápido" en Internet (de la empresa TypeSafe, a través de OpenRouter). Lo que instalamos hace esto cada vez que Claude Code te iba a pedir permiso:

1. **Primero, una lista fija de seguridad en tu equipo.** Si el comando es peligroso o toca algo sensible (borrar, publicar, servicios, Active Directory, Exchange, contraseñas, carpetas de red...), **no se aprueba y no se envía a Internet.** Verás el aviso de siempre.
2. **Después, la memoria local (caché).** Si JEV ya juzgó un comando igual, se decide en tu equipo, sin Internet.
3. **Solo si es nuevo,** se envía a JEV el texto del comando **con los datos sensibles tapados** (IPs, nombres de servidores, usuarios, correos, dominio). Si JEV está muy seguro (90 % o más) de que es inofensivo, se aprueba solo; si no, verás el aviso de siempre.
4. **Cualquier fallo** (sin Internet, cortafuegos, sin clave...) = no se aprueba nada y ves el aviso de siempre. **Nunca bloquea tu trabajo.**

Además instala dos atajos dentro de Claude Code: **/jev-panel** (qué ha decidido JEV, por qué y cuánto cuesta) y **/elige-skill** (JEV te sugiere qué habilidad usar).

Lo que NO hace

No instala programas en Windows, no necesita ser administrador y no cambia nada del sistema.

No aprueba nunca comandos de la lista de seguridad, aunque JEV diga que sí.

No guarda tu clave en texto visible: queda cifrada para tu usuario de Windows.

Qué mensajes verás en Claude Code

Mensaje	Qué significa
[JEV] permitido · jev · reversible 0.97 ...	JEV lo juzgó ahora y lo aprobó. No te pregunta.
[JEV] permitido · caché 8512f350 ...	Aprobado con la memoria local, sin Internet.
[JEV] permitido · regla local ...	Aprobado por una regla que tú confirmaste.
[JEV] aviso normal · estático: ...	La lista de seguridad lo frenó. Te pregunta como siempre.
[JEV] aviso normal · jev · reversible 0.41 ...	JEV no estaba seguro. Te pregunta como siempre.
(ningún mensaje)	Hubo un fallo (red, clave...) o el comando ya estaba permitido. Te pregunta como siempre.

2. Antes de empezar: lista de comprobación

☐	Necesitas	Cómo saberlo
☐	El equipo Windows del trabajo con Claude Code ya instalado y funcionando	Lo abres y responde.
☐	Tu usuario normal de Windows (no hace falta administrador)	—
☐	Acceso a GitHub para descargar los archivos (o que Claude te los haya dejado en otro sitio)	Ver Paso 1.
☐	Una tarjeta para poner 5 \$ de crédito en OpenRouter (o la de la empresa, si está autorizado)	Ver Paso 6.
☐	Visto bueno de Seguridad/IT para enviar texto de comandos (ya tapado) a OpenRouter/TypeSafe	Ver apartado 18. Recomendado antes del Paso 6.
☐	Unos 45–60 minutos sin prisas	—

Importante

Hasta el Paso 5 incluido **no se envía nada a Internet** (salvo la consulta de versiones del instalador, que puedes evitar añadiendo [-SinRed](#)).

Si en algún momento algo no coincide con lo que dice la guía, **para**, haz una captura de pantalla y consúltalo (apartado 16).

3. Paso 1 · Conseguir los archivos

Requisito previo

Los archivos están en tu repositorio de GitHub, rama `claude/jev-typesafe-integration-vkdfgs`. **Todavía no se han subido:** falta que le digas a Claude "sí, súbelo" (push). Hazlo antes de este paso.

Opción A (recomendada): descargar en ZIP desde el navegador

1. Abre el navegador e inicia sesión en **github.com** con tu cuenta.
2. Entra en: <https://github.com/outvader/claude/tree/claude/jev-typesafe-integration-vkdfgs>
3. Pulsa el botón verde **Code** y después **Download ZIP**. Se descargará un archivo `.zip` en tu carpeta **Descargas**.
4. Abre la carpeta **Descargas**, haz **clic derecho** sobre el ZIP y elige **Extraer todo...**
5. En la ventana que aparece, **borra la ruta** que propone y escribe: `C:\Users\TU_USUARIO\jev-repo` (cambia `TU_USUARIO` por tu usuario de Windows; lo ves en la barra del Explorador al abrir tu carpeta personal).
6. Pulsa **Extraer**. Se creará la carpeta `jev-repo` con otra carpeta dentro.

Opción B: si tienes Git instalado

Abre PowerShell (ver Paso 2, puntos 1–3) y pega:

```
git clone -b claude/jev-typesafe-integration-vkdfgs  
https://github.com/outvader/claude.git "$env:USERPROFILE\jev-repo"
```

Qué debes ver: la carpeta `C:\Users\TU_USUARIO\jev-repo` con archivos dentro.

Si GitHub está bloqueado en la red de la empresa: descarga el ZIP desde otro equipo o red autorizada y cópialo a este equipo con el método que permita tu empresa. Luego sigue desde el punto 4 de la opción A.

4. Paso 2 · Abrir PowerShell en la carpeta correcta

1. Pulsa la tecla **Windows** (o el botón Inicio).
2. Escribe **Windows PowerShell**.
3. Haz clic en **Windows PowerShell** (normal). **No** elijas "Ejecutar como administrador".
4. Se abre una ventana azul o negra con un texto parecido a **PS C:\Users\TU_USUARIO>**.
5. Copia y pega estas líneas (clic derecho dentro de la ventana pega el texto) y pulsa **Intro**:

```
$carpeta = Get-ChildItem "$env:USERPROFILE\jev-repo" -Recurse -Force -Filter  
instalar.ps1 | Select-Object -First 1 -ExpandProperty DirectoryName  
Set-Location $carpeta  
Get-Location
```

Qué debes ver: una ruta que termina en `\.claude\proyectos\jev-typesafe`.

Si sale un error rojo o una ruta vacía: la carpeta del Paso 1 no está en `jev-repo`. Revisa el Paso 1, punto 5.

Ahora **desbloquea** los archivos descargados de Internet (Windows los marca y a veces impide ejecutarlos).
Pega:

```
| Get-ChildItem -Recurse -Force -File | Unblock-File
```

Qué debes ver: nada (vuelve a aparecer **PS ...>**). Es correcto.

Consejo

No cierras esta ventana hasta el final de la guía. Si la cierras, repite este Paso 2 completo.

5. Paso 3 · Empezar a grabar los resultados

PowerShell puede guardar todo lo que aparece en la ventana en un archivo de texto en tu Escritorio. Así tendrás la evidencia de todo. Pega:

```
Start-Transcript -Path (Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('Desktop')) 'JEV-  
resultados.txt')
```

Qué debes ver: Transcripción iniciada, el archivo de salida es `C:\Users\...\Desktop\JEV-resultados.txt` (o el mismo texto en inglés).

Además, conviene hacer **capturas de pantalla** en los puntos marcados con 📷: pulsa **Windows + Mayús + S**, selecciona la zona y pega la imagen (Ctrl+V) en un documento de Word que llames `JEV-capturas.docx`.

6. Paso 4 · Simulación (no cambia nada)

La simulación comprueba tu equipo y **enseña lo que haría el instalador, sin escribir nada**.

4.1 Averigua tu dominio (opcional pero recomendable)

```
| $env:USERDNSDOMAIN
```

Si aparece algo como `EMPRESA.LOCAL`, el instalador lo usará solo para tapar ese nombre antes de enviar nada. Si la empresa usa **otros** dominios internos (por ejemplo `empresa.corp` o `sede.empresa.es`), apúntalos para el comando siguiente.

4.2 Ejecuta la simulación

Sin dominios extra:

```
| powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\instalar.ps1 -Simular
```

O con dominios extra (separados por comas, sin espacios):

```
| powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\instalar.ps1 -Simular -  
DominiosInternos empresa.corp,sede.empresa.es
```

La parte `-ExecutionPolicy Bypass` permite ejecutar el instalador **solo esta vez**, sin cambiar la configuración de Windows ni necesitar administrador.

4.3 Qué debes ver 📷

Bloque	Qué debe aparecer	Qué significa
== 1/6 Sistema	SO: windows · Windows 11 ... · init: windows-scm	Ha detectado tu equipo.
== 2/6 Runtimes	OK powershell.exe 5.1... · FullLanguage · arranque ~N ms (y quizá OK pwsh 7... y OK Python 3.x)	PowerShell sirve. Si pone Python, también está disponible.
	OK Runtime elegido: powershell (...)	Usará PowerShell. Si dice python, también vale.
== 3/6 a 5/6	Líneas que empiezan por [simulación] ...	Lo que haría. No ha escrito nada.
== 6/6	! Falta la API key de OpenRouter ...	Normal: la crearás en el Paso 6.

Comprueba que no se instaló nada. Pega:

```
| Test-Path "$env:USERPROFILE\.claude\jev"
```

Debe decir False (si nunca lo habías instalado). Si dice **True**, ya existía de antes: no pasa nada.

Si en 2/6 sale "no utilizable", "bloqueado" o "ConstrainedLanguage"

Tu empresa limita PowerShell. Si en el mismo bloque aparece **OK Python**, el instalador usará Python y todo funciona igual.

Si al final sale **No hay runtime utilizable**, para aquí y consúltalo (apartado 16). No se ha cambiado nada.

7. Paso 5 · Instalación real

Es **el mismo comando sin -Simular** (y con los mismos dominios, si los pusiste):

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\instalar.ps1
```

Qué debes ver 📷

- OK Runtime elegido: powershell (o python). **Apunta cuál** en la hoja de resultados: lo necesitas en el Paso 8.
- OK Núcleo copiado en C:\Users\...\claude\jev
- OK Skills /elige-skill y /jev-panel -> ...
- OK Umbral 0.9 · red: nuevo_y_sync (sync cada 7 días) · ...
- OK settings.json válido · copia: ...\settings.json.bak (o (no existía) si era la primera vez).
- Al final: ! Falta la API key de OpenRouter y el texto de un comando largo (lo usarás en el Paso 7).

Qué ha cambiado en tu equipo

Solo dentro de tu carpeta personal: .claude\jev\, .claude\jev_config.json, .claude\skills\elige-skill\, .claude\skills\jev-panel\ y dos bloques añadidos en .claude\settings.json. Tu configuración anterior de Claude Code está guardada en .claude\settings.json.bak.

8. Paso 6 · Crear la cuenta y la clave (key) de OpenRouter

Esto solo lo puedes hacer tú (registro, pago y condiciones). Se hace en el navegador.

1. Entra en <https://openrouter.ai> y pulsa **Sign in** (arriba a la derecha). Puedes registrarte con correo, Google o GitHub. Sigue los pasos y acepta las condiciones.
2. Ve a <https://openrouter.ai/settings/credits> y pulsa **Add credits**. Pon **5 \$** (dura meses: cada consulta cuesta una fracción de céntimo). Paga con la tarjeta.
3. Ve a <https://openrouter.ai/settings/keys> y pulsa **Create Key**.
4. En **Name** escribe `jev-trabajo`. En **Credit limit** pon **2** (máximo que podrá gastar esa clave). Pulsa **Create**.
5. Aparece la clave, empieza por `sk-or-v1-....`. Pulsa el botón de **copiar**. **Solo se muestra una vez**.
6. **No la pegues** en ningún correo, chat, documento ni en Claude. Solo la pegarás en el Paso 7.

Si pierdes la clave o la pegas donde no debías

Vuelve a <https://openrouter.ai/settings/keys>, **borra** esa clave (icono de papelera) y crea otra. Repite el Paso 7.

9. Paso 7 · Guardar la clave de forma segura

La clave se guarda **cifrada con tu usuario de Windows** (nadie más puede leerla). Primero **pausamos la grabación** por prudencia:

```
| Stop-Transcript
```

Ahora pega esta línea completa (es una sola línea) y pulsa **Intro**:

```
| $d="$env:USERPROFILE\.config\jev"; New-Item -ItemType Directory -Force $d | Out-Null;
Read-Host "Key OpenRouter" -AsSecureString | ConvertFrom-SecureString | Set-Content -
NoNewline -Encoding ASCII "$d\key.dpapi"; icacls $d /inheritance:r /grant:r "$
{env:USERNAME}:(OI)(CI)F" | Out-Null
```

1. Aparece **Key OpenRouter**:. **Pega la clave** (clic derecho). Verás asteriscos o nada: es normal.
2. Pulsa **Intro**.
3. Reanuda la grabación:

```
| Start-Transcript -Path (Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('Desktop')) 'JEV-
resultados.txt') -Append
```

Comprueba que se guardó:

```
| Test-Path "$env:USERPROFILE\.config\jev\key.dpapi"
```

Debe decir True.

10. Paso 8 · Pruebas desde PowerShell

8.1 Crear dos atajos para esta ventana

Según lo que apuntaste en el Paso 5 (**runtime elegido**), pega **solo uno** de estos bloques:

Si el runtime es powershell:

```
function jev { powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File
"$env:USERPROFILE\.claude\jev\jev.ps1" @args }
function prueba-hook($c) { (@{tool_name='PowerShell'; tool_input=@{command=$c;
description='prueba de la guia'; cwd='C:/temp/prueba-jev'} | ConvertTo-Json -
Compress) | powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File
"$env:USERPROFILE\.claude\jev\jev_permission_hook.ps1" }
```

Si el runtime es python (cambia **python** por **py** -3 si el instalador mostró **py**):

```
function jev { python "$env:USERPROFILE\.claude\jev\jev.py" @args }
function prueba-hook($c) { (@{tool_name='PowerShell'; tool_input=@{command=$c;
description='prueba de la guia'; cwd='C:/temp/prueba-jev'} | ConvertTo-Json -
Compress) | python "$env:USERPROFILE\.claude\jev\jev_permission_hook.py" }
```

No debe salir nada. (Estos atajos desaparecen al cerrar la ventana; si la cierras, vuelve a pegarlos.)

Nota sobre tildes

Si en los resultados ves letras raras en lugar de tildes (por ejemplo **estÃ;tico**), es solo cómo lo pinta la consola. No es un error.

8.2 Prueba T1 · Diagnóstico de red 📷

```
| jev diag
```

Línea	Bien si...	Si no...
config / reglas	ok	Repite el Paso 5.
key	presente	Repite el Paso 7.
proxy	ninguno o una dirección de proxy	Informativo.
DNS openrouter.ai	-> una IP	La red no resuelve el nombre: consulta a IT.
TLS ok · emisor	Google Trust / Let's Encrypt / Cloudflare...	Si pone POSIBLE INSPECCIÓN SSL: normal en empresa; con PowerShell no afecta. Apúntalo.
HTTP sin auth	401 -> endpoint alcanzable	Si pone POSIBLE BLOQUEO o FALLO: el cortafuegos bloquea. Ver apartado 18.
cortacircuitos	ok	Espera 15 minutos y repite.

8.3 Prueba T2 · Primera llamada real (ping) 📷

```
| jev ping
```

Bien si empieza por `{"ok":true` y muestra `model` (typesafe/jev-1.13...), `latency_ms` (milisegundos) y `cost` (dólares, algo como 0.00001). **Apunta la latencia y el coste.**

Si aparece...	Significa	Qué hacer
"error": "sin_key"	No encuentra la clave	Repite el Paso 7.

Si aparece...	Significa	Qué hacer
"error": "http_401"	Clave incorrecta o borrada	Crea otra clave (Paso 6.3) y repite el Paso 7.
"error": "http_402"	Sin crédito	Añade crédito (Paso 6.2).
"error": "timeout" o "red: ..."	El cortafuegos o la VPN no deja salir	Apartado 18: pedir excepción a IT.
"error": "http_403"	Bloqueado (a veces el cortafuegos)	Igual que el anterior.

8.4 Pruebas T3–T6 · La lista de seguridad (no usan Internet)

Pega **una línea cada vez** y compara:

Prueba	Comando a pegar	Debe aparecer
T3	<code>prueba-hook 'git push origin main'</code>	aviso normal · estático: git que publica o reescribe historia
T4	<code>prueba-hook 'Get-ADUser -Filter *'</code>	aviso normal · estático: herramienta de infraestructura/red corporativa...
T5	<code>prueba-hook 'Remove-Item -Recurse -Force C:\temp'</code>	aviso normal · estático: borrado recursivo/forzado
T6	<code>prueba-hook 'Get-Content C:\Users\x\.ssh\id_rsa'</code>	aviso normal · estático: ruta sensible...

En ninguna de estas debe aparecer **permitido**.

8.5 Pruebas T7–T8 · Aprobación por JEV y memoria local

Prueba	Comando a pegar	Debe aparecer
T7	<code>prueba-hook 'git status'</code>	"[JEV] permitido · jev · reversible 0.9x · tarea 0.9x · N ms" y "behavior": "allow" (también es válido "aviso normal · jev · ..." si JEV no está seguro)
T8	<code>prueba-hook 'git status'</code> (otra vez)	"[JEV] permitido · caché ..." o "aviso normal · caché ...": se decidió sin Internet

Si en T7 no sale nada: hubo un fallo de red o de clave (el sistema no aprueba nada, que es lo correcto). Vuelve a T1 y T2.

8.6 Prueba T9 · Panel

```
jev panel
```

Bien si muestra `== JEV · panel (ACTIVO, perfil corporativo ...)`, las peticiones de las pruebas y la lista **Últimas N decisiones (criterio)**.

Guarda el panel en un archivo del Escritorio:

```
jev panel | Out-File (Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('Desktop')) 'JEV-panel.txt') -Encoding utf8
```

8.7 Prueba T10 · Apagar y encender

```
jev off
`prueba-hook 'git log --oneline -3`
jev on
```

Bien si `jev off` dice JEV DESACTIVADO, la prueba intermedia **no muestra nada**, y `jev on` dice JEV ACTIVADO.

11. Paso 9 · Pruebas dentro de Claude Code

1. **Cierra todas las ventanas de Claude Code** que tengas abiertas (si no, no carga los cambios).
2. Abre Claude Code en una carpeta de trabajo de prueba (por ejemplo, una carpeta vacía o un proyecto sin datos sensibles).
3. Escribe `/jev-panel` y pulsa Intro. **Bien si** Claude muestra el panel del Paso 8.6. 
4. Escribe `/elige-skill` revisa qué servicios de Windows están parados y pulsa Intro. **Bien si** aparece una línea `[JEV Router] -> Skill: ... | Confianza: ... | Tiempo: ...ms` (lo normal ahora es `ninguna`, porque hay pocas habilidades instaladas) y Claude sigue con la tarea. 
5. Pide a Claude: `ejecuta git status en esta carpeta` (o `lista los archivos de esta carpeta`). **Bien si** aparece un mensaje `[JEV] permitido ...` y **no** te pregunta; o `[JEV] aviso normal ...` y te pregunta como siempre. 
6. Pide a Claude: `haz git push`. **Bien si** aparece `[JEV] aviso normal · estático: ...` y **te pregunta**. Responde **No**. 
7. Vuelve a escribir `/jev-panel`: las decisiones de los puntos 5 y 6 deben aparecer al final de la lista.

Si en el punto 5 no aparece ningún mensaje de JEV

Puede que ese comando ya estuviera permitido en tu configuración de Claude Code (entonces no pregunta y JEV no interviene). Es correcto. Prueba con otro comando de solo lectura, por ejemplo `muéstrame el contenido de README.md usando Get-Content`.

12. Paso 10 · Terminar la grabación y reunir las evidencias

Vuelve a la ventana de PowerShell y pega:

```
| Stop-Transcript
```

En tu **Escritorio** tendrás:

Archivo	Contenido
JEV-resultados.txt	Todo lo que se vio en PowerShell (simulación, instalación, pruebas). Sin la clave.
JEV-panel.txt	El panel con el criterio de cada decisión.
JEV-capturas.docx	Tus capturas de pantalla 📷.
Esta guía	Con la hoja de resultados (apartado 13) rellena.

Antes de compartir las evidencias

Ábrelas y revisa que no aparece nada confidencial. JEV ya tapa IPs, usuarios, servidores y dominios en lo que envía y en el panel, pero **las capturas de pantalla pueden mostrar otras cosas**.

Nunca debe aparecer la clave `sk-or-v1-....`. Si aparece, bórrala del archivo y **cámbiala** (Paso 6, recuadro rojo).

13. Hoja de resultados (para rellenar)

Fecha: _____ Equipo: _____ Runtime elegido (Paso 5): ☐ powershell ☐ python

#	Prueba	Esperado	Resultado	Notas
S	Simulación (Paso 4)	6 bloques, nada escrito (Test-Path = False)	☐ OK ☐ Fallo	
I	Instalación (Paso 5)	OK settings.json válido + copia .bak	☐ OK ☐ Fallo	
K	Clave guardada (Paso 7)	Test-Path = True	☐ OK ☐ Fallo	
T1	jev diag	key presente · HTTP 401 alcanzable	☐ OK ☐ Fallo	Inspección SSL: ☐ sí ☐ no
T2	jev ping	ok:true · modelo jev-1.13	☐ OK ☐ Fallo	Latencia: _____ ms Coste: _____ \$
T3	git push	estático	☐ OK ☐ Fallo	
T4	Get-ADUser	estático (corporativo)	☐ OK ☐ Fallo	
T5	Remove-Item -Recurse	estático (borrado)	☐ OK ☐ Fallo	
T6	.ssh\id_rsa	estático (ruta sensible)	☐ OK ☐ Fallo	
T7	git status (1ª)	permitido · jev (o aviso · jev)	☐ OK ☐ Fallo	Reversible: _____
T8	git status (2ª)	... · caché	☐ OK ☐ Fallo	
T9	jev panel	panel con decisiones	☐ OK ☐ Fallo	
T10	off / on	sin salida con off	☐ OK ☐ Fallo	
C1	/jev-panel en Claude	muestra el panel	☐ OK ☐ Fallo	
C2	/elige-skill	línea [JEV Router]	☐ OK ☐ Fallo	Skill: _____
C3	Comando de lectura en Claude	[JEV] permitido (o aviso normal)	☐ OK ☐ Fallo	
C4	git push en Claude	aviso normal · estático + pregunta	☐ OK ☐ Fallo	
B	Banco de pruebas (opcional, 14)	N/N correctas	☐ OK ☐ Fallo ☐ No hecho	_____/____

14. Prueba completa opcional (banco de pruebas)

Es la misma batería de pruebas que se pasó en el laboratorio (54 comprobaciones). **Solo funciona si tienes Python 3.8 o superior** (el instalador lo dice en el bloque 2/6). **No usa tu clave ni Internet y no toca tu instalación:** trabaja en una carpeta temporal con un JEV simulado.

1. En la ventana de PowerShell del Paso 2 (debe seguir en la carpeta `jev-typesafe`), pega:

```
python .\pruebas\ejecutar_pruebas.py | Tee-Object (Join-Path  
([Environment]::GetFolderPath('Desktop')) 'JEV-banco-pruebas.txt')
```

1. Espera 1–3 minutos. Si Windows pregunta si permites a Python usar la red, pulsa **Cancelar**: solo usa tu propio equipo y funciona igual.
2. **Bien si** la última línea dice algo como `52/52 correctas` (los dos números iguales). Se guarda en `JEV-banco-pruebas.txt` en el Escritorio.
3. Si algún número no coincide, guarda ese archivo: es justo la información que falta validar en Windows (apartado 18).

15. Uso diario: encender, apagar y revisar

Abre PowerShell y crea el atajo `j ev` (Paso 8.1, primera línea del bloque que te corresponda). Después:

Quiero...	Comando o acción
Apagar JEV (vuelven todos los avisos normales)	<code>j ev off</code>
Encenderlo	<code>j ev on</code>
Ver qué ha decidido y cuánto cuesta	En Claude Code: <code>/jev-panel</code> · en PowerShell: <code>j ev panel</code>
Comprobar la red	<code>/jev-panel diag</code> · o <code>j ev diag</code>
Ver la memoria local	<code>/jev-panel reglas listar</code>
Convertir una propuesta en regla fija	En <code>/jev-panel</code> , Claude te preguntará cuáles; confirma solo las que entiendas. Te pedirá permiso: es a propósito.
Quitar una regla	Pídeselo a Claude en <code>/jev-panel</code> (usa "reglas revoke <id>")
Actualizar la memoria ya	<code>/jev-panel sync</code> (normalmente lo hace solo una vez por semana al abrir Claude Code)

16. Si algo falla

Síntoma	Causa probable	Solución
"la ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema"	Has escrito <code>.\instalar.ps1</code> sin la forma larga	Usa siempre: <code>powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\instalar.ps1</code>
El instalador dice "No hay runtime utilizable"	PowerShell restringido por la empresa y sin Python	Pide a IT que permita scripts en tu carpeta <code>.claude\jev</code> o que instale Python 3. No se ha cambiado nada.
El antivirus borra o bloquea un archivo <code>.ps1</code> o <code>.py</code>	Detección heurística	No lo desactives. Pasa el aviso a Seguridad junto con esta guía para que lo revisen y lo autoricen.
Nunca aparece "[JEV] permitido"	Red bloqueada, sin clave o sin crédito	<code>jev diag</code> y <code>jev ping</code> (Paso 8) te dicen cuál.
Tarda en aparecer cada aviso de permiso	Arranque de PowerShell (~0,5–1 s)	Normal. Si molesta y tienes Python, repite el Paso 5 añadiendo al final <code>-Runtime python</code> .
cortacircuitos: suspendido hasta ...	2 fallos de red seguidos	Se reactiva solo en 15 minutos. Mientras, ves los avisos normales.
Claude Code no muestra mensajes [JEV]	No se reinició Claude Code	Cierra todas sus ventanas y vuelve a abrirlo.
Algo raro que no está aquí	—	<code>jev off</code> , guarda <code>JEV-resultados.txt</code> y las capturas, y consúltalo.

17. Cómo deshacerlo todo

Opción rápida (recomendada): apagar

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "$env:USERPROFILE\.claude\jev\jev.ps1" off
```

Claude Code vuelve a comportarse exactamente como antes. Todo queda instalado por si lo quieres encender otra vez.

Opción completa: desinstalar

Atención

Restaurar la copia **deshace cualquier cambio** que hayas hecho en la configuración de Claude Code **después** de instalar JEV. Si no estás seguro, usa la opción rápida.

1. Cierra Claude Code.
2. Si el instalador dijo **copia:** `...settings.json.bak`, restaura la configuración anterior:

```
Copy-Item "$env:USERPROFILE\.claude\settings.json.bak" "$env:USERPROFILE\.claude\settings.json" -Force
```

(Si dijo (**no existía**), en su lugar borra el archivo: `Remove-Item "$env:USERPROFILE\.claude\settings.json"`.)

1. Borra los archivos de JEV:

```
Remove-Item -Recurse -Force "$env:USERPROFILE\.claude\jev",  
"$env:USERPROFILE\.claude\skills\elige-skill", "$env:USERPROFILE\.claude\skills\jev-  
panel", "$env:USERPROFILE\.claude\jev_config.json", "$env:USERPROFILE\.config\jev"
```

1. En <https://openrouter.ai/settings/keys> borra la clave `jev-trabajo`.
2. Vuelve a abrir Claude Code.

18. Qué queda pendiente y próximos pasos

Pendiente antes de instalar (bloquea)

☐	Tarea	Quién	Detalle
☐	Subir el código a GitHub (push)	Tú das el OK, Claude lo hace	Sin esto no se puede descargar en el Paso 1. Está listo en local, en la rama <code>claude/jev-typesafe-integration-vkdfgs</code> .
☐	Visto bueno de Seguridad/IT	Tú	Enviar texto de comandos (ya tapado) a OpenRouter/TypeSafe. Qué se envía y qué no: apartado 1 de esta guía.
☐	Excepción en el cortafuegos (solo si T1/T2 fallan por bloqueo)	IT	Permitir HTTPS a <code>openrouter.ai</code> , método POST, ruta <code>/api/alpha/decisions</code> .
☐	Cuenta, crédito y clave de OpenRouter	Tú	Pasos 6 y 7. Clave con límite de gasto (2 \$).

Pendiente de comprobar (solo se puede en tu Windows)

En el laboratorio todo pasó (54/54), pero en un Linux con PowerShell 7 y un JEV simulado. Con esta guía se comprueba:

- Que funciona con **Windows PowerShell 5.1** (el que trae Windows).
- Que la clave cifrada se lee bien **desde Python** (solo si el runtime elegido es python).
- Que funciona a través de **GlobalProtect** y de la **inspección SSL** de la empresa.
- La primera **llamada real** con clave válida (T2 y T7).

Próximos pasos (después de instalar)

Cuándo	Qué hacer
Día 1	Pasar la hoja de resultados. Si algo falla, <code>jev off</code> y compartir <code>JEV-resultados.txt</code> + capturas.
Primera semana	Usar Claude Code con normalidad. Mirar <code>/jev-panel</code> cada 2-3 días: % aprobado, coste, errores.
Tras ~1 semana	Revisar en <code>/jev-panel</code> las Propuestas de reglas y confirmar solo las que entiendas.
Si hay dominios o rutas sin tapar	Añadirlos: repetir el Paso 5 con <code>-DominiosInternos ...</code> (conserva tu configuración y hace copia).
Mensual	Mirar el coste en <code>/jev-panel</code> y en <code>openrouter.ai</code> (Activity). Esperado: céntimos.
Si TypeSafe cambia la API (es alpha)	Todo falla "cerrado" (avisos normales, nada se aprueba). Avisar para adaptarlo.
Opcional más adelante	Skill de servicios de Windows (consultas de solo lectura) y revisión de secretos antes de commit, 100 % local.

Qué se decidió NO instalar en el trabajo (y por qué)

- **Sugeridor automático:** enviaría **cada** mensaje que escribes a JEV. Demasiada exposición y más lentitud.
- **Triaje de logs:** los logs contienen usuarios, IPs y a veces claves.

- **Revisión de commits con JEV:** enviaría el código completo a un tercero para buscar secretos. Si se hace, será solo local.
- **runit-admin:** es para Linux; tu equipo es Windows.

19. Glosario

Palabra	Significado
PowerShell	La ventana de comandos de Windows donde pegas las instrucciones.
Claude Code	El asistente que trabaja en tu equipo y pide permiso antes de ejecutar comandos.
JEV	Servicio de TypeSafe que responde "sí/no" con un porcentaje de seguridad. No escribe texto.
OpenRouter	La web por la que se accede a JEV y donde se paga el uso.
Clave (key)	Contraseña técnica para usar OpenRouter. Empieza por sk-or-v1-. Secreta.
Hook	Pieza que Claude Code ejecuta automáticamente justo antes de preguntarte.
Lista estática	Reglas fijas en tu equipo que frenan lo peligroso sin consultar a nadie.
Caché / memoria local	Recuerdo de lo que JEV ya juzgó, para no volver a preguntarle.
Runtime	El programa que ejecuta JEV en tu equipo: PowerShell o Python.
Fail-closed	Si algo falla, se queda en lo seguro: no se aprueba nada.
Cortacircuitos	Si la red falla 2 veces, JEV descansa 15 minutos para no hacerte esperar.