Chantier démo

TÂCHE	CLIENT	DATE
T-01	**Client démo**	**27 octobre 2026**

Paramètres

Barre de base : 6 000 mm (calculé sur 5 900 mm après marge)
Trait de scie : 3 mm
Marge de rafraîchissement / sécurité : 100 mm — Marge en début de barre
Stratégie : Minimum de barres
Méthode de coupe à l'atelier : Butée (coupes en série)
Chute réutilisable à partir de : 500 mm

Synthèse du projet

Barres à commander · Profil A : **11 x 6 000 mm**

Barres à commander · Profil B : **6 x 6 000 mm**

102 000 mm au total

Rendement : **77,4 %**

78 965 mm de pièces / 102 000 mm achetés

Chutes réutilisables	Perte définitive
20 288 mm (19,9 %)	2 747 mm (2,7 %)

102 000 mm = 78 965 pièces + 198 traits de scie + 1 700 marges + 21 137 chutes

Perte définitive : matière réellement jetée (déchets + traits de scie + marges)

77,4 % pièces + 19,9 % chutes réutilisables + 2,7 % perte définitive = 100 %

Profilé	Longueur de barre	Sous-total barres	Rendement	Chutes
Profil A	6 000 mm	11	83,4 %	9 765 mm
Profil B	6 000 mm	6	66,5 %	11 372 mm
Total		**17**	**77,4 %**	**21 137 mm**

Chutes conservables

À titre indicatif : chutes de 500 mm et plus

Profilé	Longueur (mm)	Quantité	Barres d'origine
Profil A	3 534	1	Barre n°11
Profil A	1 168	4	Barres 7 à 10
Profil A	994	1	Barre n°6
Total Profil A	**9,20 m réutilisables**		
Profil B	2 772	4	Barres 14 à 17
Total Profil B	**11,09 m réutilisables**		

Récapitulatif des pièces demandées

Repère	Profilé	Longueur (mm)	Quantité requise
Montant	Profil A	2 450	12
Traverse	Profil A	1 180	18
Renfort	Profil A	437,5	10
Lisse	Profil B	3 125	6
Cale	Profil B	260	20
Total			**66**

PROFILÉ : PROFIL A — Barre 6 000 mm · Sous-total : 11 barre(s)

Barres 1 à 5 — x 5

Longueur utile : 5 900 mm (barre 6 000 mm) | 4 coupe(s) par barre



Chute finale : 113 mm — Déchet
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Montant	2 450 mm	2	2 550 / 5 003
2	Renfort	437,5 mm	2	5 443,5 / 5 884

Barre n°6

Longueur utile : 5 900 mm (barre 6 000 mm) | 2 coupe(s) par barre




Chute finale : 994 mm — Conservable
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Montant	2 450 mm	2	2 550 / 5 003

Barres 7 à 10

x 4

Longueur utile : 5 900 mm (barre 6 000 mm) | 4 coupe(s) par barre




Chute finale : 1 168 mm — Conservable
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Traverse	1 180 mm	4	1 280 / 2 463 / 3 646 / 4 829

Barre n°11

Longueur utile : 5 900 mm (barre 6 000 mm) | 2 coupe(s) par barre



Chute finale : 3 534 mm — Conservable
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Traverse	1 180 mm	2	1 280 / 2 463

Barres 12 à 13

x 2

Longueur utile : 5 900 mm (barre 6 000 mm) | 11 coupe(s) par barre



Chute finale : 142 mm — Déchet
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Lisse	3 125 mm	1	3 225
2	Cale	260 mm	10	de 3 488 à 5 855 (pas de 263 mm)

Barres 14 à 17

x 4

Longueur utile : 5 900 mm (barre 6 000 mm) | 1 coupe(s) par barre



Chute finale : 2 772 mm — Conservable
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Lisse	3 125 mm	1	3 225