



JAVA WEB期末复习题库(便于打印版)

- 1 、当访问一个 Servlet 时，以下 Servlet 中的哪个方法先被执行？（ D ）
- (A) des troy() (B) doGet () (C) service() (D) init0
- 2 、假设在 myServlet 应用中有一个 MyServlet 类，在 web.xml 文件中对其进行如下配置：

```
<servlet>

<servlet-name> mysrvlet </servlet-name>

<servlet-class> com.wgh.MyServlet </servlet -class>

< / ser v let>

< servlet-mapping>

<se rvlet -name> myserv l et </ servlet-name>

<servlet-pattern> /welcome </url-pattern>

</servlet-mapping>
```

则以下选项可以访问到 MyServlet 的是（ D ）。

- (A) http://l o calhost:8080/MyServlet
- (B) http://l o calhost:8080/myservlet
- (C) http://l o calhost:8080 /com/wgh/MyServlet
- (D) http://localhost:8080/ welcome

3 . JSP 文件在第一次运行的时候被 JSP 引擎编译为（ A ）文件。

A . Scrvlet B . Class C . HTML D. XM L

4 MVC 设计模式将应用程序分为（ B ）部分。

A. 2 B. 3 C . 4 D. 5

5Java FE 体系中 Web 层技术是（ D ）。

A . HTML B . JavaBean C . EJB D . JSP

6. 在以下（ D ）标签用来对页面内容进行预定义。

A. <p> B.
 C. <hr> D. <pre>

7. 以下（ B ）标签用来建立无序列表。

A. B . < / ul>

C. <dI></dl> D. <iIl></il>

9. JSP 规范唯一支持的语言是（ C ）。

A. C# B. C++ C. Java D.Basic

10. JSP 中， HTMI. 注释的特点是（ B ）。

A. 发布网页时看不到，在源文件中也看不到

B. 发布网页时看不到，在源文件中能看到

C. 发布网页时能看到，在源文件中看不到

D. 发布网页时能看到，在源文件中也能看到

3. page 指令的属性中可以多次设计的属性是（ A ）。

A . import B . session C . extends D . info

11. 用于获取 bean 属性的动作是（ B ）。

A . <jsp : uscBean> B . < jsp: g e tPropert y >

C. <jsp: setProperty> D. <jsp: forward>

12 用于为其他动作提供附加信息的动作是（ C ）。

A <jsp:include> B <jsp: plugin>

C <jsp:pararn> D <jsp:useBean>

13 下列（ A ）不是 request 对象的方法。

A. addH e ader(String nam e, String value)

B . g e tSession(Boo l ean creat e)

C . setAttrihute(String name , j ava. lang. Ob j ect o)

D . isS e cure()

14 response 对象的 setHeader(String name , String value) 方法的作用是（ B ）。

A 添加 HTTP 文件头

B 设定指定名字的 HTTP 文件头的值

C 判断指定名字的 HTTP 文件头是否存在

D 向客户端发送错误信息

15. 设置 session 的有效时间（也叫超时时间）的方法是（ A ）。

A. setMaxinactiveInterval(int interval)

B ge tAttribut eN am e ()

C setAttrlbuteName(Strlng name, java.lang.Object v alue)

D getL a stAccess e dTime()

16. 能清除缓冲区中的数据，并且把数据写到客户端是 out 对象中的方法是（ C ）。

A . out.n e w L ine() B . out.clear()

C. out.flush() D. out.clearBuffer()

17. pageContext 对象的 findAttribute() 方法的作用是（ C ）。

A . 用来设置默认页面的范围或指定范围之中的已命名对象

B . 用来删除默认页面范围或指定范围之中已命名的对象

C . 按照页面请求、会话以及应用程序范围的顺序实现对某个已命名属性的搜索

D . 以字符串的形式返回一个对异常的描述

18 、 JDBC 提供 3 个接口来实现 SQL 语句的发送，其中执行简单不带参数 SQL 语句的是（ A ）。

A . Statement 类 B . PreparedStatement 类

C . CallableStatement 类 D . DriverStatement 类

19 Staternent 类提供 3 种执行方法，用来执行更新操作的是（ B ）。

A . executeQuery() B . executeUpdate()

C . execute() D . query()

20 负责处理驱动的调入并产生对新的数据库连接支持的接口是（ A ）。

A . DriverManager B . Connection C . Statement D . ResultSct

21 . 不是 JavaBcan 属性的项为（ B ）。

A. constrained 属性 B . id 属性 C bound 属性 D simple 属性

- 22 . 不是 JavaBean 作用域的项为 （ A ）。
- A . b ound B page C rcquest D application
- 23 . JavaBean 有 （ A ） 种。
- A. 2 8 3 C 4 D 5
- 24 . 在 JSP/Servlet 的生命周期中，用于初始化的方法是 （ C ）。
- A doPost() B d o Gct() C init() D destroy()
- 25 . Servlet 的优点有 （ ABC ）。
- A 执行效率高 B 可移植性好 C 功能强大 D . 运行速度快
- 26 . Scrvlet 与 JSP 的区别是 （ BCD ）。
- A . 性能更强 B . 编程方式不同
- C . 运行速度不同 D . 编译顺序不同
- 27 . 下面不是 Servlet 方法的是 （ C ）。
- A doTrace() B doPost() C.doRead() D doOptions()
- 28 . 自定义标记可定义为 （ ABCD ）。
- A . 将可以重用的代码汇编入 JSP 页面的一种方式
- B . 一个访问 Java 的、类似于 XMI. 的前端
- C . 一个可扩展的 JavaBean ，具有在 JSP 页面内使用的简单接口
- D . Java 程序员和 Web 设计者的交互点
- 29 . 为了使用自定义标记，需要定义 3 种独立组件 （ ABC ）。

- A . 定义标记功能的标记处理程序类
- B . 将 XMI 元素名称映射到标记实现的标记库描述符文件
- C . 使用标记库的 JSP 文件
- D . 部署描述符文件

二、填空题

- 1 . request 内置对象代表了 _ 客户端 _ 的请求信息，主要用于通过 HTTP 协议传送给 _ 服务端 _ 的数据。 __out__ 对象主要用来向客户输出各种数据类型的内容。
- 3 . __page__ 对象用于指定当前 JSP 页面本身。
- 4 . __ pageContext __ 对象提供了对 JSP 页面内使用到的所有对象及名字空间的访问。
- 5 . __application__ 对象保存应用程序中公有的数据。
- 6 . response 对象实现 _HttpServletResponse__ 接口，可对客户的请求作出动态响应，向客户端发送数据。
- 7 . config 对象是 JSP 页面通过 __Servlet__ 进行初始化时被传递的对象。
- 8 . exception 对象用来处理 JSP 文件在执行时 _ 发生的错误和异常 _ 。
- 1 . JSP 标记都是以 _<%__ 或 _<jsp__ 开头，以 _%>__ 或 _/>__ 结尾。
- 2 . JSP 页面就是在 __.HTML__ 或 _XML____ 代码中嵌入 Java 语法或 JSP 元素。
- 3 . JSP 的指令描述 __ 文件 ____ 转换成 JSP 服务器所能执行的 Java 代码的控制信息，用于指定整个 JSP 页面的相关信息，并设置 JSP 页面的相关属性。
- 4 . JSP 程序中的注释有 __ 隐藏注释 _ 、 _HTML 注释 _ 和 __Java 语言 _ 注释。
- 5 . JSP 表达式常用在 __ 向叶面输出内容 __ 生成动态链接地址和动态指定 Form 表单处理页面。

- 1 . HTML 文档的扩展名是 __.html__ 或 __.htm__ 它们是可供浏览器解释浏览的网页文件格式。
2. Web 服务器通过 ____ 表单 ____ 获取用户信息。
3. 在 HTML 中加入 CSS 的方法主要有 __ 嵌入式 __ 、 _ 内联式 ____ 和 _ 外联式 ____ 。
4. HTML 文档分为文档头和 _ 文档体 ____ 两部分。
5. 常用的列表分别有 __ 有序列表 __ 和 __ 无序列表 __ 。

6. 表单一般由 ____ 表单标签 ____ 、 ____ 表单域 ____ 和 ____ 表单按钮 ____ 组成。

7. ____ 表格 ____ 是一种能够有效描述信息的组织形式，由行、列和单元格组成。

1 . 当前主流的三大动态 Web 开发技术是 PHP 、 ASP/ASP. NET 和 ____JSP____ 。

2. MVC 设计模式将应用程序分为模型、 ____ 视图 ____ 和 ____ 控制 ____ 。

3. JSP 页面的执行方式是 ____ 编译方式 ____ 。

5 JSP 的两种体系结构是 ____modle1____ 和 ____modle2____ 。

1 题 . 编写一个 Filter ，需要（）

- A. 继承 Filter 类
- B. 实现 Filter 接口
- C. 继承 HttpFilter 类
- D. 实现 HttpFilter 接口

正确答案为： B

第 2 题 . 自定义标签的配置文件放在 _____

- A. WebRoot
- B. lib
- C. classes
- D. WEB-INF

正确答案为： D

第 3 题 . 有关会话跟踪技术描述正确的是（ 多选 ）

- A. Cookie 是 Web 服务器发送给客户端的一小段信息，客户端请求时，可以读取该信息发送到服务器端
- B. 关闭浏览器意味着会话 ID 丢失，但所有与原会话关联的会话数据仍保留在服务器上，直至会话过期
- C. 在禁用 Cookie 时可以使用 URL 重写技术跟踪会话
- D. 隐藏表单域将字段添加到 HTML 表单并在客户端浏览器中显示

正确答案为： ABC

第 4 题 . 在 J2EE 中，重定向到另一个页面，以下（）语句是正确的

- A. request . sendRedirect(“http :// www . svse . com . cn”);
- B. request . sendRedirect();
- C. response . sendRedirect(“http: // www . svse . com . cn”);
- D. response .sendRedirect();

正确答案为： C

第 5 题 . EL 表达式， \${10 mod3} ，执行结果为：

- A. 10 mod 3
- B. 1
- C. 3
- D. null

正确答案为： B

第 6 题 . 自定义标签的作用是

- A. 编写和使用方便
- B. 规定是这样的，如果不用，别人会说我们不专业
- C. 可以减少 jsp 中的 java 代码，将代码与界面标签分离，简化前台开发
- D. 连数据库

正确答案为： C

第 7 题 . request.getRequestDispatcher().forward(request,response) 称之为

- A. 流转
- B. 转发
- C. 重定向
- D. 导航

正确答案为： B

第 8 题 . 有关 Servlet 的生命周期说法正确的有（ 多选 ）

- A. Servlet 的生命周期由 Servlet 实例控制
- B. init() 方法在创建完 Servlet 实例后对其进行初始化，传递的参数为实现 ServletContext 接口的对象
- C. service() 方法响应客户端发出的请求
- D. destroy() 方法释放 Servlet 实例

正确答案为： BCD

第 9 题 . 在 J2EE 中，给定某 Servlet 的代码如下，编译运行该文件，以下陈述正确的是（ ）。 （选择一项）

```
Public class Servlet1 extends HttpServlet{

    Publicvoid init() throws ServletException{

    }

    Publicvoid service(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)

        ThrowsServletException, IOException{

        PrintWriterout = response.getWriter();

        out.println( “hello!” );

    }}
A. 编译该文件时会提示缺少 doGet() 或者 doPost() 方法，编译不能够成功通过
```

- B. 编译后，把 Servlet1.class 放在正确位置，运行该 Servlet ，在浏览器中会看到输出文字： hello!
- C. 编译后，把 Servlet1.class 放在正确位置，运行该 Servlet ，在浏览器中看不到任何输出的文字
- D. 编译后，把 Servlet1.class 放在正确位置，运行该 Servlet，在浏览器中会看到运行期错误信息

正确答案为： B

第 10 题 . 在 Servlet 中， response.getWriter() 返回的是 _____

- A. JspWriter 对象
- B. PrintWriter 对象
- C. Out 对象
- D. ResponseWriter 对象

正确答案为： B

第 11 题 . 在 web.xml 中使用 _____ 标签配置过滤器

- A. <filter> 和 <filter-mapping>
- B. <filter-name> 和 <filter-class>
- C. <filter> 和 <filter-class>
- D. <filter-pattern> 和 <filter>

正确答案为： A

第 12 题 . 自定义标签的描述文件在 web.xml 中配置正确的

- A. <taglib>

 <tag-uri>bob-tld</tag-uri>

 <tag-location>/WEB-INF/bob.tld</tag-location>

 </taglib>
- B. <tag>

 <taglib-uri>bob-tld</taglib-uri>

 <taglib-location>/WEB-INF/bob.tld</taglib-location>

 </tag>
- C. <jsp-taglib>

 <taglib-uri>bob-tld</taglib-uri>

 <taglib-location>/WEB-INF/bob.tld</taglib-location>

 </jsp-taglib>
- D. <jsp-config>

 <taglib>

 <taglib-uri>bob-tld</taglib-uri>

 <taglib-location>/WEB-INF/bob.tld</taglib-location>

 </taglib>

 </jsp-config>

正确答案为： D

第 13 题 . J2EE 中， Servlet API 为使用 Cookie，提供了（ ）类。

- A. javax.servlet.http.Cookie
- B. javax.servlet.http.HttpCookie
- C. javax.servlet.Cookie
- D. javax.servlet.http.HttpCookie



版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

相关推荐

- [JAVA WEB期末复习题库\(便于打印版\)](#)
- [JAVA-WEB期末复习题库\(便于打印版\)](#)
- [JAVA-WEB期末复习题库\(便于打印版\)](#)
- [最新JAVA-WEB期末复习题库\(便于打印版\)](#)
- [UML期末复习题库\(便于打印版\)](#)

猜你想看

- [\(完整word版\)JAWAWEB期末复习题](#)
- [\(完整word版\)Java web期末复习集](#)
- [javaWeb期末复习题库及答案1](#)
- [Java Web期末复习题含答案](#)
- [javaweb期末考试试题及答案](#)

相关好店

弘利教育法律资格
「资格考试」

弘利教育综合文档
「资格考试」

20200714ye
「资格考试」

萍老师
「资格考试」

精品医学文库
「资格考试」

收藏

领福利

下载文档