

DYNACOAT

CLEAR 3000 FAST ANTISCRATCH

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЫСТРОСОХНУЩИЙ
ЛАК



CLEAR 3000 FAST ANTISCRATCH

DYNACOAT CLEAR 3000 FAST ANTISCRATCH - ЭТО ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ПО РЕМОНТНОЙ ОКРАСКЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ. ЭТОТ БЫСТРОСОХНУЩИЙ ЛАК ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОЧЕЧНОГО РЕМОНТА, ОКРАСКИ НЕБОЛЬШИХ ПАНЕЛЕЙ И РАБОТЫ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.

Материал легко смешивается, отлично растекается и легко наносится, обеспечивая быстрый, эффективный и профессиональный результат. Лак быстро высыхает при температуре окружающей среды и еще быстрее в окрасочной камере.

ПРОСТОЕ СМЕШЕНИЕ, ОТЛИЧНАЯ РАСТЕКАЕМОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

Благодаря простой пропорции смешивания (2:1 + 10-20%) и отличной растекаемости Clear 3000 FAST Antiscratch наносится легко и уверенно. Совместимость лака с универсальными отвердителями Dynacoat и отвердителями серии Flexi Hardeners обеспечивает малярам свободу выбора и гибкость адаптации под разные виды и условия ремонта. Материал отлично наносится на базовые покрытия как на сольвентной, так и на водной основе, обеспечивая превосходный результат глянцевого и стойкого покрытия.

БЫСТРАЯ СУШКА И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Свойства быстрого высыхания на воздухе делают Clear 3000 FAST Antiscratch идеальным выбором для работы в прохладных условиях, а также для ремонтной окраски малого размера. При температуре 20°C покрытие высыхает за 15 минут, снижая риск образования таких дефектов как вкрапления пыли. Это ускоряет и упрощает полировку. Окрашенные панели готовы к дальнейшей обработке уже через три часа. Для ускорения работы лак можно высушить в окрасочной камере в течение 8 минут при 60°C.

					
20°C		Flexi Hardener Fast Thinner Fast	Flexi Hardener Fast Thinner Fast	Flexi Hardener Fast Thinner Medium	Flexi Hardener Medium Thinner Medium
30°C		Flexi Hardener Fast Thinner Fast	Flexi Hardener Medium Thinner Fast	Flexi Hardener Medium Thinner Medium	Flexi Hardener Medium Thinner Medium
40°C		Flexi Hardener Medium Thinner Medium	Flexi Hardener Medium Thinner Medium	Flexi Hardener Medium Thinner Medium	Flexi Hardener Medium Thinner Medium

БЫСТРОСОХНУЩИЙ ЛАК ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО РЕМОНТА И ОКРАСКИ НЕБОЛЬШИХ ДЕТАЛЕЙ

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА
<p>Быстрый процесс на всех этапах – для точечного ремонта, небольших панелей и нанесения при низкой температуре</p> <p>Простая пропорция смешения (2:1 + 10-20%) и легкость нанесения</p> <p>Удобный выбор универсальных отвердителей или отвердителей серии Flexi Hardeners</p> <p>Быстрое высыхание от пыли</p> <p>Быстрое отверждение на воздухе с возможностью ускорения ремонта при сушке в камере</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Быстрый и эффективный ремонт ▪ Не требует специального обучения ▪ Уверенность при использовании ▪ Снижение риска ошибок ▪ Адаптируется ко всем видам и условиям ремонта ▪ Позволяет сократить объем запасов на складе ▪ Снижение риска образования дефектов ▪ Сокращение времени и усилий для полировки ▪ Очень короткое время сушки в камере для срочного ремонта



2 : 1 : 10-20%




D1



2 x 1



(подача
самотеком)
1,2-1,4 мм
1,7-2,2 бар



Между слоями:
3-5 мин.
Перед
отверждением:
5-7 мин.



Dynacoat (Flexi)
Hardeners
2-3 ч. при 20°C
8 мин. при 60°C



AkzoNobel

В AkzoNobel мы поистине любим краски. Мы являемся экспертами в производстве красок и покрытий, с гордостью создавая нашу продукцию и устанавливая стандарты в цвете и защите с 1792 года. В портфель нашей продукции входят такие бренды мирового уровня, как Dulux, International, Sikkens и Interpon, которым доверяют клиенты во всем мире. Компания, со штаб-квартирой в Нидерландах, ведет свою деятельность в более чем 80 странах. Около 35000 талантливых сотрудников искренне заинтересованы в предоставлении клиентам высококачественных продуктов и услуг. Более подробную информацию вы найдете на сайте www.akzonobel.com

© 2019 AkzoNobel N.V. Все права защищены.