

DYNACOAT

FILLER 6100 DUO

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ГРУНТ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ



FILLER 6100 DUO

DYNACOAT FILLER 6100 DUO – ЭТО ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ПО РЕМОНТНОЙ ОКРАСКЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГРУНТ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ПРЕКРАСНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ. МАТЕРИАЛ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ШЛИФУЕМОЙ И НЕШЛИФУЕМОЙ ВЕРСИЯХ. ПРОДУКТ ЛЕГКО НАНОСИТСЯ И ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ УКРЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ. FILLER 6100 DUO СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ ПО СОДЕРЖАНИЮ VOC, ОБЕСПЕЧИВАЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ.

Продукт представлен в трех цветах: белом, сером и черном, при смешении которых достигается необходимый цвет подложки.

БЫСТРАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОТЛИЧНАЯ УКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Используя таблицу оттенков серого (Easy Grey Shades) выберите подходящий оттенок грунта, который обеспечит лучшую укрывистость базового покрытия при минимальном расходе краски. Рекомендации по выбору оттенка также приводятся в системах поиска цвета AkzoNobel. Смешайте цвета по рекомендованной пропорции. Добавьте отвердители и разбавители в правильной пропорции в зависимости от вариантов применения: шлифуемого или нешлифуемого.

БЫСТРЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕМОНТ

Filler 6100 DUO наносится легко и равномерно благодаря отличным свойствам растекаемости.

Применение грунта в шлифуемой версии сводит к минимуму трудозатраты и экономит время, благодаря получению гладкой пленки продукт легко шлифуется и не забивает абразивы, в результате чего работа выполняется очень быстро. Нанесение «мокрый -по-мокрому» дополнительно ускоряет и упрощает процесс. Превосходные адгезионные свойства и гладкая пленка создают идеальную основу для ремонта высокого качества.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГРУНТ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА
Шлифуемая и нешлифуемая версии применения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Универсальность – один продукт для всех видов ремонта ■ Ускорение ремонта, экономия времени и энергии ■ Уменьшение необходимого объема запасов
Три цвета грунта для смешения в простой пропорции	<ul style="list-style-type: none"> ■ Возможность получения любого оттенка грунта для лучшей укрывистости базового покрытия ■ Экономичный расход базового покрытия
Отличные свойства нанесения, растекаемости и шлифования	<ul style="list-style-type: none"> ■ Быстрое и уверенное нанесение ровным слоем ■ Экономия времени и усилий ■ Высокое качество финишной отделки
Отличные свойства адгезии	<ul style="list-style-type: none"> ■ Идеальная финишная отделка ■ Превосходный конечный результат


ШЛИФУЕМАЯ ВЕРСИЯ:



5 : 1 : 1




D15



1-3 x 1



(подача самотеком)
1,6–2,0 мм
1,7–2,2 бар



Между слоями:
5-10 мин.
Перед сушкой
5-10 мин.



3 ч. при 20°C
25 мин. при 60°C



НЕШЛИФУЕМАЯ ВЕРСИЯ:



5 : 1 : 2




D12




1-2 x 1



(подача самотеком)
1,2–1,4 мм
1,7–2,2 бар



Между слоями:
5-10 мин.
Перед последующим покрытием:
15-20 мин.



AkzoNobel

В AkzoNobel мы поистине любим краски. Мы являемся экспертами в производстве красок и покрытий, с гордостью создавая нашу продукцию и устанавливая стандарты в цвете и защите с 1792 года. В портфель нашей продукции входят такие бренды мирового уровня, как Dulux, International, Sikkens и Interpon, которым доверяют клиенты во всем мире. Компания, со штаб-квартирой в Нидерландах, ведет свою деятельность в более чем 80 странах. Около 35000 талантливых сотрудников искренне заинтересованы в предоставлении клиентам высококачественных продуктов и услуг. Более подробную информацию вы найдете на сайте www.akzonobel.com

© 2019 AkzoNobel N.V. Все права защищены.