

### Laborator 3 - Cursoare

1. (2pt) Utilizand un cursor, afisati numele angajatilor din tabela EMP care au salariul mai mare decat 1500.

2. (4pt) Utilizand tabela emp, valoarea unui angajat se poate calcula ca fiind salariul pe care il primeste raportat la numarul de zile pe care le-a lucrat de cand a fost angajat (sal / nr\_zile).

Sa se gaseasca angajatul cel mai valoros dintr-un departament al carui numar este dat ca parametru unui "cursor cu parametru" si sa se afiseze locatia in care acest angajat lucreaza. (Folositi LOOP si nu FOR).

3. (4pt) Fara a se face join intre tabele, sa se gaseasca cuplurile manager-angajat in care managerul a fost angajat inaintea angajatului si care respecta conditia ca suma salariilor lor (a angajatului si a managerului) depaseste 4000.

Celor gasiti li se va mari salariul cu 1 (atat angajatului cat si managerului). Daca managerul are mai multi subalterni cu care se potriveste conform regulilor de mai sus, salariul sau se va incrementa cu 1 pentru fiecare dintre subalterni (folositi doar FOR-uri).

Indentati codul si numiti corespunzator variabilele altfel puteti fi penalizati cu doua puncte.

**Atentie:** Evitati sa dati colegilor codul pe care l-ati conceput. Tentativele de copiere sunt penalizate atat pentru cel care a dat codul cat si pentru cel care l-a prezentat ca fiind al sau (vezi regulamentul).