Control

Lógica

1 - instancia

Barberia

-contadorCitas : int

-Barberia() {}
+ getInstance() : Barberia
+ cargarDatosDisco(); void
+ guardarDatosDisco(): void
+ crearCliente(id : String, nombre : String, telefono : String, email String) : Cliente
+ consultarCliente(id : String) : Cliente
+ modificarCliente(id : String, nombre : String, telefono : String, email String) : Boolean
+ borrarCliente(id : String) : Boolean
+ getListaClientes(): List<Cliente>
+ crearServicio(id : String, nombre : String) : Servicio
+ consultarServicio(id : String) : Servicio
+ modificarServicio(id : String, nombre : String) : Boolean
+ borrarServicio(id : String) : Boolean
+ getListaServicios(): List<Servicio>
+ crearCita(idCliente : String, servicio : Servicio, fechaHora : LocalDateTime) : Cita
+ consultarCita(fechaHora : LocalDateTime) : Cita
+ modificarCita(fechaHora : LocalDateTime, servicio : Servicio) : Boolean
+ borrarCita(fechaHora : LocalDateTime) : Boolean
+ confirmarCita(fechaHora : LocalDateTime) : Boolean
+ enviarNotificacion(fechaHora : LocalDateTime) : Boolean
+ enviarNotificacionesConfirmacion()
+ getCalendarioCitas(desde : LocalDate, hasta : LocalDate) : List<Cita>
+ agregarClienteListaEspera(idCliente : String) : Boolean
+ borrarClienteListaEspera(idCliente : String) : Boolean
+ getListaEspera(): Queue<Cliente>
+ establecerHorario(dia : DayOfWeek, horaInicio : LocalTime, horaFin : LocalTime)
+ clienteEnSistema(cliente : Cliente) : Boolean
+ enHorarioDeAtencion(fechaHora : LocalDateTime) : Boolean
+ servicioEnUso(servicio : Servicio) : Boolean

0..* - clientes : Map<String, Cliente>

Cliente

- idCliente : String
- nombre : String
- email : String
- telefono : String

+ Cliente(id : String, nombre : String, email : String, telefono : String)
+ verificarEmail(email : String) : boolean
+ verificarTelefono(telefono : String) : boolean
+ getId() : String
+ getNombre() : String
+ getEmail() : String
+ getTelefono() : String
+ setId(id : String)
+ setNombre(nombre : String)
+ setEmail(email : String)
+ setTelefono(tel : String)
+agregarCita(cliente : Cliente, servicio : Servicio)
+borrarCita(fechaHora : LocalDateTime)
+obtenerCita (fechaHora : LocalDateTime) : Cita
+ toString() : String

0..* - servicios : Map<String, Servicio>

Servicio

- nombre : String

+ Servicio(nombre : String)
+ getNombre(): Sring
+ setNombre(nombre : String) : void
+ toString() : String

1 - servicio

0..* -horarios : Map<DayOfWeek, Horario>

Horario

- dia: DayOfWeek
- horaInicio: LocalTime
- horaFin: LocalTime

+Horario(dia : DayOfWeek , horaInicio : LocalTime, horaFin : String)
+getDia(): String
+setDia(dia : String)
+getHoraInicio() : LocalTime
+setHoraInicio(horaInicio : LocalTime) : void
+getHoraFin() : LocalTime
+setHoraFin(horaFin : LocalTime) : void
+enRango(hora : LocalTime) : Boolean
+toString() : String

0..* - espera : Queue<Cliente>

0..* - citas : Map<LocalDateTime, Cita>

Cita

-fechaHora : LocalDateTime

+Cita(fechaHora : LocalDateTime, cliente : Cliente, servicio: Servicio)
+getFechaHora() : LocalDateTime
+setFechaHora(fechaHora: LocalDateTime) : void
+getCliente() : Cliente
+setCliente(cliente : Cliente) : void
+getServicio() : Servicio
+setServicio(servicio : Servicio) : void
+getEstado() : EstadoCita
+setEstado(estado : EstadoCita) : void
+toString() : String

1 - cliente

0..* - citas : List<Cita>

1 - estado

<<enumeration>>
EstadoCita

NO CONFIRMADA
CONFIRMADA