

Web技术发展史：从单体架构到前后端分离

一、混沌期：单体架构 (Monolithic Architecture) - 2005年之前

在2005年前后，我们所熟知的Web应用主要是博客、论坛以及早期的电商网站。这些应用普遍采用一种被称为**单体架构** (Monolithic Architecture) 的设计模式。

在一个单体应用中，一个软件的所有功能，包括**用户界面 (UI)**、**业务逻辑 (Business Logic)** 和 **数据访问 (Data Access)**，全部被打包在一个独立的单元里。简单来说，就是前端代码和后端代码都混在一起。

典型技术栈：

- **LAMP:** Linux (操作系统), Apache (Web服务器), MySQL (数据库), PHP/Perl/Python (后端语言)。
- **WAMP:** 将操作系统换为 Windows。
- **Java 技术栈:** Tomcat (Web服务器), JSP/Servlet (后端技术)。

工作流程 (以PHP为例)：

1. **请求:** 浏览器向服务器发送一个HTTP请求，例如 `GET /products?id=1234`。
2. **处理:** Apache Web服务器收到请求，发现它需要由PHP脚本来处理。
3. **渲染:** PHP脚本开始执行，它会连接数据库查询商品ID为 `1234` 的信息，然后将这些动态数据与预先写好的HTML模板进行混合**渲染**，动态生成一个完整的HTML页面文本。
4. **响应:** PHP将生成好的HTML文本返回给Apache，Apache再将其作为HTTP响应发送给用户的浏览器。
5. **展示:** 浏览器接收到HTML文件后，将其渲染成用户可以看到的页面。此时，JavaScript (以jQuery为主) 扮演着“装修工”的角色，为页面添加轮播图、选项卡等动态效果，但这属于锦上添花。

状态管理：Session机制

单体架构的一个核心问题是如何在无状态的HTTP协议上“记住”用户。解决方案就是**Session (会话) 机制**。

什么是Session?

Session是一种**服务器端**的技术机制，用于在多次请求之间跟踪和维持一个用户的状态（如登录信息、购物车内容等）。

工作原理 (“临时储物柜”模型)：

1. **登录验证:** 用户在登录页面输入用户名和密码提交。后端的Servlet或PHP脚本从数据库验证信息。
2. **创建Session:** 验证成功后，服务器在自己的**内存中**创建一个 `HttpSession` 对象，就像为该用户分配了一个专属的**临时储物柜**。
3. **存放数据:** 服务器将用户信息（如用户ID、用户名）存入这个储物柜。
4. **分配钥匙:** 服务器生成一个唯一的字符串作为**Session ID**（储物柜的钥匙），并通过HTTP响应将这个Session ID以**Cookie**的形式发送给用户的浏览器。
5. **后续请求:** 此后，浏览器向该网站发送的每一个请求，都会自动附带包含这个Session ID的Cookie。
6. **身份识别:** 服务器每次收到请求，都会查看Cookie中的Session ID，然后用这把“钥匙”在内存中找到对应的“储物柜”，从而识别出用户的身份，无需用户重复登录。

Session的问题：

- **服务器压力:** 每个在线用户都需要一个Session对象，当用户量巨大时，会消耗大量服务器内存。

- **可伸缩性差**：如果使用多台服务器进行**负载均衡**，用户的请求可能被分配到不同的服务器。但Session对象只存在于第一台服务器上，导致其他服务器无法识别用户身份，造成状态丢失。

二、变革期：前后端分离的兴起

转折点：Ajax技术 (2004-2010)

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) 技术的出现是Web开发的转折点。它允许浏览器在不刷新整个页面的情况下，**异步**地向服务器发送请求并接收数据，然后用JavaScript动态更新部分页面内容。

这催生了两种重要的数据交换格式：**XML** 和 **JSON**。

深入理解数据格式：XML 与 JSON

它们都是纯文本的数据格式，用于以结构化的方式存储和交换数据，是前后端沟通的“语言”。

1. XML (eXtensible Markup Language - 可扩展标记语言)

- **语法**: 使用自定义的、成对的标签 `<tag></tag>` 来描述数据，形成树状结构。
- **数据类型**: 本身不区分数据类型，所有内容默认为字符串。
- **文件扩展名**: `.xml`
- **示例**:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<user id="123">
  <name>张三</name>
  <age>30</age>
  <isStudent>false</isStudent>
</user>
```

2. JSON (JavaScript Object Notation - JavaScript对象表示法)

- **语法**: 使用键值对 `{"key": "value"}` 组织数据，支持对象 `{}` 和数组 `[]`。
- **数据类型**: 有明确的数据类型 (String, Number, Boolean, Array, Object, null)。
- **文件扩展名**: `.json`
- **示例**:

```
{
  "id": 123,
  "name": "张三",
  "age": 30,
  "isStudent": false
}
```

对比总结

特性	XML	JSON
语法	基于标签	基于键值对
冗余度	较高，更啰嗦	较低，更轻量

特性	XML	JSON
数据类型	无内置类型	有内置类型
解析难度	需要专用解析器	可被JavaScript原生解析，非常方便

由于JSON的轻量和易于解析的特性，它迅速取代了XML，成为Web API的事实标准。

知识点补充：为什么ASP.NET的配置文件是 Web.config 而不是 Web.xml?

web.config 文件内容确实是XML格式，但不使用 .xml 扩展名，主要是为了：

- 安全性：**Web服务器（如IIS）默认会禁止用户通过URL直接访问 .config 文件，防止数据库连接字符串、API密钥等敏感信息泄露。而 .xml 文件默认可能被直接查看。
- 框架约定：**web.config 是ASP.NET框架的硬性规定，框架会自动寻找并加载这个文件作为配置。
- 身份标识：**.config 清晰地表明了这是一个配置文件，而不是普通的数据文件。

成熟期：SPA 与 RESTful API (2010-2014)

随着前端技术的发展，SPA (单页面应用) 出现，整个应用只有一个HTML页面，页面内容的切换完全由JavaScript在前端完成。这要求前后端的职责必须完全分离，并通过一个统一、规范的接口进行通信。RESTful API 应运而生。

深入理解前后端通信标准：RESTful API

RESTful API是一种充满了 REST (Representational State Transfer) 风格的API设计。它不是一项技术，而是一套架构设计的理念和规范。

REST核心三要素

- 资源 (Resource)：**API操作的对象，是“名词”。每个资源都有一个唯一的URL标识。例如 /users, /users/123。
- 表现层 (Representation)：**资源的具体表现形式，通常是JSON。
- 状态转移 (State Transfer)：**通过HTTP的动词 (HTTP Methods) 来操作资源，使其状态发生改变。

“名词 (URL) + 动词 (HTTP Method)” 构成了RESTful API的核心：

HTTP 方法	CRUD 操作	行为描述
GET	Read (读取)	获取资源
POST	Create (创建)	新建资源
PUT / PATCH	Update (更新)	更新资源
DELETE	Delete (删除)	删除资源

示例：

- GET /users/123 → 获取 ID为123的用户。
- DELETE /users/123 → 删除 ID为123的用户。

RESTful API的六大约束

1. **客户端-服务器架构**: 前后端分离, 职责清晰。
2. **无状态 (Stateless)**: 这是与Session机制最根本的区别。服务器不保存任何客户端的状态。每一次请求都必须包含所有必要信息 (通常通过Token), 这使得系统极易扩展。
3. **可缓存 (Cacheable)**: 响应可以被客户端缓存, 提升性能。
4. **统一接口 (Uniform Interface)**: 必须使用一套统一的规范进行通信, 是REST的核心。
5. **分层系统**: 客户端不关心中间是否有代理或负载均衡器。
6. **按需代码 (可选)**: 服务器可向客户端发送可执行代码。

核心思想转变: Session vs Token (Stateless)

前后端分离架构的核心是**无状态**, 这直接导致了Session机制不再适用。现代Web应用普遍采用**基于令牌 (Token-based)** 的认证方式, 例如 **JWT (JSON Web Token)**。

- **Session机制 (有状态)**: 服务器需要存储用户状态, 有伸缩性问题。
- **Token机制 (无状态)**: 服务器不存储用户状态。用户登录后, 服务器生成一个加密的Token (令牌) 返回给客户端。客户端在后续请求中携带此Token, 服务器只需验证Token的合法性即可, 无需查找任何记录。

这里也再次澄清了**Session**和**JSON**的关系:

- **Session** 是一种**服务器端维持状态的技术机制**。
- **JSON** 是一种**数据交换格式**。
- 它们不是替代关系。在现代Token机制中, Token内部所承载的用户信息, 通常就是用**JSON**格式来组织的。

总结

Web技术的发展, 是一个从**紧密耦合**走向**松散耦合**, 从**有状态**走向**无状态**的演进过程。单体架构简单直接, 适合早期小型项目。而随着业务复杂度的提升和用户量的增长, 前后端分离的架构通过RESTful API 这一标准化通信协议, 实现了团队的并行开发、技术的灵活选型和系统的高可伸缩性, 成为了现代大型Web应用开发的主流模式。