

测试报告（本项目最新执行结果）

项	内容
报告名称	全栈自动化测试框架（接口 + Web）回归测试报告
被测对象	Petstore 接口、SauceDemo Web
执行方式	本地全量回归（顺序 / 并行）+ GitHub Actions 流水线（接口 / Web 双 Job）
执行环境	本地：Windows 11 + Python 3.14 + Edge；CI：ubuntu-latest + Python 3.12 + Chrome 无头
执行日期	2026-09
报告结论	通过 ：47 条用例在本地（并行/无头）与 GitHub Actions（Chrome 无头）全部通过 ，CI 徽章为 passing，Allure 在线报告已发布

1. 执行概况

指标	本地全量（并行 -n 4）	本地无头（近似 CI）	本地 Web 子集	CI（GitHub Actions）
用例总数	47	47	27	47（接口 Job 20 + Web Job 27）
通过	47	47	27	47
失败 / 中断 / 跳过	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
通过率	100%	100%	100%	100%
耗时	62.14s（含 1 次重试）	191.12s / 195.74s	176.29s（顺序）	接口 Job 约 1 分钟；Web Job 约 5~6 分钟（含驱动下载）
报告	Allure（本地 allure open allure-report）	同左	同左	Artifact + GitHub Pages 在线报告

说明：本轮用例体量扩充（23 → 47 条）。本地两种模式全量通过后推送触发流水线；首轮 CI 暴露 2 个新增用例的判定缺陷（详情页返回 URL 误匹配 `inventory`、菜单展开误判元素存在），修复后 **CI 复验全绿**（运行 [#34560240548](#)，徽章 passing，Pages 报告可访问）。

2. 分模块结果

模块	用例数	通过	失败	备注
接口-宠物管理（CRUD）	5	5	0	含 jsonschema 结构校验
接口-异常场景	5	5	0	404 / 非法 status / 缺字段 / 非法状态查询
接口-状态与数据驱动	6	6	0	三取值参数化 + JSON 数据驱动 3 组
接口-边界与契约	4	4	0	中文/符号名称、超长名称、重复 ID 覆盖、PUT upsert 契约、响应头与耗时
Web-登录与登录态	7	7	0	正向 2 + 反向 4 + 退出登录
Web-访问控制	2	2	0	未登录访问 <code>inventory</code> / <code>cart</code> 重定向
Web-商品列表与详情	7	7	0	排序 4 + 详情一致性 + 多商品加购 + 列表移除
Web-购物车	5	5	0	空态、继续购物、部分移除、移除最后一件、加购移除链路
Web-下单	6	6	0	E2E、金额计算、取消下单、表单必填 3 场景
合计	47	47	0	—

3. 覆盖情况

覆盖维度	覆盖情况
接口方法覆盖	GET / POST / PUT / DELETE 全覆盖
接口状态码覆盖	200 (成功)、404 (资源不存在)、400/200 (非法入参容错)
等价类覆盖	<code>status</code> 三取值全覆盖; 非法取值单独覆盖
边界数据覆盖	中文 + 表情符号、256 字符超长名称、随机大 ID
幂等/覆盖语义	同 ID 重复创建以最后一次为准; PUT 不存在 ID 行为自治
接口契约覆盖	Content-Type、响应耗时、jsonschema 结构
Web 用户路径	登录 (正/反) → 列表 (排序/详情/加购/移除) → 购物车 (空态/继续/部分移除) → 结算 (金额/取消/校验) → 下单完成 → 退出登录
安全/访问控制	未登录直接访问受保护页面被重定向 (2 条)
业务规则	金额计算 (小计 + 税费 = 总计)、购物车数量一致性、表单必填校验

4. 缺陷情况

分类	数量	说明
框架/脚本自身缺陷	4 (均已修复)	详见 缺陷记录表.md
被测系统缺陷	2 (已记录, 练习站刻意注入)	<code>problem_user</code> 图片错乱、排序失效
阻塞性缺陷	0	无

5. 稳定性与效率

项	结果
失败重试策略	仅对基础设施类异常 (浏览器/驱动/网络) 重试 1 次; 断言失败不重试; 本轮 47 条中触发 1 次重试并自愈
失败可观测	自动附加: 运行日志尾部 + 页面截图 + DOM 源码 + 浏览器 Console 日志
跨环境一致性	同一套用例在本地 Edge (有头/无头) 下均通过 (47/47); CI Chrome 无头此前已验证机制有效 (环境变量切换浏览器 / 无头)
并行执行	<code>pytest -n 4</code> 全量 62.14s; 单进程无头全量 191.12s
重复执行	数据前置创建 + 幂等清理; 47 条用例反复执行无残留

6. 风险与遗留问题

项	说明	处理
公开环境波动	可能整批 <code>ERR_CONNECTION_*</code> 导致误报	已由"仅基础设施类重试"覆盖, 重跑即恢复
浏览器渲染差异	个别浏览器/无头下表单错误提示不渲染	负向断言采用"业务规则 + 文案可选校验"
覆盖范围	未覆盖性能基线 (仅 1 条响应耗时契约)、安全专项、多浏览器矩阵	属范围外, 可作为后续扩展
CI 时长	用例扩充后 Web Job 时间增长 (约 3~6 分钟)	已支持 <code>-n</code> 并行; 必要时在 CI 启用

7. 结论与建议

- **结论:** 47 条自动化用例全部通过, 覆盖接口契约/边界/幂等语义与 Web 端到端业务规则 (含访问控制与金额计算), 可作为持续回归基线; 流水线具备"提交即回归 + 报告自动发布"能力。
- **建议:** 1. CI 中可开启 `pytest-xdist` 并行以控制时长; 2. 关注 `problem_user` 两个已知缺陷是否被官方修复, 可转为回归用例; 3. 视需要补充性能基线与多浏览器矩阵。

8. 附录

- 在线报告: <https://Oxob-hue.github.io/auto-test-framework/>
- 代码仓库: <https://github.com/Oxob-hue/auto-test-framework>
- 相关文档: 测试计划、测试用例表、测试设计说明、缺陷记录表、缺陷与踩坑复盘