BTS SIO SISR — ADMINISTRATION SYSTÈME

TP Active Directory Domain Services (AD DS)

Installation du Rôle AD DS, Jonction de Domaine, Partages SMB, RDP & PowerShell

DURÉE	SYSTÈMES	SERVICES	LIVRABLES
4h00	Win Server 2022, Win 10/11	AD DS, DNS, Partage SMB	Domaine opérationnel

Partie 1 – Le cours à connaître

1.1 Rôle d'Active Directory & DNS

Active Directory centralise l'authentification (Kerberos) et la gestion des objets réseau. **Règle fondamentale :** Tous les équipements du domaine doivent pointer vers le serveur AD comme unique serveur DNS primaire.

1.2 Cumul des Permissions Partage (SMB) vs NTFS

Type de Droits	Application	Comportement / Cumul
Permissions Partage	Accès réseau (SMB) uniquement.	Le cumul des groupes donne la permission la plus permissive.
Permissions NTFS	Accès local ET réseau.	La permission la plus permissive s'applique, **sauf le Refus (Deny) qui l'emporte toujours**.

Partie 2 – Procédure d'Installation & Scripting PowerShell

```
# 1. Configuration IP Statique et DNS du Serveur
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.55.20 -PrefixLength 24 -DefaultGateway
192.168.55.1
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.55.20

# 2. Installation du Rôle AD DS et Promotion de la Forêt
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Install-ADDSForest -DomainName "sio.local" -InstallDns:$true -Force
```

Partie 3 – Gestion des Objets AD & Sécurisation SMB

```
# Création d'une OU, d'un groupe et d'un utilisateur
New-ADOrganizationalUnit -Name "OU_Technique" -Path "DC=sio,DC=local"
New-ADGroup -Name "GRP_Techniciens" -GroupScope Global -GroupCategory Security
New-ADUser -Name "Alexandre Bossiaux" -SamAccountName "abossiaux" -Path
"OU=OU_Technique,DC=sio,DC=local" -Enabled $true
Add-ADGroupMember -Identity "GRP_Techniciens" -Members "abossiaux"
```

Partie 4 – Diagnostic & Dépannage Active Directory

Symptôme	Cause Probable	Solution
Jonction de domaine impossible ("Domaine introuvable").	Le client utilise un serveur DNS externe (ex: 8.8.8.8) au lieu du serveur AD.	Configurer le DNS du client avec l'IP exacte du Serveur AD.
Accès refusé au partage après ajout d'un utilisateur dans un groupe.	Le jeton Kerberos de l'utilisateur n'est pas mis à jour.	Fermer et rouvrir la session utilisateur sur le poste client.